MANUAL PRÁTICO DE TI & LABORATÓRIOS

Implantação do OpenCode no Windows

Estratégias viáveis para ambientes com Node.js, gestores de pacotes e máquinas restritas offline.

VISÃO ESTRUTURAL

Três Formas Viáveis de Execução

Via Node & npm

Instalação global direta em máquinas já configuradas.

Via Gerenciadores

Setup ágil via Winget, Chocolatey ou Scoop com internet.

Binário Portátil

Executável direto via pendrive sem dependências locais.

CENÁRIO 1

Computador com Node e npm Prontos

Diagnóstico Rápido

Se o terminal reconhecer node e npm, dispense outros instaladores.

Disponibilidade Global

O parâmetro -g adiciona o binário automaticamente ao terminal.

Prompt de Comando / PowerShell

```
# 1. Instalar o pacote globalmente
npm install -g opencode-ai

# 2. Validar a execução
opencode --version
```

CENÁRIO 2

Instalando Node.js via Terminal

RECOMENDADO

Winget Nativo

Já presente no Windows 10 e 11.

```
winget install
OpenJS.NodeJS.LTS
```

OPÇÃO B

Chocolatey

Excelente para automações em scripts.

```
choco install nodejs-lts -y
```

OPÇÃO C

Scoop

Sem privilégios de administrador.

```
scoop install nodejs-lts
```

CENÁRIO 3: LABORATÓRIOS

Ambiente Sem Node ou Conexão



1. Download no PC com internet

Baixe opencode-windows-x64.zip nos releases oficiais do GitHub.

2. Transporte em pendrive

Copie o arquivo comprimido diretamente para o dispositivo móvel.

3. Extração no laboratório

Extraia o conteúdo em C:\opencode ou execute direto do pendrive.

FLEXIBILIDADE OPERACIONAL

Execução Local vs. Acesso Global

Método Direto

Ideal quando não há permissão de administrador no computador.

```
C:\opencode\opencode.exe
```

Zero alterações nas configurações do sistema operacional.

Método Global (PATH)

Adiciona o diretório à variável de ambiente do Windows.

```
opencode
```

Comando executável de qualquer pasta no terminal.

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

Como Adicionar ao PATH em 4 Passos

01

Executar

Tecle Win + R e digite sysdm.cpl para abrir Propriedades.

02

Avançado

Clique na aba Avançado e em Variáveis de Ambiente.

03

Editar Path

Selecione Path, clique em Editar, Novo e insira C:\opencode.

04

Confirmar

Abra um novo terminal e execute apenas opencode.

QUADRO COMPARATIVO

Guia Rápido de Decisão

Condição do Computador	Solução Recomendada	Comando Principal
Node.js e npm instalados	Instalação global npm	`npm install -g opencode-ai`
Windows 10/11 limpo com internet	Instalação via Winget	`winget install OpenJS.NodeJS.LTS`
Laboratório offline ou restrito	Binário portátil via pendrive	`C:\opencode\opencode.exe`

Image Sources



http://bestier.net/cdn/shop/articles/69c9cf51c072bf2575218955_fc626b7c-3f1b-4027-a5a7-c03216ff1cba.png?v=1774888648&width=2048

Source: bestier.net