# Goku Healing, Krillin yang Keliling

SNOW
TIME LIMIT: 1 s
MEMORY LIMIT: 64 MB



## Deskripsi Soal

Setelah Krillin dan kawan-kawannya menemukan koordinat **Planet Namek**, mereka segera bergegas menaiki **Spaceship** untuk mencari ketujuh **Dragon Ball** yang tersebar di planet tersebut.

Sayangnya karena luka berat hasil pertarungan melawan Vegeta, Goku harus terbaring di **Healing Station** untuk penyembuhan dan pemulihan badannya. Akhirnya dengan tekad untuk menyelamatkan kawan-kawannya, yaitu Yamcha, Piccolo, Tien, dan Chiaotzu, Krillin mau tidak mau harus menuju **Planet Namek** sendirian. Namun, Gohan (anak Goku) bersih keras untuk ikut bersama Krillin mencari **Dragon Ball** bersama. Didampingi oleh Bulma, akhirnya mereka

bertiga dengan penuh tenaga meluncur ke **Planet Namek**. Setelah terombang-ambing di angkasa selama **34 hari,** akhirnya mereka sampai di **Planet Namek**. Bulma pun mengeluarkan **Dragon Ball Radar** untuk mencari lokasi dari ketujuh **Dragon Ball** yang tersebar luas di **Planet Namek**. Dalam case ini radarnya membutuhkan algoritma unik untuk mencari tau titik koordinat pasti dari ketujuh **Dragon Ball**-nya :

Radar Bulma memindai deretan ***N*** area yang diberi nomor indeks ***0*** sampai ***N - 1***. Area tempat Dragon Ball berada ditandai dengan angka ***0*** (***A[i] = 0***).

Pemindaian dimulai dari area indeks ***S***. Setiap kali radar berada di area ***i***, radar akan otomatis memantul ke area lain sejauh nilai ***A[i]*** dengan aturan:

- Kalau ***A[i]*** **genap**, melompat ke kanan ke indeks ***i + A[i]***.
- Kalau ***A[i]*** **ganjil**, melompat ke kiri ke indeks ***i - A[i]***.

Radar akan terus melompat sampai:

1. Menemukan Dragon Ball (sampai di area yang bernilai $0$).
2. Keluar dari batas area (***indeks < 0*** atau ***index >= N***).
3. Kembali ke area yang sudah pernah didatangi (looping).

Jika berhasil menemukan Dragon Ball, layar radar Bulma akan langsung mengunci titik koordinat $(X, Y, Z)$ dengan ketentuan:

- Sumbu ***X*** adalah nomor indeks awal pelacakan ($X = S$).
- Sumbu ***Y*** adalah nomor indeks tempat Dragon Ball ditemukan.
- Sumbu ***Z*** adalah total lompatan yang dibutuhkan hingga sampai ke Dragon Ball.

Cetak nilai $X$, $Y$, dan $Z$ yang dipisahkan oleh spasi. Jika radar keluar batas atau terjebak perulangan sehingga mustahil menemukan Dragon Ball, cetak ***-1***.

## Batasan

- 1 <= N <= 100
- 0 <= S < N
- 0 <= A[i] <= 100

## Masukan

Format masukan seperti di bawah:

```
N S
A[0] A[1] A[2] ... A[N-1]
```

- Baris 1 berisi dua bilangan bulat $N$ dan $S$ (banyaknya sektor dan indeks awal).
- Baris 2 berisi $N$ bilangan bulat yang menyatakan nilai tiap sektor.

## Keluaran

Tiga bilangan bulat X, Y, dan Z yang dipisah spasi jika Planet Namek ketemu, atau -1 jika tidak ketemu

### Contoh Masukan 1

```
6 0
2 2 1 0 3 2
```

### Contoh Keluaran 1

```
0 3 3
```

### Penjelasan Contoh 1

Total area $N = 6$ (indeks $0, 1, 2, 3, 4, 5$). Area awal pelacakan $S = 0$.
Sektor $0$: $A[0] = 2$ (genap), sinyal melompat ke kanan ke indeks $0 + 2 = 2$ (Langkah 1).
Sektor $2$: $A[2] = 1$ (ganjil), sinyal melompat ke kiri ke indeks $2 - 1 = 1$ (Langkah 2).
Sektor $1$: $A[1] = 2$ (genap), sinyal melompat ke kanan ke indeks $1 + 2 = 3$ (Langkah 3).
Di sektor $3$, nilai $A[3] = 0$ (Dragon Ball ditemukan).

- $X = S = 0$ (indeks awal pelacakan).
- $Y = 3$ (indeks ditemukannya Dragon Ball).
- $Z = 3$ (total lompatan sinyal).

Maka koordinat yang dicetak adalah **0 3 3**

### Contoh Masukan 2

```
5 0
2 3 1 0 4
```

### Contoh Keluaran 2

```
-1
```

### Penjelasan Contoh 2

- Mulai dari $S = 0$, nilai $A[0] = 2$ (genap) $\rightarrow$ melompat ke indeks $0 + 2 = 2$.
- Di sektor $2$, nilai $A[2] = 1$ (ganjil) $\rightarrow$ melompat ke indeks $2 - 1 = 1$.
- Di sektor $1$, nilai $A[1] = 3$ (ganjil) $\rightarrow$ melompat ke indeks $1 - 3 = -2$.
- Karena indeks $-2 < 0$ (keluar batas wilayah), sinyal radar hilang dan program mencetak **-1**.