

Práctica Unidad 2 : PL/SQL – Bloques Anónimos

1. Determinar si estas declaraciones son correctas. (se puede crear bloques anónimos con la parte ejecutable con null;)
 - V_var number(8,3);
 - V_a, V-b number;
 - V_fec_ingreso Date := sysdate +2;
 - V_nombre varchar2(30) not null;
 - V_logico boolean default 'TRUE';
2. Crear un bloque anónimo para desplegar los siguientes mensajes:
 'Hola , soy ' *username* '
 'Hoy es: ' *dd – Mon – yyyy* '. (mostrar la fecha del día)
3. Crear un bloque Pl/Sql para consultar el salario de un empleado dado:
 - Ingresar el id del empleado usando una variable de sustitución
 - Desplegar por pantalla el siguiente texto:
 First_name, Last_name tiene un salario de *Salary* pesos.
4. Escribir un bloque para desplegar todos los datos de una orden dada.
 - Ingresar el nro de orden usando una variable de sustitución
 - En una variable de tipo record recuperar toda la información y desplegarla usando Dbms_output.
 - Que pasa si la orden no existe?
5. Escribir un bloque para mostrar la cantidad de órdenes que emitió un cliente dado siguiendo las siguientes consignas:
 - Ingresar el id del cliente una variable de sustitución
 - Si el cliente emitió menos de 3 órdenes desplegar:
 "El cliente *nombre* ES REGULAR".
 - Si emitió entre 4 y 6
 "El cliente *nombre* ES BUENO".
 - Si emitió más:
 "El cliente *nombre* ES MUY BUENO".
6. Ingresar un número de departamento n y mostrar el nombre del departamento y la cantidad de empleados que trabajan en él.
 - Si no tiene empleados sacar un mensaje "Sin empleados"
 - Si tiene entre 1 y 10 empleados desplegar "Normal"
 - Si tiene más de 10 empleados, desplegar "Muchos".
7. Ingresar un código de producto y mostrar su nombre y la cantidad de veces que se vendió.
8. Definir un registro que contenga los siguientes campos: nro .de empleado, nombre del Empleado, nro de jefe, nombre del jefe. Ingresar un nro. de empleado, completar los campos del registro y mostrarlos.

9. Crear un bloque que pida un número de empleado y muestre su apellido y nombre y tantos '*' como resulte de dividir su salario por 100.

Ej: empleado 7900 gana 950, entonces muestro *****

10. Crear un bloque anónimo para desplegar los primeros n números múltiplos de 3. El valor de n debe ingresarse por pantalla usando una variable de sustitución del SqlDeveloper. Si $n > 10$ desplegar un mensaje de advertencia y terminar el bloque.