## Internet Of Things: "органы" чувств и действий

#	Датчик / сенсор / рецептор	Модель	A/ D	Bus	Voltage	Ruby*	Python	Эксперименты					
	ЗРЕНИЕ: визуальные												
1	Raspberry Pi Camera Modile v.2	RasPi Cam	D	CSI	5			* Кормушка для птиц с обнаружением движения. * Были ли родители в моей комнате без меня? * Распознавание лиц. * Охранная система. * Видео-съёмка с робота, дрона.					
2	Raspberry Pi NoIR Camera Modile v.2	RasPi NoIR	D	CSI	5			* Фото-ловушка для ночных животных и птиц. * Круглосуточный time-lapse.					
3	Raspberry Pi Sense HAT Актуатор: LED Matrix 8x8 Датчики: * Термометр * Гигрометр * Барометр IMU (inertial measurement unit) sensor: Gyroscope * Accelerometer * Magnetometer Joystick: 5 keys (4 directions: up, down, left, right and press straight in key)	Sense HAT	D	HAT	5		gpiozero	* Метеостанция. * Календарь. *					
4	Датчик освещённости / Light intensity illumination sensor	BH1750 GY-302 KY-018	D	I <sup>2</sup> C	3.3 / 5	ruby-i2c- devices, raspberry_pi_iot	smbus	* "Умная" грядка / цветочный горшок. * Управление освещением в помещении.					
5	Датчик окружающего света / Ambient Light Sensor	GY-49 MAX44009	D	I <sup>2</sup> C	1.7-3.6	raspberry_pi_iot		* "Умная" грядка / цветочный горшок. * Управление освещением в помещении.					
6	Датчик света, фоторезистор / Light Sensor, Photosensitive resistance sensor, Photoresistor	GL5516						* "Умная" грядка / цветочный горшок. * Управление освещением в помещении.					
7	Датчик цвета, сенсор оттенка цвета / Color sensor	TCS34725	D	I <sup>2</sup> C	3.3 / 5			* Реакция на цветные предметы.					
8	Лазерный приёмник / Laser non-modulator Tube Receiver			VCC GND ?	5			* Охранная система.					
9	Датчик слежения инфракрасный, датчик линии / IR Path Tracing, Line Tracking module	KY-033		VCC GND OUT				* Движение робота по линии.					
10	Датчик обнаружения препятствия инфракрасный / IR Obstacle Avoidance sensor	86009		VCC GND D0				* Обход препятствий роботом.					

11 Line Track Sensor IR Reflective Photoelectric Switch Barrier	TCRT5000		VCC GND A0 D0	3.3 / 5	* Движение робота по линии.
12 Оптический модуль прерывания светового потока / Optical photo interrupter   light blocking module	KY-010				* Счётчик, в т. ч. оборотов.
T			CH	УХ: акустические	
13 Датчик звука, датчик шума / Sound, Voice sensor   Microphone sound detection module	LM393 KY-038	A,D	GND A0 D0		* Реакция на звуки. * Обнаружение присутствия при управлении освещением. * Охранная система.
Микрофон / High sensitivity sound detection microphone	KY-037	A,D			* Распознавание речи. * Голосовое управление.
Микрофон / Microphone USB			USB		* Распознавание речи. * Голосовое управление.
	ОБОНЯНІ	<b>⁄</b> Е: хе	море	цепторные, ольфактоме	трические
Датчик широкого спектра газов / Gas Sensor	MQ-2	A,D	VCC GND A0 D0		* Газоанализатор. * Пердометр.
Датчик паров спирта, этанола / Ethanol, Alcohol Gas sensor	MQ-3	A,D	VCC GND A0 D0		* Алко-тестер.
Датчик метана и природного газа / Metane, Natural Gas sensor	MQ-4	A,D	VCC GND A0 D0		* Датчик утечки газа.
Датчик горючих газов / LPG, Natural Gas Sensor	MQ-5				* Датчик утечки природного газа.
Датчик сжиженного углеводородного газа	MQ-6				* Датчик утечки сжиженного газа.
Датчик угарного газа / CO Gas sensor	MQ-7	A,D			* Датчик угарного газа.
Датчик водорода	MQ-8				* Газоанализатор.
Датчик горючих и угарного газов	MQ-9				* Газоанализатор. * Анализатор загрязнения воздуха.
Датчик углекислого газа	MQ-135				* Анализатор качества воздуха.
Датчик загрязнения воздуха / Gas & Air Quality sensor	TGS2600	А	VCC GND		* Анализатор загрязнения воздуха.

			A0				
			ОСЯ	ЗАНИЕ:	тактильные		
Кнопка тактовая / Push Button / Key switch	KY-004				raspberry_pi_iot	gpiozero	* Перезагрузка / выключение Raspberry Pi. * Управление фото/видео-съёмкой. * Игра на реакцию.
Потенциометр поворотный / Potentiometer		Α	VCC GND A0				* Регулирование освещённости, громкости звука
Потенциометр ползунковый / Linear Potentiometer		Α					* Регулирование величины. * Управление светом, звуком,
2-хосевой джойстик / XY-axis joystick (PS2 gamepad) module	KY-023						* Удалённое управление видео-камерой, краном
3D-джойстик / 3D Joystick							
Сенсорная кнопка, ёмкостный датчик прикосновения							
Сенсорная клавиатура / Touch-button keyboard							
Датчик нажатия, прикосновения / Collision Sensor, Hit Sensor							
Датчик пульса / Pulse Sensor / Heartbeat detector finger measuring module	KY-039						* Фитнесс-трекер.
Сенсорный экран		D	USB				* Управление программами. * Информационное табло.
Считыватель RFID и NFC меток / RFID & NFC 13.56MHz reader & writer	PN532	D	I <sup>2</sup> C SPI				* Умная выставка, умный музей. * Пропуск в помещение.
Считыватель RFID и NFC меток / RFID & NFC 13.56MHz reader & writer	MFRC522	D	SPI + RST	3.3 / 5			
Flick		D	HAT				* Управление: светом, звуком,
			DIVVO				
T		T		: органо	лептические 		
Датчик кислотности жидкости, рН-сенсор			V GND Signal				* Гидропонное выращивание овощей. * Приготовление квасного сусла, сока, пива, вина.
		ПОЛ		НИЕ: пр	остранственные	)	
Ультразвуковой датчик расстояния,	HC-SR04		VCC GND				* Робот, обходящий препятствия.

дальномер / Ultrasonic Ranging sensor			TRIG ECHO	
Инфракрасный дальномер   Датчика обнаружения препятствий / IR Ranging sensor   Obstacle avoidance IR sensor	KY-032			* Робот, обходящий препятствия.
Пироэлектрический сенсор, детектор присутствия, датчик движения / IR PIR Motion sensor	HC-SR501	D	VCC GND OUT	* Охранная система.
Датчик наклона / Tilt sensor	SW-460D		VCC GND D0	
Гироскоп				* Робот.
Акселерометр цифровой				
Акселерометр аналоговый				
Акселерометр + Гироскоп / Accelerometer + Gyro	MPU-6050 GY-521	D	I <sup>2</sup> C	* Робот.
Accelerometer + Gyro + Magnetometer	MPU-9150			* Робот.
Цифровой компас, магнетометр	LIS3MDL			
IMU-сенсор (барометр, гироскоп, компас, акселерометр) на 9 степеней свободы / IMU (ITG3205 +ADXL345 + HMC5883L) 9-axis (3 axis gyroscope + 3 accelerometer + 3 axis magnetic field) module	GY-85 BMP085			* Квадрокоптер. * Мобильный робот.
GPS & GLONASS приёмник / u-blox NEO-6M GPS & GLONASS Module	NEO6MV2		VCC GND RXD TXD PPS	* Точное время без подключения к Интернет
U-Blox 7 USB GPS & GLONASS tracker	U-Blox 7		USB	* Точное время без подключения к Интернет
		Ļ	цвиж	нические
Датчик вращения / Rotary Encoder	KY-040		VCC GND SW DT CLK	* Счётчик оборотов.
Датчик угла поворота (ДУП) механический				
Датчик угла поворота (ДУП) оптический				
Датчик угла поворота (ДУП) магнитный				
Тахометр				

Датчик уровня воды / Water Level, Liquid Depth sensor	T1592		+ - S				* Умный чайник, кофейник. * Страж протечки.
Датчик потока воды	YF-S201						* Расходомер при поливе огорода. * Датчик предупредит, что вы забыли закрыть дома кран или стиральная машина дала течь.
Резистор давления							
Резистор изгиба							
Датчик вибрации / Vibration sensor / Shock switch module	SW-420 KY-002	D	VCC GND D0				* Охранная система.
	OKF	РУЖИ	ч ЧЮЩІ	/ ИЕ УСЛО		ские	
Встроенный датчик температуры SoC		D					* Температура SoC. * Контроль перегрева процессора.
Цифровой термометр / High quality Temperature sensor	DS18B20 KY-001	D	1-wire		ds18b20, raspberry_pi_iot		* Умный дом. * Метеостанция.
Аналоговый термометр / Analog Temperature sensor	KY-013	Α					Лучше DS18B20.
Датчик температуры и влажности / Temperature & Humidity sensor   Humiture Sensor	DHT11 KY-015	D	VCC GND DATA		bcm2835 dht-sensor-ffi raspberry_pi_iot	Adafruit_DHT	Лучше DHT22.
Датчик температуры и влажности / Temperature & Humidity sensor	DHT22	D	VCC GND DATA		bcm2835 dht-sensor-ffi raspberry_pi_iot	Adafruit_DHT	
Цифровой барометр и термометр / Barometric Pressure & Temperature sensor	BMP280	D	I <sup>2</sup> C SPI	3.3 / 5	raspberry_pi_iot		
Цифровой барометр, термометр и гигрометр, прецизионный высотомер / Pressure, Temperature & Humidity sensor	BME280	D	I <sup>2</sup> C		i2c/bme280 raspberry_pi_iot		
Датчик влажности и температуры / Humidity & Temperature sensor   Humiture sensor	HTU21D	D	I <sup>2</sup> C	3.3			
Анемометр   ветромер / Anemometer							* Метеостанция: скорость ветра.
Флюгер / Wind vane							* Метеостанция: направление ветра.
Геомагнетометр							
Термистор / Thermistor							
Датчик тепла / Flame Sensor, Heat Detector	KY-026		VCC GND D0				* Противопожарная сигнализация.

Датчик протечки / Rain drop detecting sensor	FZ0828	A,D	VCC GND A0 D0				* Метеостанция: интенсивность осадков.
Датчик влажности почвы / Soil Moisture sensor	YL-69	A,D	VCC GND A0 D0				* Умная грядка.
			BPE	МЯ: темп	оральные		
Часы реального времени / Real-time Clock (RTC)	DS1302	D					Лучше DS3231.
Точные часы реального времени / Precise Realtime Clock (RTC)	DS3231	D	I <sup>2</sup> C				
Таймер, секундомер / Timer							
		C	ВЯЗЬ	: KOMMVH	икационные		
IR Remote Control, IR Transmitter, IR emission module	KY-005						
ИК-приемник / IR Receiver / Remote control module	KY-022						
IR Reflective Sensor							
315MHz RF transmitter + receiver	MX05V						
	ЭЛЕКТ	РОЧУІ	ВСТВ	 ИТЕЛЬНО	ОСТЬ: электром	агнитные	
Датчик Холла / Analog Hall Sensor		A					* Определение магнитного поля (датчик Холл можно присбособить к использованию в качестве тахометра, датчика открытия двередатчика положения вала при управлении бесколлекторным двигателем или собрать датчик уровня воды. А из двух датчиков Холл можно собрать энкодер.).
Linear-Hall Sensor							
Bi-directional current & power monitoring sensor	INA219	D	I <sup>2</sup> C	3.3 / 5			
		ПР	ЕОБР	A30BAH	ИЕ СИГНАЛОВ		
АЦП / 8-bit 8-CH ADC	MCP3008	A,D					
АЦП / 16-Bit 4-Channel ADC Module	ADS1115	A,D	I <sup>2</sup> C	2.0- 5.5			

Преобразователь логических уровней / Bi- Directional 5V to 3.3V 8-Channel Logical Level converter		D	VL, VH GND	3.3 / 5		
2A Max DC-DC Step Up Power Booster Module	MT3608					
AD/DA Converter	PCF8591					
			ЭНЕ	ЕРГОСНА	АБЖЕНИЕ	

Photo-interrupter
Reed Switch
Magnetic Switch
Mercury Switch
Switch Hall
Tilt Switch
Touch Sensor
Touch Switch
Magnetic Spring KY-006
Light Break Sensor
Magic-Ring
Magnet-Ring Sensor
Colorful Auto-Flash
Hydrargyrum-Switch Sensor
MOSFET

#	Актуатор / эффектор	Модель	A / D	Bus	Voltage			Эксперименты				
	Визуальные: СВЕТ											
1	Светодиоды одноцветные / LED (red, green, yellow, blue, white)		D	# GND			gpiozero	* Индикация состояния. * Светофор.				
2	2-цветный (красный и зеленый) светодиодный модуль / 2-Color Common Cathode LED / 2-color 5mm green+red LED module	KY-011										
3	3-х цветный RGB светодиодный модуль / 3- color RGB Common Cathode LED module	KY-016										
4	3-color full-color RGB LED SMD module	KY-009	D									
	Автоматически мигающий яркий 7-цветный светодиодный модуль / 7-color automatic flashing colorful LED module	KY-034						* Сигнализация события: тревоги,				
	Светодиодная адресуемая RGB лента	WS2801	D	SPI				* Праздничная иллюминация.				
	Светодиодная адресуемая RGB матрица	WS2812B	D	3- wire				* Праздничная иллюминация. * Информационное табло.				
	Лазерный илучатель / 650nm red laser transmitter / emitter	KY-008						* Охранная система. * Оптический передатчик.				
			Ви	ізуалі	ьные: ИЗ	ОБРАЖЕНИЕ						
	Дисплей 7" сенсорный официальный / Official 7" Touch screen display		D	DSI				* Информационное табло.				
	Дисплей 10.1"		D	I <sup>2</sup> C								
	White color 0.96" 128X64 OLED LCD Display		D	I <sup>2</sup> C								
	Dot Matrix Module Microcontroller 4 In One Display with 5P Line	MAX7219		VCC GND DIN CS CLK								
		1		Aĸy	/стическ	ие: ЗВУК		1				
	Пассивный зуммер / Passive Buzzer	KY-006										
	Активный зуммер / Active Buzzer	KY-012	D		5V							
	Динамик / Speaker											
	Стерео-колонки / Stereo speakers											

	Механические: ДВ	ИЖЕНИЕ
Двигатель постоянного тока / DC motor		* Электрический привод.
Шаговый двигатель / Stepper motor		
Серводвигатель / Servo Motor		* Сервопривод.
Вибро-мотор / Vibration Motor		
Соллекторный двигатель		
Бесколлекторный (вентильный) двигатель (ВД)		* Вентиляция.
Dual H Bridge DC & Stepper Motor Controller	L298N	* Управление двигателями.
Motor HAT (2 Stepper + 2 DC Motor +4 Channel 12-bit PWM/Servo + IR Remote) stackable		* Управление двигателями.
PCA9685 16-Channel 12-Bit PWM Driver		* Управление двигателями.
Соленоид		
Пинейный привод		* Перемещение
идравлический привод, гидронасос		
<b>Пневматический привод</b>		
<b>Пневматический мускул</b>		В отличие от распространенных пневмоцилиндров, мускул совершает поступательное движение посредством расширения в боковых направлениях, а не в продольном.
Электроактивные полимеры (ЭАП, ЕАР)		Полимеры, которые способны изменять свой размер и форму под воздействием электрического поля. Существует несколько различных типов подобных материалов, включ диэлектрические ЭАП (Dielectric); сегнетоэлектрические полимеры (Ferroelectr полимеры с включениями электрострикционкомпозитов (Electrostrictive Graft Polymers); ЭАП на основе жидких кристаллов (Liquid Crystalline Polymers); ионные ЭАП (Ionic EAPs); ЭАП на основе электрореологических жидкостей (Electrorheological Fluid); ионные, металл-полимерные композиты (Ionic polymer-metal composite).

		C	Сигна	<b>ТРАВЛЕНИЕ</b>							
Одноканальное реле / 5V 1-Channel Relay 5V 1-channel relay module	KY-019	D	+ - S	* Включен	ние / выключение одного устройства.						
2-хканальное реле / 5V 2-Channel Relay Module				* Включен	ние / выключение одного 2-х устройств.						
Многоканальное реле / 5V Multi-Channel Relay				* Включен	ние / выключение нескольких устройств.						
Стабилизатор				* Регулир	ование напряжения.						
Переключатель				* Смена п	олярности электропитания.						
		Te	рмиче	пло, холод							
Raspberry Pi PoE HAT: cooler/fan			HAT I <sup>2</sup> C	* Охлажд	ение SoC.						
	???: ???										

<sup>&</sup>lt;a href="http://www.poprobot.ru/ideologia/aktuator">http://www.poprobot.ru/ideologia/aktuator</a>

<sup>\*&</sup>lt;https://github.com/mike-shock/Ruby-Raspberry\_Pi\_loT>