

*Язык программирования*



*Язык и технология*

*расскажет Михаил В. Шохирев*

Клуб программистов  
Шадринск  
2025

# Программная система — состоит из:




- **программный код** (версии текста)
  - — исходные файлы в каталогах (на ПК и серверах)
  - — внешние библиотеки
- **разработчики** (люди)
  - — разной квалификации
  - — модифицируют разные части системы
- **средства разработки + процесс** (программы + организация)
  - — инструментарий
  - — тех. процесс (этапы)
  - — документация
- **серверы** (узлы в сети)
  - — железо: компьютеры (ЦП, память, диски, ...) и коммуникационные средства
  - — системное ПО
- **работающая система** (на серверах)
  - — исполняемые файлы и библиотеки
  - — конфигурации, шаблоны (~неизменяемые)
  - — данные (изменяемые), в т. ч. мониторинга
- **пользователи**
  - — клиентское ПО, устройства
  - — данные
  - — люди



Значимая часть современного ПО выполняется на серверах. И почти всегда оно большое, очень большое. Причём в разных измерениях:

- состоит из большого количества **исходных текстов**,
  - которые расположены во множестве **файлов и каталогов**;
  - и должны изменяться параллельно разными людьми;
- использует много **стороннего ПО**,
  - которое обновляется;
- создаётся **большой командой** разработчиков,
  - состав которой время от времени меняется,
- обладает **широкой функциональностью**,
  - которая должна постоянно эволюционировать;
  - поскольку меняются требования;
  - и новые возможности должны встраиваться в существующую систему;
- представлено в **нескольких версиях и вариантах** (prod, test, dev);
- используется **длительное время**;
- выполняется **на многих ЦП, сетевых узлах**;
- к нему обращается **возрастающее количество клиентов**;
  - часто с разных устройств (с разной аппаратной архитектурой);
  - из под разных ОС;



## Большие программные системы: разработка *Изменяется ВСЁ!*



*Ещё в 1970-х годах Никлаус Вирт сформулировал принцип:*

**мощь языка программирования достигается не обилием функций, а минимальным набором хорошо сочетаемых элементов, которые могут произвольно комбинироваться.**



Программисты совершают ошибки.



- все объявленные переменные имеют «нулевое» начальное значение, нет неинициализированных переменных;
- структуры языка простые и понятные, взаимно независимы в применении (ортогональны), сочетаются логичным образом;
- в языке со статической и строгой типизацией — жёсткая проверка при компиляции;
- программа не скомпилируется, если есть неиспользуемые переменные или импортированные пакеты;
- минимум «синтаксического сахара», практически всё надо объявлять явно;
- средства языка поощряют писать правильно (`defer`, `init()`, ...);

Разные программисты пишут в собственных разных стилях (появляются «диалекты языка»).

— минималистичный синтаксис принуждает записывать алгоритмы единообразными конструкциями (*никакого TIMTOWTDL*);

— программа **go fmt** форматирует исходники одинаковым для всех способом, приводит к единому виду;

— исходники в единственной кодировке UTF-8;


— просто и понятно написанные исходные тексты стандартных библиотек служат наглядным примером хорошего стиля;

▼ (также см. следующие разделы)



Существующие программы должны изменяться новыми разработчиками (*которые должны сначала понять их*).


- ясный логичный синтаксис обеспечивает читабельность и способствует хорошему пониманию программ\*;
- правила видимости и области действия имён простые и понятные;
- все имена полностью определяются идентификаторами пакетов;
- синтаксис языка стабилен от версии к версии (минимум изменений);
- спецификация языка совместима с предыдущими и последующими версиями (*Go Compatibility Promise*);




\* «*Readable means reliable*» -- Rob Pike.

Программы должны постоянно развиваться (по мере изменения требований).

- легче развивать программу, когда нет необходимости зависеть от жёсткой иерархии классов;
- объединение (composition) вместо наследования позволяет программным компонентам эволюционировать независимо друг от друга;
- интерфейсы с неявным соответствием позволяют сочетать новые компоненты с уже существующими, а также легко применять функциональность старых компонентов в новых;
- функции как полноценные типы данных обеспечивает гибкость при взаимодействии компонентов;
- очень богатая стандартная библиотека упрощает добавление новой функциональности;
- **go doc** показывает документацию по пакетам и функциям (стандартным и пользовательским);




Программы должны эволюционировать в течение долгого времени.



- синтаксис совместим с предыдущими и последующими версиями языка;
- интерфейсы с неявным соответствием позволяют сочетать функциональность новых и существующих компонентов;
- система управления модулями (**go mod**) обеспечивает компоновку и обновление модулей, управление версиями;
- есть инструменты для статического анализа (**go vet**) и обнаружения изменений в API модулей для их обновления (**go fix**);
- обновления версий языка, системных и внешних модулей легко делаются стандартными средствами (**go get, go install**);

Программы должны модифицироваться многими программистами одновременно (параллельно).



— исходные тексты свободно располагаются в разных файлах и каталогах проекта, но легко объединяются через **go.mod**;


— один модуль состоит из множества пакетов в разных каталогах, которые могут независимо изменяться разными людьми;

— программный код одного пакета можно располагать в одном или в разных файлах в каталоге (*не изменять, а добавлять*);

— унифицированное представление всех исходников (с помощью **go fmt ./...**) упрощает выявление изменений в репозитории;

— система модулей поощряет разделять код на небольшие пакеты, где каждый отвечает за свою задачу, а **go mod** управляет зависимостями и сборкой;

Серверные программы имеют большой размер.



- система импортирования пакетов эффективно обрабатывает пакеты и модули при компоновке программ;
- высокопроизводительный компилятор очень быстро обрабатывает большую кодовую базу;
- сборка в исполняемый файл тоже реализована эффективно;
- есть возможность динамически подключать общие библиотеки;
- распределённая система модулей с идентификацией по URL упрощает автоматизацию и масштабирование;
- при сборке программы **go build** забирает исходники прямо из систем управления версиями;

Серверные программы должны эффективно использовать аппаратные ресурсы.

— начиная с 1-й версии одновременность (concurrency) реализована как встроенный в язык механизм\* (эффективно использующий ядра ЦП), поэтому её легко использовать понятным образом;

— сборщик мусора (GC) эффективно управляет распределением и освобождением оперативной памяти;

— исходники компилируются в быстро исполняемые двоичные программы (без зависимостей);

— пакеты из стандартной библиотеки реализованы очень эффективно;

— при кросс-компиляции учитываются возможности аппаратной платформы;

— есть возможность подключать библиотеки на C (**cgo**);

\* конструкции языка (go, select, chan), а не библиотечные функции.




Программы должны иметь возможность выполняться на разных аппаратных платформах под разными ОС.

- очень легко выполнить компиляцию исходной программы на новую архитектуру и ОС (для настройки задаются всего 2 переменные окружения: GOARCH и GOOS);
- поддерживаются все основные ОС и платформы «железа»;
- есть проект TamaGo для разработки программ, которые будут выполняться на «голом железе» (*bare metal*);
- имеется TinyGo для разработки программ для встраиваемых систем (микропроцессоров и микроконтроллеров);
- можно компилировать в JavaScript или WASM для выполнения программ в браузерах;
- есть (нестандартный) интерпретатор для выполнения программ без компиляции;



Программы должны тщательно проверяться в ходе разработки.



— в системе программирования Go поставляются стандартные средства тестирования (white/black box, *fuzzing*), измерение покрытия тестами (**go test -cover**), инструмент обнаружения гонок (**go test -race**) при одновременных вычислениях;

— примеры и тестовые программы располагаются рядом с исходниками (но не включаются в исполняемую программу);

— средства профилирования (**go test + go tool pprof**) и измерения производительности (**go test -bench**) также стандартные;

— ещё больше средств тестирования разработано сообществом разработчиков Go;

— все средства тестирования, отладки, телеметрии можно удобно объединять в конвейеры для автоматизации разработки;

Разработка программ должна быть автоматизирована.

— в распоряжении разработчика целый *toolchain* — богатый набор стандартных инструментов (команды **go command**, **go tools**, официальный языковой сервер **gopls**, ...);

— есть стандартные средства улучшать и добавлять инструменты разработчика (*assembler*, *ast*, *parser*, *scanner*, *token*, ...);

— синтаксис языка предусматривает простоту создания инструментария;

— у системы программирования Go открытые исходники;

— сообщество Go расширяет набор средств для автоматизации разработки;

