

# *Язык программирования*



## *Знакомство*

*расскажет Михаил В. Шохирев*

Клуб программистов  
Шадринск  
2025-2026



# О чём поGOворим



**История:** кем, когда, где и как создавался язык.

**Цели:** зачем создавался язык. Улучшение *технологии разработки*.

**Особенности:** чем Go отличается от других языков. Корни языка.

**Компиляция** (для разных платформ) и выполнение.

**Синтаксис:** правописание и стиль. Управляющие конструкции. Данные.

**Модульность:** функции, методы. Пакеты. Объектное программирование.


**Интерфейсы:** типы для действий (contracts), ограничения (constraints) для generics.

**МноGозадачность:** concurrency (goroutines, channels, select).

**Инструменты:** gofmt, go command. Go tools. IDE и редакторы.

**Применение:** где, как и почему лучше использовать Go. Рейтинги.

**Критика:** недостатки Go и альтернативы ему. Мои впечатления.



Шустрый суслик  
**Gopher**

(автор: Renée French)



# Go = "C for the 21st century"



**Go** — простой быстро компилируемый язык программирования со статической типизацией, ориентированный на высокопроизводительную работу в сети и эффективное выполнение (в виде “родных” исполняемых файлов), реализующий одновременное выполнение подпрограмм, с многочисленными надёжными *стандартными* библиотеками, легко осваиваемый, удобный для сопровождения.

## Проектировщики:

Robert Griesemer, Rob Pike, Ken Thompson (раньше работали вместе) – *почти 2 года им никто не мешал спокойно проектировать язык. В язык включалось только то, что было одобрено всеми тремя создателями, каждый из которых имел ценный опыт разработки разных языков программирования.*

**Разработчики:** команда в Google + Go community.

**Цель:** система программирования для разработки больших надёжных высоконагруженных быстро работающих серверных программных комплексов с распараллеливанием выполнения, которые будут развиваться в течение длительного времени большой командой разработчиков.

На проектирование Go **повлияли языки** C, Oberon-2, Active Oberon, Oberon, Modula-2, Modula, Pascal, Alef, Newsqueak, Squeak, CSP, Smalltalk, Limbo, APL, BCPL, occam.

Разработчиков первоначально объединило их общее недовольство языком C++: они хотели сделать язык с простым синтаксисом, но отвечающий современным требованиям к разработке программ.



# Go: создатели



**Ken Thompson,**  
*США*  
(«старая инженерная школа»):  
разработчик языка C, ОС Unix, *Plan 9*, *Inferno*, утилит *grep*, *ed*, *QED*, кодировки UTF-8.



**Rob Pike,** *Канада*  
(«следующее поколение», специалист по concurrency):  
разработчик window system for Unix; ОС *Plan 9* и *Inferno*, UTF-8, *sam*, *асме*, языков *Sawzall*, *Limbo*, *Newsqueak*.



Go = C tokens +  
Oberon structure  
(& strictness)



**Robert Griesemer,**  
*Швейцария*  
(«ученик Никласа Вирта (Pascal, Modula, Oberon), европейская школа»):  
разработчик V8 JS engine, Java HotSpot VM, языка *Sawzall* (a programming language for vector computers), системы *Strongtalk*.

«Our original goal was not to create a new programming language, it was to create a better way to write programs.»

Rob Pike

«Нашей изначальной целью было не разработать ещё один новый язык программирования, а создать лучший способ писать программы.»

Rob Pike

Наверное, это последний язык, разработанный «классиками», которые создали Unix.



# Go: как достигнуты цели создания языка



Разработчики хотели не просто создать новый язык, но разработать лучшую технология разработки программ (большой командой разработчиков в течение длительного времени):

- язык спроектирован для надёжного программирования большого серверного многозадачного ПО;
- *стабильная спецификация языка*: совместимость с предыдущими и последующими версиями;
- краткий и логичный *синтаксис*: легко освоить и однозначно понимать всеми в команде;
- *строгая типизация, объявления, импорты*: компилятор контролирует программистов;
- *быстрый компилятор*: минимизирует время сборки больших программных систем;
- *легко кросс-компилировать для разных ОС и архитектур* одни и те же исходники;
- 
- *интерфейсы с неявным соответствием*: позволяют расширять готовые системы;
- *композиция* вместо наследования: обеспечивает независимое развитие компонентов;
- *легковесные goroutine-ы*: структурируют программу для одновременного выполнения процессов;
- *каналы* обеспечат удобную синхронизацию и обмен данными между процессами;
- тип данных *error*: предоставляет все средства языка для явной обработки ошибок;
- *единый стиль* оформления исходников: задаётся утилитой **go fmt**;
- 
- богатая и надёжно работающая *стандартная библиотека*: предоставит готовые компоненты;
- удобная распределённая *система управления внешними пакетами* с идентификацией по URL;
- мощный набор *стандартных инструментов* всегда под рукой: *go command*, *go tool command*;
- заложены *широкие возможности для автоматизации* за счёт расширения доступных инструментов;
- 
- *открытый исходный код*: привлекает сообщество для развития системы программирования.





<b>2007-09</b>	началась <b>разработка</b> Go в компании Google; проектированием занимались: Robert Griesemer, Rob Pike и Ken Thompson (~ в течение 1 года).
<b>2008-03</b>	1-й проект (draft) спецификации языка.
<b>2009-11-10</b>	был официально <b>представлен</b> язык Go.
<b>2011-03-16</b>	go r56: based on release weekly.2011-03-07.1
<b>2012-03-28</b>	<b>go1.0</b> : language & a set of core libraries.
<b>2013-05-13</b>	go1.1: ~30%-40% performance improvement of compiled code.
<b>2015-08-19</b>	go1.5: compiler & runtime written in Go (+ a little assembler); dynamic libraries.
<b>2017-08-24</b>	go1.9: type aliases.
<b>2018-08-24</b>	go1.11: modules; experimental port to WebAssembly.
<b>2020-02-25</b>	go1.14: Go modules for production use; overlapping interfaces.
<b>2022-03-15</b>	go1. <b>18</b> : generics. Built-in fuzz testing.
<b>2023-08-08</b>	go1.21: min, max, clear built-in functions.
<b>2024-02-06</b>	go1.22: <i>math/rand/v2</i> package; PGO (Profile-guided Optimization) in compiler.
<b>2024-08-13</b>	go1. <b>23</b> : range over function types; <i>iter</i> , <i>unique</i> , <i>structs</i> packages.
<b>2025-02-11</b>	go1.24: generic type aliases; weak pointers; post-quantum cryptography; FIPS mode.
<b>2025-08-12</b>	go1. <b>25</b> : experimental GC (10-40% faster), many changes in the standard library.



**Спецификация языка и стандартной библиотеки обратно совместимы с версиями Go 1.x.**

Поэтому многие крупные компании, выждав время, убедились в долговременной поддержке языка и стали применять его в своих важных проектах.



## Реализации:

1. Официальный компилятор (Google) для ОС AIX, Android, \*BSD, iOS, Linux, macOS, Plan 9, Solaris, Windows (на разных аппаратных архитектурах) и для WebAssembly (WASM).
2. gofrontend + libgo для GCC и других компиляторов.
3. **TinyGo** для embedded systems (MCU) и WebAssembly.
4. **GopherJS** – кросс-компилятор из Go в JavaScript.
5. **TamaGo** — средство разработки программ, работающих на "голом железе" без ОС.

Поддерживаются практически все **архитектуры**: i386, amd64, ARM, RISC-V, MIPS, ppc64, ...

```
go tool dist list
```

Лёгкая кросс-компиляция:

```
GOOS=целевая_ОС GOARCH=целевая_архитектура go build .
```

**Установка** (описание <https://golang.org/doc/install>):

```
sudo apt-get install golang
```

**Обновление:**

```
go get go@1.25.6 # или go get go@latest
```

The Go **Playground** ~ интерактивное выполнение программ в браузере:

```
https://play.go.dev/
```



# Пример с приветом



```
package main                                // все программы принадлежат к своему пакету
import (                                     // подключить...
    "fmt"                                    // ... пакет форматированного вывода
    "os"                                     // ... и взаимодействия с ОС
)
const world = "世界"                        // для исходного кода и литералов: только UTF-8

func main() {                               // с main() начинается выполнение программы
    var s string = world                    // var переменная тип = значение
                                           // len() – встроенная функция определения размера
    if len(os.Args) > 1 {                  // в os.Args[0] – имя программы
        s = os.Args[1]                    // имена с заглавной буквы доступны вне пакета
    }
    fmt.Printf("Привет, %s!\n", s) // вызов функции из импортированного пакета
}
```

```
$ go run helloWorld.go
Привет, 世界!
$ go build helloWorld.go
$ ./helloWorld мир
Привет, мир!
$ GOOS=windows GOARCH=amd64 go build helloWorld.go
$ ls helloWorld*
helloWorld.exe helloWorld.go
```



# Каталоги и пути



```
$ echo $GOROOT
/usr/local/go
$ echo $GOPATH
~/go
```

```
$ cd $GOPATH/src
```

```
$ mkdir sample && mkdir sample/module
$ cd sample/module
```

# 1. Напишите `program.go`, которая будет использоваться в `main.go`.

```
$ cd $GOPATH/src/sample
```


# 2. Напишите `main.go`, которая делает `import "sample/module"`

# 3. Объявите модуль `sample` в `go.mod`

```
$ go mod init sample
```

```
$ go run main.go
```

```
$ go build main.go
$ ./main
```



```
// go.mod
module sample
go 1.25.5
```

```
// main.go
package main

import "sample/module"

func main() {
    object := module.Type{}
    object.Method()
}
```

```
// module/program.go
package module

type Type struct {
}

func (t Type) Method() {
    println("Method() of Type")
}
```



Простой синтаксис. Минимум синтаксических конструкций. Однозначное выражение действий (без TIMTOWTDI). Каждое утверждение (statement) начинается с ключевого слова (25 keywords). Исходники в UTF-8.

Ошибки – это тип данных **error**. Нет исключений (exceptions). Есть `panic()` и `recover()`.

Нет классов, но в `struct` описываются поля, и для всех типов данных можно определять методы: `func (o T)m()`.

`interface` описывает тип с набором методов, другие типы могут неявно соответствовать интерфейсу, реализуя этот набор.

`;` как перевод строки (line feed) — автоматически вставляется компилятором, где необходимо; нельзя переносить `{` на новую строку.

`,` запятая обязательна в конце строки в списке, если нет `)` как завершителя списка.

`_` “пустая переменная” (blank identifier) для игнорирования значения.

`:=` простое объявление с выводом типа из значения (inferred type) и инициализация переменной в функции.

Все объявленные переменные получают начальное zero value (`0`, `false`, `""`, `nil` для интерфейсов и ссылочных типов).

Имена с заглавной буквы (Capitalized) экспортируются (видны вне пакета). Область видимости имён — пакет (package).

Все имена со строчной буквы видны во всех файлах внутри одного пакета. 1 пакет = 1 каталог.

Функции — полноценные типы: multiple return values, named return values, bare return, variadic functions, anonymous functions.

**func** `init()` `{ }` // инициализирующие функции в файлах пакета.

**defer** `f()` // отложенное исполнение действий перед завершением функции: появилось в Go.

**go** `f()` // запустить любую функцию как goroutine для одновременного выполнения.

Обмен данными через каналы: `channel <- value`; `value <- channel`; `select / case / default` // переключение каналов

Безтиповые константы (untyped constants) в языке со строгой типизацией!

**rune** // тип данных для “символа” (code point) в кодировке UTF-8.

**iota** для перечисления (enumerator) именованных целых значений.

`import "package"; var declared` // если не используются — программа не скомпилируется!



**()** список: импортов, констант, параметров, возвращаемых значений, ...

**[]** размер массива, показатель среза  
элемент массива, среза, словаря

**[]** тип параметра в generics

**{ }** блок определения

**{ }** блок начальных значений

**{ }** блок кода

**:** отделяет индекс или ключ от значения

**:** ставится после метки

**...** размер массива вычисляется по значениям

**...** список параметров переменной длины

**...** список аргументов переменной длины

**;** разделитель выражений в for и if

**;** перевод строки (разделитель утверждений)

**:=** объявление и присваивание (в функции)

**,** разделитель в списке

**.** разделитель объекта и метода

**<-** запись в канал и чтение из канала

```
import ( "fmt" ); const ( answer = 42 ); var ( five = 42 )
func f(x float64) float64 { return 0.0 }
```

```
array [size]int;      slice []string
array[index];        slice[index];      value = map[key]
func f[T any](a []T) T { return a[0] }; f[int](someSlice)
```

```
type struct Point { x, y int32 }
ipAddress = [4]int{127, 0, 0, 1}
func answer() int { return 42 }
```

```
gender := [2]string{ 0: "Female", 1: "Male" }
language := map[string]int { "Go": 2007 }
label:
```

```
shadrinsk := [...] float32 { 56.05, 63.38 }
func sum(numbers ...int) (sum int) { /* range numbers */ }
integers := []int{1,2,3,4,5}; sum(integers...)
```

```
for i := 0; i < n; i++ { if y := f(i); y > 0 { println(y) } }
version := 1.0; released := 2012; fmt.Println(version)
```

```
site := "https://go.dev/"
```

```
place = findLocation(latitude, longitude)
```

```
result = object.method()
```

```
channel <- value; value = <-channel
```



Чтобы сделать синтаксис кратким и понятным, исключены:

- Описатели видимости имён (`private`, `public`, ...) — её показывает *Capitalization*.
- Особые описатели для имён (`auto`, `static`, ...) — расположение `const` и `var` говорит об области действия.
- Обозначения значности у констант — применение `untyped const` очень естественно.
- Дополнительная нотация для `<generics>` — поскольку это лишь [параметризация] и ограничения для типов.
- Ключевые слова структурного программирования (`procedure`, ...) — назначение выводится из контекста.
- Дополнительные управляющие конструкции (`elsif` / `elif`, ...) — лишь замусоривают исходники.
- Различные ключевые слова для разных типов циклов (`while`, `until`) — достаточно одного `for`.
- Ключевые слова ООП (`class`, ...) — объектный подход обходится только `type` и `func`.
- Резервированные слова для особых методов (`constructor`, `ИмяКласса`, ...) — допустимы любые имена.
- Ограничения ООП — методы можно определять для любого типа.
- Наследование (`inheritance`) делает отношения между типами жёсткими — поэтому `composition`.
- Явное указание реализации (`implements`) интерфейсов — неявное соответствие даёт больше свободы.
- Деструкторы — сборщик мусора (GC) эффективно освобождает память.
- Исключения (`exceptions`) нарушают ход выполнения — подпрограммы возвращают результаты и `error`.
- Арифметика с указателями — источник ошибок.
- «`;`» как разделитель утверждений — автоматически вставляется на месте перевода строки.
- Значения по умолчанию для аргументов — ведут к нарушению ISP (принцип разделения интерфейсов).
- Перегрузка функций (`functions overriding`) — снижает понимание программ.
- Автоматическое преобразование типов (`automatic type conversion`) — явное понимается однозначно.



# Синтаксис: keywords



## Go (48)

### 25 keywords:

break  
case  
chan  
const  
continue  
default  
defer  
else  
fallthrough  
for  
func  
go  
goto  
if  
import  
interface  
map  
package  
range  
return  
select  
struct  
switch  
type  
var

### 19 data types:

bool  
byte  
complex64  
complex128  
float32  
float64  
int  
int8  
int16  
int32  
int64  
rune  
string  
uint  
uint8  
uint16  
uint32  
uint64  
uintptr

### 4 constants:

false  
iota  
nil  
true

## C++ (108)

alignas  
alignof  
and  
and\_eq  
asm  
atomic\_cancel  
atomic\_commit  
atomic\_noexcept  
auto  
bitand  
bitor  
bool  
break  
case  
catch  
char  
char8\_t  
char16\_t  
char32\_t  
class  
compl  
concept  
const  
consteval  
constexpr  
constinit  
const\_cast  
continue  
contract\_assert  
co\_await  
co\_return  
co\_yield

decltype  
default  
delete  
do  
double  
dynamic\_cast  
else  
enum  
explicit  
export  
extern  
false  
float  
for  
friend  
goto  
if  
inline  
int  
long  
mutable  
namespace  
new  
noexcept  
not  
not\_eq  
nullptr  
operator  
or  
or\_eq  
private  
protected  
public

constexpr  
register  
reinterpret\_cast  
requires  
return  
short  
signed  
sizeof  
static  
static\_assert  
static\_cast  
struct  
switch  
synchronized  
template  
this  
thread\_local  
throw  
true  
try  
typedef  
typeid  
typename  
union  
unsigned  
using  
virtual  
void  
volatile  
wchar\_t  
while  
xor  
xor\_eq

В дополнение к 98  
ключевым словам в C++23  
есть ещё 10  
идентификаторов со  
специальным значением:

final  
override  
transaction\_safe  
transaction\_safe\_dynamic  
import  
module  
pre  
post  
trivially\_relocatable\_if\_eligible  
replaceable\_if\_eligible

Ещё 24 токена  
распознаются  
препроцессором:

if  
elif  
else  
endif  
ifdef  
ifndef  
elifdef  
elifndef  
define  
undef  
include  
embed  
line  
error  
warning  
pragma  
defined  
\_\_has\_include  
\_\_has\_cpp\_attribute  
\_\_has\_embed  
export  
import  
module  
\_Pragma

78 keywords + context  
keywords:

## C# (127)

54 keywords + reserved  
words:

## Free Pascal (106)

31 hard, 17 soft & 29  
modifier keywords + 18  
data types:

## Kotlin (95)

53 keywords + reserved  
words:

## Java (70)

У языка Go  
краткий и  
понятный  
синтаксис  
для  
однозначной  
записи  
алгоритма.




```
if условие {  
    действие1()  
} else {  
    действие2()  
}
```

```
if выражение; условие { // if x:=f(); x > 0  
    действие1()  
} else {  
    действие2()  
}
```

```
switch выражение; условие {  
    case значение1:  
        действие1()  
    case значение2, значение3:  
        действие23()  
        fallthrough  
    case значениеN:  
        действиеN()  
        break  
    default:  
        действиеПоУмолчанию()  
}
```

```
switch {  
    case условие1:  
        действие1()  
    case условиеN:  
        действиеN()  
}
```



```
switch значение := интерфейс.(type) {  
    case значениеТипа1:  
        действие1()  
    case значениеТипаN:  
        действиеN()  
}
```



# Управление выполнением: циклы



```
// итерационный: (i := 0; i < n; i++)  
for инициализация; условие; изменение {  
    обработка(данных)  
}
```

```
// перебор целых чисел от 0 до < число  
for значение := range число {  
    обработка(данных)  
}
```

```
// == while  
for условие {  
    обработка(данных)  
}
```

```
// перебор array или slice  
for индекс, элемент := range коллекция {  
    обработка(данных)  
}
```

```
// бесконечный цикл  
метка:  
for {  
    обработка(данных)  
    if условие { continue }  
    if условие { break метка }  
}
```

```
// перебор ассоциативного массива = map  
for ключ, значение := range отображение {  
    обработка(данных)  
}
```

```
// получение из channel  
for значение := range канал {  
    обработка(данных)  
}
```


«One **for** to rule them all.»



# Типы данных



**int**, int8, int16, int32 = rune, int64  
**uint**, uint8 = byte, uint16, uint32, uint64





Безтиповые константы (untyped constants): // математически точные, не требуются указания типа (-42LL, 7UL, etc.)

```
const (  
    e = 2.71828182845904523536028747135266249775724709369995957496696763  
    π = 3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459  
    π2 = π * π  
)  
var pi2 float32 = π2 // при использовании значение константы усекается до размера типа
```

Константы с заданным типом (typed constants):

```
const (  
    b byte = 0Xf // байт  
    x complex128 = 2+5i // комплексное число  
    Big float64 = 1 << 100 // с плавающей точкой: 1 со 100 нулями  
    i int32 = -273 // целое  
    Go rune = ' 碁 ' // символ  
    language string = "Go" // строка  
)
```

Предопределённые константы (predefined constants):

```
var zeroPointer *int = nil // nil нельзя присвоить константе  
const t, f bool = true, false // логические значения  
  
type Weekday int // 0 и авто-увеличение значений  
const ( Sun Weekday = iota; Mon; Tue; Wed; Thu; Fri; Sat ) // 0;1;2;3;4;5;6
```



# Объявление и присваивание: var



// При объявлении новой переменной у неё **всегда** есть начальное значение (zero value).

```
var (  
    i      int           // 0  
    G, o   rune          // 0, 0  
    s      string        // ""  
    tube   chan string   // nil  
    ok     bool          // false  
    x      float64        // 0.0  
    answer = 42           // тип int выведен из присвоенного значения  
)
```

// объявление новой переменной и присваивание значения (в функции)

```
j := 25           // тип выводится из присваиваемого значения  
t, f := true, false // параллельное присваивание
```

// присваивание значения уже объявленным переменным

```
s = "Go"          //  
G, o = 'G', 'o'   // параллельное присваивание (tuple assignment)  
i, j = j, i        // обмен значений i и j
```



## Структура (**struct**) — набор разнотипных полей

```
type User struct {  
    id int  
    name, password string  
}  
// user-defined type: "named struct"  
// объявление структуры типа User  
// с полями  
// разных типов
```

```
u := User {  
    name: "Ken Thompson",  
    id: 42,  
}  
// объявление переменной и  
// инициализация полей значениями  
// по именам (не всех) полей
```

```
var u2 User  
u2 = u  
u2.id += 1  
// объявление переменной  
// присваивание значения структуре  
// присваивание значения полю
```

```
// объявление переменной и инициализация полей значениями по порядку  
u3 := User{u.id, u.name, u.password} // следования полей
```

```
var u4 User = User{}  
// инициализация пустой структурой
```



**pointer** ~ указатель (на значение определённого типа):

```
var v BaseType = "C++" // переменная типа BaseType
var p *BaseType        // указатель на переменную типа BaseType
p = &v                 // ссылка на значение переменной типа BaseType
c := *p                // значение переменной типа BaseType по ссылке на v
                        // нет вычислений адресов по указателям
```

// Если в функцию передать значение по ссылке, его можно изменить

```
func changeValue(p *BaseType) {
    var newValue BaseType = "Go"
    *p = newValue
}
```

```
type BaseType = string
```



**[размер]Type** // массив (**array**) определённой длины:

```
var punchCard [80]rune // 80 * 0
localhost := [4]int { 127, 0, 0, 1 }
gender    := [2]string { 0:"Female", 1:"Male" }
location  := [...]float32 { 56.05, 63.38 } // ... = number of initial values
```

**[]Type** // срез (**slice**) – динамический массив («переменной» длины):

```
primes := []int { 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 }
messages := make([]string, 0, 1024)
messages = append(messages, "OK")
```

**map[KeyType]ValueType** // ассоциативный массив = отображение = карта:

```
languages := map[string]int { "Go": 2007 }
languages["Kotlin"] = 2011

type Coordinates map[[2]float32]string
places := make(Coordinates)
places[location] = "Шадринск"
places[[2]float32{33.54, -118.05}] = "Norwalk"
```




# Функции: `func main()`; `func init()`



// Главная функция в пакете `main`, с которой начинается выполнение программы.

```
package main
```

```
func main() {  
    обработка(данных)  
}
```



// в каждом пакете может быть несколько «инициализирующих» функций,

```
func init() {  
    инициализация(&данных)  
}
```

// которые выполняются при загрузке пакета в порядке их описания

```
func init() {  
    инициализация(&других_данных)  
}
```

// и могут располагаться в разных файлах этого пакета



```
// функция без возвращаемого значения = процедура
func debug(m string) { println(m) }
debug("побочный эффект")

// функция с одним возвращаемым значением
func save(u User) (error) { e := database.update(u); return e }
err := save(newUser)

// функция с одним именованным возвращаемым значением
func save(u User) (e error) { e = database.update(u); return }
err := save(newUser)

// функция с несколькими возвращаемыми значениями: возможно, именованными
func add(u User) (id int, e error) { id, e = database.insert(u); return id, e }
userId, err := add(newUser)

// функция с переменным списком параметров = variadic function
func saveAll(users ...User) (e []error) { e = database.updateAll(users); return s }
arguments := []User{user1, user2, user3}
possibleErrors1 := saveAll(arguments...)
possibleErrors2 := saveAll(user4, user5, user6)

// в функции передаются копии значений аргументов (но могут передаваться указатели)
```



# Типы-функции: func type



**type** *ИмяТипа* **func**(*типы, параметров*) (*типы, возвращаемых, значений*)

```
type F1 func(int, int) int           // тип функции = её сигнатура

// у любой функции есть тип, например: func(int, int) int
func add(x, y int) int { return x+y } // соответствует типу F1

// функция как значение переменной
var f1 F1 = add                      // присваивание объявленной функции
fa := func() { println("anonymous") } // анонимная функция типа func()

// функция как возвращаемое значение
func returnsFunc() F1 { return add } // возвращает функцию типа F1
f2 := returnsFunc()
y := f2(40, 2)

// функция как параметр (передается в функцию)
func receivesFunc(a, b int, f F1) (r int) { r = f(a, b); return r }
sum := receivesFunc(21, 21, add)
production := receivesFunc(21, 2, func(x, y int) int { return x*y } )

// определение и вызов анонимной функции
func() { println("lambda") }() // lambda типа func()
```



# Методы: func (t T) f()



К любому типу данных можно присоединить поведение с помощью методов.

Метод – это функция, объявленная с объектом-получателем (receiver):

```
func (object Type) method(parameter Type) valueType { /* ... */ }
```

```
type Celsius float32
func (t Celsius) String() string { return fmt.Sprintf("%g°C", t) }
var t Celsius = 37.0
println(t.String())           // 37°C
```

```
type Album struct { name, artist string; year, length int; media string }
a := Album{ "Dark Side of the Moon", "Pink Floyd", 1973, 44, "катушка 18 см" }
```

```
type TapeRecorder struct {
    Model string
}
func (r TapeRecorder) play(a Album) {
    fmt.Printf("Playing album '%s' by '%s' for %d minutes...\n",
        a.name, a.artist, a.length)
}
```

```
recorder := TapeRecorder{ Model: "Нота 203-1 стерео" }
recorder.play(a)
```



# Объектное программирование: type struct + func



// Нет классов, но можно описывать типы объектов на основе struct:

```
package user
```

```
type User struct { // тип описывает структуру данных
    login, email string
}
```

«Object- but not type-oriented»  
R. Griesemer

// К такому типу можно присоединить поведение с помощью методов:

```
func (u User) Login() string { return u.login }
func (u User) Email() string { return u.email }
func (u *User) SetEmail(mailbox string) { u.email = mailbox }
```

// Это не конструктор, а обычная функция, которую можно назвать New или NewUser

```
func New(l, e string) (u User) { u = User{login: l, email: e}; return u }
```

```
package main
```

```
import ( "sample/oop/user"; "fmt" )
```

```
func main() {
```

```
    mike := user.New("mshock", "mshock@caiman-club.org")
```

```
    mike.SetEmail("librarian@caiman-club.org") // static dispatch of methods
```

```
    fmt.Printf("'%v' '%v'\n", mike.Login(), mike.Email())
```

```
}
```



```
package user
type UserRole struct {
    name string
    id    int
}
func (r UserRole) Role() string { return r.name }

type User struct { // struct embedding (внедрение, включение одной структуры в другую)
    login, email string
    UserRole      // composition via struct embedding: описать anonymous field как имя типа
}
func New(l, e string) (u User) {
    u = User{login: l, email: e, UserRole: UserRole{"Гость", 9} }
    return u
}
```

```
package main
func main() {
    vlad := user.New("pirogov", "chairman@caiman-club.org")

    fmt.Printf("'%v' '%v' '%v'\n", vlad.Login(), vlad.Email(), vlad.Role())
}
// Внедрённый тип UserRole передаёт (promote) свои поля и методы внедряющему типу User
```



# Интерфейсные типы: interface types



**interface** – это абстрактный тип данных для описания поведения: описывает набор сигнатур для методов (set of method signatures) без их реализации:

```
type Messenger interface {                                // Basic interface
    Send(user, message string) error
    Receive() string, error
}
```

Любой конкретный тип будет *неявно* соответствовать ранее описанному интерфейсу, если реализует все методы этого интерфейса.

```
type Telegram struct { api TelegramAPI }
func (t Telegram) Send(u, m string) (e error) { e = api.send(u, m); return e }
func (t Telegram) Receive() (m string, e error) { m,e = api.receive(); return m, e }

// У переменной абстрактного типа динамически появляется конкретный тип (underlying type) и значение
var telegram Messenger = Telegram{ api: tg.NewClient(userID) }

telegram.Send("@pirogov", "Знакомство с языком Go")
// вызывается реализованный метод

var icq, skype, whatsapp, viber, signal, discord Messenger
// Объявлены переменные абстрактного типа, которым можно присваивать значения типов, соответствующих
// контракту (интерфейсу); но пока у них нет конкретного типа (реализации), а значение = nil
```




```
package io // пакет из стандартной библиотеки
type Reader interface { Read(b []byte) (int, error) }
type Writer interface { Write([]byte) (int, error) }
```

// Интерфейс может включать в себя (embed) другие интерфейсы:

```
package os
type File interface {
    io.Reader // embedded interfaces
    io.Writer
    // ...
}
```

```
package io
func Copy(dst Writer, src Reader) (written int64, err error)
func MultiReader(readers ...Reader) Reader
func MultiWriter(writers ...Writer) Writer
```



```
_, err := io.Copy(io.MultiWriter(w1, w2, w3), io.MultiReader(r1, r2, r3))
```



```
// Конкретный тип может соответствовать (satisfy) нескольким интерфейсам
```

```
    type Telegram struct { /* ... */ }  
// Соответствует типу Messenger, реализуя Send() и Receive()
```

```
// а также io.Reader:  
    func (t Telegram) Read(b []byte) (int, error) { /* ... */ }
```

```
// any == interface{}                                // пустой интерфейс без методов, ему  
    type SatisfiedByAnyType interface{}                // соответствует объект любого типа
```

```
func printType(i any) {  
    switch t := i.(type) {  
    case int:  
        fmt.Println("Integer:", t)  
    case float64:  
        fmt.Println("Float:", t)  
    case string:  
        fmt.Println("String:", t)  
    default:  
        fmt.Printf("Unknown type: %T\n", t)  
    }  
}
```

```
// определяет конкретный тип значения  
// приведение типа (type assertion)
```

```
if v, ok := i.(Type); ok {  
    // удалось преобразовать к типу Type  
    // можно использовать v  
}
```



# Интерфейсы: пример



```
type Flyer interface { fly() string }           // 1-й интерфейс с методом
// все типы, которые реализуют метод fly(), будут соответствовать типу Flyer
```

```
type Bird struct { Name string }                 // пользовательский тип Bird
func (b Bird)fly() string {                   // реализует метод fly() и поэтому
    return "flying..."                         // соответствует интерфейсу Flyer
}
```

```
type Swimmer interface { swim() string }      // 2-й интерфейс с методом
```

```
type Penguin struct { Name string }             // пользовательский тип Penguin
func (f Penguin)swim() string { return "swimming..." } // соответствует сразу
func (b Penguin)fly() string { return "I can fly under water!" } // двум интерфейсам
```

```
var s = Bird{"Sparrow"}
var p = Penguin{"Gentoo"}
```

```
birds := []Flyer{s, p, Bird{"Dove"}}          // Flyer – это тип данных
for _, b := range birds {                       // polymorphism
    fmt.Println(b, b.fly())
}
```



# Интерфейс: sortable — описание + соответствие



// чтобы отсортировать любой список, нужно 3 функции

```
type sortable interface {  
    LessEqual(i, j int) bool           // сравнить элементы  
    Len() int                          // узнать длину списка  
    Swap(i, j int)                    // поменять элементы местами  
}
```

```
type ListOfIntegers []int // реализовав 3 метода для int, можем сортировать целые числа  
func (l ListOfIntegers) LessEqual(i, j int) bool { return l[i] <= l[j] }  
func (l ListOfIntegers) Len() int { return len(l) }  
func (l ListOfIntegers) Swap(i, j int) { l[i], l[j] = l[j], l[i]; return }
```

```
func sortIntegers() {  
    ints := ListOfIntegers{123, 789, 234, 987, 345, 890, 567, 678, 456, 876, 765, 654, 543, 432, 321}  
    QuickSort(ints, true)  
}
```

```
type vampires []vampire  
type vampire struct {  
    name          string  
    prefersWomen  bool  
    killCount     int  
}
```

```
func (v vampires) LessEqual(i, j int) bool { return v[i].killCount <= v[j].killCount }  
func (v vampires) Len() int { return len(v) }  
func (v vampires) Swap(i, j int) { v[i], v[j] = v[j], v[i] }
```

```
var vampz vampires = vampires{vampire{"Dracula", true, 100001}, vampire{"Sava Savanović", false, 3}}  
// QuickSort(vampz, false)
```

```
func QuickSort(s sortable, isAscending bool) {  
    sort(s, 0, s.Len()-1, isAscending)  
}  
  
func sort(s sortable, start, end int, isAscending bool) { /* ... */ }  
  
func partition(s sortable, start, end int, isAscending bool) int { /* ... */ }
```



# Обобщённые типы: generics



// Generics описываются с помощью ограничений (constraints) на обобщённый тип в функции:

```
func First[T any](a []T) (result T, err error) {  
    if len(a) == 0 {  
        return result, errors.New("Slice is empty!")  
    }  
    return a[0], err  
}  
func Last[T any](a []T) (result T, err error) {  
    if len(a) == 0 {  
        return result, errors.New("Slice is empty!")  
    }  
    return a[len(a)-1], err  
}
```

```
sliceOfIntegers := []int{1, 2, 3, 4, 5}
```

// если тип параметра можно вывести из переменной, то его можно не указывать

```
first, err := First(sliceOfIntegers)
```

```
last, err := Last[int](sliceOfIntegers) // но можно и указать явно
```

```
sliceOfStrings := []string{"Вышел", "зайчик", "погулять"}
```

```
fmt.Println(First(sliceOfStrings))
```

```
fmt.Println(Last[string](sliceOfStrings))
```



Пакет — это набор (логически связанных) исходных файлов, расположенных в одном каталоге (directory). В начале каждого файла должна описываться его принадлежность к пакету фразой

```
package packageName      // site/path/packageName
```

Пакет — единица видимости имён (типов, констант, переменных, полей, функций):

- Все имена видны во всех файлах одного пакета.
- Имена в пакете, начинающиеся с *Заглавной буквы* экспортируются: они видны в программе, которая импортировала пакет фразой

```
import "packageName"      // название пакета — это строка
```

```
var result packageName.Type = packageName.Func(packageName.Const, packageName.Var)
```

Пакет **main** — это специальное имя пакета, которое означает, что этот пакет содержит код, который будет скомпилирован в двоичный исполняемый файл. В одном из файлов (обычно, в `main.go`) этого пакета должна быть функция **main()**, с которой начнётся выполнение.

Пакеты (не из стандартной библиотеки) могут располагаться где угодно, их полные адреса (локальные пути или URL) должны быть перечислены в конфигурационном файле

```
go.mod
```



# Имена: области видимости



**Именованние** в языке программирования крайне важно для понимания (readability).

**Области видимости** (scopes) управляют поведением имён.

В Go — очень простая иерархия областей видимости (scope hierarchy):

- пакет (package);
- функция (func);
- блок (if, for, switch, select).

При импорте (import) применяются имена:

- глобальные (universe): для загрузки из сети (URL);
- локальные (directory): для импорта из файловой системы;



*В языках C, C++, Java имя в исходнике может относиться к какой угодно части программы.*

В Go при импорте пакета не возникает неожиданностей:

- добавление импортированного имени к этому пакету не сломает другой пакет;
- имена не просачиваются через границы пакетов;
- любое имя всегда определено в конкретном пакете: в этом или в импортированном;
- имя `v` или `V` (без указания пакета) определено в одном из файлов текущего пакета;
- `x.V` понимается однозначно: найди пакет "x", `V` будет определено в нём,
- и есть только одно такое `x.V`.

Это сильно упрощает восприятие (readability), а значит понимание программы и её надёжность.



Модуль — это набор пакетов, которые распространяются (с определённым номером версии) как единое целое. Модули могут загружаться прямо из систем управления версиями исходников или с общедоступных серверов.

Модуль идентифицируется путём до модуля (*module path*), который объявляется в файле **go.mod** вместе с информацией о зависимостях модуля.

```
# создать файл go.mod с именем модуля
go mod init path/to/module/moduleName
```

Например:

```
go mod init local/module
```

```
go mod init caiman-club.org/go/mshock/presentation
```

Главный каталог модуля (*module root directory*) — это каталог, содержащий файл **go.mod**. Когда модуль состоит из нескольких пакетов, они располагаются в подкаталогах главного каталога модуля. К ним можно обращаться по относительным путям:

```
import local/module/package
```



- **concurrency** ~ одновременность = взаимодействие множества процессов, которые могут выполняться одновременно, если позволяет «железо» и ОС

"**Concurrency** is the *composition* of independently execution things." — *Rob Pike*

**Concurrency** — это способ структурировать программу, согласовывая взаимодействие процессов (возможно, выполняющихся одновременно).

**Concurrency** — это о том, как **организовать** одновременную обработку многих вещей («**dealing** with a lot of things at once»).

В программе, спроектированной на основе **concurrency**, процессы не обязательно будут автоматически выполняться параллельно (например, из-за аппаратных ограничений).

*If you have only one processor, your program can still be concurrent but it cannot be parallel.*

- **parallelism** ~ параллелизм = физическое параллельное выполнение множества процессов (на одном или нескольких CPU / узлах)

"**Parallelism** is the simultaneous *execution* of multiple things." — *Rob Pike*

**Parallelism** — это параллельное выполнение нескольких (независимых, возможно, взаимосвязанных) процессов.

**Parallelism** — это о том, как **выполнить** обработку многих вещей параллельно («**doing** a lot of things at once»).

Программа, спроектированная на основе concurrency, организует взаимодействие процессов, учитывая их возможный **параллелизм**.



Многозадачность в Go реализована на основе CSP (communicating sequential processes: C. A. R. Hoare, 1978).

Для управления многозадачностью в язык встроено несколько механизмов:

- Подпрограммы (goroutines) для одновременного выполнения:  
`go f()` // запустить любую функцию как подпроцесс
- Каналы (channel) для обмена данными и синхронизации выполнения:  
`channel <- value` // отправить значение в канал и ждать  
`value = <-channel` // ждать и получить значение из канала
- Выбор (select) для обработки нескольких потоков данных через каналы:  
`select {`  
`case <-ch1: // ожидать, когда что-то появится в канале #1`  
`case v2 := <-ch2: // ждать и получить значение из канала #2`  
`case ch3 <- v3: // отправить в канал #3`  
`default: // обработать другое событие`  
`}`




# МноГозадачность: goroutines



Подпрограммы goroutines — это легковесные потоки, которые выполняются одновременно с потоком главной программы (*main go thread*), которые управляются Go runtime.

```
func f(n int) { println(n) }
```

```
func main() {  
    for n := range 5 {  
        go f(n+1) // запустить 5 экземпляров f() одновременно с main()  
  
        // можно запустить анонимные функции  
        go func () { println(n+1) }()  
    }  
  
    time.Sleep(5 * time.Second)  
    println("Вышел зайчик погулять.")  
}
```





```
// объявить переменную для канал обмена данными указанного типа
var channel chan T

// создать канал
channel = make(chan T, размерБуфера) // default size = 1

// отправить значение в канал
channel <- value

// и ждать, пока не будет прочитано значение из канала

// ждать, пока не будет записано значение в канал
// прочитать значение из канала в переменную
value := <-channel

// ждать и прочитать из канала, игнорируя значение
<-channel

close(channel) // закрыть канал
```



# Каналы: пример



```
var club chan string // объявить канал для строк, значение nil
club = make(chan string) // выделить память каналу для строк

// club <- "Разговор о Go" // будет deadlock !!!
// отправить в канал значение из одновременно выполняемой функции
go func() { club <- "Предложен разговор о языке Go" }()
received := <-club // получить значение из канала в переменную

go sendMessage(club, "Разговор о языке Go запланирован.")
go sendMessage(club, "Разговор о языке Go состоялся.")

m2, m1 := <-club, <-club // получить 2 сообщения
close(club)
message, ok := <-club // проверить доступность канала
if !ok { // канал закрыт
    fmt.Println("Разговор завершился.")
}

func sendMessage(ch chan<- string, s string) {
    ch <- s
}
```



# Инструменты: go command



**go** *command* [аргументы...] # в одну команду **go** интегрированы все команды:

<b>bug</b>	оформить отчёт об ошибке (bug report)
<b>build</b>	собрать исполняемую программу со всеми зависимостями
<b>clean</b>	удалить объектные файлы и почистить файлы в кэше
<b>doc</b>	показать документацию на пакет
<b>env</b>	вывести информацию о переменных окружения для Go
<b>fix</b>	обновить пакеты с изменениями в API
<b>fmt</b>	переформатировать исходники к стандартному виду
<b>generate</b>	сгенерировать файлы Go по указаниям в исходниках
<b>get</b>	скачать и установить пакеты, импортированные в этом модуле
<b>install</b>	скомпилировать и установить пакеты и зависимости
<b>list</b>	вывести список пакетов или модулей
<b>mod</b>	подкоманды для обслуживания файла go.mod
<b>work</b>	подкоманды для обслуживания workspace
<b>run</b>	скомпилировать и сразу выполнить программу на Go
<b>telemetry</b>	управлять настройками и данными телеметрии
<b>test</b>	выполнить тесты для пакетов: ./... # для всех
<b>tool</b>	запустить указанный инструмент
<b>version</b>	вывести версию Go
<b>vet</b>	сделать отчёт о потенциально ошибочных конструкциях в пакетах

Стандартные инструменты системы программирования Go.



`go tool [-n] command [arguments...]` # запускает такие инструменты:

<b>addr2line</b>	читает адреса и выводит имена функций & место в исходнике (file:line)
<b>asm</b>	ассемблирует <code>x.go</code> в <code>x.o</code> , чтобы объединить с другими объектами в архив пакета
<b>buildid</b>	выводит или перезаписывает (с <code>-w</code> ) <i>build ID</i> в указанном файле
<b>cgo</b>	преобразует исходные Go файлы в несколько исходных Go и C файлов
<b>compile</b>	компилирует файлы пакета в один объектный файл
<b>covdata</b>	генерирует отчёты из выходных файлов coverage testing (2-го поколения)
<b>cover</b>	анализирует данные покрытия сгенерированные <code>'go test -coverprofile=cover.out'</code>
<b>doc</b>	<code>== go doc</code>
<b>fix</b>	находит программы со старыми API и исправляет их для использования новых API
<b>link</b>	объединяет главный объектный файл и зависимости в исполняемый двоичный файл
<b>nm</b>	выводит список символов из объектного / исполняемого файла или архива
<b>objdump</b>	дизассемблирует исполняемые файлы
<b>pack</b>	простая версия традиционной Unix-команды <code>ar</code> с нужными для Go операциями
<b>pprof</b>	средство визуализации и анализа метрик о выполнении (performance profile)
<b>preprofile</b>	делает промежуточное представление данных pprof для применения в PGO
<b>test2json</b>	преобразует вывод <code>go test</code> в машинно-читаемый поток JSON
<b>trace</b>	средство просмотра файлов трассировки, сгенерированных <code>go test -trace</code>
<b>vet</b>	изучает исходники на Go и делает отчёт о подозрительных конструкциях



## ▲ IDEs And Text Editor Plugins @ go.dev:

- **Visual Studio Code** + plug-in (Microsoft) // бесплатно
- **GoLand** (IDE by JetBrains) // бесплатное пробное использование в течение 30 дней
- **LiteIDE** (open source and cross-platform Go IDE)
- **Komodo IDE** (open source cross-platform IDE with built-in Go support)
- **Komodo Edit** + plug-in (open source cross-platform text editor)
- **Geany** (free cross-platform programmer's text editor)
- **jEdit** (open-source, cross-platform text editor: Java)
- **Notepad++** (freeware text & source code editor: Windows)
- **Kate** (cross-platform text editor with Go support out-of-the-box: KDE)
- **Sublime Text** (commercial text editor: macOS, Windows, Linux)
- **TextMate** (commercial text editor: macOS)
- **vim** & **Neovim** + vim-go plugin (open-source, cross-platform text editor)



...

... Atom, BBEdit, Chime, CodeLobster IDE, Coding Rooms, emacs, Gitpod, IDEone, Jdoodle, OneComplier, OnlineGDB, Micro, Nova, zed, Zeus IDE, ...



Go применяется в (> 40% IT technology companies worldwide):

**Alibaba**, Amazon, American Express, **Apple**, Armut (C# → Go), **Baidu**, BBC, bitly, ByteDance (TikTok/Douyin), Canonical, Capital One, CERN, **Cloudflare**, Cockroach Labs, Curve, DataDog, dailymotion, **Docker**, DropBox (Python → Go), GitHub, **Google**, gov.uk, Heroku, Huawei, **IBM**, InfluxDB, Intel, K8s, Kubernetes, **Meta**, **Microsoft**, Monzo Bank, **Mozilla** (Rust & Go), Netflix (Java → Go), New York Times, **Oracle**, PayPal, Pinterest, Qiniu, **Reddit**, RedHat, Riot Games, Salesforce (Python, C → Go), SendGrid, **Slack**, Stream (Python → Go), SoundCloud, **Terraform**, The Economist, The New York Times, **Twitch**, Uber, Walmart, YouTube, **X / Twitter**, многих других организациях и проектах **open-source**.

В **России** (всеми крупными компаниями, и не только):

**Яндекс**, ЦУМ, УГМК-Телеком, Точка, Тинькофф, Совкомбанк Технологии, СКБ Контур, Ситимобил, **СберТех**, Ростелеком, Онлайн-кинотеатр Иви, **МТС+MWS**, МойОфис, Магнит.Tech, **Лаборатория Касперского**, Купер, ИТ-Холдинг **T1**, ИнГосСтрах Банк, Домклик, Группа Астра, ГНИВЦ, ГК Юзтех, АйТи Инновация, YADRO, X5 Digital, Wildberries, **VK** (PHP → Go), Viasat Tech, Tutu, **Tele2**, Selectel, S8.Capital, **Ozon**, Okko, **Mail.ru** Group, Lamoda Tech, iSpring, IBS, Delivery Club, Cloud.ru, Boxberry: IT, **Beeline**, **Avito**, 2GIS и многие другие...



## Области применения ▲ Go:

- DevOps & SRE ▲ (Development Operations & Site Reliability Engineering)
- Cloud & Distributed Network Services ▲ & Databases
- Web Development ▲ (frameworks, toolkits, engines, servers)
- System Automation & CLIs ▲, Utilities & Stand-Alone Tools
- ... AI clients via API & libraries (*GenKit, LocalAI, Ollama, ...*)
- ... IoT & embedded systems (*TinyGo*)
- ... UI: GUI (Linux, MacOS, iOS, Android, Windows), WUI (GopherJS, WASM), TUI / CLI

## Software на Go ▲:

ADK for Go (AI) @ Google, Allegro (eCommerce), **AmneziaWG**, **AKS** [Azure Container Service] @ Microsoft, AresDB @ Uber, Badoo, bilibili (video sharing), Buffalo (web framework), Caddy (web server), **CockroachDB**, Digger (IaC), **Docker**, Drone (CD), **DropBox** (backend), ent @ Meta, **etcd** (key-value DB), Flamingo (web framework), Galène (videoconferencing), **GenKit** (AI) @ Google, Gin (web framework), **GitLab**, Go Ethereum, **Google Cloud**, GoLand @ JetBrains, Gorgonia (ML), Gorilla (web toolkit), **Grafana**, gravitational/teleport (access proxy), Harvester (HCI), Hugo (website engine), Hyperledger Fabric (blockchain), InfluxDB, **Istio** (service mesh), JuiceFS, **Kubernetes**, LangChainGo, **Lantern**, LocalAI, **LXD** @ Canonical, **Mattermost** (messaging platform), MinIO (object storage), Monzo (banking app), NATS (messaging), NSQ (messaging), **Ollama** (89%), OpenShift (containerization), Podman, **Prometheus** (monitoring & alerting toolkit), Rend (large scale data caching @ Netflix), RoadRunner (application server for PHP), SoundCloud, **SourceCraft** (software development platform) @ Yandex, Soundscape (music streaming), **Terraform** (IaC), Timesheets (project management), Traefik (reverse proxy and load balancer), **Twitch** (live-streaming), **TypeScript** @ Microsoft, V2Ray, VITESS @ YouTube, **Zabbix agent2**, ...

Top 60+ Open-source Apps Written with Golang in 2024 ▲




# Применение: GUI




**GUI:** cross-platform (Linux, MacOS, iOS, Android, Windows)

*Fyne.io*



*GioUI.org*





# Популярность: рейтинги



**TIOBE index** ▲ *(since 2009):*

Now: **#16** (Jan 2026) ← **#8** (Oct 2025) ← **#13** (Nov 2023)

Highest Position (before): **#7** (Apr 2024, Jul 2025)

Lowest Position: **#122** (May 2015)

Language of the Year: 2009, 2016

**Cloudflare Radar** ▲ API Client Language popularity: **#1** (2024)

**JetBrains** ▲ Top-paid employees by programming language: **#2** (2024)

**GitHub Octoverse** ▲ Top 10 fastest growing languages in 2024: **#3**

**JetBrains** ▲ Language Promise Index: **#4** (2024)

**IEEE Spectrum** ▲ Top Programming Languages: **#10** (2025)

**Crossover** ▲ Top 10 In-Demand Programming Languages for 2025: **#10**

**ZDnet** ▲ The most popular programming languages in 2025: **#10**

**StackOverflow** ▲ **#12** Most popular techs: language (professionals) (2025)

**PYPL** ▲: **#14** (Oct 2025)

**RedMonk** ▲ Programming Language Rankings: **#12** (Jun 2024)

**Statista** ▲ Most used programming languages among developers (2024): **#12**

**GeeksForGeeks** ▲ 20 Best Programming Languages to Learn in 2025: **#13**

Is Golang Still Growing?  
Go Language Popularity  
Trends in 2024 ▲ @  
JetBrains

Golang in 2025: Usage,  
Trends, and Popularity

\* я не учитывал в индексах позицию HTML/CSS



При критике языка Go упоминаются следующие недостатки:

- Синтаксис слишком простой, мало syntactic sugar.
- Нет полноценного ООП.
- Явная обработка ошибок: смущает разработчиков, кто привык к исключениям (многословность, нет прерывания потока выполнения).
- Ограниченный вывод типов (inference): явное указание типов параметров снижает простоту и выгоды от шаблонного кода.
- Ограничения (constraints) задаются только интерфейсами и могут ограничивать гибкость generics в определённых сценариях работы.
- Синтаксис непривычный: использование [ ] в типах параметров и в описании ограничений для generics снижает читабельность.
- Нет перегрузки функций (function overloading).
- Нет перегрузки операций (operator overloading) или добавления ключевых слов (keyword extensibility).
- Нет возможности объявить неизменяемость (immutability declarations), кроме const.
- Не хватает значений по умолчанию для параметров функций (default values for arguments) — *сделано намеренно*.
- Использование nil и weak type safety?
- Диспетчер сопрограмм (goroutines scheduler) управляет их выполнением, что может привести к недетерминированному поведению.
- Сборщик мусора иногда вносит недопустимые задержки при выполнении программ.
- Странный шаблон при форматировании даты и времени: "Mon Jan 2 15:04:05 -0700 2006".
- Обескураживающий результат при проверке интерфейсов на nil (true только, если и значение, и тип == nil).
- Рассогласование ссылок при изменении среза в функции (когда меняется ссылка на данные при изменении его размера).
- Нет проверки значений на соответствие перечислению, объявленному через iota.
- В некоторых случаях требуется более низкоуровневое управление распределением памяти, как в Rust.

*По-моему, эти претензии предъявляют те, кто не понял, для чего создавался Go, и хотят сделать из него другой язык, ещё один C++ / C# / Java.*

*Во многих проектах разработчики сочетают применение Go с использованием других новых языков: «Rust vs. Go: Why They're Better Together» ▲.*



Синтаксис лаконичный и понятный, но с некоторыми непривычными конструкциями. Логично спроектирован, предсказуем. Исходники хорошо понимаются. Можно изучать легко и быстро! Непривычно после динамического Ruby: все объявления и преобразования надо делать явно.

Очень строгий компилятор: переменная не используется – код компилироваться не будет! Strong typing и другие строгости важны для надёжности больших программ. Осознал, что явная работа с ошибками дисциплинирует программиста: о них надо думать постоянно. Убедился в преимуществах отказа от традиционного ООП в пользу объектного подхода в Go. Полюбил интерфейсы в Go — основу динамичности и гибкости при разработке.

Довольно низкоуровневый: напоминает Си, но современный и более надёжный, очень мощный. Очень быстро компилируется. Удобно сразу выполнить: `go run program.go` Легко скомпилировать исполняемую программу для другого «железа» и ОС. Действительно очень быстро выполняется: переписал на Go с Python и Ruby, сравнил скорость.

Очень много *стандартных* библиотек – на все случаи жизни. И они всё время улучшаются. Легко подключать и обновлять сторонние модули (которых невероятно много). Хорошая документация на библиотеки (с исполняемыми примерами). Много сайтов с примерами – изучать легко и приятно. Хорошие инструменты в комплекте — можно разрабатывать без IDE.

На Си писать сложно и ненадёжно. А на Go пишу с удовольствием!


«Go isn't like C, because it is garbage-collected and has a real run-time, but it is like C in that **you can fit the whole language in your head.**»

Sinclair Target



Чему я научился, изучая Go:

- Из функций, в которых возможна нештатная ситуация, нужно всегда возвращать **error**, который будет о ней сообщать (можно управлять уровнем подробности).
- Надо чистить программу от неиспользуемых переменных и ненужных включений (`import`).
- Лучше разбивать исходники по пакетам в подкаталогах, которые специализируются на конкретных наборах действий (конфигурация, хранение данных, API, ...) — не классы!
- Когда пишешь пакет, лучше сначала все имена сделать неимпортируемыми (*names*), и делать их видимыми извне (*Names*) при необходимости.
- Сначала тестируешь внутреннюю логику программ пакета (как «белый ящик»), а потом его интерфейс (как «чёрный ящик»).



- Если функция возвращает **error** — надо обязательно проверять, не возникла ли ошибка, не игнорировать проверку.
- Надо не лениться и всё объявлять и преобразовывать явно.
- Удобно сочетать типы с методами и просто функции, которые что-то обрабатывают.
- При обработке данных по сети `concurrency` может сильно ускорить выполнение.
- Быстрые исполняемые файлы для разных ОС (из одних исходников) очень удобны: просто скопировал и запустил!



# КНИГ МНОГО (лучше читать на английском: свежие версии и без ошибок перевода)






- [go.dev/](https://go.dev/) // Официальный сайт языка
  - [go.dev/play/](https://go.dev/play/) // Go Playground ~ выполнение в браузере
  - [go.dev/ref/spec](https://go.dev/ref/spec) // **Спецификация языка (!!!)**
  - [github.com/golang/go](https://github.com/golang/go) // Исходники
  - [go.dev/doc/](https://go.dev/doc/) // Документация
  - [go.dev/doc/code](https://go.dev/doc/code) // How to Write Go Code
  - [pkg.go.dev/std](https://pkg.go.dev/std) // стандартная библиотека
  - [gobyexample.com](https://gobyexample.com) // Go в примерах
  - [go.dev/doc/modules/layout](https://go.dev/doc/modules/layout) // Структура каталогов
  - [github.com/golang-standards/project-layout](https://github.com/golang-standards/project-layout) // Стандартный макет [большого] Go проекта
  - [tour.golang.org](https://tour.golang.org) // Экскурсия по возможностям Go
  - [golangdocs.com](https://golangdocs.com) // Примеры конструкций
  - [appliedgo.net/why-go/](https://appliedgo.net/why-go/) // 15 Reasons I Love Go
  - [awesome-go](https://awesome-go) // Подборка библиотек и инструментов: для «всего на свете»
- 
- [go.dev/doc/effective\\_go](https://go.dev/doc/effective_go) // "Effective Go" бесплатная web-книга
  - [gopl.io](https://gopl.io) // "The Go Programming Language" by A.A.A.Donovan & B.W.Kernighan
- 
- [w3schools.com/go/](https://w3schools.com/go/) @ w3schools // Справочник
  - **Самоучитель по Go для начинающих** @ proglib.io // Самоучитель
  - Учебник для начинающих @ uproger // Учебник
  - **Дорожная карта Go-разработчика** @ proglib.io // План изучения
  - [lyceum.yandex.ru/go](https://lyceum.yandex.ru/go) // Яндекс-лицей: Программирование на Go
  - [start.practicum.yandex/go-basics/](https://start.practicum.yandex/go-basics/) // Яндекс-практикум: Основы Go
  - **Книги по Go** @codelibs.ru // Учебники по Go
- 
- [tinygo.org](https://tinygo.org) // TinyGo: Go on embedded systems & WebAssembly
  - [scriggo.com](https://scriggo.com) // Go embeddable interpreter





Ссылка на презентацию





communicating sequential processes ~ взаимодействие последовательных процессов

concurrency ~ свойство программы, допускающее одновременное выполнение нескольких вычислительных процессов

CSP = communicating sequential processes

gopher ~ программист на Go

goroutine ~ подпрограмма, запущенная для одновременного выполнения, возможно, выполняемая параллельно

multitasking ~ многозадачность

parallelism ~ параллелизм = параллельное выполнение вычислений

process ~ процесс

subprocess ~ подпроцесс

subtask ~ подзадача

task ~ задача

zero value ~