$Demo_Pdf$

<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <style> body { font-family: Arial, sans-serif; background-color: #f2f2f2; margin: 0; } .container { max-width: 600px; margin: 20px auto; background-color: #ffffff; border: 1px solid #dddddd; box-sizing: border-box; padding: 20px; } .header { text-align: center; margin-bottom: 20px; } .title { font-size: 24px; font-weight: bold; color: #000000; margin-top: 10px; } .logo { width: 100px; margin-top: 10px; \} .content \{ color: \#555555; \} .info-table \{ width: 100\%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px; \} .info-table td, .info-table th \{ padding: 10px; text-align: center; border: 1px solid #dddddd; \} .info-table th \{ fontweight: bold; background-color: #f2f2f2; \ .map-container \ text-align: center; margin-top: 20px; \ .map \ width: 100%; height: 200px; } .footer { padding: 20px; text-align: center; background-color: #f2f2f2; font-size: 12px; color: #888888; } @media screen and (max-width: 480px) { .info-table th, .info-table td { display: block; width: 100%; } } </style> </head>
<bdy> <div class="container"> <div class="header"> <h1 class="title"> Bon de commande</h1> </div> <div class="content"> Bonjour, Ceci est le bon de commande suite à votre acceptation de la mission. Client(e) \${missionData.clientName} Numéro de téléphone \${missionData.mobileClient} Nombre de passagers \${missionData.passengerNumber} Créé à \${createdAt} Commencé à \${planifiedTime} Départ \${missionData.startAddress} Arrivée \${missionData.endAddress}{ Tarif de la course \$ {missionData.tarif} Nom de chauffeur \${missionData.driverName}{ <div class="map-container"> <iframe class="map" src="https://www.google.com/maps?q=\${missionData.startAddress}" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div class="footer"> Ce bon de commande est généré automatiquement. Veuillez contacter le service client en cas de problème. </div> </div> </body> </html>