OWL

Mikel Egaña Aranguren

mikel-egana-aranguren.github.io

mikel.egana@ehu.eus

Universidad del País Vasco
Euskal Herriko Unibertsitatea
BILBOKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE BILBAO

OWL

https://github.com/mikel-egana-aranguren/ABD

OWL

OWL: Web Ontology Language

W3C-ren estandar ofiziala web-ean ontologiak sortzeko, semantika zehatz eta formal batekin

OWL

Logika Deskriptiboan (DL) oinarritzen da ezagutza-arlo baten adierazpen konputazionala sortzeko:

- Arrazonamendu automatikoa: "berria" (*) den ezagutza ondorioztatu, kontsultak, koherentzia, ontologiaren arabera entitateak sailkatu, ...
- Informazio sakabanatua integratu hiztegi amankomun bat erabiliz

OWL

Ez da murrizketak ezartzen dituen eskema-lengoaia, inferentzian oinarritzen dena baino (Horretarako SHACL dago)

RDF hizkuntza bera datuak eta bere hiztegia definitzeko* (NoSQL!RDF!)

RDF/XML sintaxia

```
<owl:Class rdf:about="#arm">
   <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
         <owl:onProperty rdf:resource="#part_of"/>
         <owl:someValuesFrom rdf:resource="#body"/>
    </owl:Restriction>
   </rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
```

Manchester OWL Syntax sintaxia

Manchester OWL Syntax: arm subClassOf art_of some body

OWL semantika

Entitateak: ezagutza-arloko entitateak, URIekin identifikatuta, garatzaileak sartutakoak ("Mikel", "parte_hartzen_du", ...)

Axiomak: entitateak logika-hiztegiaren bidez lotzen dituzte, OWLek eskaintzen duena (OWL Namespace)

Ontologia batek beste bat inportatu dezake (owl:import) eta bere entitateei erreferentzia egin axiomak erabiliz

OWL semantika



OWL semantika



Banakoak



Propietateak



Klaseak


Gemma
hasSibling
livesInCountry
Italy
England
USA
Country
Matthew
hasPet
Person
Pet
Fluffy
Fido

Klaseak



Klasea azpiklase



Klase baliokideak



Klaseen hierarkia (Taxonomia)



Beharrezko baldintzak



Beharrezkoak eta nahikoak diren baldintzak



Murrizketa existentziala



Murrizketa unibertsala



Banako bateko murrizketa (value)



Murrizketa kardinalak



disjointFrom, not, or, and



Adierazpen konplexuak



Propietateak



Propietateak

Funcional



Inversa funcional



Transitiva



Propietateak

Simetrica



Antisimetrica*



Reflexiva



Irreflexiva*



Propietateak



Banakoak

Klase bateko edo gehiagoko kidea (Type)

Berdin (SameAs) edo desberdin (DifferentFrom) beste norbaitengandik

Beste norbait edo datuekin dituen erlazio binarioak (hirukoitza), positiboak edo negatiboak

Arrazonamendu automatikoa

Arrazonatzaile batek ontologian sartu ditugun axiomak dakartzaten "berriak" diren axiomak ondorioztatzen ditu

Arrazonatzaileak axiomak guztiak ondorioztatzen ditu; ezagutza konplexuarekin lan egiteko baliagarria da

Open World Assumption

No Unique Name Assumption

Arrazonamendu automatikoa: taxonomia mantendu



Arrazonamendu automatikoa: konsistentzia



Arrazonamendu automatikoa: klasifikatu

Entitateak sailkatu: entitate berri bat emanda, nola erlazionatzen den beste entitateekin (mota, equivalentTo, subClassOf, hirukoitza)

Kontsulta entitate anonimo bat da, ontologiaren kontra sailkatzen duguna, entitate bat balitz bezala

Knowledge Graphs



Knowledge Graphs

WikiData: https://www.wikidata.org/

DBPedia: https://www.dbpedia.org/about/

Uniprot: https://sparql.uniprot.org/

…