SISTEMAS OPERATIVOS MONOPUESTO (SMR 1.º)

Chuleta · Personalización del intérprete de comandos y del entorno de trabajo

Tipo Chuleta | **Nivel** 3 · Avanzado | **Tema** 11 | **CM** CM4 (parcialmente) | **Duración** 10 h

Herramientas H2 (CMD/PowerShell), H4 (terminal Linux y Bash)

> ℹ️ **Nota.** Esta página acompaña a la explicación del tema. Tenla a mano mientras trabajas.

Índice

- Chuleta · Personalización del intérprete de comandos y del entorno de trabajo
  - Índice
  - Qué fichero se lee y cuándo
  - Aplicar y comprobar
  - Zsh y Powerlevel10k
  - Piezas habituales
  - PowerShell
  - Dotfiles

Qué fichero se lee y cuándo

Shell	Fichero	Cuándo
Bash	`~/.bash_profile` (o `~/.profile`)	Al iniciar sesión (consola, SSH)
Bash	`~/.bashrc`	Cada terminal interactivo que abres
Zsh	`~/.zprofile`	Al iniciar sesión
Zsh	`~/.zshrc`	Cada terminal interactivo que abres
Todos	`/etc/profile`, `/etc/zsh/zshrc`	Para todos los usuarios

Shell	Fichero	Cuándo
Nuevos usuarios	`/etc/skel/`	Se copia al `home` de cada usuario que se crea

> 💡 **Regla práctica.** Alias, prompt y funciones → `~/.bashrc` o `~/.zshrc`. Variables que tienen que heredar todos los programas (`PATH` , `EDITOR`) → también ahí, con `export` .

Aplicar y comprobar

```
source ~/.zshrc       # aplicar sin cerrar el terminal
echo $0               # el shell que se ejecuta ahora
echo $SHELL           # el shell asignado al usuario
alias                 # ver los alias activos
type ll               # qué es ll: alias, función o programa
```

Zsh y Powerlevel10k

```
sudo pacman -S zsh zsh-autosuggestions zsh-syntax-highlighting
chsh -s /bin/zsh                    # cambiar tu shell (cierra sesión y vuelve a entrar)
git clone --depth=1 https://github.com/romkatv/powerlevel10k.git ~/.powerlevel10k
echo 'source ~/.powerlevel10k/powerlevel10k.zsh-theme' >> ~/.zshrc
p10k configure                      # asistente; se guarda en ~/.p10k.zsh
```

> 💡 **Orden en `.zshrc` .** El *instant prompt* de p10k va **lo primero** y `zsh-syntax-highlighting` **el último** de los plugins.

Piezas habituales

```
alias ll='ls -lah'
alias ..='cd ..'
alias rm='rm -i'                    # red de seguridad
export PATH="$HOME/bin:$PATH"       # tus scripts, antes que los del sistema
export EDITOR=nano
HISTSIZE=10000                      # historial más largo
mkcd() { mkdir -p "$1" && cd "$1"; } # función: crear y entrar
```

PowerShell

Linux	PowerShell
`~/.bashrc` / `~/.zshrc`	`$PROFILE`
`source ~/.zshrc`	`. $PROFILE`
`alias ll='ls -l'`	`Set-Alias ll Get-ChildItem`
`PS1=...`	`function prompt { ... }`
—	`Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned`

Dotfiles

```
mkdir -p ~/dotfiles && cp ~/.zshrc ~/.p10k.zsh ~/dotfiles/
cd ~/dotfiles && git init && git add . && git commit -m "Mi configuración"
```