SISTEMAS OPERATIVOS MONOPUESTO (SMR 1.º)

Tarea · Tu ordenador en el bolsillo

Tipo Tarea · **Nivel** 1 · Básico · **Tema** 17 · **CM** CM4 · **Duración** 6 h (tres sesiones)

Herramientas Isard VDI, H4 (terminal Linux), móvil

> 🧭 **Antes de empezar.** Necesitas tu `Omarchy-SMR` de la tarea 16 funcionando, tu móvil, una cuenta de Google y una cuenta de claude.ai con Claude Code (el profesor te dirá cómo entras). El profesor te dará también dos claves para Google Drive (`client_id` y `client_secret`): las usarás en el apartado 4.

Al final de esta tarea vas a poder sacar el móvil en el autobús, escribirle a tu ordenador «bájame este vídeo» y, cuando llegues a casa, el vídeo estará en tu Google Drive 📱➡️💻➡️☁️. Por el camino montas lo mismo que usa el profesor cada día: **Claude** como ayudante que trabaja en tu máquina, **Claude en remoto** para hablarle desde el móvil, **Tailscale** para que tus aparatos se vean entre ellos estén donde estén, **rclone** para que una carpeta de tu ordenador y una de Drive sean la misma, y tus **dos primeras skills**: pequeñas instrucciones que enseñan a Claude a hacer algo nuevo.

> 🧩 **Analogía.** Tu ordenador es una **casa** y Claude, el **mayordomo** que vive en ella. Claude en remoto es el **teléfono del mayordomo**: le llamas desde donde estés. Tailscale es un **pasillo privado** entre tu casa, tu móvil y lo que quieras. rclone es el **cartero** que lleva y trae lo de una carpeta a Drive. Y una skill es una **receta** que le dejas al mayordomo escrita en la cocina: la próxima vez no hace falta explicarle nada.

🎯 **Qué vas a conseguir**	Pedir desde el móvil que tu ordenador descargue algo y verlo aparecer en tu Drive
🧰 **Qué necesitas**	`Omarchy-SMR`, tu móvil, cuenta de Google, cuenta de claude.ai y las claves de Drive del aula
⏱️ **Tiempo**	6 horas en tres sesiones: Claude y el móvil · Tailscale y Drive · las dos skills
📦 **Qué entregas**	Seis capturas y tus dos skills (7. Entrega)
✅ **Calificación**	Apto / No apto

Índice

- 1. El mapa
- 2. Claude en tu Omarchy
- 3. Claude en remoto desde el móvil
- 4. Tailscale: tus aparatos se ven
- 5. Drive con rclone: una carpeta en dos sitios
- 6. Tus dos primeras skills
- 7. Entrega
- 8. Si vas rápido


En cada apartado **haz** lo que te damos y **mira** lo que pasa. Las ❓ son para pensar y comentarlas en clase. Lo que se entrega son **capturas** de que cada pieza funciona y tus dos skills: ve haciendo las capturas por el camino.

> ❗ **Importante**
>
> **Cuentas y contraseñas.** Todo lo de esta tarea entra con **tu** cuenta de Google y **tu** cuenta de claude.ai. No las compartas con nadie ni las pegues en ningún fichero. Las dos claves de Drive del aula sólo van en `rclone config`, donde te las pida.

---

1. El mapa

Cinco piezas, una petición: «bájame este vídeo»



Cinco piezas y cada una tiene un apartado. Léelo una vez entero antes de empezar: así sabes para qué sirve cada paso. El orden importa: sin Claude no hay remoto, sin rclone no hay Drive, y las skills usan todo lo anterior.

❓ ¿Qué pieza del mapa se encarga de que el vídeo que pides desde el móvil acabe en Drive? ¿Y cuál hace que puedas pedirlo desde el autobús?

---

2. Claude en tu Omarchy

Claude Code es Claude dentro de tu terminal: lee tus ficheros, ejecuta comandos y hace cosas en tu máquina, pidiéndote permiso. Omarchy ya trae el lanzador:

1. Pulsa `Super` + `Mayús` + `Ctrl` + `A`, elige **Claude Code** y espera: se instala solo la primera vez. Si no sale, en un terminal:

   ```
   curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash     # instala Claude Code
   claude --version                                    # tiene que decir un número
   ```

2. Crea tu carpeta de trabajo y entra en Claude desde ella:

   ```
   mkdir -p ~/Drive && cd ~/Drive
   claude
   ```

3. Escribe `/login`, entra con tu cuenta de claude.ai en el navegador y vuelve al terminal. Si pregunta si confías en la carpeta, di que sí: es tuya.

Ahora pídele algo de verdad. Escribe en Claude:

> ℹ️ *Crea en esta carpeta un fichero `hola.md` con tres cosas que quiero aprender este curso.*

👀 Verás que te enseña lo que va a hacer y te pide permiso antes de escribir el fichero. Acepta y míralo con `cat ~/Drive/hola.md` en otro terminal.

> 💡 **Consejo**
>
> **Tres comandos de Claude que vas a usar siempre:** `/help` (qué puede hacer), `/clear` (empezar una conversación limpia) y `Esc` (parar lo que esté haciendo). Para salir, `Ctrl` + `C` dos veces o `/exit`.

❓ Claude te ha pedido permiso antes de escribir. ¿Por qué crees que no lo hace sin preguntar? ¿Qué le dejarías hacer sin preguntar y qué no?

---

3. Claude en remoto desde el móvil

Claude sigue corriendo **en tu Omarchy**, pero tú le hablas desde el móvil. Eso es **Remote Control**: la app es una ventana a la sesión que corre en tu máquina. Si apagas la máquina o cierras el terminal, se acabó la ventana.

1. Instala la app **Claude** en el móvil (Android o iOS) y entra con tu cuenta.
2. En Omarchy, en tu carpeta, arranca Claude en modo servidor con un nombre que reconozcas:

   ```
   cd ~/Drive
   claude remote-control --name "Omarchy de Ane"      # pon tu nombre
   ```

   La primera vez pregunta `Enable Remote Control? (y/n)`: `y`. Deja ese terminal abierto, en el escritorio 3 por ejemplo. Pulsa la **barra espaciadora** y te enseña un **código QR**.
3. En el móvil, abre la app de Claude, toca **Code** y busca tu sesión por nombre (o escanea el QR). Un icono de ordenador con un punto verde quiere decir que está conectada.
4. Desde el móvil escribe: *¿Qué ficheros hay en mi carpeta?* 👀 En el terminal de Omarchy verás la actividad; en el móvil, la respuesta con `hola.md`.

❓ Haz una captura del móvil con la respuesta y otra del terminal mientras tanto. ¿Dónde se ha ejecutado el comando que ha listado los ficheros: en el móvil o en Omarchy? ¿Qué pasa si cierras el terminal?

> ℹ️ **Nota**
>
> **Servidor y sesión normal.** `claude remote-control` sólo sirve para el móvil: en ese terminal no puedes escribir. Si quieres las dos cosas a la vez, usa `claude --rc` (sesión normal que además se ve desde el móvil). Para esta tarea vale el servidor.

---

4. Tailscale: tus aparatos se ven

Tu Omarchy está en Isard y tu móvil en la red del móvil. No se ven. **Tailscale** crea una **red privada** entre tus aparatos: cada uno recibe una dirección que empieza por `100.` y un nombre, y se hablan entre ellos estén donde estén, cifrado. Es lo que usa el profesor para llegar a su Raspberry desde cualquier sitio.

1. En Omarchy:

```
omarchy pkg add tailscale
sudo systemctl enable --now tailscaled   # el servicio
sudo tailscale up                        # te da una dirección web: ábrela y entra con Google
```

2. En el móvil instala la app **Tailscale** y entra con **la misma** cuenta de Google.

3. Compruébalo en Omarchy:

```
tailscale status           # tus dos aparatos, con su dirección 100.x.x.x y su nombre
tailscale ping NOMBRE-DEL-MOVIL   # el nombre que sale en status
```

👀 `ping` responde con el tiempo que tarda: tus dos aparatos se ven aunque uno esté en Isard y el otro en el 5G.

❓ Captura `tailscale status` con los dos aparatos. ¿Qué dirección tiene tu Omarchy en Tailscale y cuál en Isard (`ip -br a`)? ¿Por qué hacen falta dos?


> 🚀 **Reto.** Entra en tu Omarchy **desde el móvil por SSH**: en Omarchy, `sudo tailscale set --ssh`; en el móvil, la app Termius (o cualquier cliente SSH) a `alumno@omarchy-smr`. Tailscale se encarga de la contraseña. Dentro, escribe `claude`: tu mayordomo, en el terminal del móvil.

---

5. Drive con rclone: una carpeta en dos sitios

Google no tiene app de Drive para Linux. **rclone** es el cartero: un programa de terminal que habla con Drive y con cuarenta nubes más. Vas a hacer que `~/Drive/Fotos` en tu Omarchy y la carpeta `Fotos` de tu Drive sean **la misma carpeta**, en las dos direcciones, cada cinco minutos.

El cartero: la misma carpeta en dos sitios



Primera vez: `--resync` copia lo que hay en cada lado al otro. Después, nunca más.

Si cambió en los dos: `--conflict-resolve newer` gana el más nuevo; el otro queda renombrado.

5.1 · Conectar rclone con tu Drive

```
omarchy pkg add rclone
rclone config
```

Contesta así (lo demás, `Enter` para dejarlo como viene):

```
n                    → nuevo remoto
name> drive          → así lo llamaremos siempre
Storage> drive       → Google Drive
client_id>           → la clave del aula que te ha dado el profesor
client_secret>       → la otra clave del aula
scope> 1             → acceso completo
Edit advanced config?  → n
Use web browser?       → y   (se abre el navegador: entra con TU cuenta de Google y acepta)
Shared Drive?          → n
```

> ⚠️ **Aviso**
>
> **Las claves del aula no son tu cuenta.** Sólo le dicen a Google «este programa es rclone, de la clase de Zornotza». Lo que da acceso a **tu** Drive es la ventana del navegador en la que entras tú. Por eso nunca se las des a nadie ni las subas a ningún sitio.

```
rclone lsd drive:        # las carpetas de la raíz de tu Drive
```

5.2 · La primera carpeta en dos sitios

```
mkdir -p ~/Drive/Fotos
echo "Carpeta creada el $(date)" > ~/Drive/Fotos/LEEME.txt
rclone mkdir drive:Fotos
rclone bisync ~/Drive/Fotos drive:Fotos --resync -v        # SÓLO la primera vez
```

`bisync` es «sincroniza en las dos direcciones». `--resync` es «es la primera vez: copia lo que hay en cada lado al otro». A partir de ahora, **sin** `--resync`:

```
rclone bisync ~/Drive/Fotos drive:Fotos --resilient --recover --max-lock 2m --conflict-resolve newer --
drive-skip-gdocs -v
```

👀 Abre la app de Drive en el móvil: ahí está `Fotos/LEEME.txt`. Sube una foto desde el móvil a esa carpeta, repite el `bisync` y mira `ls ~/Drive/Fotos`. El cartero ha vuelto con la foto.

5.3 · Que se haga solo, cada cinco minutos

Un cartero que sólo sale cuando tú se lo dices no sirve. Arch no trae `cron`, el programador de tareas: instálalo y deja escrito el guion del cartero.

```
omarchy pkg add cronie
sudo systemctl enable --now cronie
```

Crea el fichero `~/Drive/.sync.sh` (con `nano` o pidiéndoselo a Claude) con esto:

```
#!/bin/bash
# .sync.sh — sincroniza con Drive cada carpeta apuntada en ~/Drive/.carpetas (una por línea)
# Uso: .sync.sh            → todas
#      .sync.sh Fotos      → sólo esa
LISTA="$HOME/Drive/.carpetas"
LOG="$HOME/Drive/.sync.log"
[ -f "$LISTA" ] || exit 0
while read -r carpeta; do
  [ -z "$carpeta" ] && continue
  [ -n "$1" ] && [ "$1" != "$carpeta" ] && continue
  rclone bisync "$HOME/Drive/$carpeta" "drive:$carpeta" \
    --resilient --recover --max-lock 2m --conflict-resolve newer --drive-skip-gdocs \
    >> "$LOG" 2>&1 || echo "$(date) ERROR en $carpeta" >> "$LOG"
done < "$LISTA"
tail -n 500 "$LOG" > "$LOG.tmp" && mv "$LOG.tmp" "$LOG"
```


```
chmod +x ~/Drive/.sync.sh
echo "Fotos" >> ~/Drive/.carpetas
~/Drive/.sync.sh                          # a mano, para ver que funciona
(crontab -l 2>/dev/null; echo "*/5 * * * * $HOME/Drive/.sync.sh") | crontab -
crontab -l                                # 👀 la línea del cartero: cada 5 minutos
```

❓ Deja un fichero nuevo en `~/Drive/Fotos`, espera cinco minutos y mira el móvil. Captura `crontab -l` y el `tail ~/Drive/.sync.log`. ¿Qué pasa si cambias el mismo fichero en el móvil y en Omarchy a la vez? *(pista: `--conflict-resolve newer`)*

---

6. Tus dos primeras skills

Hasta ahora, cada vez que quieras una carpeta nueva en dos sitios tendrías que repetir cinco comandos. Una **skill** es una receta que le dejas escrita a Claude: una carpeta con un fichero `SKILL.md` que dice **cuándo** usarla y **qué pasos** seguir, y, si hace falta, un script con los comandos. Claude lee la descripción de todas tus skills y, cuando le pides algo que encaja, usa la receta.



Las skills personales viven en `~/.claude/skills/<nombre>/SKILL.md`. Vas a crear dos **con ayuda de Claude**, pero leyendo cada línea: en el concurso de la entrega te preguntarán qué hace cada una.

6.1 · Skill `carpeta-compartida`

Abre Claude en `~/Drive` y pídele, con tus palabras, esto:

> ℹ️ *Crea una skill personal llamada `carpeta-compartida` en `~/.claude/skills/`. Tiene que servir cuando yo diga «crea una carpeta compartida llamada X» o «/carpeta-compartida X». Su script `crear.sh NOMBRE` tiene que: crear `~/Drive/NOMBRE` con un `LEEME.txt` con la fecha, crear `drive:NOMBRE` con `rclone mkdir`, hacer el primer `rclone bisync --resync` entre las dos, y añadir NOMBRE a `~/Drive/.carpetas` si no está. Al acabar, la skill me dice la ruta local y la de Drive.*

Claude te enseñará los dos ficheros antes de escribirlos. Compara `SKILL.md` con este, que es el mínimo que tiene que tener:

```
---
name: carpeta-compartida
description: Crea una carpeta en ~/Drive sincronizada con la carpeta del mismo nombre en Google Drive
(rclone bisync cada 5 min). Úsala cuando el usuario diga "crea una carpeta compartida", "nueva carpeta
en Drive" o /carpeta-compartida NOMBRE.
---

# carpeta-compartida

1. Saca el NOMBRE de lo que pide el usuario (sin espacios ni barras).
2. Ejecuta `bash ~/.claude/skills/carpeta-compartida/crear.sh NOMBRE`.
3. Responde con la ruta local (`~/Drive/NOMBRE`) y la de Drive (`drive:NOMBRE`), y recuerda que el cron
la sincroniza cada 5 minutos.
```

Y `crear.sh`, que tiene que hacer exactamente lo de 5.2 pero con el nombre que le pasen:

```
#!/bin/bash
# crear.sh NOMBRE — carpeta en ~/Drive sincronizada con drive:NOMBRE
set -e
n="$1"; [ -z "$n" ] && { echo "Uso: crear.sh NOMBRE"; exit 1; }
mkdir -p "$HOME/Drive/$n"
[ -f "$HOME/Drive/$n/LEEME.txt" ] || echo "Carpeta creada el $(date)" > "$HOME/Drive/$n/LEEME.txt"
rclone mkdir "drive:$n"
rclone bisync "$HOME/Drive/$n" "drive:$n" --resync --resilient --drive-skip-gdocs -v
grep -qx "$n" "$HOME/Drive/.carpetas" 2>/dev/null || echo "$n" >> "$HOME/Drive/.carpetas"
echo "Lista: ~/Drive/$n  <->  drive:$n"
```

Pruébala: sal de Claude, vuelve a entrar (`claude`) y escribe *crea una carpeta compartida llamada Clase*. 👀 En el móvil, en Drive, aparece `Clase/LEEME.txt`.

❓ ¿Qué parte del `SKILL.md` hace que Claude elija esta skill y no otra cuando dices «carpeta compartida»? ¿Qué pasaría si dos skills tuvieran descripciones casi iguales?

6.2 · Skill `descargar`

Omarchy trae **yt-dlp**, un programa que descarga vídeo o audio de YouTube, Instagram, TikTok y cientos de sitios más (si no está: `omarchy pkg add yt-dlp`). Pruébalo a mano primero:

```
yt-dlp -P ~/Drive/Descargas "URL-DE-UN-VIDEO-CORTO"      # -P: la carpeta donde lo deja
yt-dlp -P ~/Drive/Descargas -x --audio-format mp3 "URL"  # sólo el audio
```

Antes, crea `Descargas` como carpeta compartida con tu skill nueva (*crea una carpeta compartida llamada Descargas*). Ahora pídele a Claude la segunda skill:

> ℹ️ *Crea una skill personal llamada `descargar` en `~/.claude/skills/`. Sirve cuando yo diga «descarga este vídeo», «bájame esto», «guarda este reel en Drive» o «/descargar URL», con la opción de sólo audio. Su script `descargar.sh [--audio] URL...` usa yt-dlp para dejar los ficheros en `~/Drive/Descargas` y después ejecuta `~/Drive/.sync.sh Descargas` para subirlos a Drive al momento. La skill me responde con el nombre del fichero y me recuerda que está en Drive, en Descargas.*

El script, como mínimo:

```
#!/bin/bash
# descargar.sh [--audio] URL... — descarga con yt-dlp a ~/Drive/Descargas y lo sube a Drive
set -e
destino="$HOME/Drive/Descargas"
mkdir -p "$destino"
opciones=()
if [ "$1" = "--audio" ]; then opciones=(-x --audio-format mp3); shift; fi
[ $# -eq 0 ] && { echo "Uso: descargar.sh [--audio] URL..."; exit 1; }
yt-dlp -P "$destino" "${opciones[@]}" "$@"
"$HOME/Drive/.sync.sh" Descargas
ls -t "$destino" | head -n "$#"
```

Pruébala desde el terminal: *descarga este vídeo: URL*. 👀 Claude ejecuta el script, te dice el nombre del fichero y, en el móvil, Drive lo enseña en `Descargas`.

> ⚠️ **Aviso**
>
> **Lo que no se descarga.** Nada que necesite contraseña, nada de pago y nada que no sea para ver y estudiar: lo que bajas es de otra persona. Instagram a veces avisa de «CSRF token»: es un aviso, baja igual.

6.3 · El cierre: desde el autobús

Deja `claude remote-control` corriendo en Omarchy (apartado 3). Coge el móvil, abre la sesión en la app de Claude y escribe: *bájame este vídeo* con una URL. Espera. Abre la app de Drive.

🎉 Ahí está. Has pedido algo desde el móvil, lo ha hecho tu ordenador, y te ha llegado a la nube. El profesor hace exactamente esto, con una Raspberry en vez de Isard.

❓ Repasa el mapa del apartado 1 y di por qué pieza ha pasado tu petición, en orden. ¿Qué pieza podrías quitar y seguiría funcionando?

---

7. Entrega

Entrega en Moodle **«Tarea · Tu ordenador en el bolsillo»**:

Seis capturas, cada una con una línea que diga qué enseña:

1. 🤖 Claude en el terminal de Omarchy después de `/login`, con `hola.md` creado.
2. 📱 El móvil con la sesión de Remote Control respondiendo, y el terminal de Omarchy al lado.
3. 🔗 `tailscale status` con tus dos aparatos y un `tailscale ping` al móvil.
4. ☁️ `crontab -l` con la línea del cartero y la app de Drive del móvil enseñando `Fotos`.
5. 🧝 Claude usando `/carpeta-compartida` para crear `Clase`, y la carpeta en el móvil.
6. 🎬 La petición de descarga **hecha desde el móvil** y el vídeo en la app de Drive.

Y tus dos skills: los ficheros `SKILL.md` y los scripts de `carpeta-compartida` y `descargar`, pegados en un documento o comprimidos (`tar czf skills.tgz -C ~/.claude skills`).

Es **Apto** si están las seis capturas, son de **tus** aparatos (se ve tu nombre de sesión y `omarchy-smr`), las dos skills funcionan y **sabes explicar cada línea** de tus scripts cuando se te pregunte.

Antes de entregar, comprueba:

- ☐ En la captura 6 la petición sale en el móvil, no en el terminal.
- ☐ `crontab -l` tiene la línea de `.sync.sh` cada 5 minutos.
- ☐ Ninguna captura ni fichero enseña una contraseña ni las claves del aula.
- ☐ Sabes decir qué hace `--resync` y por qué sólo se usa la primera vez.

8. Si vas rápido

> 🚀 **Reto.** Mejora `descargar` con una opción `--en SUBCARPETA` que deje el fichero en `~/Drive/Descargas/SUBCARPETA`. Pídeselo a Claude, lee el cambio y pruébalo desde el móvil: *bájame esto en la carpeta musica, sólo el audio*.

> 🚀 **Reto.** Una tercera skill tuya. Algo que hagas a menudo en tres o cuatro comandos (hacer una copia de una carpeta a Drive, limpiar la carpeta de capturas, ver cuánto ocupa cada carpeta…). Escribe primero el `SKILL.md` a mano, sin Claude, y luego que él te haga el script.