
16/4/24, 13:47 MAC helbidea

## **MAC** helbidea

- MAC helbidea
  - Machanger tool

Mac helbidea, ordenagailu-sareetan, txartel edo sareko gailu bati dagokion 48 biteko helbide bakarra da. Helbide fisikoa esaten zaio, eta bakarra da gailu bakoitzerako.

Egiturari dagokionez, OUI (Organizationally Unique Identifier) eta bigarren erdian NIC (Network Inteface Controller) bana daitezke.



Sare lokalaren mailan eskaner bat egin dezakegu sarera konektatutako gailuak biltzeko eta haietatik informazio pixka bat lortzeko.

```
# arp-scan -I eth0 --localnet
Interface: eth0, type: EN10MB, MAC: 02:42:ac:11:00:02, IPv4: 172.17.0.2
Starting arp-scan 1.10.0 with 65536 hosts (https://github.com/royhills/arp-scan)
172.17.0.1 02:42:ca:ab:4f:92 (Unknown: locally administered)
172.17.0.3 02:42:ac:11:00:03 (Unknown: locally administered)
```

## Machanger tool

Mac-aren hasierako partea ezagutzeko aukera ematen digu, OUI-a. Tresna honek mac helbideak faltsutzeko balio du, eta bereziki erabilgarria da hacking wifirako.

16/4/24, 13:47 MAC helbidea

```
___(root⊕DESKTOP-TNMI2JI)-[~]

# macchanger -l
```

```
Wireless MACs:
Num
       MAC
                  Vendor
0000 - 00:00:8f - Raytheon Raylink/WebGear Aviator2.4
0001 - 00:00:f0 - Samsung MagicLan (+ some other PrismII
0002 - 00:00:f1 - Raytheon Raylink/WebGear Aviator2.4
0003 - 00:01:03 - 3Com 3CRWE62092A
0004 - 00:02:2d - Lucent (WaveLAN, Orinoco, Silver/Gold)
d Avaya
0005 - 00:02:6f - Senao SL-2011CD
0006 - 00:02:78 - Samsung MagicLan (+ some other PrismII
0007 - 00:02:a5 - Compag WL110
0008 - 00:03:2f - Linksys WPC11, Repotec GL241101
0009 - 00:04:5a - Linksys WPC11, WUSB11
0010 - 00:04:75 - 3Com 3CRWE62092B
0011 - 00:04:e2 - SMC SMC2632W
0012 - 00:05:5d - D-Link DWL-650, DWL-650H
0013 - 00:06:25 - Linksys WPC11 v2.5, D-Link DCF-650W, L
0014 - 00:07:0e - Cisco AIR-PCM352
0015 - 00:07:50 - Cisco AIR-LMC352
0016 - 00:08:21 - Cisco AIR-PCM352
0017 - 00:09:43 - Cisco AIR-LMC352
0018 - 00:09:5b - Netgear MA701, MA401RA
0019 - 00:09:7c - Cisco AIR-LMC352
0020 - 00:09:e8 - Cisco AIR-LMC352
0021 - 00:0a:41 - Cisco AIR-PCM352
0022 - 00:0a:8a - Cisco AIR-PCM352
0023 - 00:30:65 - Apple Airport Card 2002
0024 - 00:30:ab - Netgear MA401
0025 - 00:30:bd - Belkin F5D6020
0026 - 00:40:96 - Cisco AIR-PC4800, 350, AIR-PCM340, AIR
0027 - 00:50:08 - Compaq WL100
0028 - 00:50:da - 3Com 3CRWE73796B
0029 - 00:60:01 - Lucent WaveLAN Silver
0030 - 00:60:1d - Lucent WaveLAN Bronze, WaveLAN Gold, S
0031 - 00:60:6d - Cabletron CSIBB-AA
0032 - 00:60:b3 - SMC SMC2642W
0033 - 00:80:c7 - Netwave (Xircom Netwave/Netwave Airsur
0034 - 00:90:d1 - LeArtery SyncByAir LN101
0035 - 00:a0:f8 - Symbol Spectrum24
0036 - 00:0c:f1 - Intel Pro 2100
0037 - 00:e0:29 - OEM OEM
0038 - 08:00:0e - Old Lucent Wavelan
0039 - 08:00:46 - Sony PCWA-C10
```

16/4/24, 13:47 MAC helbidea

```
root ⊕ DESKTOP-TNMI2JI)-[~]

# macchanger -l | grep -i vmware

1386 - 00:05:69 - VMware, Inc.

3086 - 00:0c:29 - VMware, Inc.

7161 - 00:1c:14 - VMware, Inc

10601 - 00:50:56 - VMware, Inc.
```