

M1C2. 6 preguntas teóricas

(por favor responde sin mirar ni apuntes ni documentación por internet, no hagamos trampas al solitario), explícamelo como si fuese tu alumno:

1. cuatro valores que se pueden usar con la propiedad justify-content.

`justify-content: center;`

`justify-content: space-between;`

`justify-content: space-even; space-around;`

`justify-content: flex-start;`

`justify-content: flex-end;`

2. ¿Cuál es un objetivo primordial?

La razón y objetivo principal por la que se realiza una app. Todo ha de enfocarse hacia él y tenerlo en cuenta en cada parte de la app.

3. ¿Qué son los wireframes de baja fidelidad?

Los wireframes de baja fidelidad buscan exclusivamente definir la experiencia de usuario una vez tienes el objetivo primordial, los diferentes tipos de usuarios y el sitemap.

Sin entrar en la alta fidelidad e interfaz de usuario que es posterior, se dedica a decidir, por ejemplo, si debe haber un botón o no en una zona de la app. Pero no en el tamaño ni el color.

4. ¿Qué es Git?

Sistema para asegurarse que los cambios o actualizaciones se hagan sin conflictos entre diferentes usuarios que realizan esos cambios. Se realizan en local y posteriormente se van pasando a otros estadios como GitHub donde queda colgado en internet por si hiciera falta recurrir a ello.

5. ¿Qué es un sitemap?

Representación gráfica de todo el sistema de interrelación relevantes de las páginas y acciones necesarias que realizan los diferentes usuarios. Hay varias herramientas por mencionar una compatible entre colaboradores: LucidChart. Para representar se usan diferentes formas como rombos para acciones clave, rectángulos para páginas normales y líneas que conectan esa navegación.

6. Asigne un nombre a tres valores que se pueden utilizar con flex-direction, incluido el valor predeterminado que utiliza flexbox cuando se crea.

flex-direction: column;

flex-direction: flex-start ;

flex-direction: flex-end;

flex-direction: row; (predeterminado)