

AR-Desk 配置 — Auction Resolution 日内决策辅助系统
所有阈值都可改；改完立刻生效，不需要动代码。

symbol:

futures: "NQ=F" # 数据源合约 (yfinance 连续合约)
proxy_etf: "QQQ" # 用于 naive GEX 的期权标的
index: "^NDX"
point_value_mnq: 2.0 # MNQ 每点 \$2
point_value_nq: 20.0 # NQ 每点 \$20

sessions: # 全部为美东时间 (ET)

asia_start: "18:00" # 前一日
asia_end: "03:00"
london_start: "03:00"
london_end: "09:30"
ny_start: "09:30"
ny_hard_stop: "11:00" # 硬性收工时间

classification:

伦敦盘扫掉亚洲区间后收回多少比例算“假突破 / 反转燃料”
reclaim_threshold: 0.5 # 收回到亚洲区间内 >= 50% 区间深度
压缩日判定: 伦敦区间 < 近 20 日平均日内真实波幅的比例
compression_atr_ratio: 0.35
单边日判定: 伦敦收盘在亚洲区间外, 且离区间边缘 > 该比例的亚洲区间宽度
trend_break_ratio: 0.5

entry:

fib_shallow: 0.705 # 折价/溢价区上沿
fib_deep: 0.886 # 失效线: 跌破/升破即不做
require_zone_outside_value: true

filters:

min_5m_volume_mnq: 20000 # 5 分钟 K 线参与度门槛 (盘中人工/脚本确认)
news_blackout_minutes: 35 # 8:30 / 10:00 数据后静默分钟数
skip_if_target_hit_premarket: true
skip_on_rotation_day: false # false = 减半仓, true = 直接不做
skip_on_compression_day: true

risk:

account_size: 50000
risk_per_trade_pct: 0.6 # 单笔风险占账户比例
max_daily_loss_pct: 2.0 # 当日亏损上限
max_consecutive_losses: 2 # 连亏 N 笔当天收工
max_trades_per_day: 3

```
min_rr: 1.5                # 目标位距离/止损距离 低于此值不下单
target_rr_cap: 2.5         # 超过这个 R 不额外加码期待值
no_adds_to_losers: true

gex:
  source: "file"           # file = 优先读你自己的 gex repo 输出; 读不到自动回退 yf
  file_path: "data/gex_latest.json" # 若接你自己的 gex repo 输出
  positive_gamma_note: "压波动: 假突破多, 优先做区间回归, 不追破位"
  negative_gamma_note: "放大波动: 允许顺势延伸, 目标位可放远"

output:
  dir: "out"
  journal: "data/journal.csv"
  telegram: true
```