

Basi di Dati

Introduzione alle basi di dati ed ai sistemi informativi

**Marco Maratea
Laurea in Informatica, DeMaCS, UNICAL**

25 Settembre 2025

Base di dati

- Insieme organizzato di dati utilizzati per il supporto allo svolgimento di attività (di un ente, azienda, ufficio, persona)




Punti di vista

- Metodologico
- Tecnologico




Sistema informativo

- Componente di una organizzazione che gestisce le informazioni di interesse (cioé utilizzate per il perseguimento degli scopi dell'organizzazione)
- Ogni organizzazione ha un sistema informativo, eventualmente non esplicitato nella struttura
- Il sistema informativo è di supporto ad altri sottosistemi, e va quindi studiato nel contesto in cui è inserito



Gestione delle informazioni

- Raccolta, acquisizione
- Archiviazione, conservazione
- Elaborazione, trasformazione, produzione
- Distribuzione, comunicazione, scambio



Sistemi informativi e automazione

- Il concetto di “sistema informativo” è indipendente da qualsiasi automatizzazione:
 - esistono organizzazioni la cui ragion d’essere è la gestione di informazioni (es. servizi anagrafici e banche) e che operano da secoli



Sistema Informatico

- Porzione automatizzata del sistema informativo: la parte del sistema informativo che gestisce informazioni con tecnologia informatica



Sistema Informatico

Sistema azienda

Sistema organizzativo

Sistema informativo

Sistema informatico



Basi di dati

VI edizione

connect

Mc
Graw
Hill

Gestione delle informazioni

- Nelle attività umane, le informazioni vengono **raccolte** in forme diverse:
 - idee informali
 - linguaggio naturale (scritto o parlato, formale o colloquiale, in varie lingue)
 - disegni, grafici, schemi
 - numeri e codici
- e su vari supporti
 - mente umana, carta, dispositivi elettronici



Informazioni e dati

- Nei sistemi informatici (e non solo), le **informazioni** vengono rappresentate in modo essenziale, spartano: attraverso i **dati**



Informazioni e dati

(definizioni dal Vocabolario della lingua italiana 1987)

informazione: notizia, dato o elemento che consente di avere conoscenza più o meno esatta di fatti, situazioni, modi di essere.

dato: ciò che è immediatamente presente alla conoscenza, prima di ogni elaborazione; (in informatica) elementi di informazione costituiti da simboli che debbono essere elaborati



Gestione delle informazioni

- I dati sono spesso il risultato di forme di organizzazione e codifica delle informazioni
- Ad esempio, nei servizi anagrafici e nel riferimento a persone i dati possono essere rappresentati e **archiviati** come:
 - descrizioni discorsive
 - nome e cognome
 - estremi anagrafici
 - codice fiscale



Perché i dati?

- La rappresentazione precisa di forme più ricche di informazione e conoscenza è difficile
- I dati costituiscono spesso una risorsa strategica, perché più stabili nel tempo di altre componenti (processi, tecnologie, ruoli umani):
 - ad esempio, i dati delle banche o delle anagrafi

Base di dati

(accezione generica, **metodologica**)

- insieme organizzato di dati utilizzati per il supporto allo svolgimento delle attività di un ente (azienda, ufficio, persona)

(accezione specifica, **metodologica** e **tecnologica**)

- insieme di dati gestito da un DBMS



Sistema di gestione di basi di dati DataBase Management System (DBMS)

- Sistema che gestisce collezioni di dati:

- grandi
- persistenti
- condivise


garantendo

- privatezza
- affidabilità
- efficienza
- efficacia




DBMS

- Prodotti software (complessi) disponibili sul mercato; esempi:
 - DB2
 - Oracle
 - SQLServer
 - MySQL
 - PostgreSQL
 - Access




Le basi di dati sono ... grandi

- dimensioni (molto) maggiori della memoria centrale dei sistemi di calcolo utilizzati
- il limite deve essere solo quello fisico dei dispositivi
- esempi di dimensioni molto grandi
 - 500 Gigabyte (dati transazionali)
 - 10 Terabyte (dati decisionali)
 - 500 Terabyte (dati scientifici)
 - 100 miliardi di record



Le basi di dati sono ... persistenti

- Hanno un tempo di vita indipendente dalle singole esecuzioni dei programmi che le utilizzano



Le basi di dati sono ... condivise

- Ogni organizzazione (specie se grande) è divisa in settori o comunque svolge diverse attività
- Ciascun settore/attività ha un (sotto)sistema informativo (non necessariamente disgiunto)



CCS Ingegneria Informatica Orario - Netscape

File Edit View Go Communicator Help

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CHISSADOVE

Corso di Studi in Ingegneria Informatica

**ORARIO DELLE LEZIONI PER L'ANNO
ACCADEMICO 1999-2000**

INSEGNAMENTO	Docente	Aula	Orario
Analisi matematica I	Luigi Neri	N1	8:00-9:30
Basi di dati	Piero Rossi	N2	9:45-11:15
Chimica	Nicola Mori	N1	9:45-11:30
Fisica I	Mario Bruni	N1	11:45-13:00
Fisica II	Mario Bruni	N3	9:45-11:15
Sistemi informativi	Piero Rossi	N3	8:00-9:30

Document: Done

Orari di ricevimento - Netscape

File Edit View Go Communicator Help

UNIVERSITA' DEGLI STUDI CHISSADOVE

Corso di Studi in Ingegneria Informatica

Orario di ricevimento dei docenti

DOCENTE	INSEGNAMENTI	ORARIO
Mario BRUNI	Fisica I Fisica II	Martedì' 10-12
Luigi NERI	Analisi matematica I	Lunedì' 12-13
Piero ROSSI	Basi di dati Sistemi informativi	Giovedì' 11-13
Nicola MORI	Chimica	Martedì' 16-18


Document: Done

Problemi


- **Ridondanza:**
 - informazioni ripetute
- Rischio di **incoerenza:**
 - le versioni possono non coincidere



Archivi e basi di dati




Archivi e basi di dati




Le basi di dati sono condivise

- Una base di dati è una risorsa **integrata**, **condivisa** fra applicazioni
- conseguenze
 - Attività diverse su dati condivisi:
 - meccanismi di **autorizzazione**
 - Accessi di più utenti ai dati condivisi:
 - controllo della **concorrenza**



I DBMS garantiscono ... **privatezza**

- Si possono definire meccanismi di autorizzazione
 - l'utente A è autorizzato a leggere tutti i dati e a modificarne una parte X
 - l'utente B è autorizzato a leggere i dati X e a modificare un'altra parte Y




I DBMS garantiscono... affidabilità

- **Affidabilità** (per le basi di dati):
 - resistenza a malfunzionamenti hardware e software
- Una base di dati è una risorsa pregiata e quindi deve essere conservata a lungo termine
- Tecnica fondamentale:
 - gestione delle **transazioni**




Transazione

- Insieme di operazioni da considerare indivisibile ("atomico"), corretto anche in presenza di malfunzionamenti, concorrenza e con effetti definitivi




Le transazioni sono ... atomiche

- Una sequenza di operazioni correlate:
 - trasferimento di fondi da un conto A ad un conto B: o si fanno il prelevamento da A e il versamento su B o nessuno dei due
- ... deve essere eseguita per intero o per niente:
 - altro esempio: prelevamento da bancomat




Le transazioni sono ... concorrenti

- L'effetto di transazioni concorrenti deve essere coerente
 - se due assegni emessi sullo stesso conto corrente vengono incassati contemporaneamente
 - ... si deve evitare di trascurarne uno
 - se due agenzie rischiedono lo stesso posto (libero) su un treno
 - ... si deve evitare di assegnarlo due volte




I risultati delle transazioni sono permanenti

- La conclusione positiva di una transazione corrisponde ad un impegno (in inglese **commit**) a mantenere traccia del risultato in modo definitivo, anche in presenza di guasti e di esecuzione concorrente



I DBMS debbono essere...efficienti

- Cercano di utilizzare al meglio le risorse di spazio di memoria (principale e secondaria) e tempo (di esecuzione e di risposta)
- I DBMS, con tante funzioni, rischiano l'inefficienza e per questo ci sono grandi investimenti e competizione
- L'efficienza è anche il risultato della qualità delle applicazioni



I DBMS debbono essere...efficaci

- Cercano di rendere produttive le attività dei loro utilizzatori, offrendo funzionalità articolate, potenti e flessibili:
 - il corso è in buona parte dedicato ad illustrare come i DBMS perseguono l'efficacia



DBMS vs file system

- La gestione di insiemi di dati grandi e persistenti è possibile anche attraverso sistemi più semplici — gli ordinari **file system** dei sistemi operativi
- I file system prevedono forme rudimentali di condivisione: "tutto o niente"
- I DBMS estendono le funzionalità dei file system, fornendo più servizi ed in maniera integrata



Descrizione dei dati

- Nei programmi tradizionali che accedono a file, ogni programma contiene una descrizione della struttura del file stesso, con i conseguenti rischi di incoerenza fra le descrizioni (ripetute in ciascun programma) e i file stessi
- Nei DBMS, esiste una porzione della base di dati (il **catalogo** o **dizionario**) che contiene una descrizione centralizzata dei dati, che può essere utilizzata dai vari programmi



Descrizioni dei dati nei DBMS

- Rappresentazioni dei dati a livelli diversi
 - permettono l'**indipendenza dei dati** dalla rappresentazione fisica:
 - i programmi fanno riferimento alla struttura a livello più alto, e le rappresentazioni sottostanti possono essere modificate senza necessità di modifica dei programmi
 - precisiamo attraverso il concetto di
 - **modello dei dati**



Modello dei dati

- Insieme di costrutti utilizzati per organizzare i dati di interesse e descriverne la dinamica
- Componente fondamentale: **meccanismi di strutturazione** (o **costruttori di tipo**)
- Come nei linguaggi di programmazione esistono meccanismi che permettono di definire nuovi tipi, così ogni modello dei dati prevede alcuni costruttori
- Esempio: il **modello relazionale** prevede il costruttore **relazione**, che permette di definire insiemi di record omogenei



CCS Ingegneria Informatica Orario - Netscape

File Edit View Go Communicator Help

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CHISSADOVE

Corso di Studi in Ingegneria Informatica

**ORARIO DELLE LEZIONI PER L'ANNO
ACCADEMICO 1999-2000**

INSEGNAMENTO	Docente	Aula	Orario
Analisi matematica I	Luigi Neri	N1	8:00-9:30
Basi di dati	Piero Rossi	N2	9:45-11:15
Chimica	Nicola Mori	N1	9:45-11:30
Fisica I	Mario Bruni	N1	11:45-13:00
Fisica II	Mario Bruni	N3	9:45-11:15
Sistemi informativi	Piero Rossi	N3	8:00-9:30

Document: Done



Organizzazione dei dati in una base di dati

Orario

Insegnamento	Docente	Aula	Ora inizio
Analisi matem. I	Luigi Neri	N1	8:00
Basi di dati	Piero Rossi	N2	9:45
Chimica	Nicola Mori	N1	9:45
Fisica I	Mario Bruni	N1	11:45
Fisica II	Mario Bruni	N3	9:45
Sistemi inform.	Piero Rossi	N3	8:00





Basi di dati: schema e istanza

nome Orario

Insegnamento	Docente	Aula	Ora inizio
Analisi matem. I	Luigi Neri	N1	8:00
Basi di dati	Piero Rossi	N2	9:45
Chimica	Nicola Mori	N1	9:45
Fisica I	Mario Bruni	N1	11:45
Fisica II	Mario Bruni	N3	9:45
Sistemi inform.	Piero Rossi	N3	8:00

**schema
della base
di dati**

L'istanza della base di dati

Schema e istanza

- In ogni base di dati esistono:
 - lo **schema**, sostanzialmente invariante nel tempo, che ne descrive la struttura (aspetto intensionale)
 - es.: le intestazioni delle tabelle
 - l'**istanza**, i valori attuali, che possono cambiare anche molto rapidamente (aspetto estensionale)
 - es.: il “corpo” di ciascuna tabella

Ex




Due tipi (principali) di modelli

- modelli logici
- modelli concettuali



Modelli logici

- Adottati nei DBMS esistenti per l'organizzazione dei dati
 - utilizzati dai programmi
 - indipendenti dalle strutture fisiche
- Esempi: **relazionale**, reticolare, gerarchico, a oggetti, basato su XML




Modelli concettuali

- Permettono di rappresentare i dati in modo indipendente da ogni sistema
 - cercano di descrivere i concetti del mondo reale
 - sono utilizzati nelle fasi preliminari di progettazione
- Il più diffuso è il modello **Entity-Relationship**



Architettura (semplificata) di un DBMS



Architettura semplificata di un DBMS: schemi

- **schema logico**: descrizione della base di dati nel modello logico (ad esempio, la struttura della tabella)
- **schema interno** (o **fisico**): rappresentazione dello schema logico per mezzo di strutture memorizzazione (file; ad esempio, record con puntatori, ordinati in un certo modo)




Indipendenza dei dati

- Il livello logico è indipendente da quello fisico:
 - una tabella è utilizzata nello stesso modo qualunque sia la sua realizzazione fisica (che può anche cambiare nel tempo)
- In questo corso vedremo solo il livello logico e non quello fisico



Architettura standard (ANSI/SPARC) a tre livelli per DBMS



Architettura ANSI/SPARC: schemi

Schema logico: descrizione dell'intera base di dati nel modello logico “principale” del DBMS

Schema interno (o **fisico**): rappresentazione dello schema logico per mezzo di strutture fisiche di memorizzazione

Schema esterno: descrizione di parte della base di dati in un modello logico (“viste” parziali, derivate, anche in modelli diversi)





Una vista

Corsi

Corso	Docente	Aula
Basi di dati	Rossi	DS3
Sistemi	Neri	N3
Reti	Bruni	N3
Controlli	Bruni	G

Aule

Nome	Edificio	Piano
DS1	OMI	Terra
N3	OMI	Terra
G	Pincherle	Primo

Corsi Sedi

Corso	Aula	Edificio	Piano
Sistemi	N3	OMI	Terra
Reti	N3	OMI	Terra
Controlli	G	Pincherle	Primo


Indipendenza dei dati

- conseguenza della articolazione in livelli
- l'accesso avviene solo tramite il livello esterno (che può coincidere con il livello logico)
- due forme:
 - indipendenza fisica
 - indipendenza logica



Indipendenza fisica

- il livello logico e quello esterno sono indipendenti da quello fisico
 - una relazione è utilizzata nello stesso modo qualunque sia la sua realizzazione fisica
 - la realizzazione fisica può cambiare senza che debbano essere modificati i programmi



Indipendenza logica

- il livello esterno è indipendente da quello logico
- aggiunte o modifiche alle viste non richiedono modifiche al livello logico
- modifiche allo schema logico che lascino inalterato lo schema esterno sono trasparenti



Linguaggi per basi di dati

- Un altro contributo all'efficacia: disponibilità di vari linguaggi e interfacce per l'**elaborazione** dei dati:
 - ⇒ linguaggi testuali interattivi (**SQL**)
 - ⇒ comandi (SQL) immersi in un linguaggio **ospite** (Pascal, Java, C ...)
 - ⇒ comandi (SQL) immersi in un linguaggio ad hoc, con anche altre funzionalità (p.es. per grafici o stampe strutturate)
 - ⇒ con interfacce amichevoli (senza linguaggio testuale)



SQL, un linguaggio interattivo

- "Trovare i corsi tenuti in aule a piano terra"

Corsi

Corso	Docente	Aula
Basi di dati	Rossi	DS3
Sistemi	Neri	N3
Reti	Bruni	N3
Controlli	Bruni	G


Aule

Nome	Edificio	Piano
DS1	OMI	Terra
N3	OMI	Terra
G	Pincherle	Primo

SQL, un linguaggio interattivo


```
SELECT Corso, Aula, Piano  
FROM Aule, Corsi  
WHERE Nome = Aula  
      AND Piano = 'Terra'
```

Corso	Aula	Piano
Sistemi	N3	Terra
Reti	N3	Terra




SQL immerso in linguaggio ospite

```
write('nome della citta"?'); readln(citta);
EXEC SQL DECLARE P CURSOR FOR
    SELECT NOME, REDDITO
    FROM PERSONE
    WHERE CITTA = :citta ;
EXEC SQL OPEN P ;
EXEC SQL FETCH P INTO :nome, :reddito ;
while SQLCODE = 0 do begin
    write('nome della persona:', nome, 'aumento?');
    readln(aumento);
    EXEC SQL UPDATE PERSONE
        SET REDDITO = REDDITO + :aumento
        WHERE CURRENT OF P
    EXEC SQL FETCH P INTO :nome, :reddito
end;
EXEC SQL CLOSE CURSOR P
```




SQL in linguaggio ad hoc (Oracle PL/SQL)

```
declare Stip number;  
begin  
  SELECT STIPENDIO INTO STIP FROM IMPIEGATO  
  WHERE MATRICOLA = '575488' FOR UPDATE OF STIPENDIO;  
  if Stip > 30 then  
    UPDATE IMPIEGATO SET STIPENDIO = STIPENDIO * 1.1  
    WHERE MATRICOLA = '575488';  
  else  
    UPDATE IMPIEGATO SET STIPENDIO = STIPENDIO * 1.15  
    WHERE MATRICOLA = '575488';  
  end if;  
  commit;  
exception  
  when no_data_found then  
    INSERT INTO ERRORI  
    VALUES('MATRICOLA INESISTENTE',SYSDATE);  
end;
```



Interazione non testuale (Access)



Una distinzione (separazione fra dati e programmi)

data manipulation language (DML)

per l'interrogazione e l'aggiornamento di (**istanze** di) basi di dati

data definition language (DDL)

per la definizione di **schemi** (logici, esterni, fisici) e altre operazioni generali



Un'operazione DDL (sullo schema)

```
CREATE TABLE orario (  
    insegnamento    CHAR(20) ,  
    docente          CHAR(20) ,  
    aula             CHAR(4)  ,  
    ora              CHAR(5) )
```




Personaggi e interpreti

- progettisti della base di dati e amministratori della base di dati (DBA)
- progettisti e realizzatori di DBMS
- progettisti e programmatori di applicazioni
- utenti
 - utenti finali (terminalisti): eseguono applicazioni predefinite (transazioni)
 - utenti casuali: eseguono operazioni non previste a priori, usando tipicamente linguaggi interattivi



Database administrator (DBA)

- Persona o gruppo di persone responsabile del controllo centralizzato e della gestione del sistema, delle prestazioni, dell'affidabilità, delle autorizzazioni
- Le funzioni del DBA includono quelle di progettazione, anche se in progetti complessi ci possono essere distinzioni




Transazioni (per l'utente)

- Programmi che realizzano attività frequenti e predefinite, con poche eccezioni, previste a priori.
- Esempi:
 - versamento presso uno sportello bancario
 - emissione di certificato anagrafico
 - dichiarazione presso l'ufficio di stato civile
 - prenotazione aerea
- Le transazioni sono di solito realizzate in linguaggio ospite (tradizionale o ad hoc)



Transazioni, due accezioni

- Per l'utente:
 - programma a disposizione, da eseguire per realizzare una funzione di interesse
- Per il sistema:
 - sequenza indivisibile di operazioni (cfr. affidabilità)



Vantaggi e svantaggi dei DBMS, 1

Pro

- dati come risorsa comune, base di dati come modello della realtà
- gestione centralizzata con possibilità di standardizzazione ed “economia di scala”
- disponibilità di servizi integrati
- riduzione di ridondanze e inconsistenze
- indipendenza dei dati (favorisce lo sviluppo e la manutenzione delle applicazioni)



Vantaggi e svantaggi dei DBMS, 2

Contro

- costo dei prodotti e della transizione verso di essi
- non scorporabilità delle funzionalità (con riduzione di efficienza)

