

## Domanda 1

Dato il seguente codice:

```
C/C++
class Base {
protected:
    int x = 1;
public:
    void printX() { std::cout << x; }
};

class Derivata : private Base {
public:
    void accessX() {
        // Punto A
        std::cout << x;
    }
};
```

Qual è la **visibilità** del membro `x` (definito come `protected` in `Base`) all'interno del metodo `accessX()` della classe `Derivata`?

- A. `public`. È accessibile in modo normale.
- B. `protected`. È accessibile all'interno di `Derivata`, ma non da oggetti esterni a `Derivata`.
- C. `private`. La clausola `private` nell'ereditarietà rende tutti i membri ereditati `private` in `Derivata`.
- D. Non è accessibile, causerebbe un errore di compilazione.

## Domanda 2

Data la seguente gerarchia:

```
C/C++
class Base {
protected:
    void method1() {}
};
```

```

class Derivata : protected Base {
public:
    void method2() { method1(); }
};

int main() {
    Derivata d;
    // Punto B
    // d.method1();
}

```

Cosa succede quando si tenta di chiamare `d.method1()` (Punto B) dall'esterno della classe `Derivata`?

- A. La chiamata è valida, poiché `method1` era `protected` in `Base`.
- B. La chiamata è valida, poiché `method2` è `public` e può accedervi.
- C. Errore di compilazione. `method1` diventa `protected` in `Derivata` e non è accessibile al di fuori della classe.
- D. Errore di compilazione, ma solo se `method1` fosse stato `private` in `Base`.

### Domanda 3:

```

C/C++
class A {
private:
    int value = 5;
};

class B : public A {
public:
    void printValue() {
        // Punto C
        // std::cout << value;
    }
};

```

Cosa si verifica quando la classe `B` tenta di accedere al membro `value` della classe `A` (Punto C)?

- A. Nessun problema, l'ereditarietà `public` consente l'accesso.
- B. L'accesso è consentito perché `value` è un membro della classe base.

- C. Errore di compilazione. I membri `private` di una classe base non sono mai accessibili direttamente nelle classi derivate.
- D. È necessario utilizzare la risoluzione dell'ambito (`A::value`) per accedervi.

#### Domanda 4:

Date due classi `Base` e `Derivata` (`Derivata : public Base`), in quale ordine vengono eseguiti i loro costruttori e distruttori quando viene creato e poi distrutto un oggetto di tipo `Derivata`?

- A. Costruttore `Derivata`, Costruttore `Base`, Distruttore `Base`, Distruttore `Derivata`.
- B. Costruttore `Base`, Costruttore `Derivata`, Distruttore `Derivata`, Distruttore `Base`.
- C. Costruttore `Base`, Costruttore `Derivata`, Distruttore `Base`, Distruttore `Derivata`.
- D. Distruttore `Derivata`, Distruttore `Base`, Costruttore `Base`, Costruttore `Derivata`.

#### Domanda 5:

```
C/C++
class A {
protected:
    int valA = 10;
};
class B : public A { /* ... */ };
class C : private B {
public:
    void printA() {
        // Punto E
        std::cout << valA;
    }
};
```

Il codice al Punto E è valido?

- A. No, l'ereditarietà tra C e B è private, quindi `valA` non è accessibile.
- B. No, `valA` è protected e non può mai essere stampato.
- C. Sì. In B, `valA` è protected. In C, a causa dell'ereditarietà private da B, `valA` diventa private in C, ma è comunque accessibile all'interno dei metodi di C.
- D. No, `valA` è definito troppo in alto nella gerarchia.

#### Domanda 6:

In C++, un membro dichiarato `protected` è accessibile:

- A. Solo all'interno della classe in cui è definito.
- B. All'interno della classe, dalle classi derivate, e da codice esterno tramite puntatori/oggetti.
- C. All'interno della classe e dalle classi direttamente o indirettamente derivate.

D. All'interno della classe, dalle classi derivate e da classi amiche.

### Domanda 7

```
C/C++
class A {
public:
    int x = 1;
};

class B : public A {
public:
    int x = 2;
    void print() {
        // Punto F
        std::cout << x << " " << A::x;
    }
};
```

Qual è l'output del metodo `print()` (Punto F) se chiamato su un oggetto `B`?

- A. 1 1
- B. 2 1
- C. 1 2
- D. 2 2

### Domanda 8

Dato il seguente codice:

```
C/C++
class Base {
public:
    void display() { std::cout << "Base"; }
};

class Derivata : public Base {
public:
    void display() { std::cout << "Derivata"; }
};
```

```

void check(Base& b) {
    b.display(); // Punto G
}

int main() {
    Derivata d;
    check(d);
}

```

Qual è l'output del codice al Punto G?

- A. Derivata
- B. Base
- C. Errore di compilazione
- D. Errore di runtime

### Domanda 9:

Riprendendo la domanda precedente, ma aggiungendo `virtual`:

```

C/C++
class Base {
public:
    virtual void display() { std::cout << "Base"; }
};
// ... Derivata come prima

void check(Base& b) {
    b.display(); // Punto H
}

// ... main come prima

```

Qual è l'output del codice al Punto H?

- A. Base
- B. Derivata
- C. Errore di compilazione
- D. Errore di runtime

## Domanda 10

Perché è fondamentale che il distruttore della classe base sia dichiarato `virtual` quando si usa il polimorfismo (ovvero si cancella un oggetto derivato tramite un puntatore alla classe base)?

- A. Per garantire che venga chiamato solo il distruttore della classe base.
- B. Per impedire l'object slicing durante la distruzione.
- C. Per garantire che venga chiamato il distruttore della classe derivata e, successivamente, quello della classe base.
- D. I distruttori virtuali sono richiesti solo in presenza di funzioni virtuali pure.

## Domanda 11

Qual è lo scopo principale dello specificatore `override` (opzionale ma consigliato) in C++?

- A. Forzare la funzione a essere `virtual`.
- B. Dichiarare che la funzione può essere sovrascritta.
- C. Garantire al compilatore che il metodo sta effettivamente sovrascrivendo un metodo virtuale della classe base (e segnalare un errore in caso contrario).
- D. Rendere la funzione non sovrascrivibile in ulteriori classi derivate.

## Domanda 12

```
C/C++  
class Figura {  
public:  
    virtual double area() = 0; // Punto I  
};
```

Cosa implica l'uguaglianza `= 0` nella dichiarazione del metodo `area()` (Punto I)?

- A. La funzione restituisce zero.
- B. La funzione non può essere ridefinita.
- C. Rende `area()` una funzione virtuale pura e `Figura` una classe astratta, che non può essere istanziata.
- D. La funzione deve essere definita nel file sorgente (`.cpp`) e non nell'intestazione.

## Domanda 13

Qual è la regola quando si chiama un metodo `virtual` all'interno del **costruttore** di una classe base?

- A. Viene eseguito il metodo della classe derivata se l'oggetto è in fase di costruzione.
- B. Causa un errore di compilazione.
- C. Viene sempre eseguito il metodo definito nella classe base stessa (binding statico).

D. Viene eseguito il metodo della classe derivata se è dichiarato con **override**.

## Domanda 14

Dato il seguente codice:

```
C/C++
class Base {
public:
    int b = 1;
};

class Derivata : public Base {
public:
    int d = 2;
};

int main() {
    Derivata d_obj;
    Base b_obj = d_obj; // Punto K: Assegnazione per valore

    // std::cout << b_obj.d; // Tentativo di accedere a 'd'
}
```

Cosa succede al Punto K (Assegnazione per valore) e quale porzione dell'oggetto **d\_obj** viene copiata in **b\_obj**?

- A. Viene copiata l'intera **d\_obj** e **b\_obj** contiene sia **b** che **d**.
- B. Si verifica l'Object Slicing: solo la porzione **Base** di **d\_obj** (il membro **b**) viene copiata in **b\_obj**, e il membro **d** viene "tagliato" (slicing).
- C. La classe **Base** deve avere un costruttore di copia per consentire l'assegnazione.
- D. Il codice al Punto K è valido, ma l'accesso a **b\_obj.d** causerebbe un errore di runtime.

## Domanda 15

Dato il seguente codice:

```
C/C++
class A { /* ... */ };
class B : public A { /* ... */ };
```

```

class C { /* ... */ };

int main() {
    B b_obj;
    C c_obj;

    A* ptr1 = &b_obj; // Linea 1
    B* ptr2 = &b_obj; // Linea 2
    A* ptr3 = &c_obj; // Linea 3
}

```

Quale riga causerà un **errore di compilazione**?

- A. Linea 1
- B. Linea 2
- C. Linea 3
- D. Nessuna

## Domanda 16

```

C/C++
class Base { /* ... */ };
class Derivata : public Base {
public:
    void special() {}
};

int main() {
    Derivata d_obj;
    Base* b_ptr = &d_obj;

    // Punto L
    Derivata* d_ptr = b_ptr;

    d_ptr->special();
}

```

Cosa succede al Punto L, dove si tenta un **downcasting implicito**?

- A. L'assegnazione è valida e il codice funziona. B.



- B. Errore di compilazione. Il downcasting (da Base a Derivata) non è consentito implicitamente e richiede un cast esplicito (e insicuro).
- C. L'assegnazione è valida solo se **Base** ha un metodo **virtual**.
- D. Il codice funziona, ma se **b\_ptr** non puntasse effettivamente a **Derivata** causerebbe un errore di runtime.

### Domanda 17

Quale tipo di ereditarietà (pubblica, protetta o privata) è **necessario** affinché un Upcasting (assegnare un puntatore/riferimento di **Derivata** a un puntatore/riferimento di **Base**) sia consentito?

- A. Ereditarietà **protected** o **public**.
- B. Solo ereditarietà **protected**.
- C. Ereditarietà **private** o **public**.
- D. Solo ereditarietà **public**.