

AERECO

VMX — Sistema de Ventilacion

Ventilacion Mecanica Controlada por Demanda de CO2

"Solo ventila cuando el aire lo necesita — eficiencia total"



Aereco

FABRICANTE
Aereco

SITIO WEB
aereco.com

APLICACION
Espacios cerrados de alta ocupacion

CONTROL
Automatico / Autonomo

NORMATIVA
ASHRAE 62.1 / ISO 16890

El **Aereco VMX** es un sistema de ventilacion mecanica de demanda controlada (DCV) disenado para edificios terciarios como **escuelas, restaurantes y oficinas**. Sensores de CO2 instalados en los espacios modulan automaticamente el caudal de aire fresco segun el nivel real de ocupacion. Cuando el CO2 supera umbrales criticos, el sistema aumenta la ventilacion; cuando el ambiente es adecuado, reduce el caudal optimizando el consumo energetico.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Ventilacion controlada por demanda (DCV) segun concentracion de CO2
- Sensores CO2 integrados — rango de medicion: 0 a 5000 ppm
- Modulacion automatica del caudal segun ocupacion real del espacio
- Disenado para aulas, oficinas y espacios de alta densidad ocupacional
- Reduccion del consumo energetico hasta 30% vs ventilacion constante
- Sistema totalmente autonomo — opera sin intervencion del usuario
- Cumplimiento normativo: EN 13779, ASHRAE 62.1

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipo de sistema	Ventilacion mecanica por demanda (DCV)
Sensor principal	CO2 (NDIR) — 0 a 5000 ppm
Variables medidas	CO2, temperatura, humedad
Umbral de activacion	Configurable — tipico: 1000 ppm
Caudal de diseno	Variable segun demanda
Aplicacion	Escuelas, oficinas, restaurantes
Ahorro energetico	Hasta 30% vs ventilacion constante
Normativa	EN 13779 / ASHRAE 62.1 / RITE
Fabricante	Aereco — Francia (desde 1983)

SIMILITUD CON ECO-VENT

- Mismo problema objetivo: CO2 elevado en espacios cerrados de alta ocupacion
- Control por umbral CO2: identico al ESP32 del Eco-Vent (≥ 1000 ppm activa fans)
- Ventilacion autonoma sin intervencion del usuario: misma logica de operacion