

Bäume

- Sie wissen, was Bäume in der Informatik sind
- Sie kennen das Besucher-Entwurfsmuster
- Sie kennen Binärbäume
- Sie können die Bäume auf unterschiedliche Arten traversieren
- Sie wissen, wie man in Binärbäumen Elemente löscht

Basiert auf Material von:

Kurt Bleisch

Stephan Neuhaus

Karl Rege

Marcela Ruiz

Jürgen Spielberger







Bäume, Anwendung und Begriffe

Beispiel 1: Dateisystem

Wurzel: der Ursprung
des Baumes



innerer Knoten: Knoten
mit Nachfolger


Kante: gerichtete
Verbindung
zwischen Knoten

Blätter: Knoten
ohne Nachfolger

Beispiel 2: XML- Dokument


Ein XML Dokument besteht aus einem Wurzelement, an dem beliebig viele Nachfolgeelemente angehängt sind, an denen wiederum Nachfolgeelemente hängen können.

```
<adresse>  
  <anrede>Herr</anrede>  
  <vorname>Peter</vorname>  
  <nachname>Werner</nachname>  
  <strasse>In der Weid 17 </strasse>  
  <plz>9410</plz>  
  <ort>Heiden</ort>  
</adresse >
```



Beispiel 3: Ausdruck-Baum

Der Ausdruck-Baum (expression tree) wird eingesetzt um arithmetische Ausdrücke auszuwerten: der Ausdruck wird zuerst in einen Baum umgeformt und dann ausgewertet.



Definition Baum (rekursiv)


ein Baum ist **leer**

oder

er besteht aus einem Knoten mit keinem, einem oder mehreren disjunkten Teilbäumen T_1, T_2, \dots, T_k .

Baum = leer

Baum = Knoten (Baum)*




Definition Baum (nicht rekursiv)

- Ein Baum $T=(V, E)$ besteht aus einer Menge von **Knoten V** und einer Menge von **gerichteten Kanten E** .
- Der Root-Knoten $r \in V$ hat nur Ausgangskanten.
- Alle anderen Knoten $n \in V \setminus r$ haben genau eine Eingangskante, wobei für alle Kanten gilt: $e = (v_1, v_2)$ und $v_1 \neq v_2$.

Hinweis:

- Knoten werden auch vertices bzw. vertex genannt.
- Kanten heissen auch edges bzw. edge.



Eigenschaften und Begriffe

- Alle Knoten ausser der Wurzel (root) sind **Nachfolger** (descendant, child) genau eines **Vorgänger-Knotens** (ancestor, parent).
- Knoten mit Nachfolger werden als **innere Knoten** bezeichnet
- Knoten ohne Nachfolger sind **Blattknoten**.
- Knoten mit dem gleichen Vorgänger-Knoten sind **Geschwisterknoten** (sibling).
- Es gibt **genau einen Pfad** vom Wurzel-Knoten zu jedem anderen Knoten.
- Die Anzahl der Kanten, denen wir folgen müssen, ist die **Weglänge** (path length).
- Die **Höhe (oder Tiefe)** eines Baumes gibt an, wie viele «Ebenen» der Baum hat: Anzahl Kanten + 1.
- Das **Gewicht** ist die Anzahl der Knoten des (Teil-)Baumes.

Übung

Wurzelknoten =

Höhe/Tiefe =

Gewicht =

Nachfolger von B =


Nachfolger von A =

Vorgänger von K =

Blattknoten =

Geschwister von C =


Geschwister von H =



Ein Knoten hat direkte Vorgänger-Knoten.

Ein Knoten kann viele direkte Nachfolger haben^{1N}).

Knoten Implementation



```
class TreeNode<T> {  
    T element;  
    List<TreeNode<T>> nodes;  
  
    TreeNode(T theElement) {  
        element = theElement;  
    }  
}
```

- Jeder Knoten hat Zeiger auf jeden Nachfolger z.B. in Array gespeichert. Falls es sehr wenige sind (z.B. immer max. 2), direkt in Attributen gespeichert.
- Allenfalls kann die Zahl der Nachfolger pro Knoten stark variieren und ist im Voraus nicht bekannt → Array nicht effizient.
Mögliche bessere Lösung: Zeiger in Liste verwalten.



Binärbaum

Binärbaum


Dies ist die am häufigsten verwendete Art von Bäumen. Beim Binärbaum hat ein Knoten maximal **2 Nachfolger**.

Definition (rekursiv):

Ein Binärbaum ist entweder leer, oder besteht aus einem Wurzel-Knoten und aus einem linken und einem rechten, disjunkten Teilbaum.



Baum = leer

Baum = Knoten (Baum Baum)




Binärbaum: Datenstruktur

```
class TreeNode<T> {  
    T element;  
    TreeNode<T> left;  
    TreeNode<T> right;  
  
    TreeNode(T theElement) {  
        element = theElement;  
    }  
}
```




Binärbaum: Eigenschaften

- Tiefe/Höhe: k
- auf jeder Höhe: $2^{(k-1)}$ Knoten
- Maximal Anzahl Knoten: $2^k - 1$




Binärbaum: Eigenschaften

- Ein Binärbaum heisst **voll** (Engl. full), wenn jeder Knoten entweder Blatt ist, oder zwei Kinder besitzt, es also keine «Halbblätter» gibt.





- Ein Binärbaum heisst **vollständig** (Engl. complete, daher manchmal auch als komplett bezeichnet), wenn alle Blätter dieselbe Höhe haben und die Blätter linksbündig angeordnet sind.



Binärbaum: Übung

Aufgabe: Leiten Sie eine Formel für die Höhe h für einen vollständigen Binärbaum her und bestimmen Sie die Höhe mit $n = 37$ Knoten (Hinweis: $\log_a n = \log n / \log a$).





Traversierung

Traversieren: Ausgeben aller Elemente

Übung: Schreiben Sie eine rekursive Methode `printTree`, die alle Elemente eines Baumes ausgibt.

```
public class TreeNode<T> {  
    T element;  
    TreeNode<T> left, right;  
}
```

Hinweis: Ausgeben einer Liste mit einer rekursiven Methode:

```
void printList(ListNode node) {  
    if (node != null)  
        System.out.println(node.element);  
    printList(node.next)  
}
```

Rekursive Algorithmen eignen sich hervorragend für Bäume.

```
void printTree(TreeNode node) {  
    if (node.left != null) printTree(node.left);  
    System.out.println(node.element);  
    if (node.right != null) printTree(node.right);  
}
```


Traversieren

Das (ev. rekursive) Besuchen aller Knoten in einem Baum wird als durchlaufen oder **traversieren** bezeichnet.

Die Art der Traversierung bestimmt die Reihenfolge, in welcher die Knoten besucht werden. Dadurch sind die Knoten 'linear geordnet'

Die möglichen Arten von Traversierung (beim Binärbaum) sind:

1. Preorder: n, A, B
2. Inorder: A, n, B
3. Postorder: A, B, n
4. Levelorder: $n, a_0, b_0, a_1, a_2, b_1, b_2, \dots$



Traversieren: Visitor Pattern

Problem:

Wie kann ich den Baum traversieren (z.B. in Preorder) und während der Traversierung **verschiedene Aktionen je Knoten** ausführen, ohne dass ich die Klasse der Traversierung oder die Klasse des Baums erweitern muss?

Idee:

Diese enthalten z.B. Kundenaufträge (Order), für welche ich Rechnungen erstellen möchte.

Wir lagern die Methoden zum Verarbeiten der Knotendaten in eine eigene Klasse (die Visitor-Klasse) aus und rufen während der Traversierung diese jeweils auf.

Vorteile:

- Es braucht auch für verschiedenste Aktionen, die beim Traversieren mit einem Knoten gemacht werden sollen, nur eine Traversierungslogik und nur einen Baum.
- Muss die Verarbeitungslogik geändert werden, so geschieht das unabhängig vom Baum und der Traversierung (normalerweise ist die Logik des Besucher-Objekts «volatiler» als die Logik des besuchten Objekts).

Visitor- Pattern

```
interface Traversal<T> {
    void preorder(TreeNode<T> node,
        Visitor<T> visitor);
    ...
}
```

Eigentlicher Name
im Pattern: Visitable

```
class TreeTraversal<T> implements Traversal<T> {
    public void preorder(TreeNode<T> node,
        Visitor<T> visitor) {
        if (node != null) {
            visitor.visit(node.element);
            preorder(node.left, visitor);
            preorder(node.right, visitor);
        }
        ...
    }
}
```

```
interface Visitor<T> {
    void visit(T element);
}
```

```
class MyVisitor implements Visitor<Order>{
    @Override
    public void visit(Order element) {
        ... // konkrete Verarbeitung des Auftrags
    }
}
```

```
interface Tree<T> {
    TreeTraversal<T> traversal();
}
```

```
class BinaryTree<T> implements Tree<T> {
    public TreeNode<T> root;
    @Override
    public TreeTraversal<T> traversal() {
        return new TreeTraversal<T>();
    }
}
```

Element im Baum
sind Aufträge.

```
...
BinaryTree<Order> ordersTree =
    new BinaryTree<>();
... // hier wird der Baum gefüllt
MyVisitor myVisitor = new MyVisitor();
TreeTraversal<Order> treeTraversal =
    ordersTree.traversal();
treeTraversal.preorder(ordersTree.root,
    myVisitor);
...
```

Legt den Visitor für
die Traversierung fest.

Traversieren: Implementation Preorder (n, A, B)

1. Besuche die Wurzel und **verarbeite die Daten**.
2. Traversiere den linken Teilbaum (in Preorder).
3. Traversiere den rechten Teilbaum (in Preorder).

```
class TreeTraversal<T> implements Traversal<T> {  
    private void preorder(TreeNode<T> node, Visitor<T> visitor) {  
        if (node != null) {  
            visitor.visit(node.element);  
            preorder(node.left, visitor);  
            preorder(node.right, visitor);  
        }  
    }  
}
```

```
...  
treeTraversal.preorder(ordersTree.root, myVisitor);  
...
```

Traversieren: Implementation Postorder (A, B, n)

1. Traversiere den linken Teilbaum (in Postorder).
2. Traversiere den rechten Teilbaum (in Postorder).
3. Besuche die Wurzel und **verarbeite die Daten**.

```
class TreeTraversal<T> implements Traversal<T> {  
    private void postorder(TreeNode<T> node, Visitor<T> visitor) {  
        if (node != null) {  
            postorder(node.left, visitor);  
            postorder(node.right, visitor);  
            visitor.visit(node.element);  
        }  
    }  
}
```


- Zuerst werden die Nachfolger abgearbeitet und dann der Knoten selbst (von unten nach oben).

Traversieren: Implementation Inorder (A, n, B)

1. Traversiere den linken Teilbaum (in Inorder).
2. Besuche die Wurzel und **verarbeite die Daten**.
3. Traversiere den rechten Teilbaum (in Inorder).

```
class TreeTraversal<T> implements Traversal<T> {  
    private void inorder(TreeNode<T> node, Visitor<T> visitor) {  
        if (node != null) {  
            inorder(node.left, visitor);  
            visitor.visit(node.element);  
            inorder(node.right, visitor);  
        }  
    }  
}
```

Der Baum wird quasi von links
nach rechts abgearbeitet:



Traversieren:

Implementation Preorder (n, A, B) mit Stack

- Implementierung der Preorder-Verarbeitung ohne Rekursion.
- Kindelemente werden auf den Stack abgelegt und im nächsten Durchgang verarbeitet.

```
void preorder(TreeNode<T> node, Visitor<T> visitor) {  
    Stack s = new Stack();  
    if (node != null) s.push(node);  
    while (!s.isEmpty()){  
        node = s.pop();  
        visitor.visit(node.element);  
        if (node.right != null) s.push(node.right);  
        if (node.left != null) s.push(node.left);  
    }  
}
```

Der rechte Teilbaum soll
«unten» auf dem Stack liegen.


Traversieren: Implementation Levelorder ($n, a_0, b_0, a_1, a_2, b_1, b_2, \dots$ mit Queue

1. zuerst die Wurzel,
2. dann die Wurzel des linken und rechten Teilbaumes,
3. dann die nächste Schicht, usw. ...

```
void levelorder(TreeNode<T> node, Visitor<T> visitor) {  
    Queue q = new Queue();  
    if (node != null) q.enqueue(node);  
    while (!q.isEmpty()){  
        node = q.dequeue();  
        visitor.visit(node.element);  
        if (node.left != null) q.enqueue(node.left);  
        if (node.right != null) q.enqueue(node.right);  
    }  
}
```

Übung: Traversieren

Zeigen Sie die Reihenfolge bei den verschiedenen Traversierungsarten auf:



Preorder:

n, L, R h, d, b, a, c, f, e, g, i

Inorder:

L, n, R a, b, c, d, e, f, g, h, i

Postorder:

L, R, n a, c, b, e, g, f, d, i, h

Levelorder:

h, d, i, b, f, a, c, e, g

Übung: Traversieren

1. Preorder-Traversierung: 10, 3, 1, 4, 2, 9, 7, 5, 8
2. Inorder-Traversierung: 3, 4, 1, 10, 9, 7, 2, 8, 5

Stellen Sie den Baum anhand dieser Informationen wieder her:







Mutationen von (sortierten) Bäumen

Übung: Einfügen unsortiert

Zum Einfügen stellt man sich Bäume am einfachsten als erweiterte Listen vor:



- Schreiben Sie eine rekursive Methode `insertAt(T x)`, die ein neues Element am Schluss einer Liste anhängt.



Übung: Einfügen unsortiert

```
class BinaryTree < T > implements Tree < T > {  
    private TreeNode < T > root;  
    private TreeNode insertAt(TreeNode node, T x){  
        if (node == null) {  
            return new TreeNode(x);  
        } else {  
            node.right = insertAt(node.right, x);  
            return node;  
        }  
    }  
    public void insert(T x) {  
        root = insertAt(root, x);  
    }  
}
```


Sortierte Binärbäume

Beim binären **Suchbaum** werden die Objekte anhand ihres (Schlüssel-) Werts geordnet eingefügt (in Java: Interface **Comparable<T>**)

Für jeden Knoten gilt:


- im linken Unterbaum sind alle kleineren Elemente $KL \leq^* k$
- im rechten Unterbaum sind alle grösseren Elemente: $KR >^* k$

* manchmal auch $<$ und $>=$



Sortierte Binärbäume: Beispiel

Der sortierte Binärbaum hat nach dem Einfügen von «BAUMBEISPIEL» folgende Gestalt:



Sortierte Binärbäume: Suchen rekursiv

```
public Object search(TreeNode<T> node, T x) {  
    if (node == null) return node;  
    else if (x.compareTo(node.element) == 0)  
        return node;  
    else if (x.compareTo(node.element) <= 0)  
        return search(node.left,x);  
    else  
        return search(node.right,x);  
}
```

- Bei einem vollständigen (resp. kompletten) Binärbaum müssen lediglich \log_2 Schritte durchgeführt werden bis Element gefunden wird.
- Entspricht dem Aufwand des binären Suchens.
- sehr effizient, Bsp.: 1000 Elemente \rightarrow 10 Schritte.

Sortierte Binärbäume: Einfügen rekursiv

Beim Einfügen muss links eingefügt werden, wenn das neue Element kleiner oder gleich ist, sonst rechts.


```
class BinaryTree<T extends Comparable<T>> implements Tree<T>{
    private TreeNode<T> root;

    private TreeNode<T> insertAt(TreeNode<T> node, T x) {
        if (node == null)
            return new TreeNode(x);
        else if (x.compareTo(element) <= 0)
            node.left = insertAt(node.left, x);
        else
            node.right = insertAt(node.right, x);
        return node;
    }
}
```

Sortierte Binärbäume: Löschen

Einfacher Fall (2.1):


1. den zu entfernenden Knoten suchen
2. Knoten löschen. Dabei gibt es 3 Fälle:
 1. Fall: der zu löschende Knoten hat keinen Teilbaum → Knoten löschen



Sortierte Binärbäume: Löschen

Einfache Fälle (2.1 und 2.2):

1. den zu entfernenden Knoten suchen
2. Knoten löschen. Dabei gibt es 3 Fälle:
 1. Fall: der Knoten hat keinen Teilbaum → Knoten löschen
 2. Fall: der Knoten hat einen Teilbaum → Knoten löschen und Referenz neu setzen



Der 1. Fall kann als Spezialfall des 2. Falls implementiert werden, der zu verknüpfende Teilbaum ist dann einfach leer (null-Pointer).

Sortierte Binärbäume: Löschen

Komplizierter Fall (2.3):


1. den zu entfernenden Knoten suchen
2. Knoten löschen. Dabei gibt es 3 Fälle:
 1. Fall: der Knoten hat keinen Teilbaum → Knoten löschen
 2. Fall: der Knoten hat einen Teilbaum → Knoten löschen und Referenz neu setzen
 3. Fall: der Knoten hat zwei Teilbäume → Es muss ein Ersatzknoten oder Ersatzwert gefunden werden (man kann den Knoten austauschen, oder den Inhalt des zu löschenden Knotens ersetzen).

Wir werden im Folgenden den Inhalt ersetzen.

Es muss ein Ersatzknoten mit Schlüssel k gefunden werden, so dass gilt: $K_L \leq k$ und $K_R > k$

Lösung 1: der Knoten, der im linken Teilbaum ganz rechts liegt.


Lösung 2: der Knoten, der im rechten Teilbaum ganz links liegt.



Frage: wieso dürfen wir diesen Knoten entfernen?

Sortierte Binärbäume: Löschen Beispiel

- Es soll M gelöscht werden.
- Vom linken Teilbaum wird das Element ganz rechts als Ersatz genommen: L
- L kann einfach aus seiner ursprünglichen Position 'herausgelöst' werden, da es maximal einen Nachfolger hat.



Ablauf:

1. Inhalt des Knotens M mit Inhalt des Knotens von L ersetzen.
2. **right** von E mit **left** von L ersetzen.

P würde auch gehen

Sortierte Binärbäume: Löschen Algorithmus

Die rekursive Methode `removeAt` sucht den zu löschenden Knoten (mit Inhalt = x) und gibt dem aufrufenden Objekt als Antwort zurück, ob und wie die Referenz geändert werden muss (abhängig vom Fall 1, 2 oder 3).

```
if (root != null) root = removeAt(root, x);
```

```
private TreeNode<T> removeAt(TreeNode<T> node, T x) {  
    if ([Verankerung: zu löschender Knoten gefunden]) {  
        ... // delete this node  
    } else if (x.compareTo(node.element) < 0) {  
        node.left = removeAt(node.left, x); // search in left subtree  
    } else {  
        node.right = removeAt(node.right, x); // search in right subtree  
    }  
    return node;  
}
```



Sortierte Binärbäume: Löschen Beispiel

```
if (root != null) root = removeAt(root, x);
```

```
private TreeNode<T> removeAt(TreeNode<T> node, T x) {
    if ([Verankerung: zu löschender Knoten gefunden]) {
        ... // delete this node
    } else if (x.compareTo(node.element) < 0) {
        node = removeAt(node.left, x); // search in left subtree
    } else {
        node = removeAt(node.right, x); // search in right subtree
    }
    return node;
}
```

Call Stack:

```
removeAt(node: B (Root), x: M)
removeAt(node: U (B.right), x: M)
removeAt(node: M (U.left), x: M)
-> found M
-> case 3 for node M
```




Sortierte Binärbäume: Löschen Algorithmus

```
private TreeNode<T> removeAt(TreeNode<T> node, T x) {  
    if (x.compareTo(node.element) == 0) { // delete this node  
        if (node.left == null) {  
            node = node.right; // no left subtree -> case 1 or 2  
        } else if (node.right == null) {  
            node = node.left; // no right subtree -> case 2  
        } else {  
            // two subtrees -> case 3  
            node.left = findRepAt(node.left, node); // node.left is root of left subtree  
        }  
    } else if (x.compareTo(node.element) < 0) {  
        node.left = removeAt(node.left, x); // search in left subtree  
    } else {  
        node.right = removeAt(node.right, x); // search in right subtree  
    }  
    return node;  
}
```

Übernächste Folie

Sortierte Binärbäume: Löschen Beispiel

```
private TreeNode<T> removeAt(TreeNode<T> node, T x) {
    if (x.compareTo(node.element) == 0) { // delete this node
        if (node.left == null) {
            node = node.right; // no left subtree -> case 1 or 2
        } else if (node.right == null) {
            node = node.left; // no right subtree -> case 2
        } else {
            // two subtrees -> case 3
            // node.left is root of left subtree
            node.left = findRepAt(node.left, node);
        }
    } else if (x.compareTo(node.element) < 0) {
        ...
    }
    return node;
}
```



Call Stack:

```
removeAt(node: B (Root), x: M)
removeAt(node: U (B.right), x: M)
removeAt(node: M (U.left), x: M)
-> found M
-> case 3 for node M
findRepAt(node: E (M.left), rep: M)
```

Sortierte Binärbäume: Löschen Algorithmus

- Die rekursive Methode **findRepAt** sucht den Ersatzknoten (für den Fall 3) und entfernt diesen aus dem Baum.

Zu durchsuchender
Teilbaum

Zu 'löschender'
Knoten


```
private TreeNode<T> findRepAt(TreeNode<T> node, TreeNode<T> rep) {  
    if ([Verankerung: Ersatznoten gefunden]) {  
        ... // this is the node that replaces the node to delete  
    }  
} else {  
    // more nodes on the right side of left subtree  
    node.right = findRepAt(node.right, rep);  
}  
return node;  
}
```

Sortierte Binärbäume: Löschen Beispiel

```
private void findRepAt(TreeNode<T> node, TreeNode<T> rep) {
    if ([Verankerung: Ersatznoten gefunden]) {
        ... // this is the node that replaces the node to delete
    }
    else {
        // more nodes on the right side of left subtree
        node.right = findRepAt(node.right, rep);
    }
    return node;
}
```

Call Stack:

```
removeAt(node: B (Root), x: M)
removeAt(node: U (B.right), x: M)
removeAt(node: M (U.left), x: M)
-> found M
-> case 3 for node M
findRepAt(node: E (M.left), rep: M)
findRepAt(node: L (E.right), rep: M)
-> Rightmost node: L
```




Sortierte Binärbäume: Löschen Algorithmus

```
private TreeNode<T> findRepAt(TreeNode<T> node, TreeNode<T> rep) {
    if (node.right == null) {
        // node is the rightmost node, the node that should be replaced gets its element
        rep.element = node.element;
        // remove rightmost node of left subtree (return value is the 'new' node)
        node = node.left;
    } else {
        // more nodes on the right side of left subtree
        node.right = findRepAt(node.right, rep);
    }
    return node;
}
```

Der zu löschende Knoten erhält den Wert des Ersatzknotens.


Dadurch wird der Ersatzknoten aus dem Baum entfernt.



Sucht den Ersatzknoten und 'löscht' den zu löschenden Knoten.

Sortierte Binärbäume: Löschen Beispiel

```
private void findRepAt(TreeNode<T> node, TreeNode<T> rep) {
    if (node.right == null) {
        // node is the rightmost node, the node that should be replaced
        // gets its element
        rep.element = node.element;
        // remove rightmost node of left subtree
        node = node.left;
    } else {
        // more nodes on the right side of left subtree
        node.right = findRepAt(node.right, rep);
    }
    return node;
}
```



Call Stack:


```
removeAt(node: B (Root), x: M)
removeAt(node: U (B.right), x: M)
removeAt(node: M (U.left), x: M)
-> found M
-> case 3 for node M
findRepAt(node: E (M.left), rep: M)
findRepAt(node: L (E.right), rep: M)
-> Rightmost node: L
Replace value of M with value of: L
```

```
return from findRepAt: E.right = I
return from findRepAt: L.left = E // this is the moved L!
return from removeAt: U.left = L
return from removeAt: B.right = U
return from removeAt: root = B
```

Jetzt gehen wir die Call-
Hierarchie zurück

Zusammenfassung

- Allgemeine Bäume
 - rekursive Definition
 - Knoten (Vertex) und Kanten (Edge)
 - Eigenschaften von Bäumen
- Binärbäume: Bäume mit maximal zwei Nachfo
 - Traversal, Visitor
 - verschiedene Traversierungsarten
 - Inorder, Preorder, Postorder, Levelorder
- sortierte Binärbäume Einführung
 - Suchen
 - Einfügen
 - Löschen



Kontrollfragen Lektion 5
nicht vergessen – heute mit
Hans im Glück



Traversieren: Aufruf als anonyme Klasse



```
Interface Traversal<T> {  
    preorder(TreeNode<T> node, Visitor<T> visitor);  
    ...  
}
```

```
class MyVisitor implements Visitor<T> {  
    public void visit (T obj) {System.out.println(obj);}  
}  
  
// start visit:  
ordersTree.traversal().preorder(ordersTree.root, new MyVisitor());
```

Kann auch als anonyme Klasse 'inline' implementiert werden:

```
tree.traversal().preorder(new Visitor()  
    {public void visit (Order obj) {System.out.println(obj);}}  
);
```

Traversieren: Aufruf mittels Lambda-Ausdruck



```
Interface Traversal<T> {  
    preorder(Visitor<T> visitor);  
    ...  
}
```

```
class MyCVisitor implements Visitor<T> {  
    public void visit (T obj) {System.out.println(obj);}  
}  
  
tree.traversal().preorder(new Visitor()  
    {public void visit (T obj) {System.out.println(obj);}}  
);
```

```
tree.traversal().preorder(obj -> {System.out.println(obj);})
```