

# PHỤ LỤC C: QUY ĐỊNH AN TOÀN, SỨC KHỎE, MÔI TRƯỜNG VÀ AN NINH (HSES)

## EXHIBIT C: HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT & SECURITY PROCEDURES

MÃ HỢP ĐỒNG / CONTRACT REF: PVD-PET-2026-088-EXC

### 1. KHUNG QUẢN LÝ TƯƠNG THÍCH THEO CHUẨN PETRONAS PPGUA

Nhà Thầu Khoan phải thiết lập và duy trì Hệ thống Quản lý An toàn Môi trường đạt chứng nhận quốc tế **ISO 45001:2018** và **ISO 14001:2015**, tuân thủ tuyệt đối Quy định Quản lý Hoạt động Dầu khí ngoài khơi Malaysia (PETRONAS PPGUA Volume 3 - HSES Excellence Guidance).

### 2. QUYỀN DỪNG CÔNG VIỆC TỰ DO (STOP WORK AUTHORITY - SWA)

**NGUYÊN TẮC VÀNG HSES (SWA POLICY):** Bất kỳ cá nhân nào làm việc trên giàn PV DRILLING VIII (không phân biệt chức vụ, thuộc PVD hay PETRONAS) đều có QUYỀN HẠN và TRÁCH NHIỆM dừng ngay lập tức mọi công việc nếu phát hiện hành vi hoặc điều kiện làm việc mất an toàn. Không ai bị kỷ luật hay khiển trách khi thực thi quyền SWA chính đáng.

### 3. HỆ THỐNG GIẤY PHÉP LÀM VIỆC (PERMIT TO WORK - PTW) VÀ JSA

Mọi hoạt động trên giàn ngoài các công việc vận hành thường quy phải tuân thủ nghiêm ngặt Quy trình Giấy phép Làm việc (PTW) và Phân tích An toàn Công việc (Job Safety Analysis - JSA):

| PHÂN LOẠI PTW / CATEGORY                                           | CÁC CÔNG VIỆC BẮT BUỘC ÁP DỤNG                                                                                                  | YÊU CẦU KIỂM SOÁT & PHÊ DUYỆT                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cấp 1: Công việc Cực kỳ Nguy hiểm (Hot Work Class A)</b>        | Cắt, hàn, mài sinh lửa tại vùng ranh giới Chống cháy (Zone 1 / Zone 2), công việc đi vào không gian kín (Confined Space Entry). | Bắt buộc Trưởng giàn (OIM) phê duyệt, đo khí liên tục (Gas Testing) và có người trực PCCC chuyên trách 24/7. |
| <b>Cấp 2: Công việc Nguy cơ Cao (Hot Work Class B / Cold Work)</b> | Làm việc trên cao (>2m), cầu hàng quá khổ quá tải, bảo trì hệ thống điện cao áp, làm việc ngoài mạn giàn (Over-water).          | Cán bộ HSES giàn kiểm tra hiện trường và Trưởng ca khoan (Toolpusher / Chief Engineer) ký duyệt.             |

### 4. BAN HÀNH VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN (ZERO DISCHARGE POLICY)

Nhà Thầu Khoan Cam kết áp dụng Chính sách Không xả thải gây ô nhiễm biển (Zero Harm to Marine Environment):

- Nước thải nhiễm dầu (Oily Bilge Water):** Phải qua hệ thống phân tách dầu-nước (OWS) đạt hàm lượng dầu dưới **15 ppm** trước khi xả ra biển. Toàn bộ nhật ký xả phải ghi chép vào Sổ nhật ký Dầu (Oil Record Book).

- Mùn khoan dung dịch đáy dầu (SBM Cuttings):** Áp dụng công nghệ sấy thu hồi dầu (Dry Cuttings System) đảm bảo hàm lượng dầu dính bám trên mùn khoan dưới **1.0% trọng lượng khô** trước khi xả, hoặc thu gom vận chuyển về bờ xử lý.
- Rác thải nhựa & Rác sinh hoạt:** Nghiêm cấm tuyệt đối việc xả rác thải nhựa xuống biển (MARPOL Annex V compliant). Rác hữu cơ sinh hoạt phải qua máy nghiền hạt nhỏ hơn 25 mm.

## 5. ỨNG PHÓ KHẨN CẤP VÀ Y TẾ NGOÀI KHƠI (EMERGENCY RESPONSE & MEDEVAC)

| KỊCH BẢN KHẨN CẤP / EMERGENCY          | QUY TRÌNH ỨNG XỬ & BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cứu hộ Y tếKhẩn cấp (Medevac)          | Bác sĩ chuyên khoa ngoài khơi (Offshore Doctor) túc trực 24/7 trên giàn. Trường hợp cấp cứu nặng, kích hoạt ngay trực thăng cứu hộ chuyên dụng từ căn cứ Miri / Kota Kinabalu trong vòng 45 phút. |
| Tràn dầu sự cố (Oil Spill Response)    | Giàn trang bị sẵn phao vây dầu 300m, chất phân tán học OSD và bơm hút tràn dầu (Tier 1 Response). Tích hợp đồng bộ với Trung tâm Ứng phó Tràn dầu Khẩn cấp của PETRONAS (Tier 2/3).               |
| Di tản giàn khẩn cấp (Rig Abandonment) | Trang bị 04 xuống cứu sinh khép kín (TEMPSC) tổng sức chứa 200% định biên nhân sự giàn, hệ thống áo phao và phao bè tự thổi đính kèm định vị vệ tinh EPIRB.                                       |

## 6. BÁO CÁO SUY SUY VÀ ĐIỀU TRA SỰ CỐ (INCIDENT REPORTING & RCA)

Mọi sự cố y tế (First Aid, MTI, LTI), sự cố thiết bị hoặc Suýt bị sự cố (Near Miss) phải được báo cáo theo mốc thời gian quy định:

- Báo cáo sơ bộ khẩn cấp:** Báo cáo bằng điện thoại / Email cho Trưởng Đại diện Bên Thuê Khoan trong vòng **02 giờ** kể từ khi xảy ra sự cố.
- Báo cáo điều tra nguyên nhân gốc rễ (Root Cause Analysis - RCA):** Hoàn thành hồ sơ điều tra chính thức trong vòng **72 giờ** và trình nộp Ủy ban HSES PETRONAS.