

PHỤ LỤC B: THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ YÊU CẦU GIÀN KHOAN

ĐÍNH KÈM HỢP ĐỒNG SỐ: PQPOC-PVD-2027-BLKB/DRILL-01

Giàn Khoan Tự Nâng (Jack-Up Rig) Tiêu Chuẩn Lô B

1. THÔNG SỐ CHUNG CỦA GIÀN KHOAN

Nhà thầu cam kết cung cấp giàn khoan tự nâng thể hệ mới với các thông số thiết kế cơ bản như sau:

Thông số Thiết kế	Giá trị / Tiêu chuẩn Kỹ thuật Cam kết
Loại giàn khoan	Giàn khoan tự nâng 3 chân (Triangle Independent Leg Jack-up Rig)
Thiết kế & Đăng kiểm	KFELS B Class / ABS Class A1 Self-Elevating Drilling Unit
Độ sâu nước biển tối đa	400 feet (~122 mét) nước sâu
Độ sâu khoan tối đa	30.000 feet (~9.144 mét)
Tầm vươn tháp khoan (Cantilever Reach)	Longitudinal: 70 ft Transverse: 15 ft mỗi bên
Sức chứa Khố nhà ở (Living Quarters)	120 người (đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, điều hòa không khí)
Sân đáp Trực thăng (Helideck)	Thiết kế cho dòng máy bay Sikorsky S-92 / Eurocopter EC225

2. THIẾT BỊ KHOAN CHÍNH (DRILLING EQUIPMENT)

Giàn khoan được trang bị hệ thống máy móc khoan công suất lớn, vận hành tự động hóa cao:

- Tháp khoan (Derrick):** Chiều cao 160 ft, tải trọng hook load tối đa 1.500.000 lbs (680 tấn).
- Tời khoan (Drawworks):** Công suất 3.000 HP, hệ thống phanh đĩa thủy lực biến tần AC.
- Hệ thống Ống quay trên (Top Drive System - TDS):** Công suất 1.150 HP, mô-men xoắn vận hành liên tục 60.000 ft-lbs, áp suất làm việc 7.500 psi.
- Bơm dung dịch khoan (Mud Pumps):** 03 Bơm Triplex công suất 2.200 HP/bơm, áp suất vận hành tối đa 7.500 psi.
- Bàn quay (Rotary Table):** Đường kính mở 49-1/2 inch, tải trọng tĩnh 800 tấn.

3. HỆ THỐNG THIẾT BỊ BẢO VỆ GIẾNG & KIỂM SOÁT ÁP SUẤT (BOP STACK)

Yêu cầu Cấp độ An toàn HPHT / Kiểm soát giếng:

- BOP Stack 15.000 psi:** Bao gồm 01 Annular Preventer (18-3/4" 10.000 psi) và 04 Ram Preventers (18-3/4" 15.000 psi, bao gồm Double Ram & Shear Rams).

- **Hệ thống Choke & Kill Manifold:** Áp suất danh định 15.000 psi, tích hợp van điều khiển từ xa thủy lực.
- **Hệ thống Diverter:** Đường kính 49-1/2 inch, áp suất làm việc 500 psi cho đoạn khoan tầng nông.

4. HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA VÀ BẢO BƯỞNG KỸ THUẬT

4.1. **Hệ thống xử lý chất rắn (Solid Control System):** Trang bị 04 máy sàng rung (Shale Shakers) công suất cao, hệ thống Degasser chân không và Desander/Desilter bảo đảm làm sạch dung dịch khoan tối ưu.

4.2. **Trạm phát điện chính (Power Plant):** 05 Máy phát điện Diesel Caterpillar 3516B (tổng công suất tối thiểu 9.000 HP) cùng hệ thống quản lý năng lượng tự động (PMS).

4.3. **Chứng nhận Kỹ thuật:** Giàn khoan phải có Giấy chứng nhận An toàn Kỹ thuật & Bảo vệ Môi trường còn hiệu lực do Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc Đăng kiểm Quốc tế (ABS/DNV) cấp.

ĐẠI DIỆN PQPOC

ĐẠI DIỆN PV DRILLING

TRẦN HỒNG NAM

NGUYỄN XUÂN CƯỜNG