

Лекция 6.

Функции

Функции

- **Функция** – это часть программы, к которой можно обращаться как к одной команде
- Например, мы можем написать программу для вычисления среднего арифметического диапазона чисел от начального до конечного числа
- Затем оформить ее в виде функции, и после этого можем обращаться к ней как всего к одной команде
- [https://ru.wikipedia.org/wiki/Функция \(программирование\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Функция_(программирование))

До преобразования в функцию

- ```
public static void main(String[] args) {
 int start = 3;
 int end = 5;

 int sum = 0;
 int count = 0;
 for (int i = start; i <= end; i++) {
 sum += i;
 ++count;
 }

 double average = (double)sum / count;
 System.out.println(average);
}
```

Если в программе надо считать средние арифметические для разных диапазонов чисел, то код придется продублировать

# После преобразования в функцию

- ```
public static double getAverage(int start, int end) {  
    int sum = 0;  
    int count = 0;  
    for (int i = start; i <= end; i++) {  
        sum += i;  
        ++count;  
    }  
    return (double)sum / count;  
}
```

Объявление функции

```
public static void main(String[] args) {  
    double average = getAverage(3, 5);  
    System.out.println(average);  
    System.out.println(getAverage(10, 100));  
}
```

Вызов функции


После преобразования в функцию

- ```
public static double getAverage(int start, int end) {
 int sum = 0;
 int count = 0;
 for (int i = start; i <= end; i++) {
 sum += i;
 ++count;
 }
 return (double)sum / count;
}
```

```
public static void main(String[] args) {
 double average = getAverage(3, 5);
 System.out.println(average);
 System.out.println(getAverage(10, 100));
}
```

Функцию можно  
вызывать много раз с  
разными параметрами  
(аргументами)

# Объявление функции



- Каждая функция в Java имеет:
  - название
  - возвращаемый тип (тип результата)
  - список аргументов
  - тело функции (код функции)

# Объявление функции

Модификатор  
видимости

Метод относится  
к классу в целом

Тип результата  
функции

Название  
функции

Список  
аргументов,  
через запятую

Тело  
функции

```
public static int getSquare(int x) {
 return x * x;
}
```

- Оператор **return** завершает функцию и выдает результат выражения в качестве результата вызова функции
- Пока что везде пишем **static**, смысл изучим позже
- Смысл слова **public** тоже рассмотрим позже, пока тоже пишите его

# Объявление функций

- Функции объявляются непосредственно внутри класса, на одном уровне
- Нельзя объявить функцию внутри другой функции или снаружи класса
- ```
public class Main {  
    public static int f(int x) {  
        return x * 5;  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
    }  
}
```

Порядок объявления функций не важен

Как вызвать функцию

- Вызов функции из этого же класса:
`int y = getSquare(3); // 9`
- Если вызываем функцию другого класса:
`int y = Main.getSquare(3); // 9`
- Мы уже работали со вторым вариантом – это функции из класса Math:
- `int x = Math.sqrt(2 * 3);`
- Чтобы вызвать такую функцию мы сначала пишем имя класса – `Math`, а потом через точку – имя функции `sqrt`

Вызов функции

- При вызове функции сначала вычисляются аргументы, затем исполнение переходит внутрь вызываемой функции
- `int x = Math.sqrt(2 * 3);` // в функцию передается 6, а не `2 * 3`
- После вычисления результата функции, исполнение возвращается к месту, откуда была вызвана функция, и туда передается результат вызова функции

Оператор return

- ```
public static int f(int x) {
 return x * 5;
}
```
- **return** – англ. возвращать
- После оператора **return** функция завершается, и программа вместе с результатом функции **возвращается** на место, откуда функция была вызвана
- Поэтому говорят «**функция возвращает значение**», то есть выдаёт значение
- «Функция *f* принимает целочисленный параметр *x* и возвращает целое число»

# Аргументы функции

- Список аргументов идет в скобках после названия функции
- `public static int f(int x) { /* тело функции */ }`
- Аргументы задаются как переменные – указывается тип и имя аргумента
- Внутри функции аргумент ведет себя как локальная переменная
- Внутри функции нельзя объявлять локальные переменные с именами, которые совпадают с именем какого-либо аргумента этой функции

# Аргументы функции

- Если аргументов несколько, то они идут через запятую
- `public static int f(int x, int y) { /* тело функции */ }`
- Функция может не иметь аргументов, тогда скобки оставляют пустыми
- `public static int f() { /* тело функции */ }`



# Имена функций

- Имена функций должны:
  - Быть в верблюжьей нотации с маленькой буквы
  - Начинаться с глагола, т.к. функция – это действие (команда)
  - Отражать смысл функции
- Примеры имен:
  - `getAverage`, `getAllCountries`, `setCapacity`, `loadConfiguration`, `saveDocument`, `isVisible` и т.д.
  - Глаголы могут быть любыми, но чаще всего применяется около 10 разных глаголов

# Задачи

- Написать функцию, которая принимает вещественные числа  $x$  и  $y$ , и вычисляет  $3x + 4y$
- Вызвать ее из `main` несколько раз с разными аргументами
- Написать функцию, вычисляющую среднее арифметическое целых чисел от `begin` до `end` включительно
- Вызвать ее из `main`
- Написать функции для вычисления минимума и максимума из двух целых чисел
- Вызвать функции из `main`



# Warning в функции

- Тут warning:
- ```
public static int getSquare(int x) {  
    int result = x * x;  
    return result;  
}
```
- Смысл следующий – переменная result не нужна, можно просто сделать `return` нужного выражения:
- ```
public static int getSquare(int x) {
 return x * x;
}
```
- Пожалуйста, всегда исправляйте этот warning, это очень часто встречается

# Модификаторы видимости

- **Модификатор видимости** – это ключевое слово, которое задает уровень доступа к функции
- Есть модификаторы доступа:
  - `public` – функция видна всюду (в том числе из других классов)
  - `private` – функция видна только в этом же классе
  - Есть и другие, но их пока не будем рассматривать

# Модификаторы видимости

- Если к `private` функции обратиться из другого класса, будет ошибка компиляции
- ```
public class A {  
    private static int f() { /* тело функции */ }  
}
```



```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        int x = A.f(); // ошибка компиляции – f является private  
    }  
}
```
- Нам пока не важно какой модификатор использовать, можете использовать любой

Static и не-static функции

- Все функции объявляются внутри классов
- Функции могут быть объявлены со словом `static` или без него
- Если функция объявлена без слова `static`, то чтобы вызвать ее, мы должны создать объект, и вызывать эту функцию через объект
- Пример не `static` функции:
- ```
Scanner s = new Scanner(System.in);
int x = s.nextInt(); // функция s – не static
// пришлось создать объект и вызывать функцию
// от него
```

# Static функции

- Если функция объявлена как `static`, то чтобы вызвать ее, нам не нужно создавать объект, мы можем обратиться к ней по имени класса, в котором она объявлена
- ```
public class Math {  
    public static double sqrt(double x) {  
        // ...  
    }  
}
```
- `double x = Math.sqrt(2);`

Локальные переменные

- Внутри функций можно объявлять переменные
- Переменные доступны только внутри этой функции. Поэтому они называются **локальными переменными**
- Пример:
- ```
public static double f(double x, double y) {
 double z = x * x; // z, v – локальные переменные
 double v = y * y;
 return z + v;
}
```

# Несколько веток исполнения

- В функции может быть несколько `return`'ов
- Это позволяет досрочно завершить функцию

- ```
public static int getSign(int a) {  
    if (a == 0) {  
        return 0;  
    }  
    return (a > 0) ? 1 : -1;  
}
```

$$\text{sign } x = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ 1, & x > 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

- Каждая ветка исполнения должна иметь свой `return`!

Несколько веток исполнения

- ```
public static int getSign(int a) {
 if (a == 0) {
 return 0;
 }
 if (a > 0) {
 return 1;
 }
 if (a < 0) {
 return -1;
 }
 // ошибка компиляции – нет return'а
}
```
- Компилятор не понимает связь между условиями
- Для него есть 3 `if`'а, которые все могут не выполняться, а для этого случая сейчас нет `return`'а



# Несколько веток исполнения

- ```
public static int getSign(int a) {  
    if (a == 0) {  
        return 0;  
    }  
    if (a > 0) {  
        return 1;  
    } else {  
        return -1;  
    }  
}
```
- Так будет работать, т.к. в **if-else** всегда выполняется ровно одна из веток. И в них обеих есть **return**
- Заодно стало на одну проверку меньше

Возвращаемый тип void


- Ключевое слово `void` указывается для возвращаемого типа функции, если функция не должна выдавать результат
- Пример:
- ```
public static void printText(String s) {
 System.out.println(s);
}
```
- В таких функциях можно не писать `return`
- Такие функции в некоторых языках называют **процедурами**
- `main` также является `void` функцией, и мы там `return` не писали

# Досрочное завершение функции


- `return` позволяет досрочно завершить функцию с возвращаемым типом `void`
- ```
public static void printIfNotZero(int a) {  
    if (a == 0) {  
        return;  
    }  
    System.out.println(a);  
}
```
- Это очень удобно использовать в `main`

Количество результатов функции

- Если функция не `void`, то она всегда выдает ровно 1 результат



- Если функция `void`, то она не выдает результат



- Функция не может выдавать несколько результатов одновременно

Вызов функции

- Вызов функции (если она возвращает не `void`), является выражением
- Т.е. результат вызова функции можно передавать в другие функции, присваивать переменным и т.д.
- `System.out.println(f(2.0, 4.0));`
`double x = f(4, 6);`
`// f – некоторая наша функция`

Передача аргументов

- `public static void f(int x) {
 x = 5;
}`

Аргумент x никак не связан с переменной x в другой функции

- Код в функции main:

- `int x = 4;`

`f(x);`

`System.out.println(x);` // 4, а не 5!

В функции передаются копии аргументов

Вообще, изменять значение аргументов функции (как в функции f) является плохим стилем

Хороший стиль для функций

- Функция должна иметь имя, которое отражает то, что функция делает
- Желательно, чтобы функция выполняла одно действие
- Тело функции не должно быть слишком длинным. В этом случае функцию следует разбить на несколько маленьких функций

Пример – вычисление суммы чисел

- Пример – функция для вычисления суммы чисел от begin до end целых чисел
- ```
public static int sum(int begin, int end) {
 int sum = 0;
 for (int i = begin; i <= end; ++i) {
 sum += i;
 }
 return sum;
}
```



# Задача на дом «Print and read»

- Написать функцию, которая объединяет в себе две операции: вывод пользователю приглашения для ввода в консоль и чтение `int`'а с консоли
- Функция должна принимать строку и возвращать прочитанное число
- Из функции `main` несколько раз вызвать данную функцию с разными значениями аргументов
- Пример, как функция будет вызываться:  
`int a = printAndRead("Введите число:")`

# Задача на дом «Перевод температур»

- Написать программу, которая переводит температуру из градусов Цельсия в градусы Кельвина и Фаренгейта (Фаренгейта – на дом)
- Например, прочитать число – температуру в шкале Цельсия и напечатать две строки – в градусах Кельвина и Фаренгейта
- Перевод градусов Цельсия в градусы Кельвина и перевод в градусы Фаренгейта оформить отдельными функциями
- Формулы найти в интернете

# Перегрузка функций (overload)

- В одном классе можно иметь несколько функций с одинаковым названием, если эти функции отличаются набором аргументов
- Это называется **перегрузкой функций (overload)**
- ```
public static void f(int a) {  
    // код  
}
```

Тут функции отличаются типом аргумента
- ```
public static void f(double a) {
 // код
}
```

# Перегрузка функций (overload)

- `public static void f(int a) {  
    // код  
}`
- `public static void f(int a, int b) {  
    // код  
}`

Тут функции отличаются количеством аргументов

# Перегрузка функций (overload)

- `public static void f(int a, double b) {`

`// код`

`}`

Тут функции отличаются  
порядком типов аргументов

- `public static void f(double a, int b) {`

`// код`

`}`

Надо заметить, что при  
перегрузке не важно имя  
аргументов – важны их  
типы и порядок

# Перегрузка функций (overload)

- Но нельзя перегружать функции, которые отличаются только типом возвращаемого значения
- ```
public static int f(int a) {  
    // код  
}
```
- ```
public static void f(int a) {
 // код
}
```
- ```
// будет ошибка компиляции
```

Задача «Перегрузка»

- Объявить в классе несколько функций с именем `getTypeSize`
- Каждая функция должна принимать один аргумент одного из следующих типов: `byte`, `short`, `int`, `long`, `float`, `double`
- Функция должна возвращать `int` – количество байт, требуемых под переменную данного типа
- В функции `main` сделать по одному примеру использования для каждой перегруженной функции

Задача «Стоимость заказа»

- Написать функцию для расчета стоимости заказа с учетом скидок
- Всего есть два вида товаров, в заказ может входить некоторое количество товаров одного типа и другого типа
- Скидка 5% начисляется, если суммарное количество товаров в заказе не меньше 10
- Скидка 5% начисляется, если суммарная стоимость заказа не меньше 1000 рублей
- Если выполняются оба условия, то скидка 10% от начальной стоимости