

License

- **Open Source:** AGPLv3
- **Commercial:** Для коммерческого использования требуется отдельная лицензия.

Полные условия указаны в файле [LICENSE](#) в репозитории.

Go

```
go get github.com/mikhaildadaev/ulog
```

Последняя стабильная версия **ulog** — **v1.26.12**.

Run Test

```
go test ./...
go test -bench=. ./...
go test -cover ./...
go test -race ./...
```

Key Features

- **Унифицированный API** — Единый API для логов, метрик и трейсов.
- **Извлечение контекста** — Автоматическое извлечение `node_id`, `trace_id` и т.д. из `context.Context`.
- **Цветной вывод** — `Dark` и `Light` темы с автоопределением для TEXT формата.
- **16 типов полей** — `Bool`, `Bools`, `Duration`, `Durations`, `Error`, `Errors`, `Float64`, `Floats64`, `Int`, `Ints`, `Int64`, `Ints64`, `String`, `Strings`, `Time`, `Times`.
- **Запись в файл** — Неблокирующая атомарная ротация со сжатием `gzip`.
- **Запись по сети** — `Batching`, `Circuit Breaker`, `Deduplication`, `Retry`, `Sampling`.
- **8 интеграций** — `Discord`, `Kafka`, `Loki`, `Prometheus`, `Slack`, `Telegram`, `Tempo`, `WeChat`.

Limits

- **Асинхронный буфер:** при переполнении запись выполняется синхронно безблокировки
- **Информация о вызывающем коде:** только для `LevelDebug` оптимизация производительности
- **Точность времени:** микросекунды бзнаков — достаточно для 99% случаев, снижает аллокации
- **Кеш дедупликации:** только в памяти, периодически очищается
безсохранениямеждуперезапусками
- **Circuit Breaker:** сбрасывается при перезапуске приложения безхранениясостояния

- **Ротация файлов:** проверка размера при каждой записи; ротация при первом превышении лимита
- **HTTP-батчинг:** сообщения могут быть потеряны при аварийном завершении до сброса
- **Kafka:** используется REST Proxy API ненативный протокол — требуется Confluent REST Proxy
- **Loki:** используется HTTP API (`/loki/api/v1/push`) — метки должны быть настроены заранее
- **Извлечение контекста:** работает только со значениями, сохранёнными через `context.WithValue()`
- **Нулевые зависимости:** по дизайну; никаких внешних библиотек для функций вроде нативного протокола Kafka

API / Core / Конструкторы

На этой странице описано, как создать экземпляр телеметрии, настроить все параметры и разобраться в каждом типе данных и конструкторе полей.

NewTelemetry

Создание экземпляра телеметрии со всеми параметрами конфигурации

```

ctx := context.Background()
ctx = context.WithValue(ctx, "node_id", "123-abc")
ctx = context.WithValue(ctx, "trace_id", "abc-123")
telemetry := ulog.NewTelemetry(
    ulog.WithExtractor("node_id", "trace_id"),
    ulog.WithFormat(ulog.FormatJson),
    ulog.WithLevel(ulog.LevelDebug),
    ulog.WithMode(ulog.ModeAsync, ulog.DefaultWriterOut, 1000),
    ulog.WithTheme(ulog.ThemeLight),
)
defer telemetry.Close()
telemetry.InfoWithContext(ctx, ulog.DataLog,
    ulog.String("message", "text"),
)
telemetry.InfoWithContext(ctx, ulog.DataMetric,
    ulog.String("name", "payments"),
    ulog.Float64("value", 99.99),
)
telemetry.InfoWithContext(ctx, ulog.DataTrace,
    ulog.String("name", "payment_processing"),
    ulog.Int64("duration", 150),
    ulog.String("span_id", "span-456"),
)
telemetry.SetExtractor()
telemetry.SetFormat(ulog.FormatText)
telemetry.SetLevel(ulog.LevelDebug)
telemetry.SetMode(ulog.ModeSync, ulog.DefaultWriterOut)
telemetry.SetTheme(ulog.ThemeDark),
telemetry.Info(ulog.DataLog,
    ulog.String("message", "text"),
)
telemetry.Info(ulog.DataMetric,
    ulog.String("name", "payments"),
    ulog.Float64("value", 99.99),
)
telemetry.Info(ulog.DataTrace,
    ulog.String("name", "payment_processing"),
    ulog.Int64("duration", 150),
    ulog.String("span_id", "span-456"),
)

```

```

{"level":"info","type":"log","message":"text","node_id":"123-abc","trace_id":"abc-123"}
{"level":"info","type":"metric","name":"payments","value":99.99,"node_id":"123-abc","trace_id":"abc-123"}
{"level":"info","type":"trace","name":"payment_processing","duration":150,"span_id":"span-456"}

```

```

[INFO] type="log" message="text"
[INFO] type="metric" name="payments" value=99.99
[INFO] type="trace" name="payment_processing" duration=150 span_id="span-456"

```

Name	Description	Values	Default
<code>WithExtractor()</code>	Auto-extract fields from <code>context.Context</code> by key names	<code>keys ...string</code>	
<code>WithFormat()</code>	Output format: structured JSON or human-readable TEXT with optional ANSI colors	<code>FormatJson</code> , <code>FormatText</code>	<code>FormatJson</code>
<code>WithLevel()</code>	Minimum log severity. Only messages at or above this level are written	<code>LevelDebug</code> , <code>LevelError</code> , <code>LevelFatal</code> , <code>LevelInfo</code> , <code>LevelWarn</code>	<code>LevelInfo</code>
<code>WithMode()</code>	Write mode: non-blocking <code>ModeAsync</code> with buffer or blocking <code>ModeSync</code>	<code>ModeAsync</code> , <code>ModeSync</code>	<code>ModeSync</code>
<code>WithTheme()</code>	ANSI color theme for TEXT output: optimized for dark or light terminals	<code>ThemeDark</code> , <code>ThemeLight</code>	<code>ThemeDark</code>

Name	Description	Values
<code>TypeData</code>	Log messages, Prometheus metrics, Tempo traces	<code>DataLog</code> , <code>DataMetric</code> , <code>DataTrace</code>
<code>TypeField</code>	16 type-safe field constructors	<code>Bool</code> , <code>Bools</code> , <code>Duration</code> , <code>Durations</code> , <code>Error</code> , <code>Errors</code> , <code>Float64</code> , <code>Floats64</code> , <code>Int</code> , <code>Ints</code> , <code>Int64</code> , <code>Ints64</code> , <code>String</code> , <code>Strings</code> , <code>Time</code> , <code>Times</code>

NewTelemetryLog

Адаптер для стандартного `log.Logger`

```
telemetry := ulog.NewTelemetry(  
    ulog.WithFormat(ulog.FormatText),  
    ulog.WithMode(ulog.ModeSync, ulog.DefaultWriterOut),  
)  
defer telemetry.Close()  
stdLogger := ulog.NewTelemetryLog(ulog.LevelError, telemetry)  
stdLogger.Print("this will be logged as ERROR")  
stdLogger.Printf("user %s failed to login", "john")  
stdLogger.Println("another error message")
```

```
[ERROR] type="log" message="this will be logged as ERROR"  
[ERROR] type="log" message="user john failed to login"  
[ERROR] type="log" message="another error message"
```

API / Core / Опции

На этой странице описаны все параметры конфигурации: `Extractor`, `Format`, `Level`, `Mode`, `Theme`. Каждая опция показана с рабочим примером кода и ожидаемым выводом.

WithExtractor/SetExtractor

Автоматическое извлечение контекста. Поля из `context.Context` автоматически добавляются в каждый лог, метрику и трейс.

```
ctx := context.Background()
ctx = context.WithValue(ctx, "node_id", "123-abc")
ctx = context.WithValue(ctx, "trace_id", "abc-123")
telemetry := ulog.NewTelemetry(
    ulog.WithExtractor("node_id")
)
defer telemetry.Close()
telemetry.InfoWithContext(ctx, ulog.DataLog,
    ulog.String("message", "user login"),
)
telemetry.InfoWithContext(ctx, ulog.DataMetric,
    ulog.String("name", "logins"),
    ulog.Float64("value", 1.0),
)
telemetry.InfoWithContext(ctx, ulog.DataTrace,
    ulog.String("span_id", "def"),
    ulog.String("name", "login"),
    ulog.Int64("duration", 150),
)
telemetry.SetExtractor("trace_id")
telemetry.InfoWithContext(ctx, ulog.DataLog,
    ulog.String("message", "user login"),
)
telemetry.InfoWithContext(ctx, ulog.DataMetric,
    ulog.String("name", "logins"),
    ulog.Float64("value", 1.0),
)
telemetry.InfoWithContext(ctx, ulog.DataTrace,
    ulog.String("span_id", "def"),
    ulog.String("name", "login"),
    ulog.Int64("duration", 150),
)
```

```
{
  "level":"info",
  "type":"log",
  "message":"user login",
  "node_id":"123-abc"
}
{
  "level":"info",
  "type":"metric",
  "name":"logins",
  "value":1.0,
  "node_id":"123-abc"
}
{
  "level":"info",
  "type":"trace",
  "span_id":"def",
  "name":"login",
  "duration":150,
  "node_id":"123-abc"
}
{
  "level":"info",
  "type":"log",
  "message":"user login",
  "trace_id":"abc-123"
}
{
  "level":"info",
  "type":"metric",
  "name":"logins",
  "value":1.0,
  "trace_id":"abc-123"
}
{
  "level":"info",
  "type":"trace",
  "span_id":"def",
  "name":"login",
  "duration":150,
  "trace_id":"abc-123"
}
```

WithFormat/SetFormat

Переключение между TEXT и JSON выводом на лету

```
telemetry := ulog.NewTelemetry(
    ulog.WithFormat(ulog.FormatJson),
)
defer telemetry.Close()
telemetry.Info(ulog.DataLog,
    ulog.String("message", "json message"),
)
telemetry.SetFormat(ulog.FormatText)
telemetry.Info(ulog.DataLog,
    ulog.String("message", "text message"),
)
```

```
{"level":"info","type":"log","message":"json message"}
```

```
[INFO] type="log" message="text message"
```

WithLevel/SetLevel

Фильтрация логов по важности. Записываются только сообщения с уровнем не ниже настроенного

```
telemetry := ulog.NewTelemetry(
    ulog.WithLevel(ulog.LevelDebug),
)
defer telemetry.Close()
telemetry.Debug(ulog.DataLog,
    ulog.String("message", "debug message"),
)
telemetry.Error(ulog.DataLog,
    ulog.String("message", "error message"),
)
telemetry.SetLevel(ulog.LevelInfo)
telemetry.Info(ulog.DataLog,
    ulog.String("message", "info message"),
)
telemetry.Warn(ulog.DataLog,
    ulog.String("message", "warn message"),
)
```

```
{"level":"debug","type":"log","message":"debug message"}
{"level":"error","type":"log","message":"error message"}
{"level":"info","type":"log","message":"info message"}
{"level":"warn","type":"log","message":"warn message"}
```

WithMode/SetMode

Переключение между синхронной и асинхронной записью на лету

```
telemetry := ulog.NewTelemetry(
    ulog.WithMode(ulog.ModeAsync, ulog.DefaultWriterOut, 1000),
)
defer telemetry.Close()
telemetry.Info(ulog.DataLog,
    ulog.String("message", "async message"),
)
telemetry.SetMode(ulog.ModeSync, ulog.DefaultWriterOut)
telemetry.Info(ulog.DataLog,
    ulog.String("message", "sync message"),
)
```

```
{"level":"info","type":"log","message":"async message"}
{"level":"info","type":"log","message":"sync message"}
```

WithTheme/SetTheme

Переключение между тёмной и светлой цветовыми темами для TEXT вывода.

```
telemetry := ulog.NewTelemetry(
    ulog.WithFormat(ulog.FormatText),
    ulog.WithTheme(ulog.ThemeDark),
)
defer telemetry.Close()
telemetry.Info(ulog.DataLog,
    ulog.String("message", "dark message"),
)
telemetry.SetTheme(ulog.ThemeLight)
telemetry.Info(ulog.DataLog,
    ulog.String("message", "light message"),
)
```

```
[INFO] type="log" message="dark message"
[INFO] type="log" message="light message"
```

API / Core / Типы

На этой странице описаны все типы данных `DataLog`, `DataMetric`, `DataTrace` и все 16 типов полей. Каждое поле показано с рабочим примером кода и ожидаемым выводом в JSON.

Data

Один API для трёх типов сигналов: логи, метрики и трейсы

Log

Человекочитаемые сообщения логов

```
telemetry := ulog.NewTelemetry()
defer telemetry.Close()
telemetry.Info(ulog.DataLog,
    ulog.String("message", "user login"),
)
```

```
{
    "level":"info",
    "type":"log",
    "message":"user login"
}
```

Metric

Машинные метрики

```
telemetry := ulog.NewTelemetry()
defer telemetry.Close()
telemetry.Info(ulog.DataMetric,
    ulog.String("name", "logins"),
    ulog.Float64("value", 1.0),
)
```

```
{
    "level":"info",
    "type":"metric",
    "name":"logins",
    "value":1.0
}
```

Trace

Распределённые трейсы

```
telemetry := ulog.NewTelemetry()
defer telemetry.Close()
telemetry.Info(ulog.DataTrace,
    ulog.String("span_id", "def"),
    ulog.String("name", "login"),
    ulog.Int64("duration", 150),
)
```

```
{
  "level":"info",
  "type":"trace",
  "span_id":"def",
  "name":"login",
  "duration":150
}
```

Field

16 типобезопасных конструкторов полей.

Bool

Boolean поле

```
telemetry := ulog.NewTelemetry()
defer telemetry.Close()
telemetry.Info(ulog.DataLog,
  ulog.Bool("bool", true),
)
```

```
{
  "level":"info",
  "type":"log",
  "bool":true
}
```

Bools

Boolean спрез

```
telemetry := ulog.NewTelemetry()
defer telemetry.Close()
telemetry.Info(ulog.DataLog,
  ulog.Bools("bools", []bool{true, false}),
)
```

```
{
  "level":"info",
  "type":"log",
  "bools":[true, false]
}
```

Duration

Duration поле

```
telemetry := ulog.NewTelemetry()
defer telemetry.Close()
telemetry.Info(ulog.DataLog,
    ulog.Duration("duration", 5*time.Second),
)
```

```
{
    "level":"info",
    "type":"log",
    "duration":"5s"
}
```

Durations

Duration cпeз

```
telemetry := ulog.NewTelemetry()
defer telemetry.Close()
telemetry.Info(ulog.DataLog,
    ulog.Durations("durations", []time.Duration{5*time.Second, 10*time.Second}),
)
```

```
{
    "level":"info",
    "type":"log",
    "durations":["5s","10s"]
}
```

Error

Error поле

```
telemetry := ulog.NewTelemetry()
defer telemetry.Close()
telemetry.Info(ulog.DataLog,
    ulog.Error(fmt.Errorf("err")),
)
```

```
{
  "level":"info",
  "type":"log",
  "error":"err"
}
```

Errors

Error cpez

```
telemetry := ulog.NewTelemetry()
defer telemetry.Close()
telemetry.Info(ulog.DataLog,
  ulog.Errors([]error{fmt.Errorf("err1"), fmt.Errorf("err2")}),
)
```

```
{
  "level":"info",
  "type":"log",
  "errors":["err1","err2"]
}
```

Float64

Float64 поле

```
telemetry := ulog.NewTelemetry()
defer telemetry.Close()
telemetry.Info(ulog.DataLog,
  ulog.Float64("float64", 3.14159),
)
```

```
{
  "level":"info",
  "type":"log",
  "float64":3.14159
}
```

Floats64

Float64 cpez

```
telemetry := ulog.NewTelemetry()
defer telemetry.Close()
telemetry.Info(ulog.DataLog,
    ulog.Floats64("floats64", []float64{1.5, 2.5}),
)
```

```
{
    "level":"info",
    "type":"log",
    "floats64":[1.5,2.5]
}
```

Int

Int поле

```
telemetry := ulog.NewTelemetry()
defer telemetry.Close()
telemetry.Info(ulog.DataLog,
    ulog.Int("int", 42),
)
```

```
{
    "level":"info",
    "type":"log",
    "int":42
}
```

Ints

Int cpez

```
telemetry := ulog.NewTelemetry()
defer telemetry.Close()
telemetry.Info(ulog.DataLog,
    ulog.Ints("ints", []int{10, 20, 30}),
)
```

```
{
    "level":"info",
    "type":"log",
    "ints":[10,20,30]
}
```

Int64

Int64 поле

```
telemetry := ulog.NewTelemetry()
defer telemetry.Close()
telemetry.Info(ulog.DataLog,
    ulog.Int64("int64", 1234567890),
)
```

```
{
    "level":"info",
    "type":"log",
    "int64":1234567890
}
```

Ints64

Int64 cpez

```
telemetry := ulog.NewTelemetry()
defer telemetry.Close()
telemetry.Info(ulog.DataLog,
    ulog.Ints64("ints64", []int64{1234567890, 9876543210}),
)
```

```
{
    "level":"info",
    "type":"log",
    "ints64":[1234567890,9876543210]
}
```

String

String поле

```
telemetry := ulog.NewTelemetry()
defer telemetry.Close()
telemetry.Info(ulog.DataLog,
    ulog.String("string", "str"),
)
```

```
{
  "level":"info",
  "type":"log",
  "string":"str"
}
```

Strings

String cpez

```
telemetry := ulog.NewTelemetry()
defer telemetry.Close()
telemetry.Info(ulog.DataLog,
  ulog.Strings("strings", []string{"str1", "str2", "str3"})
)
```

```
{
  "level":"info",
  "type":"log",
  "strings":["str1","str2","str3"]
}
```

Time

Time поле

```
telemetry := ulog.NewTelemetry()
defer telemetry.Close()
telemetry.Info(ulog.DataLog,
  ulog.Time("time", time.Date(2026, 4, 22, 12, 0, 0, 0, time.UTC)),
)
```

```
{
  "level":"info",
  "type":"log",
  "time":"2026-04-22T12:00:00.000000+00:00"
}
```

Times

Time cpez

```
telemetry := ulog.NewTelemetry()
defer telemetry.Close()
telemetry.Info(ulog.DataLog,
    ulog.Times("times", []time.Time{time.Date(2026, 4, 22, 12, 0, 0, 0, time.UTC), time.Date(2025, 4, 22, 12, 0, 0, 0, time.UTC)})
)
```

```
{
    "level": "info",
    "type": "log",
    "times": ["2026-04-22T12:00:00.000000+00:00", "2025-04-22T12:00:00.000000+00:00"]
}
```

API / SinkFile / Конструкторы

На этой странице описан `SinkFile` — приёмник с неблокирующей атомарной ротацией файлов и сжатием `gzip`. Ваш сервис никогда не блокируется во время ротации или сжатия логов.

NewSinkFile

Атомарная ротация файлов со сжатием `gzip`. Неблокирующая — ваш сервис не зависнет во время ротации.

```
var writer io.Writer = ulog.DefaultWriterOut
sinkFile, err := ulog.NewSinkFile("app.log",
    ulog.WithFileMaxAge(30),
    ulog.WithFileMaxBackups(10),
    ulog.WithFileMaxSize(100),
)
if err != nil {
    fmt.Fprintf(ulog.DefaultWriterErr, "ulog: %v - using stdout instead\n", err)
} else {
    defer sinkFile.Close()
    writer = sinkFile
}
telemetry := ulog.NewTelemetry(
    ulog.WithFormat(ulog.FormatJson),
    ulog.WithMode(ulog.ModeAsync, writer, 10000),
)
defer telemetry.Close()
telemetry.Error(ulog.DataLog,
    ulog.String("message", "critical error"),
    ulog.String("service", "billing"),
)
```

Name	Description	Default
<code>WithFileMaxAge(dayCount)</code>	Maximum days to keep old log files	30
<code>WithFileMaxBackups(fileCount)</code>	Maximum number of old log files to keep	10
<code>WithFileMaxSize(fileSize)</code>	Maximum file size <i>MB</i> before rotation	100

API / SinkFile / Параметры

На этой странице описаны все параметры конфигурации **SinkFile**: максимальный возраст файлов, количество резервных копий и размер файла перед ротацией. Каждый параметр показан с рабочим примером кода.

WithFileMaxAge

Устанавливает максимальное количество дней хранения старых лог-файлов. Файлы старше этого срока будут автоматически удалены при ротации.

```
sinkFile, err := ulog.NewSinkFile("app.log",
    ulog.WithFileMaxAge(30),
)
if err != nil {
    fmt.Fprintf(ulog.DefaultWriterErr, "ulog: %v\n", err)
}
defer sinkFile.Close()
```

WithFileMaxBackups

Устанавливает максимальное количество старых лог-файлов. При превышении этого лимита самые старые файлы удаляются при ротации.

```
sinkFile, err := ulog.NewSinkFile("app.log",
    ulog.WithFileMaxBackups(10),
)
if err != nil {
    fmt.Fprintf(ulog.DefaultWriterErr, "ulog: %v\n", err)
}
defer sinkFile.Close()
```

WithFileMaxSize

Устанавливает максимальный размер файла в мегабайтах перед ротацией. Когда текущий лог-файл превышает этот размер, он переименовывается, сжимается, и создаётся новый файл.

```
sinkFile, err := ulog.NewSinkFile("app.log",
    ulog.WithFileMaxSize(100),
)
if err != nil {
    fmt.Fprintf(ulog.DefaultWriterErr, "ulog: %v\n", err)
}
defer sinkFile.Close()
```

API / SinkHTTP / Конструкторы

На этой странице описан `SinkHttp` — готовый к промышленной эксплуатации HTTP-приёмник с пакетной обработкой, Circuit Breaker, дедупликацией, повторными попытками и семплированием. Ваш сервис никогда не блокируется во время сетевой доставки.

NewSinkHttp

Создаёт HTTP-синк для отправки логов на удалённый сервер со встроенными `Batching`, `Circuit Breaker`, `Deduplication`, `Retry`, `Sampling`.

```
sinkHttp := ulog.NewSinkHttp("http://localhost:8080/logs",
    ulog.WithHttpBatch(100, 5*time.Second),
    ulog.WithHttpCircuitBreaker(10, 10*time.Second),
    ulog.WithHttpDedupWindow(5*time.Second),
    ulog.WithHttpHeader("Authorization", "Bearer token"),
    ulog.WithHttpRetry(3, time.Second),
    ulog.WithHttpSampleRate(100),
    ulog.WithHttpTimeout(30*time.Second),
)
defer sinkHttp.Close()
telemetry := ulog.NewTelemetry(
    ulog.WithFormat(ulog.FormatJson),
    ulog.WithMode(ulog.ModeAsync, sinkHttp, 10000),
)
defer telemetry.Close()
telemetry.Error(ulog.DataLog,
    ulog.String("message", "payment failed"),
    ulog.String("service", "billing"),
)
```

Name	Description
<code>WithHttpBatch(size, flushInterval)</code>	Batch messages: send up to <code>size</code> messages or every <code>flushInterval</code>
<code>WithHttpCircuitBreaker(maxFailures, timeout)</code>	Open circuit after <code>maxFailures</code> errors, wait <code>timeout</code> before recovery
<code>WithHttpDedupWindow(window)</code>	Ignore duplicate messages within <code>window</code> time
<code>WithHttpDisabledBatch()</code>	Disable message batching <i>send immediately</i>
<code>WithHttpDisabledCircuit()</code>	Disable Circuit Breaker
<code>WithHttpDisableKeepAlive()</code>	Disable HTTP Keep-Alive connections
<code>WithHttpFilterData(type)</code>	Filter by data type: <code>DataLog</code> , <code>DataMetric</code> , <code>DataTrace</code>
<code>WithHttpFilterLevel(level)</code>	Filter by minimum level: <code>LevelDebug</code> , <code>LevelError</code> , <code>LevelFatal</code> , <code>LevelInfo</code> , <code>LevelWarn</code>
<code>WithHttpFormatter(fn)</code>	Custom formatter function <code>func(attributes, fields) ([]byte, error)</code>
<code>WithHTTPHeader(key, value)</code>	Add custom HTTP header
<code>WithHttpMethod(method)</code>	HTTP method: <code>POST</code> , <code>PUT</code> , etc.
<code>WithHttpRetry(maxRetries, backoff)</code>	Retry failed requests up to <code>maxRetries</code> times with exponential <code>backoff</code>
<code>WithHttpSampleRate(rate)</code>	Sample 1 out of <code>rate</code> messages for non-error levels
<code>WithHttpSampleWindow(window)</code>	Reset sample counter every <code>window</code>
<code>WithHttpTimeout(timeout)</code>	HTTP client timeout

API / SinkHTTP / Фабрики

На этой странице описаны готовые к использованию фабрики для `Discord` , `Kafka` , `Loki` , `Prometheus` , `Slack` , `Telegram` , `Tempo` , `WeChat` . Каждая фабрика — это предварительно настроенный `SinkHttp` с правильным форматером, заголовками и фильтрами.

NewSinkDiscord

Отправляет логи ошибок в канал Discord через вебхук.

```
sinkDiscord := ulog.NewSinkDiscord("https://discord.com/api/webhooks/...", "MyBot", "")
defer sinkDiscord.Close()
```

NewSinkKafka

Отправляет логи в Apache Kafka через REST Proxu для потоковой обработки.

```
sinkKafka := ulog.NewSinkKafka("http://kafka-rest:8082", "logs")
defer sinkKafka.Close()
```

NewSinkLoki

Отправляет логи в Grafana Loki для хранения и запросов.

```
sinkLoki := ulog.NewSinkLoki("http://loki:3100", map[string]string{"app": "myapp", "env": "pro"},
defer sinkLoki.Close()
```

NewSinkPrometheus

Отправляет метрики в Prometheus в формате exposition.

```
sinkPrometheus := ulog.NewSinkPrometheus("http://pushgateway:9091")
defer sinkPrometheus.Close()
```

NewSinkSlack

Отправляет логи ошибок в канал Slack через вебхук.

```
sinkSlack := ulog.NewSinkSlack("https://hooks.slack.com/services/...", "ULog", ":robot:", "",
defer sinkSlack.Close()
```

NewSinkTelegram

Отправляет логи ошибок в чат Telegram через Bot API.

```
sinkTelegram := ulog.NewSinkTelegram("botToken", "chatID")
defer sinkTelegram.Close()
```

NewSinkTempo

Отправляет трейсы в Grafana Tempo для распределённой трассировки.

```
sinkTempo := ulog.NewSinkTempo("http://tempo:4318")
defer sinkTempo.Close()
```

NewSinkWechat

Отправляет логи ошибок в WeChat Work через вебхук.

```
sinkWechat := ulog.NewSinkWechat("https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/webhook/send?key=...")
defer sinkWechat.Close()
```

API / SinkHTTP / Параметры

На этой странице описаны все параметры конфигурации **SinkHttp** : пакетная обработка, Circuit Breaker, дедупликация, повторные попытки, семплирование и другое. Каждый параметр показан со значением по умолчанию и кратким описанием.

WithHttpBatch

Пакетная отправка: до **size** сообщений или каждые **flushInterval** .

```
sinkHttp := ulog.NewSinkHttp("http://localhost:8080/logs",
    ulog.WithHttpBatch(100, 5*time.Second),
)
defer sinkHttp.Close()
```

WithHttpCircuitBreaker

Размыкание цепи после **maxFailures** ошибок, ожидание **timeout** перед восстановлением.

```
sinkHttp := ulog.NewSinkHttp("http://localhost:8080/logs",
    ulog.WithHttpCircuitBreaker(10, 10*time.Second),
)
defer sinkHttp.Close()
```

WithHttpDedupWindow

Игнорирование повторяющихся сообщений в течение **window** .

```
sinkHttp := ulog.NewSinkHttp("http://localhost:8080/logs",
    ulog.WithHttpDedupWindow(5*time.Second),
)
defer sinkHttp.Close()
```

WithHttpDisabledBatch

Отключение пакетной отправки отправлятьнемедленно.

```
sinkHttp := ulog.NewSinkHttp("http://localhost:8080/logs",
    ulog.WithHttpDisabledBatch(),
)
defer sinkHttp.Close()
```

WithHttpDisabledCircuit

Отключение Circuit Breaker.

```
sinkHttp := ulog.NewSinkHttp("http://localhost:8080/logs",
    ulog.WithHttpDisabledCircuit(),
)
defer sinkHttp.Close()
```

WithHttpDisableKeepAlive

Отключение HTTP Keep-Alive соединений.

```
sinkHttp := ulog.NewSinkHttp("http://localhost:8080/logs",
    ulog.WithHttpDisableKeepAlive(),
)
defer sinkHttp.Close()
```

WithHttpFilterData

Фильтрация по типу данных: `DataLog` , `DataMetric` , `DataTrace` .

```
sinkHttp := ulog.NewSinkHttp("http://localhost:8080/logs",
    ulog.WithHttpFilterData(ulog.DataLog),
)
defer sinkHttp.Close()
```

WithHttpFilterLevel

Фильтрация по минимальному уровню: `LevelDebug` , `LevelError` , `LevelFatal` , `LevelInfo` , `LevelWarn` .

```
sinkHttp := ulog.NewSinkHttp("http://localhost:8080/logs",
    ulog.WithHttpFilterLevel(ulog.LevelError),
)
defer sinkHttp.Close()
```

WithHttpFormatter

Пользовательская функция форматирования `func(attributes, fields) ([]byte, error)`.

```
sinkHttp := ulog.NewSinkHttp("http://localhost:8080/logs",
    ulog.WithHttpFormatter(func(attributes writeAttributes, fields []Field) ([]byte, error) {
        // Пользовательская логика форматирования
        return json.Marshal(fields)
    }),
)
defer sinkHttp.Close()
```

WithHTTPHeader

Добавление пользовательского HTTP-заголовка.

```
sinkHttp := ulog.NewSinkHttp("http://localhost:8080/logs",
    ulog.WithHTTPHeader("Authorization", "Bearer token"),
    ulog.WithHTTPHeader("X-Custom", "value"),
)
defer sinkHttp.Close()
```

WithHttpMethod

HTTP-метод: `POST`, `PUT` и др.

```
sinkHttp := ulog.NewSinkHttp("http://localhost:8080/logs",
    ulog.WithHttpMethod("POST"),
)
defer sinkHttp.Close()
```

WithHttpRetry

Повтор неудачных запросов до `maxRetries` раз с экспоненциальной задержкой `backoff`.

```
sinkHttp := ulog.NewSinkHttp("http://localhost:8080/logs",
    ulog.WithHttpRetry(3, time.Second),
)
defer sinkHttp.Close()
```

WithHttpSampleRate

Семплирование 1 из `rate` сообщений для не-ошибочных уровней.

```
sinkHttp := ulog.NewSinkHttp("http://localhost:8080/logs",
    ulog.WithHttpSampleRate(100),
)
defer sinkHttp.Close()
```

WithHttpSampleWindow

Сброс счётчика семплирования каждые `window` .

```
sinkHttp := ulog.NewSinkHttp("http://localhost:8080/logs",
    ulog.WithHttpSampleWindow(1*time.Minute),
)
defer sinkHttp.Close()
```

WithHttpTimeout

Таймаут HTTP-клиента.

```
sinkHttp := ulog.NewSinkHttp("http://localhost:8080/logs",
    ulog.WithHttpTimeout(30*time.Second),
)
defer sinkHttp.Close()
```