

Отчёт по лабораторной работе №6

Анализ файловой структуры UNIX. Команды для работы с файлами и каталогами

Овсянников Михаил Андреевич

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение лабораторной работы	5
3	Вывод	12
4	Контрольные вопросы	13

Список иллюстраций


2.1	Выполнение примеров	5
2.2	Выполнение примеров	5
2.3	Выполнение примеров	6
2.4	Работа с каталогами	6
2.5	Настройка прав доступа	7
2.6	Файл /etc/passwd	8
2.7	Работа с файлами и правами доступа	8
2.8	Команда mount	9
2.9	Команда fsck	9
2.10	Команда mkfs	10
2.11	Команда kill	11

1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.


2 Выполнение лабораторной работы

1. Выполним примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.



```
mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov:~$ cd
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ touch abc1
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ cp abc1 april
cp: не удалось выполнить stat для 'abc1': Нет такого файла или каталога
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ cp abc1 april
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ cp abc1 may
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ mkdir monthly
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ cp april may monthly/
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ cp monthly/may monthly/june
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ ls monthly/
april  june  may
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ mkdir monthly.00
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ cp -r monthly monthly.00/
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ cp -r monthly.00/ /tmp/
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$
```

Рис. 2.1: Выполнение примеров



```
mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ cd
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ mv april july
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ mv july monthly.00/
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ ls monthly.00/
july  monthly
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ mv monthly.00/ monthly.01
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ mkdir reports
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ mv monthly.01/ reports/
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ mv reports/monthly.01/ reports/monthly
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$
```

Рис. 2.2: Выполнение примеров

```
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$  
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ cd  
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ touch may  
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ ls -l may  
-rw-r--r--. 1 mikhailovsyannikov mikhailovsyannikov 0 июн 18 02:12 may  
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ chmod u+x may  
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ ls -l may  
-rwxr--r--. 1 mikhailovsyannikov mikhailovsyannikov 0 июн 18 02:12 may  
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ chmod u-x may  
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ ls -l may  
-rw-r--r--. 1 mikhailovsyannikov mikhailovsyannikov 0 июн 18 02:12 may  
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ cd  
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ mkdir monthly/  
mkdir: невозможно создать каталог «monthly/»: файл существует  
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ chmod g-r,o-r  
chmod: пропущен операнд после «g-r,o-r»  
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.  
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ chmod g-r,o-r monthly/  
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ cd  
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ touch abc1  
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ chmod g+w abc1  
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$
```

Рис. 2.3: Выполнение примеров

2.1. Скопируем файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и переименуем его `equipment`. Такого нет, взяли другой файл.

2.2. - 2.5. В домашнем каталоге создаем директорию `ski.places`. и перемещаем в него файл `equipment`. Переименовываем файл `equipment` в `equiplist`. После этого создаем в домашнем каталоге файл `abc1` и копируем его в каталог `ski.places`. и переименовываем в `equiplist2`. 2.6. - 2.7. Создаем каталог с именем `equipment` в каталоге `ski.places`. Перемещаем файлы `equiplist` и `equiplist2` в каталог `equipment`. 2.8. Создаем и перемещаем каталог `newdir` в каталог `ski.places` и называем его `plans`.


```
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$  
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$  
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ cp /usr/include/linux/sysinfo.h ~  
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ mv sysinfo.h equipment  
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ mkdir ski.places  
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ mv ski.places/equipment ski.places/equiplist  
mv: не удалось выполнить stat для 'ski.places/equipment': Нет такого файла или каталога  
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ mv equipment ski.places/  
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ mv ski.places/equipment ski.places/equiplist  
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ touch abc1  
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ cp abc1 ski.places/equiplist2  
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ cd ski.places/  
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ski.places]$ mkdir equipment  
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ski.places]$ mv equiplist equipment/  
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ski.places]$ mv equiplist2 equipment/  
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ski.places]$ cd  
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ mkdir newdir  
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ mv newdir/ ski.places/  
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ mv ski.places/newdir/ ski.places/plans  
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$
```

Рис. 2.4: Работа с каталогами

3. Определим опции команды `chmod`, необходимые для того, чтобы присвоить

файлам из хода работы нужны права доступа.


- a) Australia (drwxr-r-)
- b) play (drwx-x-x)
- c) My_ос (-r-xr-r-)
- d) feathers (-rw-rw-r-)



```
mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov:~$ chmod 711 play/
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ chmod 544 my_ос
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ chmod 664 feathers
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ ls -l
итого 0
-rw-rw-r--. 1 mikhailovsyannikov mikhailovsyannikov 0 июн 18 02:26 abc1
drwxr--r--. 1 mikhailovsyannikov mikhailovsyannikov 0 июн 18 02:27 australia
-rw-rw-r--. 1 mikhailovsyannikov mikhailovsyannikov 0 июн 18 02:27 feathers
-rw-r--r--. 1 mikhailovsyannikov mikhailovsyannikov 0 июн 18 02:12 may
drwx--x--x. 1 mikhailovsyannikov mikhailovsyannikov 24 июн 18 02:07 monthly
-r-xr--r--. 1 mikhailovsyannikov mikhailovsyannikov 0 июн 18 02:27 my_ос
drwx--x--x. 1 mikhailovsyannikov mikhailovsyannikov 0 июн 18 02:27 play
drwxr-xr-x. 1 mikhailovsyannikov mikhailovsyannikov 14 июн 18 02:11 reports
drwxr-xr-x. 1 mikhailovsyannikov mikhailovsyannikov 28 июн 18 02:27 ski_places
drwxr-xr-x. 1 mikhailovsyannikov mikhailovsyannikov 10 июн 18 00:01 work
drwxr-xr-x. 1 mikhailovsyannikov mikhailovsyannikov 0 июн 17 23:44 Видео
drwxr-xr-x. 1 mikhailovsyannikov mikhailovsyannikov 0 июн 17 23:44 Документы
drwxr-xr-x. 1 mikhailovsyannikov mikhailovsyannikov 0 июн 17 23:44 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 mikhailovsyannikov mikhailovsyannikov 0 июн 17 23:44 Изображения
drwxr-xr-x. 1 mikhailovsyannikov mikhailovsyannikov 0 июн 17 23:44 Музыка
drwxr-xr-x. 1 mikhailovsyannikov mikhailovsyannikov 0 июн 17 23:44 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 mikhailovsyannikov mikhailovsyannikov 0 июн 17 23:44 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 mikhailovsyannikov mikhailovsyannikov 0 июн 17 23:44 Шаблоны
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$
```

Рис. 2.5: Настройка прав доступа


4.1. Просмотрим содержимое файла /etc/passwd.

A terminal window titled 'mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov:~ — less /etc/passwd'. The window displays the contents of the /etc/passwd file, showing system users and regular users. The output is as follows:

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System message bus:/sbin/nologin
apache:x:48:48:Apache:/usr/share/httpd:/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/dev/null:/sbin/nologin
systemd-network:x:192:192:systemd Network Management:/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:193:193:systemd Resolver:/usr/sbin/nologin
qemu:x:107:107:qemu user:/sbin/nologin
polkitd:x:998:997:User for polkitd:/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
unbound:x:997:995:Unbound DNS resolver:/etc/unbound:/sbin/nologin
```

Рис. 2.6: Файл /etc/passwd

4.2 - 4.12. Выполним все указанные действия по перемещению файлов и каталогов

A terminal window titled 'mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov:~'. The window shows a series of commands and their outputs:


```
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ cp feathers file.old
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ mv file.old play/
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ mkdir fun
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ cp -R play/ fun/
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ mv fun/ play/games
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ chmod u-r feathers
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ cat feathers
cat: feathers: Отказано в доступе
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ cp feathers feathers2
cp: невозможно открыть 'feathers' для чтения: Отказано в доступе
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ chmod u+r feathers
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ chmod u-x play/
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ cd play/
bash: cd: play/: Отказано в доступе
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$ chmod +x play/
[mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov ~]$
```

Рис. 2.7: Работа с файлами и правами доступа

4.7. Если мы попытаемся просмотреть файл feathers командой cat, то нам будет отказано в доступе.

4.8. Если мы попытаемся скопировать файл feathers то у нас не получится это сделать так как мы ограничили себя в доступе для чтения.

5. Прочитаем ман по командам `mount`, `fsck`, `mkfs`, `kill` и кратко их охарактеризуем, приведя примеры.



```
mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov:~ — man mount
MOUNT(8)                                System Administration                                MOUNT(8)

NAME
    mount - mount a filesystem

SYNOPSIS
    mount [-h|-V]

    mount [-l] [-t fstype]

    mount -a [-ffnrsvw] [-t fstype] [-O optlist]

    mount [-fnrsvw] [-o options] device|mountpoint

    mount [-fnrsvw] [-t fstype] [-o options] device mountpoint


    mount --bind|--rbind|--move olddir newdir

    mount --make-[shared|slave|private|unbindable|rshared|rslave|rprivate|runbindable]
    mountpoint

DESCRIPTION
    All files accessible in a Unix system are arranged in one big tree, the file
    Manual page mount(8) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 2.8: Команда `mount`

Монтирование файловой системы к общему дереву каталогов. Для размонтирования используется команда `umount`.



```
mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov:~ — man fsck
FSCK(8)                                System Administration                                FSCK(8)

NAME
    fsck - check and repair a Linux filesystem

SYNOPSIS
    fsck [-lsAVRTMNP] [-r [fd]] [-C [fd]] [-t fstype] [filesystem...] [--]
    [fs-specific-options]

DESCRIPTION
    fsck is used to check and optionally repair one or more Linux filesystems.
    filesystem can be a device name (e.g., /dev/hdc1, /dev/sdb2), a mount point (e.g.,
    /, /usr, /home), or an filesystem label or UUID specifier (e.g.,
    UUID=8868abf6-88c5-4a83-98b8-bfc24057f7bd or LABEL=root). Normally, the fsck
    program will try to handle filesystems on different physical disk drives in
    parallel to reduce the total amount of time needed to check all of them.

    If no filesystems are specified on the command line, and the -A option is not
    specified, fsck will default to checking filesystems in /etc/fstab serially. This
    is equivalent to the -As options.

    The exit status returned by fsck is the sum of the following conditions:
    Manual page fsck(8) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 2.9: Команда `fsck`

fsck (проверка файловой системы) – это утилита командной строки, которая позволяет выполнять проверки согласованности и интерактивное исправление в одной или нескольких файловых системах Linux. Она использует программы, специфичные для типа файловой системы, которую она проверяет. Вы можете использовать команду fsck для восстановления поврежденных файловых систем в ситуациях, когда система не загружается или раздел не может быть смонтирован.




Рис. 2.10: Команда mkfs

Буквы в mkfs значке означают “make file system” (создать файловую систему). Команда обычно используется для управления устройствами хранения в Linux. Вы можете рассматривать mkfs как инструмент командной строки для форматирования диска в определенной файловой системе.

```
mikhailovsyannikov@mikhailovsyannikov:~ — man kill
KILL(1) User Commands KILL(1)

NAME
  kill - terminate a process

SYNOPSIS
  kill [-signal|-s signal|-p] [-q value] [-a] [--timeout milliseconds signal] [--]
  pid|name...

  kill -l [number] | -L

DESCRIPTION
  The command kill sends the specified signal to the specified processes or process
  groups.

  If no signal is specified, the TERM signal is sent. The default action for this
  signal is to terminate the process. This signal should be used in preference to
  the KILL signal (number 9), since a process may install a handler for the TERM
  signal in order to perform clean-up steps before terminating in an orderly
  fashion. If a process does not terminate after a TERM signal has been sent, then
  the KILL signal may be used; be aware that the latter signal cannot be caught, and
  so does not give the target process the opportunity to perform any clean-up before
  terminating.

Manual page kill(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 2.11: Команда kill

Системный вызов `kill` может быть использован для посылки какого-либо сигнала какому-либо процессу или группе процесса.

3 Вывод

В ходе данной работы мы ознакомились с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Научились совершать базовые операции с файлами, управлять правами их доступа для пользователя и групп. Ознакомились с Анализом файловой системы. А также получили базовые навыки по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

4 Контрольные вопросы

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу.

Ответ: Ext2FS (расширенная файловая система номер два). Многие годы ext2 была файловой системой по умолчанию в GNU/Linux. Ext2 заменила собой Extended File System (вот откуда появилось “Second” в названии). В “новой” файловой системе были исправлены некоторые проблемы, а также убраны ограничения. Отличная стабильность, комплексные инструментальные средства для спасения удаленных файлов, очень долгое время перезагрузки после аварии, есть вероятность частичной или полной потери данных после аварии. Одним из главных недостатков “традиционных” файловых систем, подобных Ext2FS, является низкая сопротивляемость к резким системным сбоям (сбой питания или авария программного обеспечения)

Ext3 (Расширенная файловая система номер три) - является наследником файловой системы Ext2FS. Ext3 совместима с Ext2, но обладает одной новой и очень интересной особенностью – запись. Процесс сохранения объекта происходит прежде чем запись в журнал. В результате мы получаем всегда последовательную файловую систему. Это приводит к тому, что при появлении проблем, проверка и восстановление происходят очень быстро. Время, потраченное на то, чтобы проверить файловую систему таким образом, пропорционально его фактическому использованию и не больше его размера.

ReiserFS (Это тоже журналируемая файловая система подобно Ext3FS, но их внутренняя структура радикально отличается. В ReiserFS используется концепция

бинарных деревьев (binary-tree), позаимствованная из программного обеспечения баз данных.

JFS (журналируемая файловая система). JFS была разработана и использовалась IBM. Вначале JFS была закрытой системой, но недавно IBM решила открыть доступ для движения свободного программного обеспечения. Внутренняя структура JFS близка к ReiserFS. Средняя стабильность, нет комплексных инструментальных средств для спасения удаленных файлов, очень быстрая перезагрузка после аварии, очень хорошее восстановление данных после аварии.

2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры. Ответ:

- Загрузочный блок занимает первый блок файловой системы. Только корневая файловая система имеет активный загрузочный блок, хотя место для него резервируется в каждой файловой системе.
- Суперблок располагается непосредственно за загрузочным блоком и содержит самую общую информацию о ФС (размер ФС, размер области индексных дескрипторов, их число, список свободных блоков, свободные индексные дескрипторы и т. д.). Суперблок всегда находится в оперативной памяти. Различные версии ОС Unix способны поддерживать разные типы файловых систем. Поэтому у структуры суперблока могут быть варианты (сведения о свободных блоках, например, часто хранятся не как список, а как шкала бит), но суперблок всегда располагается за загрузочным блоком. При монтировании файловой системы в оперативной памяти создается копия ее суперблока. Все последующие операции по созданию и удалению файлов влекут изменения копии суперблока в оперативной памяти. Эта копия периодически записывается на магнитный диск. Обычно причиной повреждения файловой системы является отключение электропитания (или зависание ОС) в тот момент, когда система производит копирование суперблока из оперативной памяти на магнитный диск.

- Область индексных дескрипторов содержит описатели файлов (inode). С каждым файлом связан один inode, но одному inode может соответствовать несколько файлов. Binode хранится вся информация о файле, кроме его имени. Область индексных дескрипторов имеет фиксированный формат и располагается непосредственно за суперблоком. Общее число описателей и, следовательно, максимальное число файлов задается в момент создания файловой системы. Описатели нумеруются натуральными числами. Первый описатель используется ОС для описания специального файла (файла «Плохих блоков»). То есть поврежденные блоки раздела рассматриваются ОС как принадлежащие к специальному файлу и поэтому считаются «занятыми». Вторым описывает корневой каталог файловой системы.
 - В области данных расположены как обычные файлы, так и файлы каталогов (в том числе корневой каталог). Специальные файлы представлены в ФС только записями в соответствующих каталогах и индексными дескрипторами специального формата, т. е. места в области памяти не занимают.
3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе? Ответ: Команда `cat` - позволяет вывести на экран содержимое любого файла, однако в таком виде эта команда практически не используется. Если файл слишком большой, то его содержимое пролистается на экране, а Вы увидите только последние строки файла. С помощью этой команды можно комбинировать и объединять копии файлов, а также создавать новые файлы. Если набрать просто в командной строке `cat` и нажать `Enter`, то можно вводить (и соответственно видеть) текст на экране. Повторное нажатие клавиши `Enter` удвоит строку и позволит начать следующую. Когда текст набран, следует одновременно нажать клавиши `Ctrl` и `d`.

4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы? Ответ: Некорректность файловой системы может возникать:

- В результате насильственного прерывания операций ввода-вывода, выполняемых непосредственно с диском.
- В результате нарушения работы дискового кэша. Кэширование данных с диска предполагает, что в течение некоторого времени результаты операций ввода-вывода никак не сказываются на содержимом диска — все изменения происходят с копиями блоков диска, временно хранящихся в буферах оперативной памяти (в этих буферах оседают данные из пользовательских файлов и служебная информация файловой системы, такая как каталоги, индексные дескрипторы, списки свободных, занятых и поврежденных блоков и т. п.)

5. Как создаётся файловая система? Ответ: Общее дерево файлов и каталогов системы Linux формируется из отдельных “ветвей”, соответствующих различным физическим носителям. В UNIX нет понятия “форматирования диска” (и команды форматирования), а используется понятие “создание файловой системы”. Когда мы получаем новый носитель, например, жесткий диск, мы должны создать на нем файловую систему. То есть каждому носителю ставится в соответствие отдельная файловая система. Чтобы эту файловую систему использовать для записи в нее файлов, надо ее вначале подключить в общее дерево каталогов (“смонтировать”). Вот и получается, что можно говорить о монтировании файловых систем или о монтировании носителей (с созданными на них файловыми системами). Например, создается файловая система типа ext2fs. Создание файловой системы типа ext2fs подразумевает создание в данном разделе на диске суперблока, таблицы индексных дескрипторов и совокупности блоков данных. Делается все это все с помощью команды mkfs. В простейшем случае достаточно дать эту команду в следующем формате:

[root]# mkfs -t ext2 /dev/hda5, где /dev/hda5 надо заменить указанием на соответствующее устройство или раздел. Например, если вы хотите создать файловую систему на дискете, то команда примет вид:

```
[root]# mkfs -t ext2 /dev/fd0
```

После выполнения команды `mkfs` в указанном разделе будет создана файловая система `ext2fs`. В новой файловой системе автоматически создается один каталог с именем `lost+found`. Он используется в экстренных случаях программой `fsck`, поэтому не удаляйте его. Для того, чтобы начать работать с новой файловой системой, необходимо подключить ее в общее дерево каталогов, что делается с помощью команды `mount`. В качестве параметров команде `mount` надо, как минимум, указать устройство и “точку монтирования”. Точкой монтирования называется тот каталог в уже существующем и известном системе дереве каталогов, который будет теперь служить корневым каталогом для подключаемой файловой системы. После монтирования файловой системы в каталог `/mnt/disk2` прежнее содержимое этого каталога станет для вас недоступно до тех пор, пока вы не размонтируете вновь подключенную файловую систему. Прежнее содержимое не уничтожается, а просто становится временно недоступным. Поэтому в качестве точек монтирования лучше использовать пустые каталоги (заранее заготовленные).

6. Дайте характеристику командам, которые позволяют просмотреть текстовые файлы. Ответ: Для просмотра небольших файлов удобно пользоваться командой `cat`. Формат команды: `cat имя-файла`

Для просмотра больших файлов используйте команду `less` — она позволяет осуществлять постраничный просмотр файлов (длина страницы соответствует размеру экрана). Формат команды: `less имя-файла`

Для управления процессом просмотра можно использовать следующие управляющие клавиши: - `Space` — переход на следующую страницу, - `ENTER` — сдвиг вперед на одну строку, - `b` — возврат на предыдущую страницу, - `h` — обращение

за подсказкой, - q — выход в режим командной строки.

Для просмотра начала файла можно воспользоваться командой `head`. По умолчанию она выводит первые 10 строк файла. Формат команды: `head [-n] имя-файла`, где `n` — количество выводимых строк.

Команда `tail` выводит несколько (по умолчанию 10) последних строк файла. Формат команды: `tail [-n] имя-файла`, где `n` — количество выводимых строк.

7. Приведите основные возможности команды `cp` в Linux. Ответ: Копирование отдельных файлов Для копирования файла следует использовать утилиту `cp` с аргументами, представленными путями к исходному и целевому файлам.

Копирование файлов в другую директорию В том случае, если в качестве пути к целевому файлу используется путь к директории, исходные файлы будут скопированы в эту целевую директорию.

Команда `cp -r` Для копирования директорий целиком следует использовать команду `cp -r` (параметр `-r` позволяет осуществлять рекурсивное копирование всех файлов из всех поддиректорий).

Копирование множества файлов в директорию Вы также можете использовать утилиту `cp` для копирования множества файлов в одну директорию. В этом случае последний аргумент (аргумент, указывающий на цель) должен быть представлен путем к директории.

Команда `cp -i` Для предотвращения перезаписи существующих файлов в ходе использования утилиты `cp` следует использовать параметр `-i` (для активации интерактивного режима копирования).

8. Назовите и дайте характеристику командам перемещения и переименования файлов и каталогов. Ответ: Команды `mv` и `mkdir` предназначены для перемещения и переименования файлов и каталогов. Формат команды `mv`: `mv [-опции] старый_файл новый_файл` Примеры:

- Переименование файлов в текущем каталоге. Изменить название файла `april` на `july` в домашнем каталоге: `cd mv april july`

- Перемещение файлов в другой каталог. Переместить файл july в каталог monthly.00: `mv july monthly.00` `ls monthly.00` Результат: april july june may. Если необходим запрос подтверждения о перезаписи файла, то нужно использовать опцию `i`.
- Переименование каталогов в текущем каталоге. Переименовать каталог monthly.00 в monthly.01 `mv monthly.00 monthly.01`
- Перемещение каталога в другой каталог. Переместить каталог monthly.01 в каталог reports: `mkdir reports` `mv monthly.01 reports`
- Переименование каталога, не являющегося текущим. Переименовать каталог reports/monthly.01 в reports/monthly: `mv reports/monthly.01 reports/monthly`

9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены? Ответ: Права доступа — совокупность правил, регламентирующих порядок и условия доступа субъекта к объектам информационной системы (информации, её носителям, процессам и другим ресурсам). Права доступа к файлу или каталогу можно изменить, воспользовавшись командой `chmod`. Сделать это может владелец файла (или каталога) или пользователь с правами администратора. Формат команды: `chmod режим имя_файла` Режим (в формате команды) имеет следующие компоненты структуры и способ записи: `=` установить право - лишить права `+` дать право `r` чтение `w` запись `x` выполнение `u` (user) владелец файла `g` (group) группа, к которой принадлежит владелец файла `o` (others) все остальные В работе с правами доступа можно использовать их цифровую запись (восьмеричное значение) вместо символьной