

TP-003

DHCP sous Debian 12 (Linux)

Serveur isc-dhcp-server + client Debian sur réseau interne VirtualBox

AUTEUR
Mihajlo Milenkovic

NIVEAU
BTS SISR

OS
Debian 12

TYPE
Scolaire

// OBJECTIF

Mise en place d'un serveur DHCP sous Debian 12 avec isc-dhcp-server. Le client Debian obtient automatiquement une IP via ce serveur sur le réseau interne LabInternal (192.168.50.0/24). Étendue : 192.168.50.100 → 192.168.50.200. Réserve d'adresse par adresse MAC.

// PRÉREQUIS & PLAN D'ADRESSAGE

Réseau interne :	192.168.50.0/24 — Nom VirtualBox : LabInternal
IP serveur :	192.168.50.1/24 (statique) — Interface interne
Étendue DHCP :	192.168.50.100 → 192.168.50.200
Interface NAT :	Carte NAT VirtualBox — accès Internet pour apt

// ÉTAPES

- 1

Identifier les interfaces
ip -brief addr → repérer INT_NAT (IP 10.0.2.x) et INT_INTERNE (sans IP). Noter les noms (ex: enp0s3, enp0...
- 2

Configurer proxy APT
nano /etc/apt/apt.conf.d/proxybts → Acquire::http::Proxy "http://172.20.255.250:80/"; (si proxy scolaire)...
- 3

Configurer les interfaces
nano /etc/network/interfaces → INT_NAT : inet dhcp. INT_INTERNE : inet static, address 192.168.50.1, netm...
- 4

Installer isc-dhcp-server
apt install isc-dhcp-server -y. Configurer /etc/default/isc-dhcp-server : INTERFACESv4="INT_INTERNE"
- 5

Configurer dhcpd.conf
nano /etc/dhcp/dhcpd.conf → subnet 192.168.50.0 netmask 255.255.255.0 { range .100 .200; option subnet-ma...
- 6

Démarrer le service
systemctl enable --now isc-dhcp-server && systemctl status isc-dhcp-server. Vérifier les logs si erreur.
- 7

Tester & réserver une IP
Sur le client : dhclient -v INT_INTERNE. Sur le serveur : tail -n 50 /var/lib/dhcp/dhcpd.leases. Réservat...

// CONFIGURATION /ETC/DHCP/DHCPD.CONF

DHCPD.CONF

```
option domain-name "lab.local";
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

# Étendue réseau interne
subnet 192.168.50.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.50.100 192.168.50.200;
    # Ne pas définir option routers (Internet via NAT)
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option broadcast-address 192.168.50.255;
}

# Réserveation par adresse MAC
host poste1 {
    hardware ethernet 08:00:27:aa:bb:cc;
    fixed-address 192.168.50.110;
}
```

// COMMANDES UTILES

BASH

```
# Identifier les interfaces
ip -brief addr
ip addr show

# Redémarrer le réseau après config
systemctl stop networking.service
systemctl start networking
ip a

# Forcer le client à demander un bail
dhclient -v <INT_INTERNE>
ip addr show <INT_INTERNE>

# Voir les baux accordés (sur le serveur)
tail -n 50 /var/lib/dhcp/dhcpd.leases

# Redémarrer le service DHCP
systemctl restart isc-dhcp-server
systemctl status isc-dhcp-server
```