

Installation Zabbix 7.0

Debian 12 — MariaDB + Apache — Commandes & Étapes

Lycée Victor Hugo — BTS SIO SISR — Marseille

Auteur

Mihajlo Milenkovic

Formation

BTS SIO option SISR

Référence

TP_11 — Scolaire

- I .** Mise à jour du système
- II .** Installation de MariaDB
- III .** Ajout du dépôt Zabbix + installation
- IV .** Configuration de la base de données
- V .** Configuration Zabbix Server
- VI .** Configuration Apache + PHP
- VII .** Configuration du pare-feu
- VIII .** Démarrage des services
- IX .** Accès à l'interface web

SOMMAIRE

I Mise à jour du système

```
sudo apt -y update && sudo apt upgrade -y  
sudo apt full-upgrade -y && sudo apt autoclean && sudo apt clean
```

II Installation de MariaDB

```
# Installer MariaDB  
sudo apt install mariadb-server mariadb-client -y  
  
# Démarrer et activer  
sudo systemctl start mariadb  
sudo systemctl enable mariadb  
  
# Sécuriser (répondre y à tout sauf mot de passe)  
sudo mysql_secure_installation
```

III Ajouter le dépôt Zabbix et installer

```
# Télécharger le dépôt Zabbix 7.0  
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/  
zabbix-release_latest+debian12_all.deb  
sudo dpkg -i zabbix-release_latest+debian12_all.deb  
sudo apt update  
  
# Installer les composants Zabbix  
sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php \  
zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent -y
```

IV Configuration de la base de données

```
# Se connecter à MariaDB
sudo mysql -u root -p
```

```
# Dans MariaDB — Créer BDD et utilisateur
CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'VotreMotDePasse';
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
EXIT;
```

```
# Importer le schéma initial Zabbix
zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
```

```
# Désactiver log_bin_trust_function_creators
sudo mysql -u root -p -e "SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 0;"
```

! NOTE :
Éviter ces caractères dans les mots de passe MariaDB : % [] ; < > _ |

V Configuration de Zabbix Server

```
# Éditer le fichier de configuration
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf

# Modifier les lignes suivantes :
DBPassword=VotreMotDePasse
EnableGlobalScripts=1
```

VI Configuration Apache + PHP

```
# Éditer la config Apache de Zabbix
sudo nano /etc/zabbix/apache.conf

# Définir le fuseau horaire :
php_value date.timezone Europe/Paris

# Activer PHP 8.2 et redémarrer Apache
sudo a2enmod php8.2
sudo systemctl restart apache2
sudo systemctl enable apache2
```

VII Configuration du pare-feu (iptables)

```
sudo apt install -y iptables
# Port 10051 = serveur Zabbix | Port 10050 = agent Zabbix
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 10051 -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 10050 -j ACCEPT
sudo mkdir -p /etc/iptables
sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables/rules.v4"
sudo iptables-restore < /etc/iptables/rules.v4
```

VIII Démarrage et activation des services

```
# Démarrer tous les services
sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2

# Activer au démarrage
sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2

# Vérifier le statut
sudo systemctl status zabbix-server
sudo systemctl status zabbix-agent
sudo systemctl status apache2
```

IX Accès à l'interface web

```
# Dans le navigateur :
http://<IP_du_serveur>/zabbix
# Exemple :
http://192.168.194.151/zabbix
```

ÉTAPES INTERFACE WEB

1. Choisir la langue — Français
2. Vérifier les prérequis (tous OK)
3. BDD : zabbix / User : zabbix / MDP : VotreMotDePasse
4. Nommer le serveur + fuseau Europe/Paris
5. Connexion : Admin / zabbix (changer le MDP ensuite !)