

Istruzioni. Durante lo svolgimento del test, attenersi rigorosamente alle seguenti istruzioni.

- Gli esercizi devono essere consegnati attraverso il sito Moodle, al seguente indirizzo:

<https://elearning.unica.it/course/view.php?id=188>

- Ogni esercizio deve essere consegnato su un file con estensione `.ml`. Non sono ammesse altre modalità di consegna.
- Non è possibile consegnare alcun esercizio dopo la scadenza stabilita. È possibile re-inviare ogni esercizio un numero arbitrario di volte entro la scadenza stabilita, senza subire penalizzazioni.
- Non è ammesso alcun tipo di collaborazione.
- Se viene richiesto che una funzione abbia un nome specifico, la funzione deve avere quel nome.
- Il file contenente la soluzione non deve contenere esempi (anche commentati).
- Nelle soluzioni degli esercizi 7 e 8 il tipo deve essere contenuto nel file.

1. Scrivere una funzione `foo` con il seguente tipo:

`foo: 'a -> 'a -> (int -> int) -> int`

2. Si consideri la successione $(a_n, b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ di coppie di numeri interi data da:

$$\begin{aligned} a_0 &= 0 & b_0 &= 0 \\ a_{n+1} &= \begin{cases} b_n & \text{se } b_n \text{ dispari} \\ b_n + 1 & \text{altrimenti} \end{cases} & b_{n+1} &= \begin{cases} a_n & \text{se } n \text{ pari} \\ a_n + 1 & \text{altrimenti} \end{cases} \end{aligned}$$

Scrivere una funzione `seq: int -> (int * int)` tale che l'espressione `seq n` valuta alla coppia (a_n, b_n) . Nota: è consentito definire funzioni ausiliarie.

3. Date due funzioni $f, g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, si definisca la funzione $f \circ g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ come segue:

$$(f \circ g)(x) = \begin{cases} g(x) & \text{se } g(x) \text{ è multiplo di } x \\ |f(x) + g(x)| & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Definire una funzione `comp` con il seguente tipo:

`comp: (int -> int) -> (int -> int) -> (int -> int)`

e tale che `comp f g = f ∘ g`.

4. Scrivere una funzione `foo` con il seguente tipo:

```
foo: ('a -> 'b) -> 'a list -> 'a list * 'a list
```

5. Definire una funzione `fool` con tipo:

```
'a list -> int -> ('a -> bool) -> 'a list
```

in modo che `fool l n f` sia la lista ottenuta da `l` filtrando i primi `n` elementi che soddisfano il predicato `p`, e rimuovendo i rimanenti. Ad esempio,

```
fool [1;2;3;4;5;6;7;8;9;10] 3 (fun x -> x mod 2 = 0) = [2;4;6]
```

6. Scrivere una funzione `foo` con il seguente tipo:

```
foo: 'a list -> 'b list -> ('a -> 'b) -> 'b list
```

7. Si consideri il seguente tipo:

```
type 'a tree = Empty | Node of 'a * 'a tree * 'a tree
```

Definire una funzione `check` con tipo:

```
'a tree -> bool
```

in modo che `check t` restituisca `true` se l'albero `t` ha tutte le foglie nell'ultimo o penultimo livello. Ad esempio:

```
# let t0 = Node (1, Node(2, Empty, Empty), Node(5,Empty,Empty));;
```

```
# check t0;;
```

```
- : bool = true
```

```
# let t1 = Node (1, Node(2, Node( 3, Empty , Empty), Node(4, Empty, Empty)),
Node(5,Empty,Empty));;
```

```
# check t1;;
```

```
- : bool = true
```

```
# let t2 = Node (1, Node(2, Node( 3, Node(6, Empty, Empty) , Empty),
```

```
Node(4, Empty, Empty)), Node(5, Empty, Empty));;
```

```
# check t;;
```

```
- : bool = false
```

8. Si consideri la seguente definizione di tipo:

```
type exp = Pippo
```

```
    | Revert of exp
```

```
    | Invappend of exp * exp;;
```

Definire una funzione `eval` che assegni ad un'espressione di tipo `exp` un valore di tipo `int list`, interpretando `Pippo` con la lista `[1;0]`, `Revert of exp` con la lista ottenuta invertendo il valore dell'espressione di tipo `exp`, `Invappend of exp * exp` con la lista ottenuta invertendo il valore della prima espressione e concatenandolo al valore della seconda espressione.