

Istruzioni. Durante lo svolgimento del test, attenersi rigorosamente alle seguenti istruzioni.

- Gli esercizi devono essere consegnati attraverso il sito Moodle, al seguente indirizzo:

<https://elearning.unica.it/course/view.php?id=188>

- Ogni esercizio deve essere consegnato su un file con estensione `.ml`. Non sono ammesse altre modalità di consegna.
- Non è possibile consegnare alcun esercizio dopo la scadenza stabilita. È possibile re-inviare ogni esercizio un numero arbitrario di volte entro la scadenza stabilita, senza subire penalizzazioni.
- Non è ammesso alcun tipo di collaborazione.
- Se viene richiesto che una funzione abbia un nome specifico, la funzione deve avere quel nome.
- Il file contenente la soluzione non deve contenere esempi (anche commentati).
- Nelle soluzioni degli esercizi 7 e 8 il tipo deve essere contenuto nel file.

1. Scrivere una funzione `foo` con il seguente tipo:

`foo: (int -> 'a) -> 'a -> int`

2. Si consideri la successione $(a_n, b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ di coppie di numeri interi data da:

$$\begin{aligned} a_0 &= 1 & b_0 &= 0 \\ a_{n+1} &= \begin{cases} a_n + 1 & \text{se } n \text{ pari} \\ a_n + b_n & \text{altrimenti} \end{cases} & b_{n+1} &= \begin{cases} a_n + b_n & \text{se } n \text{ pari} \\ b_n + 1 & \text{altrimenti} \end{cases} \end{aligned}$$

Scrivere una funzione `seq: int -> (int * int)` tale che l'espressione `seq n` valuta alla coppia (a_n, b_n) . Nota: è consentito definire funzioni ausiliarie.

3. Date due funzioni $f, g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, si definisca la funzione $f \circ g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ come segue:

$$(f \circ g)(x) = \begin{cases} 2 * \max(g(x), f(x)) & \text{se } x \text{ è pari} \\ f(x) & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Definire una funzione `comp` con il seguente tipo:

`comp: (int -> int) -> (int -> int) -> (int -> int)`

e tale che `comp f g = f ∘ g`.

4. Scrivere una funzione `foo` con il seguente tipo:

```
foo: 'a list -> 'b list -> ('a * 'b) list
```

5. Definire una funzione `fool` con tipo:

```
'a list -> int -> ('a -> 'a) -> 'a list
```

in modo che `fool l n f` sia la lista ottenuta da `l` mappando i primi `n` elementi con la funzione `f`, e lasciando inalterati i rimanenti. Ad esempio,

```
fool [1;2;3;4;5;6;7;8;9;10] 3 (fun x -> x*2) = [2;4;6;4;5;6;7;8;9;10]
```

6. Scrivere una funzione `foo` con il seguente tipo:

```
foo: ('a -> 'b) -> 'a list -> 'b * 'b
```

7. Si consideri il seguente tipo:

```
type 'a tree = Empty | Node of 'a * 'a tree * 'a tree
```

Definire una funzione `fool` con tipo:

```
'a tree -> 'a list
```

in modo che `fool t` sia la lista contenente tutti e soli gli elementi di `t`, *senza ripetizioni*.

8. Si consideri la seguente definizione di tipo:

```
type 'a exp = Pip
           | Top
           | Plu of int * ('a exp * 'a exp)
           | Pap of bool * ('a exp * 'a exp) ;;
```

Definire una funzione `eval` che assegni ad un'espressione di tipo `exp` un valore di tipo `int`, interpretando `Pip` e `Top` rispettivamente con 1 e 0, `Plu of int * ('a exp * 'a exp)` con il valore della prima espressione della coppia se l'intero è pari, con il valore della seconda altrimenti, e `Pap of bool * ('a exp * 'a exp)` con il valore della prima espressione della coppia se il valore booleano è vero, con il valore della seconda altrimenti.