

**Istruzioni.** Durante lo svolgimento del test, attenersi rigorosamente alle seguenti istruzioni.

- Gli esercizi devono essere consegnati attraverso il sito Moodle, al seguente indirizzo:

<https://elearning.unica.it/course/view.php?id=188>

- Ogni esercizio deve essere consegnato su un file con estensione `.ml`. Non sono ammesse altre modalità di consegna.
- Non è possibile consegnare alcun esercizio dopo la scadenza stabilita. È possibile re-inviare ogni esercizio un numero arbitrario di volte entro la scadenza stabilita, senza subire penalizzazioni.
- Non è ammesso alcun tipo di collaborazione.
- Se viene richiesto che una funzione abbia un nome specifico, la funzione deve avere quel nome.
- Il file contenente la soluzione non deve contenere esempi (anche commentati).
- Nelle soluzioni degli esercizi 7 e 8 il tipo deve essere contenuto nel file.

1. Scrivere una funzione `foo` con il seguente tipo:

`foo: (int -> 'a) -> int -> 'a`

2. Si consideri la successione  $(a_n, b_n)_{n \in \mathbb{N}}$  di coppie di numeri interi data da:

$$\begin{aligned} a_0 &= 1 & b_0 &= 0 \\ a_{n+1} &= \begin{cases} a_n + 1 & \text{se } n \text{ pari} \\ a_n + b_n & \text{altrimenti} \end{cases} & b_{n+1} &= \begin{cases} a_n + b_n & \text{se } n \text{ pari} \\ b_n + 1 & \text{altrimenti} \end{cases} \end{aligned}$$

Scrivere una funzione `seq: int -> (int * int)` tale che l'espressione `seq n` valuta alla coppia  $(a_n, b_n)$ . Nota: è consentito definire funzioni ausiliarie.

3. Date due funzioni  $f, g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ , si definisca la funzione  $f \circ g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  come segue:

$$(f \circ g)(x) = \begin{cases} |g(x)| & \text{se } g(x) > f(x) \\ |f(x)| & \text{se } f(x) > g(x) \\ 10 + f(x) & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Definire una funzione `comp` con il seguente tipo:

`comp: (int -> int) -> (int -> int) -> (int -> int)`

e tale che  $\text{comp } f \text{ } g = f \circ g$ .

4. Scrivere una funzione `foo` con il seguente tipo:

```
foo: 'a list -> 'b list -> 'a list * 'b list
```

5. Definire una funzione `fool` con tipo:

```
int list -> (int -> bool) -> int list
```

in modo che `fool [x0;...;xm] p` sia la lista ottenuta da `[x0;...;xm]` filtrando gli elementi `xi` per cui sia `xi` che `i` soddisfano il predicato `p`. Ad esempio,

```
fool [1;2;4;5;7;8;10;11;12] (fun x -> x mod 2 = 0) = [4; 10; 12]
```

6. Scrivere una funzione `foo` con il seguente tipo:

```
foo: 'a list -> 'a list -> 'a list list
```

7. Si consideri il seguente tipo:

```
type 'a tree = Empty | Node of 'a * 'a tree * 'a tree
```

Definire una funzione `check` con tipo:

```
'a tree -> bool
```

in modo che `check t` restituisca `true` se l'albero `t` ha tutte le foglie nell'ultimo o penultimo livello. Ad esempio:

```
# let t0 = Node (1, Node(2, Empty, Empty), Node(5,Empty,Empty));;
```

```
# check t0;;
```

```
- : bool = true
```

```
# let t1 = Node (1, Node(2, Node( 3, Empty , Empty), Node(4, Empty, Empty)),
Node(5,Empty,Empty));;
```

```
# check t1;;
```

```
- : bool = true
```

```
# let t2 = Node (1, Node(2, Node( 3, Node(6, Empty, Empty) , Empty),
Node(4, Empty, Empty)), Node(5,Empty,Empty));;

# check t;;

- : bool = false
```

8. Si consideri la seguente definizione di tipo:

```
type exp = Pippo
          | Revert of exp
          | Invappend of exp * exp;;
```

Definire una funzione `eval` che assegni ad un'espressione di tipo `exp` un valore di tipo `int list`, interpretando `Pippo` con la lista `[1;0]`, `Revert of exp` con la lista ottenuta invertendo il valore dell'espressione di tipo `exp`, `Invappend of exp * exp` con la lista ottenuta invertendo il valore della prima espressione e concatenandolo al valore della seconda espressione.