

Istruzioni. Durante lo svolgimento del test, attenersi rigorosamente alle seguenti istruzioni.

- Gli esercizi devono essere consegnati attraverso il sito Moodle, al seguente indirizzo:

<https://elearning.unica.it/course/view.php?id=188>

- Ogni esercizio deve essere consegnato su un file con estensione `.ml`. Non sono ammesse altre modalità di consegna.
- Non è possibile consegnare alcun esercizio dopo la scadenza stabilita. È possibile re-inviare ogni esercizio un numero arbitrario di volte entro la scadenza stabilita, senza subire penalizzazioni.
- Non è ammesso alcun tipo di collaborazione.
- Se viene richiesto che una funzione abbia un nome specifico, la funzione deve avere quel nome.
- Il file contenente la soluzione non deve contenere esempi (anche commentati).
- Nelle soluzioni degli esercizi 7 e 8 il tipo deve essere contenuto nel file.

1. Scrivere una funzione `foo` con il seguente tipo:

`foo: 'a -> 'a -> (int -> 'b) -> 'b`

2. Si consideri la successione $(a_n, b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ di coppie di numeri interi data da:

$$\begin{aligned} a_0 &= 0 & b_0 &= 1 \\ a_{n+1} &= \begin{cases} 2b_n + 1 & \text{se } b_n \text{ pari} \\ 2b_n & \text{altrimenti} \end{cases} & b_{n+1} &= \begin{cases} a_n + 1 & \text{se } n \text{ dispari} \\ a_{n+1} & \text{altrimenti} \end{cases} \end{aligned}$$

Scrivere una funzione `seq: int -> (int * int)` tale che l'espressione `seq n` valuta alla coppia (a_n, b_n) . Nota: è consentito definire funzioni ausiliarie.

3. Date due funzioni $f, g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, si definisca la funzione $f \circ g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ come segue:

$$(f \circ g)(x) = \begin{cases} 2 * \max(g(x), f(x)) & \text{se } x \text{ è pari} \\ f(x) & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Definire una funzione `comp` con il seguente tipo:

`comp: (int -> int) -> (int -> int) -> (int -> int)`

e tale che `comp f g = f ∘ g`.

4. Scrivere una funzione `foo` con il seguente tipo:

```
foo: ('a -> 'b) -> 'a list -> 'b
```

5. Definire una funzione `fool` con tipo:

```
'a list -> 'a list -> int -> 'a list
```

in modo che `fool l l' n` sia la lista ottenuta prendendo `n` elementi, alternativamente, da `l` e da `l'`. Ad esempio,

```
fool [1;2;3;4;5] [6;7;8;9;10] 7 = [1; 6; 2; 7; 3; 8; 4]
```

```
fool [1;2;3;4;5] [6;7;8;9;10] 4 = [1; 6; 2; 7]
```

```
fool [1;2;3;4;5] [6] 4 = [1; 6; 2; 3]
```

```
fool [1] [2;3;4;5;6] 4 = [1; 2; 3; 4]
```

6. Scrivere una funzione `foo` con il seguente tipo:

```
foo: 'a list -> 'b list -> 'a -> 'b
```

7. Si consideri il seguente tipo:

```
type 'a tree = Empty | Node of 'a * 'a tree * 'a tree
```

Definire una funzione `print` con tipo:

```
'a tree -> int -> 'a list
```

in modo che `print t n` sia la lista contenente tutti i nodi al livello `n`-esimo. Si assume che la radice sia a livello zero. Non é importante l'ordine in cui vengono inseriti i nodi nella lista. Ad esempio:

```
# let t = Node (1, Node(2, Node( 3, Empty, Empty), Node(4, Empty, Empty)),  
Node(5,Empty,Empty));;
```

```
# print t 0;;
```

```
- : int list = [1]
```

```
# print t 1;;
```

```
- : int list = [2,5]
```

8. Si consideri la seguente definizione di tipo:

```
type stringa = Pippo  
              | Pluto  
              | Upper of stringa  
              | Conc of stringa * stringa;;
```

Definire una funzione `eval` che assegni ad un'espressione di tipo `stringa` un valore di tipo `string`, interpretando `Pippo` con la stringa `"pippo"`, `Pluto` con la stringa `"pluto"`, `Upper of stringa` con la stringa ottenuta scrivendo il valore di tipo `stringa` in maiuscolo, `Conc of stringa * stringa` con la stringa ottenuta concatenando il valore della prima stringa con il valore della seconda stringa. È possibile usare la funzione `uppercase: string -> string` del modulo `String` di Ocaml, per trasformare la stringa in maiuscolo.