Beamer

A.Iksiński

Wydział EAIiIB
Katedra Informatyki Stosowanej

2015

▷ ASSIGN

Algorytm

```
▷ ASSIGN
▷ init(s) = s0
```

Algorytm

```
▷ ASSIGN
▷ init(s) = s0
```

Algorytm

```
▷ ASSIGN
▷ init(s) = s0
▷ next(s) := case
```

Algorytm

▷ ASSIGN
▷ init(s) = s0
▷ next(s) := case
for all $si \in s$ **do**

Algorytm

```
▷ ASSIGN
▷ init(s) = s0
▷ next(s) := case
```
for all $si \in s$ **do**
    for all $tk \in T$ **do**

Algorytm

```
▷ ASSIGN
▷ init(s) = s0
▷ next(s) := case
```

for all $si \in s$ **do**
   for all $tk \in T$ **do**
      $V_{ik} \leftarrow \emptyset$

Algorytm

```
▷ ASSIGN
▷ init(s) = s0
▷ next(s) := case
```

for all $si \in s$ **do**
    for all $tk \in T$ **do**
        $V_{ik} \leftarrow \emptyset$
        for all $sj \in s$ **do**

Algorytm

```
▷ ASSIGN
▷ init(s) = s0
▷ next(s) := case
```

for all $si \in s$ **do**
    for all $tk \in T$ **do**
        $V_{ik} \leftarrow \emptyset$
        for all $sj \in s$ **do**
            if $(M_i, S_i) \xrightarrow{tk} (M_j, S_j)$ **then**

Algorytm

```
▷ ASSIGN
▷ init(s) = s0
▷ next(s) := case
```
for all $si \in s$ **do**
    for all $tk \in T$ **do**
        $V_{ik} \leftarrow \emptyset$
        for all $sj \in s$ **do**
            if $(M_i, S_i) \xrightarrow{tk} (M_j, S_j)$ **then**
                $V_{ik} \leftarrow V_{ik} \cup \{sj\}$

Algorytm

```
▷ ASSIGN
▷ init(s) = s0
▷ next(s) := case
```

for all $si \in s$ **do**

    for all $tk \in T$ **do**

        $V_{ik} \leftarrow \emptyset$

        for all $sj \in s$ **do**

            if $(M_i, S_i) \xrightarrow{tk} (M_j, S_j)$ **then**

                $V_{ik} \leftarrow V_{ik} \cup \{sj\}$

            end if

Algorytm

```
▷ ASSIGN
▷ init(s) = s0
▷ next(s) := case
```
for all $si \in s$ **do**
    for all $tk \in T$ **do**
        $V_{ik} \leftarrow \emptyset$
        for all $sj \in s$ **do**
            if $(M_i, S_i) \xrightarrow{tk} (M_j, S_j)$ **then**
                $V_{ik} \leftarrow V_{ik} \cup \{sj\}$
            end if
        end for

Algorytm

```
▷ ASSIGN
▷ init(s) = s0
▷ next(s) := case
```
for all $si \in s$ **do**
    for all $tk \in T$ **do**
        $V_{ik} \leftarrow \emptyset$
        for all $sj \in s$ **do**
            if $(M_i, S_i) \xrightarrow{tk} (M_j, S_j)$ **then**
                $V_{ik} \leftarrow V_{ik} \cup \{sj\}$
            end if
        end for
```
        ▷ s = si & action = tk: {Vik contents};
```

Algorytm

```
▷ ASSIGN
▷ init(s) = s0
▷ next(s) := case
```
for all $si \in s$ **do**
   for all $tk \in T$ **do**
      $V_{ik} \leftarrow \emptyset$
      for all $sj \in s$ **do**
         if $(M_i, S_i) \xrightarrow{tk} (M_j, S_j)$ **then**
            $V_{ik} \leftarrow V_{ik} \cup \{sj\}$
         end if
      end for
      ▷ s = si & action = tk: $\{V_{ik}\,contents\}$;
   end for

Algorytm

```
▷ ASSIGN
▷ init(s) = s0
▷ next(s) := case
```
for all $si \in s$ **do**
   for all $tk \in T$ **do**
      $V_{ik} \leftarrow \emptyset$
      for all $sj \in s$ **do**
         if $(M_i, S_i) \xrightarrow{tk} (M_j, S_j)$ **then**
            $V_{ik} \leftarrow V_{ik} \cup \{sj\}$
         end if
      end for
```
      ▷ s = si & action = tk: {Vik contents};
```
   **end for**
end for
```
▷ esac; =0
```

Kalendarz

Styczeń 2015

					3	4
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Kalendarz

Styczeń 2015

			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Luty 2015

						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

Kalendarz

Styczeń 2015

			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Marzec 2015

						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Kalendarz

Styczeń 2015

			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Kwiecień 2015

		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			