

DevOps

2022.09.06

Opracował: Mikołaj Ziótek
ziolek.mikosz@protonmail.com

Git Essentials	2
git init	2
git add	2

Git Essentials

```
git init
```

Po zainstalowaniu *Git*a i utworzeniu naszego folderu projektowego możemy zainicjalizować nasze repozytorium przy pomocy komendy ***git init***.

```
ziol@DESKTOP-3AASAME MINGW64 /d/Projects/devop-learn
$ git init
Initialized empty Git repository in D:/Projects/devop-learn/.git/
```

Po wykonaniu komendy w folderze projektu zostanie utworzony folder '**.git**'. To w nim odbywa się cała magia **śledzenia zmian**. Tutaj Git przechowuje wszystko co wie o naszym projekcie.

```
ziol@DESKTOP-3AASAME MINGW64 /d/Projects/devop-learn (master)
$ ls -la
total 8
drwxr-xr-x 1 ziol 197609 0 Sep  6 23:58 ./
drwxr-xr-x 1 ziol 197609 0 Sep  6 23:57 ../
drwxr-xr-x 1 ziol 197609 0 Sep  6 23:58 .git/
```

```
git add
```

Aby śledzić zmiany należy najpierw jakichś dokonać. W tym przypadku w folderze projektu umieścę tę właśnie notatkę.
