

# DevOps

## 2022.09.06

Opracował: Mikołaj Ziótek  
ziolek.mikosz@protonmail.com

<b>Git Essentials</b>	<b>2</b>
Basic commands	2
<b>git init</b>	<b>2</b>
<b>git add</b>	<b>2</b>
<b>git commit</b>	<b>3</b>
<b>git log</b>	<b>3</b>
Git Architecture	4

---

# Git Essentials

## Basic commands

```
git init
```

Po zainstalowaniu *Git'a* i utworzeniu naszego folderu projektowego możemy zainicjalizować nasze repozytorium przy pomocy komendy ***git init***.

```
ziol@DESKTOP-3AASAME MINGW64 /d/Projects/devop-learn
$ git init
Initialized empty Git repository in D:/Projects/devop-learn/.git/
```

Po wykonaniu komendy w folderze projektu zostanie utworzony folder ***.git***. To w nim odbywa się cała magia ***śledzenia zmian***. Tutaj Git przechowuje wszystko, co wie o naszym projekcie.

```
ziol@DESKTOP-3AASAME MINGW64 /d/Projects/devop-learn (master)
$ ls -la
total 8
drwxr-xr-x 1 ziol 197609 0 Sep  6 23:58 ./
drwxr-xr-x 1 ziol 197609 0 Sep  6 23:57 ../
drwxr-xr-x 1 ziol 197609 0 Sep  6 23:58 .git/
```

```
git add
```

Aby śledzić zmiany, należy najpierw jakichś dokonać. W tym przypadku w folderze projektu umieścę tę właśnie notatkę i użyję komendy ***'git add .'*** aby dodać wszystkie (w tym przypadku ten jeden plik) pliki z aktualnego katalogu, które nie są jeszcze śledzone.

```
ziol@DESKTOP-3AASAME MINGW64 /d/Projects/devop-learn (master)
$ git add .
```

---

```
git commit
```

Po dodaniu zmian z katalogu, Git jeszcze faktycznie ich nie śledzi, aby to osiągnąć, należy wywołać komendę **git commit** z dodatkową flagą **-m** *"i naszym komentarzem"*.

```
ziol@DESKTOP-3AASAME MINGW64 /d/Projects/devop-learn (master)
$ git commit -m "[Initial Commit] Added my learning notes"
[master (root-commit) 7dfde50] [Initial Commit] Added my learning notes
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 DevOps_Notes.pdf
```

```
git log
```

Komenda **git log** wylistuje wszystkie *commity* i *informację* o nich, które zostały utworzone w ramach naszego projektu.

```
ziol@DESKTOP-3AASAME MINGW64 /d/Projects/devop-learn (master)
$ git log
commit 7dfde5067f9e1c7d246e9eec1d35791054e238c3 (HEAD -> master)
Author: mikosz08 <46966211+mikosz08@users.noreply.github.com>
Date:   Wed Sep 7 00:34:20 2022 +0200

    [Initial Commit] Added my learning notes
```

Idąc od góry, widzimy:

<b>commit</b>	-	Unikalny numer identyfikujący nasz commit.
<b>Author</b>	-	Autor commit, pobrany z pliku konfiguracyjnego <i>.gitconfig</i> .
<b>Date</b>	-	Data utworzenia commit.
<b>message</b>	-	Komentarz dodany przez autora w trakcie tworzenia commit komendą <i>git commit -m "komentarz"</i>

```
ziol@DESKTOP-3AASAME MINGW64 /d/Projects/devop-learn (master)
$ git log --since=2022-09-01 --until=2022-09-31 --author=mikosz --grep="Init"
commit 7dfde5067f9e1c7d246e9eec1d35791054e238c3
Author: mikosz08 <46966211+mikosz08@users.noreply.github.com>
Date:   Wed Sep 7 00:34:20 2022 +0200


    [Initial Commit] Added my learning notes
```

---

## Git Architecture

Git używa tak zwanej **architektury trzech drzew (three-tree architecture)**.

To oznacza, że (tak jak inne systemy kontroli) posiada repozytorium i strefę roboczą i dodatkowo **staging index** czyli miejsce, do którego odkładane są nasze **commit'y**.



Dzięki temu możemy dokonać zmian w wielu różnych plikach w naszym obszarze roboczym, a następnie utworzyć zestaw z kilku niezależnych commitów.

## Hash Values & HEAD

### Hash Value

Git generuje sumę kontrolną (checksum) dla każdego zbioru zmian.

Jest to wartość **HASH** - liczba generowana przez pobranie danych i wprowadzenie ich do algorytmu matematycznego.

---

W folderze `.git` wewnątrz katalogu naszego projektu znajdziemy plik 'HEAD' - znajdziemy w nim informację o tym na jaką wartość hash, w tym momencie, wskazuje HEAD.

Przy pomocy komendy `'git log'` możemy sprawdzić czy faktycznie tak jest.

```
ziol@DESKTOP-3AASAME MINGW64 /d/Projects/devop-learn/.git (GIT_DIR!)
$ cat HEAD
ref: refs/heads/master

ziol@DESKTOP-3AASAME MINGW64 /d/Projects/devop-learn/.git (GIT_DIR!)
$ cat refs/heads/master
e4d974efe63ed09495b02a00a68643c8536f0d76

ziol@DESKTOP-3AASAME MINGW64 /d/Projects/devop-learn/.git (GIT_DIR!)
$ git log
commit e4d974efe63ed09495b02a00a68643c8536f0d76 (HEAD -> master)
Author: mikosz08 <46966211+mikosz08@users.noreply.github.com>
Date: Thu Sep 8 02:23:55 2022 +0200

    Adds new topic - 'Git Architecture'
```

Jak widać wartość w pliku HEAD wskazując na hash zawarty w moim ostatnim commit'cie.

## H-E-A-D

Jest to zmienna nazywana wskaźnikiem lub referencją do konkretnego **commit'a**. HEAD zawsze wskazuje na 'czubek' naszego branch'a (o branch'ach później) w naszym repozytorium. To miejsce w którym zakończyliśmy nasze ostatnie działania.

