

```

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.7.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: mikozniak.nazwa.pl:3306
-- Czas generowania: 06 Gru 2017, 22:24
-- Wersja serwera: 10.1.26-MariaDB
-- Wersja PHP: 5.5.9-1ubuntu4.21

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";

--
-- Baza danych: `mikozniak_z7`
--

-----

--
-- Struktura tabeli dla tabeli `Logi`
--

CREATE TABLE `Logi` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `userid` int(11) NOT NULL,
  `czas` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Zrzut danych tabeli `Logi`
--

INSERT INTO `Logi` (`id`, `userid`, `czas`) VALUES
(40, 5, '2017-12-06 19:36:15'),
(41, 5, '2017-12-06 19:38:51'),
(42, 5, '2017-12-06 20:45:58'),
(43, 5, '2017-12-06 20:56:10'),
(44, 5, '2017-12-06 20:58:09'),
(45, 5, '2017-12-06 21:05:00'),
(46, 6, '2017-12-06 21:10:56'),
(47, 5, '2017-12-06 21:11:38'),
(48, 7, '2017-12-06 21:20:42'),
(49, 5, '2017-12-06 21:28:02'),
(50, 7, '2017-12-06 21:28:08');

-----

--
-- Struktura tabeli dla tabeli `users`
--

CREATE TABLE `users` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `user` text NOT NULL,
  `pass` text NOT NULL,
  `fail` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

```

```

--
-- Zrzut danych tabeli `users`
--

INSERT INTO `users` (`id`, `user`, `pass`, `fail`) VALUES
(5, 'grad', 'grad', 0),
(6, 'a', 'a', 0),
(7, 'miko', 'miko', 0);

--
-- Indeksy dla zrzutów tabel
--

--
-- Indexes for table `Logi`
--
ALTER TABLE `Logi`
  ADD PRIMARY KEY (`id`),
  ADD KEY `userid` (`userid`);

--
-- Indexes for table `users`
--
ALTER TABLE `users`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- AUTO_INCREMENT for dumped tables
--

--
-- AUTO_INCREMENT dla tabeli `Logi`
--
ALTER TABLE `Logi`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=51;

--
-- AUTO_INCREMENT dla tabeli `users`
--
ALTER TABLE `users`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=8;COMMIT;

```