



## 住宅省エネ 2025キャンペーン



### 先進的窓リノベ

2025事業

＜ リフォーム（開口部の断熱改修）＞



### 子育てグリーン住宅

支援事業



＜ リフォーム＞

## 不二サッシ対象製品一覧

2025年 4月 1日 現在

- 対象製品（登録製品）は、「使用ガラス要件」を満たすガラスを使用することが条件になります。
- 個別防火認定が取得されていない製品・品種、また、個別防火認定条件を満たさないサイズ・仕様は対象外です。

#### ◆開口部の断熱改修基準（開口部の熱貫流率）

対象事業	グレード	建て方	性能区分コード ( )は熱貫流率基準値 [ W/(㎡・K) ]				
			1～2地域	3地域	4地域	5～7地域	8地域
 先進的窓リノベ 2025事業	SS	戸建・共同	P (1.1以下)				
	S	戸建・共同	S (1.5以下)				
	A	戸建・共同	A (1.9以下)				
 子育てグリーン住宅 支援事業	ZEH レベル	戸建	A (1.9以下)		B (2.3以下)		－
		共同	A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)		－

開口部の断熱改修【断熱等】

2025年 4月 1日

＜ドア交換（カバー工法）＞

不二サッシ株式会社

製 品 名 ・ シリーズ名	開閉形式	性能 区分 コード	使用ガラス要件				登録製品型番	
			種類	中空層		ガラス中央部 の熱貫流率 [ W/(㎡・K) ]		
				ガス封入	厚さ[mm]		■(ドアサイズ)	
FNS-Ⅱ 100R-C *FNS-Ⅱ 100R [ALC枠カバー工法] *非防火のみ	框ドア(屋外施錠あり)	B	-	-	-	1.4 以下	004F1RCDNB■	4(大) / 3・2(中) / 1(小)
		C	-	-	-	2.3 以下	004F1RCDNC■	4・3(大) / 2・1(小)
FNS改装 (防火:FNS-Ⅱ改装) *FD-70N [ALC枠カバー工法]	框ドア(屋外施錠あり) ※採風タイプは除く	C	真空	-	-	0.70 以下	004FNKDSC■	4・3(大) / 2・1(小)

■は大きさ(面積)区分「4・3・2・1」

大(大) : 2.8㎡以上 → 4  
大(中) : 1.8㎡以上 2.8㎡未満 → 3  
小(中) : 1.6㎡以上 1.8㎡未満 → 2  
小(小) : 1.0㎡以上 1.6㎡未満 → 1  
※( )は「先進的窓リノベ2025事業」の場合を示す。

大きさ(面積)は、W寸法XH寸法で計算した面積になります。

W寸法 = サッシW + 室内側見付寸法  
H寸法 = サッシH + 室内側見付寸法