



住宅省エネ 2025キャンペーン



先進的窓リノベ

2025事業

＜ リフォーム（開口部の断熱改修）＞



子育てグリーン住宅

支援事業



＜ リフォーム＞

不二サッシ対象製品一覧

2025年 4月 1日 現在

- 対象製品（登録製品）は、「使用ガラス要件」を満たすガラスを使用することが条件になります。
- 個別防火認定が取得されていない製品・品種、また、個別防火認定条件を満たさないサイズ・仕様は対象外です。

◆開口部の断熱改修基準（開口部の熱貫流率）

対象事業	グレード	建て方	性能区分コード ()は熱貫流率基準値 [W/(㎡・K)]				
			1～2地域	3地域	4地域	5～7地域	8地域
 先進的窓リノベ 2025事業	SS	戸建・共同	P (1.1以下)				
	S	戸建・共同	S (1.5以下)				
	A	戸建・共同	A (1.9以下)				
 子育てグリーン住宅 支援事業	ZEH レベル	戸建	A (1.9以下)		B (2.3以下)		－
		共同	A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)		－

開口部の断熱改修【断熱等 + 防犯】

2025年 4月 1日

＜外窓交換（はつり工法）＞

※サッシ及びガラスは、CP製品を使用してください。

不二サッシ株式会社

製 品 名 ・ シリーズ名	開閉形式	性能 区分 コード	使用ガラス要件				登録製品型番	
			種類	中空層		C P 製品		
				ガス封入	厚さ[mm]		■（窓サイズ）	
FNS-Ⅱ 70	引違い窓	C	Low-E複層	無	14mm以上	○	004F27HECPC■	L(大) / M(中) / S(小)
Super70P	引違い窓	C	Low-E複層	無	14mm以上	○	004S7PHECPC■	L(大) / M(中) / S(小)
	たてすべり出し窓	C	Low-E複層	無	14mm以上	○	004S7PPECPC■	L(大) / M(中) / S(小)
	すべり出し窓							
	框ドア(屋外施錠なし)							
FNS-Ⅱ 100R	引違い窓	C	Low-E複層	無	14mm以上	○	004S7PTECPC■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS-100断熱	引違い窓	B	Low-E複層	有	14mm以上	○	004F1RHGCPB■	L(大) / M(中) / S(小)
断熱100N	引違い窓	C	Low-E複層	無	14mm以上	○	004F1DHECPC■	L(大) / M(中) / S(小)
断熱100N	たてすべり出し窓	C	Low-E複層	無	14mm以上	○	004D1NPECPC■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS-100	引違い窓	C	Low-E複層	無	14mm以上	○	004FN1HECPC■	L(大) / M(中) / S(小)

■は大きさ(面積)区分「L・M・S」

大 : 2.8㎡以上 → **L**

中 : 1.6㎡以上 2.8㎡未満 → **M**

小 : 0.2㎡以上 1.6㎡未満 → **S**

大きさ(面積)は、W寸法XH寸法で計算した面積になります。

W寸法 = サッシW + 室内側見付寸法

H寸法 = サッシH + 室内側見付寸法