



住宅省エネ 2025キャンペーン



先進的窓リノベ

2025事業

＜ リフォーム（開口部の断熱改修）＞



子育てグリーン住宅

支援事業


＜ リフォーム＞

不二サッシ対象製品一覧

2025年 4月 1日 現在

- 対象製品（登録製品）は、「使用ガラス要件」を満たすガラスを使用することが条件になります。
- 個別防火認定が取得されていない製品・品種、また、個別防火認定条件を満たさないサイズ・仕様は対象外です。

◆開口部の断熱改修基準（開口部の熱貫流率）

対象事業	グレード	建て方	性能区分コード ()は熱貫流率基準値 [W/(㎡・K)]				
			1～2地域	3地域	4地域	5～7地域	8地域
 先進的窓リノベ 2025事業	SS	戸建・共同	P (1.1以下)				
	S	戸建・共同	S (1.5以下)				
	A	戸建・共同	A (1.9以下)				
 子育てグリーン住宅 支援事業	ZEH レベル	戸建	A (1.9以下)		B (2.3以下)		－
		共同	A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)		－

開口部の断熱改修【断熱等 + 防音】

※ 表中の使用ガラスは一例です。

2025年 4月 1日

<内窓設置>

例以外でも「使用ガラス要件」を満たしていれば対象になります。

不二サッシ株式会社

製品名 ・ シリーズ名	開閉形式	性能 区分 コード	使用ガラス要件	使用ガラス【例】			登録製品型番	■(窓サイズ)
			ガラス中央部の 熱貫流率 [W/(㎡・K)]	区分	ガラス構成 (Ar: アルゴン) (A: 空気) (V: 真空)	名称 (AGC) (日本板硝子) (セントラル硝子)		
インブラードⅡ	引違い窓(複層) *ガラス総厚 ⇒ 18~18.2mm	S	1.6 以下	Low-E複層	3 + Ar12 + 3	サンバランス(アクアグリーン) サンバランス(ピュアクリア) サンバランス(シルバー) ペアマルチレイボーグ(グリーンS) ペアマルチスーパー(グリーンS) ペアマルチスーパー(クリアS) ペアマルチEA ペアレックスツインガードG(グリーン) ペアレックスツインガードG(クリア) ペアレックスツインガードG(シルバー) ペアレックスヒートガードG(グリーン) ペアレックスヒートガードG(クリア) ペアレックスヒートガードG(シルバー)	004IP2HPNS■	L(大) / M(中) / S(小)
						サンバランス(アクアグリーン) ペアマルチレイボーグ(グリーンS) ペアマルチスーパー(グリーンS) ペアレックスツインガード(グリーン) ペアレックスヒートガード(グリーン)		
						サンバランス(ピュアクリア) サンバランス(シルバー) ペアマルチスーパー(クリアS) ペアマルチEA ペアレックスツインガード(クリア) ペアレックスツインガード(シルバー) ペアレックスヒートガード(クリア) ペアレックスヒートガード(シルバー)		
						サンバランス(ピュアクリア) サンバランス(シルバー) ペアマルチスーパー(クリアS) ペアマルチEA ペアレックスツインガード(クリア) ペアレックスツインガード(シルバー) ペアレックスヒートガード(クリア) ペアレックスヒートガード(シルバー)		
						サンバランス(ピュアクリア) サンバランス(シルバー) ペアマルチスーパー(クリアS) ペアマルチEA ペアレックスツインガード(クリア) ペアレックスツインガード(シルバー) ペアレックスヒートガード(クリア) ペアレックスヒートガード(シルバー)		
						サンバランス(ピュアクリア) サンバランス(シルバー) ペアマルチスーパー(クリアS) ペアマルチEA ペアレックスツインガード(クリア) ペアレックスツインガード(シルバー) ペアレックスヒートガード(クリア) ペアレックスヒートガード(シルバー)		
	引違い窓(単板) *ガラス総厚 ⇒ 3~6.2mm	B	3.3 以下	複層	3 + A12 + 3	普通複層ガラス	004IP2HPNB■	L(大) / M(中) / S(小)
		P(SS)	1.0 以下	真空	3 + V0.2 + 3	スぺーシアクール	004IP2HSNP■	L(大) / M(中) / S(小)
		S	1.4 以下	真空	3 + V0.2 + 3	スぺーシア	004IP2HSNS■	L(大) / M(中) / S(小)
		A	2.6 以下	真空	3 + V0.2 + 3	クリアFit	004IP2HSNA■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓(複層) *ガラス総厚 ⇒ 18~18.2mm	C	6.0 以下	単板	-	単板ガラス	004IP2HSNC■	L(大) / M(中) / S(小)
		P(SS)	0.74 以下	Low-E複層	3+Ar9+3+V0.2+3	スぺーシア21 遮熱クリア	004IP2FPNP■	L(大) / M(中) / S(小)
		S	1.7 以下	Low-E複層	3 + A12 + 3	サンバランス(アクアグリーン) サンバランス(ピュアクリア) ペアマルチレイボーグ(グリーンS) ペアマルチスーパー(グリーンS) ペアマルチスーパー(クリアS) ペアレックスツインガード(グリーン) ペアレックスヒートガード(グリーン)	004IP2FPNS■	L(大) / M(中) / S(小)
						サンバランス(アクアグリーン) サンバランス(ピュアクリア) ペアマルチレイボーグ(グリーンS) ペアマルチスーパー(グリーンS) ペアマルチスーパー(クリアS) ペアレックスツインガード(グリーン) ペアレックスヒートガード(グリーン)		
						サンバランス(アクアグリーン) サンバランス(ピュアクリア) ペアマルチレイボーグ(グリーンS) ペアマルチスーパー(グリーンS) ペアマルチスーパー(クリアS) ペアレックスツインガード(グリーン) ペアレックスヒートガード(グリーン)		
	FIX窓(単板) *ガラス総厚 ⇒ 3~6.2mm	A	2.9 以下	複層	3 + A12 + 3	普通複層ガラス	004IP2FPNA■	L(大) / M(中) / S(小)
		B	4.1 以下	複層	3 + A12 + 3	普通複層ガラス	004IP2FPNB■	L(大) / M(中) / S(小)
		S	1.4 以下	真空	3 + V0.2 + 3	スぺーシア	004IP2FSNS■	L(大) / M(中) / S(小)
		A	2.6 以下	真空	3 + V0.2 + 3	クリアFit	004IP2FSNA■	L(大) / M(中) / S(小)
		C	6.0 以下	単板	-	単板ガラス	004IP2FSNC■	L(大) / M(中) / S(小)

開口部の断熱改修【断熱等 + 防音】

※ 表中の使用ガラスは一例です。
例以外でも「使用ガラス要件」を満たしていれば対象になります。

2025年 4月 1日
不二サッシ株式会社

<内窓設置>

製品名 ・ シリーズ名	開閉形式	性能 区分 コード	使用ガラス要件	使用ガラス【例】			登録製品型番	
			ガラス中央部 の熱貫流率 [W/(㎡・K)]	区分	ガラス構成 (Ar : アルゴン) (A : 空気) (V : 真空)	名 称 (AGC) (日本板硝子) (セントラル硝子)		■ (窓サイズ)
インブラードⅡ	内開き窓(複層) *ガラス総厚 ⇒ 18～18.2mm	P(SS)	0.74 以下	Low-E複層	3+Ar9+3+V0.2+3	スベーシア21 遮熱クリア	004IP2TPNP■	L(大) / M(中) / S(小)
		S	1.7 以下	Low-E複層	3 + A12 + 3	サンバランス(アクアグリーン) サンバランス(ピュアクリア) ペアマルチレイボーク(グリーンS) ペアマルチスーパー(グリーンS) ペアマルチスーパー(クリアS) ペアレックスツインガード(グリーン) ペアレックスヒートガード(グリーン)	004IP2TPNS■	L(大) / M(中) / S(小)
		A	2.7 以下	Low-E複層	3 + A12 + 3	サンバランス(シルバー) ペアマルチEA ペアレックスツインガード(クリア) ペアレックスツインガード(シルバー) ペアレックスヒートガード(クリア) ペアレックスヒートガード(シルバー)	004IP2TPNA■	L(大) / M(中) / S(小)
		B	4.1 以下	複層	3 + A12 + 3	普通複層ガラス	004IP2TPNB■	L(大) / M(中) / S(小)
	内開き窓(単板) *ガラス総厚 ⇒ 3～6.2mm	S	1.4 以下	真空	3 + V0.2 + 3	スベーシア	004IP2TSNS■	L(大) / M(中) / S(小)
		A	2.6 以下	真空	3 + V0.2 + 3	クリアFit	004IP2TSNA■	L(大) / M(中) / S(小)
		C	6.0 以下	単板	-	単板ガラス	004IP2TSNC■	L(大) / M(中) / S(小)
	テラスドア(複層) *ガラス総厚 ⇒ 18～18.2mm	S	1.1 以下	Low-E複層	3+Ar9+3+V0.2+3	スベーシア21 断熱クリア	004IP2TDPNS■	L(大) / M(中) / S(小)
		A	2.7 以下	Low-E複層	3 + A12 + 3	サンバランス(アクアグリーン) サンバランス(ピュアクリア) サンバランス(シルバー) ペアマルチレイボーク(グリーンS) ペアマルチスーパー(グリーンS) ペアマルチスーパー(クリアS) ペアマルチEA ペアレックスツインガード(グリーン) ペアレックスツインガード(クリア) ペアレックスツインガード(シルバー) ペアレックスヒートガード(グリーン) ペアレックスヒートガード(クリア) ペアレックスヒートガード(シルバー)	004IP2TDPNA■	L(大) / M(中) / S(小)
		B	3.9 以下	複層	3 + A12 + 3	普通複層ガラス	004IP2TDPNB■	L(大) / M(中) / S(小)
		S	1.0 以下	真空	3 + V0.2 + 3	スベーシアクール	004IP2TDSNS■	L(大) / M(中) / S(小)
	テラスドア(単板) *ガラス総厚 ⇒ 3～6.2mm	A	1.4 以下	真空	3 + V0.2 + 3	スベーシア	004IP2TDSNA■	L(大) / M(中) / S(小)
		B	2.6 以下	真空	3 + V0.2 + 3	クリアFit	004IP2TDSNB■	L(大) / M(中) / S(小)
		C	6.0 以下	単板	-	単板ガラス	004IP2TDSNC■	L(大) / M(中) / S(小)

■は大きさ(面積)区分「L・M・S」
大 : 2.8㎡以上 → L
中 : 1.6㎡以上 2.8㎡未満 → M
小 : 0.2㎡以上 1.6㎡未満 → S

大きさ(面積)は、W寸法XH寸法で計算した
面積になります。
W寸法 = 内窓サッシW
H寸法 = 内窓サッシH