



住宅省エネ 2025キャンペーン



先進的窓リノベ

2025事業

＜ リフォーム（開口部の断熱改修）＞



子育てグリーン住宅

支援事業



＜ リフォーム＞

不二サッシ対象製品一覧

2025年 4月 1日 現在

- 対象製品（登録製品）は、「使用ガラス要件」を満たすガラスを使用することが条件になります。
- 個別防火認定が取得されていない製品・品種、また、個別防火認定条件を満たさないサイズ・仕様は対象外です。

◆開口部の断熱改修基準（開口部の熱貫流率）

対象事業	グレード	建て方	性能区分コード ()は熱貫流率基準値 [W/(㎡・K)]				
			1～2地域	3地域	4地域	5～7地域	8地域
 先進的窓リノベ 2025事業	SS	戸建・共同	P (1.1以下)				
	S	戸建・共同	S (1.5以下)				
	A	戸建・共同	A (1.9以下)				
 子育てグリーン住宅 支援事業	ZEH レベル	戸建	A (1.9以下)		B (2.3以下)		－
		共同	A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)		－

開口部の断熱改修【断熱等】

2025年 4月 1日

＜ドア交換（はつり工法）＞

不二サッシ株式会社

製 品 名 ・ シリーズ名	開閉形式	性能 区分 コード	使用ガラス要件				登録製品型番	
			種類	中空層		ガラス中央部 の熱貫流率 [W/(㎡・K)]		
				ガス封入	厚さ[mm]		■(ドアサイズ)	
FD-70N	ハニカムフラッシュドア (屋外施錠あり)	C	(ガラス無)	-	-	-	004FD7DFC■	4・3(大) / 2・1(小)
FNS-Ⅱ100R	框ドア(屋外施錠あり)	B	-	-	-	1.6 以下	004F1RDEB■	4・3(大) / 2・1(小)

■は大きさ(面積)区分「4・3・2・1」

大(大) : 2.8㎡以上 → 4

大(中) : 1.8㎡以上 2.8㎡未満 → 3

小(中) : 1.6㎡以上 1.8㎡未満 → 2

小(小) : 1.0㎡以上 1.6㎡未満 → 1

※()は「先進的窓リノベ2025事業」の場合を示す。

大きさ(面積)は、W寸法XH寸法で計算した面積になります。

W寸法 = サッシW + 室内側見付寸法

H寸法 = サッシH + 室内側見付寸法