



دستورهای پایتون

__eq__(self, other)	__hash__(self)
__ne__(self, other)	__getattr__(self, name)
__nonzero__(self)	__getattribute__(self, name)

متدهای رشته‌ای

lstrip()	capitalize() *
partition(sep)	center(width)
replace(old, new)	count(sub, start, end)
rfind(sub, start ,end)	decode()
rindex(sub, start, end)	encode()
rjust(width)	endswith(sub)
rpartition(sep)	expandtabs()
rsplit(sep)	find(sub, start, end)
rstrip()	index(sub, start, end)
split(sep)	isalnum() *
splitlines()	isalpha() *
startswith(sub)	isdigit() *
strip()	islower() *
swapcase() *	isspace() *
title() *	istitle() *
translate(table)	isupper() *
upper() *	join()
zfill(width)	ljust(width)
	lower() *

نکته: متدهای * به طور محلی وابسته به رشته‌های ۸ بیتی هستند.

متدهای لیست

pop(position)	append(item)
remove(item)	count(item)
reverse()	extend(list)
sort()	index(item)
	insert(position, item)

متدهای فایل

readlines(size)	close()
seek(offset)	flush()
tell()	fileno()
truncate(size)	isatty()
write(string)	next()
writelines(list)	read(size)
	readline(size)

متغیرهای سیستمی

argv	آرگومان‌های خط فرمان
builtin_module_names	ماژول‌های C لینک شده
byteorder	ترتیب بومی بایت
check_interval	فراوانی بررسی سیگنال
exec_prefix	دایرکتوری ریشه
executable	نام فایل اجرایی
exitfunc	نام تابع خروج
modules	ماژول‌های بارگذاری شده
path	مسیر جست‌وجو
platform	پلتفرم کنونی
stdin, stdout, stderr	اشیای فایل برای ورودی/خروجی
version_info	اطلاعات نسخه پایتون
winver	شماره نسخه

کاربرد sys.argv برای \$python foo.py bar -c qux -h

foo.py	sys.argv[0]
bar	sys.argv[1]
-c	sys.argv[2]
qux	sys.argv[3]
--h	sys.argv[4]

متغیرهای سیستم‌عامل

altsep	sep جایگزین
curdir	رشته دایرکتوری فعلی
defpath	مسیر جست‌وجوی پیش‌فرض
devnull	مسیر دستگاه null
extsep	جدا کننده افزونه
linesep	جدا کننده خط
name	نام سیستم‌عامل
pardir	رشته دایرکتوری والد
pathsep	جدا کننده پیچ
sep	جدا کننده مسیر

نکته: نام‌های ثبت شده برای سیستم‌عامل عبارتند از os2 ، mac ، nt ، posix ، ce ، java و riscos

متدهای خاص کلاس

__new__(cls)	__setattr__(self, name, attr)
__init__(self, args)	__delattr__(self, name)
__del__(self)	__call__(self, args, kwargs)
__repr__(self)	__lt__(self, other)
__str__(self)	__le__(self, other)
__cmp__(self, other)	__gt__(self, other)
__index__(self)	__ge__(self, other)

برای مشاهده دیگر «تقلب‌نامه‌های» مجله فرادرس، به [این لینک](#) مراجعه فرمایید.



%A	روز هفته (Sunday)
%b	اختصار نام ماه (Jan)
%B	نام ماه (January)
%c	تاریخ و زمان
%d	روز با صفر ابتدایی (۰۱ تا ۳۱)
%H	۲۴ ساعت با صفر ابتدایی (۰۰ تا ۲۳)
%I	۱۲ ساعت با صفر ابتدایی (۰۱ تا ۱۲)
%j	روز سال (۰۰۱ تا ۳۶۶)
%m	ماه (۰۱ تا ۱۲)
%M	دقیقه (۰۰ تا ۵۹)
%p	AM یا PM
%U	شماره هفته (۰۰ تا ۵۳) ^۱
%w	روز هفته (۰ تا ۶) ^۲
%W	شماره هفته (۰۰ تا ۵۳) ^۳
%S	ثانیه (۰۰ تا ۶۱) ^۴
%x	تاریخ
%X	زمان
%y	سال بدون قرن (۰۰ تا ۹۹)
%Y	سال (۰۱۸ تا ۲۰)
%z	منطقه زمانی (GMT)
%%	کاراکتر حرفی %

۱. یکشنبه به عنوان روز آغازین هفته است. همه روزهای سال جدید قبل از اولین یکشنبه در هفته ۰ در نظر گرفته می‌شوند.
۲. ۰ یکشنبه است و ۶ شنبه است.
۳. دوشنبه آغاز هفته است. همه روزهای سال جدید پیش از اولین دوشنبه در هفته ۰ در نظر گرفته می‌شوند.
۴. این اشتباه نیست. برای محاسبه ثانیه‌های کیبسه و کیبسه دابل در نظر گرفته شده است.

اندیس‌ها و اسلایس‌ها (برای a=[0,1,2,3,4,5])

len(a)	6
a[0]	0
a[5]	5
a[-1]	5
a[-2]	4
a[1:]	[1,2,3,4,5]
a[:5]	[0,1,2,3,4]
a[:-2]	[0,1,2,3]
a[1:3]	[1,2]
a[1:-1]	[1,2,3,4]
b=a[:]	کپی سطحی از a

متدهای Datetime

fromordinal(ordinal)	today()
combine(date, time)	now(timezoneinfo)
strptime(date, format)	utcnow()
fromordinal(ordinal)	fromtimestamp(timestamp)
	utcfromtimestamp(timestamp)

متدهای Time

utcoffset()	replace()
dst()	isoformat()
tzname()	__str__()
	strftime(format)

قالب‌بندی تاریخ (strftime و strptime)

%a	اختصار روز هفته (Sun)
----	-----------------------

مجموعه آموزش‌های جامع و کاربردی پایتون (+کلیک کنید)

برای مشاهده دیگر «تقلب‌نامه‌های» مجله فرادرس، به [این لینک](#) مراجعه فرمایید.

جهت آگاهی از آخرین تقلب‌نامه‌های منتشر شده، در [کانال تلگرام](#) مجله فرادرس عضو شوید.

تهیه و تنظیم: [مجله فرادرس](#)

