

TP1 - Registro de préstamos de la biblioteca

Manual de usuario

1. ¿Qué hace el programa?

El programa lee un archivo de texto con el registro de préstamos de la biblioteca, descarta las líneas mal formadas informando el motivo y el número de línea, y genera dos reportes en disco: uno con el detalle de multas por socio y otro con el ranking de los títulos más pedidos.

2. Cómo ejecutarlo

El programa se ejecuta desde la clase Tp1 y admite dos parámetros opcionales, en este orden:

1. Ruta del archivo de entrada (por defecto: datos/prestamos.csv)
2. Fecha de corte en formato ISO AAAA-MM-DD (por defecto: 2026-05-04)

Si se ejecuta sin argumentos, se usan ambos valores por defecto, obteniendo exactamente la salida documentada en el enunciado del TP.

Ejemplos de ejecución:

```
java -cp out ar.uba.fi.cb100...tp1.Tp1
```

```
java -cp out ar.uba.fi.cb100...tp1.Tp1 datos/otroArchivo.csv 2026-06-01
```

3. Formato del archivo de entrada

Archivo de texto plano, un préstamo por línea, con los campos separados por punto y coma (;), en este orden: fechaRetiro;padron;socio;isbn;título;fechaDevolucion. Las fechas van en formato ISO (AAAA-MM-DD). El campo fechaDevolucion puede venir vacío si el préstamo todavía no fue devuelto. Las líneas en blanco y las que empiezan con # se ignoran y no cuentan como error.

4. Qué se muestra por consola

Al finalizar la carga, el programa imprime un resumen con la cantidad de líneas de datos leídas, cuántas resultaron válidas y cuántas fueron descartadas, junto con el número de línea y el motivo de cada descarte. Luego informa el ranking de los títulos más pedidos.

5. Archivos que genera

reporte.txt: reporte con columnas de ancho fijo, con el detalle de multas por socio (ordenado por multa descendente y, a igual multa, alfabéticamente por nombre de socio) y una fila de totales al final.

reporte.csv: el mismo detalle de multas por socio, en formato separado por punto y coma, apto para abrir con Excel en configuración regional Argentina.

6. Errores esperables

El programa nunca se corta al encontrar una línea inválida: la descarta, guarda el motivo y continúa con las siguientes. Los motivos posibles son: cantidad incorrecta de campos, fecha con formato inválido, padrón no numérico, y fecha de devolución anterior a la de retiro.