

COUNCILia

Flujo Conversacional y Orquestación

Fases, reglas duras y síntesis con tradeoffs.

- Forma del flujo (4 fases)
- Reglas duras de orquestación
- Síntesis con tradeoffs explícitos
- Comportamientos especiales
- Métricas de salud del flujo

Tabla de contenidos

1 Forma del flujo

2 Reglas duras de orquestación

3 Síntesis con tradeoffs explícitos

4 Comportamientos especiales

5 Métricas de salud del flujo

Cómo se siente la conversación desde el lado del usuario, qué hace el orquestador detrás, qué reglas duras siguen los agentes y cómo se cierra una sesión con tradeoffs explícitos.
Documento 5 de 9 de la serie del MVP v1.1.

1. Forma del flujo

El flujo del MVP tiene **4 fases visibles + 1 invisible**. No hay interrupción durante streaming (eso va a v1.2). No hay tres botones de decisión por turno (eso genera parálisis). Hay una conversación que avanza con orden claro.

Fase 0 — Setup invisible (~1 segundo)

El usuario describe su situación y la envía. El orquestador hace tres cosas en silencio:

1. Lee `userContext` y el mensaje del usuario.
2. Decide **el orden visual** de intervención (no aleatorio).
3. Lanza las tres llamadas a Claude **en paralelo**.

UI: aparecen los 3 avatares con un texto sobrio: *"Reuniendo a Marco, Elena y Rafael..."*. Esa micro-transición ya genera anticipación.

Fase 1 — Posturas iniciales en paralelo

Los 3 agentes responden **al mismo tiempo, con streaming visible**, en 3 cards adyacentes (escritorio) o apiladas (móvil). Cada postura tiene un límite de ~150–200 tokens. Cada agente da su postura cruda, sin haber leído a los otros.

Por qué paralelo y no secuencial:

- Se siente como una **mesa real** donde 3 personas piensan al mismo tiempo, no como una fila.
- Refuerza la idea de **3 lentes simultáneas** sobre el mismo problema.
- Es **3× más rápido** que esperar uno tras otro.
- Evita que el último agente "gane" por tener más contexto que los demás.

Fase 2 — Réplica selectiva automática

Cuando los 3 terminan, el **Tension Detector** elige el par con mayor contradicción semántica y el orquestador dispara **una sola réplica**: *"X responde a Y"*. La réplica vuelve a aparecer en card, etiquetada como tal.

*Regla dura del MVP: **una réplica, no dos**. Si el Tension Detector no encuentra contradicción interesante (raro), se omite y se va directo a Fase 3.*

Fase 3 — Punto de decisión del usuario

La UI muestra **dos opciones únicamente**:

Acción	Qué pasa
Escribir un nuevo mensaje	El orquestador re-evalúa con la info nueva + lo dicho hasta ahora, y vuelve a Fase 1 con un mini-turno (postura corta de cada agente, sin réplica).
Pulsar " Pedir síntesis "	Salta a Fase 4.

No hay un botón "que deliberen entre ellos" porque la réplica ya se ejecuta sola en Fase 2.

Fase 4 — Síntesis

El **Synthesis Generator** cierra. Nombra 2–3 caminos visibles y 1–2 tradeoffs irreductibles. **Nunca recomienda**. Nunca se dispara automáticamente: siempre la pide el usuario.

2. Reglas duras de orquestación

Reglas que son defaults del sistema. Solo se incumplen con justificación explícita en código.

1. **Posturas iniciales: siempre los 3 en paralelo**, con `max_tokens` por agente de 250.
2. **Réplica: máximo 1 por turno**, elegida por el Tension Detector entre el par con mayor contradicción semántica.
3. **Síntesis: solo a petición del usuario**, nunca automática.
4. Si `userContext.decisionType` es **emocional pura** (relación personal + `feared_loss = arrepentirme`), Marco se atenúa: solo interviene en la síntesis. La fase 1 corre con Elena y Rafael.
5. Cada agente lee **su propio prompt + userContext + mensaje del usuario**. En la réplica, además, lee **solo la postura del agente al que responde** (no la de los tres). Esto evita convergencia.
6. **Streaming siempre activado** desde el primer token. La percepción de velocidad es parte del producto.
7. Ningún agente menciona a otro por nombre fuera de la fase de réplica.
8. La síntesis **no menciona a los agentes**, habla del problema.

3. Síntesis con tradeoffs explícitos

La síntesis es el cierre del producto. Es la única parte que el usuario va a recordar literalmente. Su redacción importa más que cualquier otro turno.

3.1 Lo que la síntesis **SÍ** debe hacer

- Listar **2 o 3 caminos visibles** identificados durante la deliberación.
- Hacer explícitos los **tradeoffs irreductibles** entre esos caminos (qué ganas vs. qué pierdes en cada uno, en términos comparables).
- Devolver **el poder de decisión al usuario** con una frase final tipo: *"Esto no se resuelve con lógica. Se decide con lo que tú estás dispuesto/a a aceptar de aquí en adelante."*

3.2 Lo que la síntesis **NO** debe hacer

- **No** dar una recomendación final ("yo en tu lugar haría X").
- **No** balancear artificialmente las posturas para sonar "neutral".
- **No** resolver la tensión: nombrarla, dejarla visible.
- **No** inventar un cuarto camino "intermedio" para complacer.
- **No** mencionar a los agentes por nombre.

3.3 Estructura fija de salida

La síntesis se renderiza con un template determinístico, no como prosa libre:

```
Camino visible
* [camino 1, 1 línea]
* [camino 2, 1 línea]
* [camino 3, 1 línea]    <- opcional

Tradeoffs irreductibles
* [tensión 1 entre dos caminos]
* [tensión 2 si aplica]

Lo que esto te pide decidir
[1-2 líneas, devolución del poder al usuario]
```

Razón de la estructura fija: las síntesis tienen que ser **exportables a PDF/markdown** desde el día 1 (es un feature del tier pro). Una estructura fija hace que la exportación se vea bien sin diseño adicional.

4. Comportamientos especiales

4.1 Mensaje vago del usuario

Si el primer mensaje del usuario tiene menos de ~20 palabras o no contiene un dilema identificable, los 3 agentes **devuelven solo una pregunta cada uno**, no una postura. Es la única excepción a la regla de "postura cruda en fase 1".

4.2 Usuario pide síntesis demasiado pronto

Si el usuario pulsa "Pedir síntesis" antes de que la fase 1 haya terminado para los 3 agentes, el botón espera y se desbloquea cuando los 3 acaben. No se permite síntesis sin postura completa.

4.3 Detección de crisis

Si el mensaje del usuario contiene señales de crisis emocional aguda, ideación suicida o autolesión, el orquestador **suspende el flujo deliberativo** y entra en modo Soporte (ver documento 7 — Operaciones).

5. Métricas de salud del flujo

El flujo se monitorea con tres métricas técnicas en producción:

Métrica	Umbral saludable
Tiempo hasta primer token visible (fase 1)	< 1.5 s
Tiempo total de fase 1 (los 3 terminan)	< 6 s
Tasa de réplicas omitidas (no hubo contradicción)	< 15%

Si la tasa de réplicas omitidas crece por encima del 15%, el problema está en el Tension Detector, no en los agentes: el detector está siendo demasiado estricto al medir contradicción.