

COUNCILia

Lista de Tareas del MVP

Descomposición detallada del trabajo de las 8 semanas.

- Resumen por semana
- Setup e infraestructura
- Diseño, frontend y agentes
- Backend, orquestador y datos
- Modo Soporte y pagos
- Instrumentación y testing
- DevOps y legal
- Validación con usuarios
- Hitos críticos y dependencias

Tabla de contenidos

1 Cómo leer este documento

2 Resumen por semana

3 Área A — Setup e infraestructura

4 Área B — Diseño y sistema visual

5 Área C — Onboarding y encuesta

6 Área D — Sesión deliberativa (frontend)

7 Área E — Síntesis y exportación

8 Área F — Cuenta, historial y ajustes

9 Área G — Autenticación

10 Área H — Tier freemium y paywall

11 Área I — Backend / API routes

12 Área J — Modelo de datos

13 Área K — Orquestador (núcleo)

14 Área L — Agentes y prompts

15 Área M — Modo Soporte y contenido sensible

16 Área N — Pagos y facturación

17 Área O — Instrumentación y métricas

18 Área P — Testing

19 Área Q — DevOps, observabilidad y seguridad

20 Área R — Contenido legal y de usuario

21 Área S — Validación con usuarios

22 Dependencias críticas inter-áreas

23 Resumen de hitos críticos

24 Lo que NO está en esta lista (deliberadamente)

Descomposición detallada del trabajo necesario para llegar al MVP v1.1 funcional en las 8 semanas planeadas. Cubre frontend, backend, orquestador, agentes, datos, pagos, contenido sensible, instrumentación, DevOps, testing y validación. Documento 11 de la serie.

1. Cómo leer este documento

Cada tarea tiene seis campos:

Campo	Significado
ID	Identificador único, prefijo por área (A1, B2, etc.). Sirve para referenciar dependencias.
Tarea	Qué hay que hacer, expresado como un entregable concreto.
Criterio de aceptación	Condición observable que define que la tarea está terminada (Definition of Done).
Est.	Estimación de tamaño: S ≈ medio día, M ≈ 1–2 días, L ≈ 3–5 días, XL ≈ una semana o más.
Sem.	Semana del roadmap donde se planea realizar la tarea (1–8).
Dep.	IDs de otras tareas que deben terminarse antes de empezar ésta.

Las áreas están agrupadas por letra (A: Setup, B: Diseño, C: Onboarding, etc.). Las dependencias críticas inter-áreas se listan al final del documento.

2. Resumen por semana

Semana	Foco principal	Áreas activas	Hito de cierre
1	Setup + esqueleto del orquestador	A, B, K, L	Llamadas paralelas a Claude funcionando con 3 system prompts distintos en consola.
2	Streaming + Tension Detector + Synthesis	K, L, D	Una sesión completa (encuesta dummy → 3 posturas → réplica → síntesis) corre punta a punta en CLI o demo interna.
3	Onboarding real + UI de sesión	C, D, B	Usuario externo puede iniciar una sesión completa desde el navegador, sin auth todavía.
4	Síntesis, exportación, contenido sensible	E, M, B	Modo Soporte activo. Exportar síntesis funciona. Política de contenido aplicada en pre-procesamiento.
5	Auth + modelo de datos + historial	G, I, J, F	Usuario se registra, su council se guarda, abre conversaciones previas.
6	Tier freemium + pagos + ajustes de privacidad	H, N, F	Paywall activo a la sexta sesión del mes. DSAR autoservicio operativo.
7	Instrumentación + dashboard + QA	O, P, Q	Métricas cuantitativas se ven en dashboard. Tests E2E pasan en CI.
8	Pruebas con usuarios + iteración + demo	S, L, B	20+ sesiones reales con usuarios externos, decisión de v1.2 documentada.

3. Área A — Setup e infraestructura

ID	Tarea	Criterio de aceptación	Est.	Sem.	Dep.
A1	Inicializar repo Next.js 14 (App Router) con TypeScript estricto	<code>npm run dev</code> corre, <code>tsc --noEmit</code> pasa sin errores, ESLint configurado.	S	1	—
A2	Configurar Tailwind CSS + tokens de diseño base	<code>tailwind.config.ts</code> con paleta del documento de diseño, <code>globals.css</code> aplicado.	S	1	A1
A3	Estructurar carpetas (<code>app/</code> , <code>lib/</code> , <code>components/</code> , <code>orchestrator/</code> , <code>agents/</code>)	Esqueleto de carpetas existe y un README corto en cada una explica su responsabilidad.	S	1	A1
A4	Configurar variables de entorno (<code>.env.v.example</code> , validación con <code>zod</code>)	Inicio falla con mensaje claro si falta una variable obligatoria; <code>.env.example</code> documentado.	S	1	A1
A5	Conectar Anthropic SDK (clave en <code>.env</code>)	Llamada hello-world a Claude Sonnet desde script de prueba devuelve texto.	S	1	A4

ID	Tarea	Criterio de aceptación	Est.	Sem.	Dep.
A6	Conectar Supabase (proyecto creado, claves cargadas)	Migración inicial corre, conexión confirmada desde Next API route.	M	1	A4
A7	Configurar GitHub Actions de lint + typecheck + test unitario básico	Cada PR a main ejecuta el workflow y bloquea merge si falla.	S	1	A1
A8	Configurar Vercel: proyecto, dominio dev (dev.councilia.app), envs sincronizadas	Push a main despliega automáticamente a dev.councilia.app .	M	1	A1, A6
A9	Configurar dominio de producción (councilia.app) con HTTPS	Sitio servido por HTTPS válido. Redirección de www a apex resuelta.	S	6	A8

4. Área B — Diseño y sistema visual

ID	Tarea	Criterio de aceptación	Est.	Sem.	Dep.
B1	Definir paleta y tokens (color, tipografía, espaciado, radios)	Documento d esign-tokens.md aprobado; archivo de tokens importado en Tailwind.	M	1	—
B2	Crear componente Card para postura de agente (avatar, nombre, texto con streaming)	Variante "loading", "streaming", "completa", "error" pixel-perfect en escritorio y móvil.	M	2	B1
B3	Crear sistema de iconos (Lucide o set propio) y avatares de los 3 agentes	Avatares de Marco/Elena/Rafael en SVG, consistentes, sin assets pesados.	M	2	B1
B4	Diseñar pantalla de encuesta de onboarding	Maquetas mobile + desktop, transiciones d ocumentadas.	M	2	B1
B5	Diseñar pantalla principal de sesión (3 cards en paralelo / apiladas)	Maquetas con estados: vacío, llenando, completo, esperando síntesis.	L	2-3	B1, B2

ID	Tarea	Criterio de aceptación	Est.	Sem.	Dep.
B6	Diseñar bloque de síntesis (estructura fija de caminos + tradeoffs)	Maqueta + variante de exportación PDF.	M	3-4	B1
B7	Diseñar pantalla de Modo Soporte (crisis emocional)	Maqueta sobria, copy validado, lista de recursos por región.	M	4	B1
B8	Diseñar pantalla de paywall y de ajustes/privacidad	Maquetas + copy.	M	6	B1
B9	Animaciones de transición con Framer Motion (cards entrando, streaming visible)	Animaciones suaves a <60fps en dispositivos medios.	M	3	B5, A1

5. Área C — Onboarding y encuesta

ID	Tarea	Criterio de aceptación	Est.	Sem.	Dep.
C1	Definir esquema versionado de la encuesta (<code>survey.v1.ts</code>)	Tipo TypeScript con las 4 preguntas, opciones y validación.	S	2	A3
C2	Implementar pantalla de encuesta (4 preguntas en una vista)	Vista responsive, validación visible, al completar avanza a la sesión.	M	3	C1, B4
C3	Construir objeto <code>userContext</code> y persistirlo en el council al guardarse	Council guardado en Supabase incluye <code>user_context</code> JSON correctamente serializado.	M	5	C1, J2
C4	Permitir reanudar encuesta si el usuario cierra la pestaña antes de terminar (in-session)	Estado parcial vive en <code>sessionStorage</code> ; tras refrescar se restaura.	M	3	C2
C5	Mostrar texto introductorio antes de la encuesta ("Antes de reunir tu council...")	Copy validado, sin tipografía rota en ningún breakpoint.	S	3	B4

6. Área D — Sesión deliberativa (frontend)

ID	Tarea	Criterio de aceptación	Est.	Sem.	Dep.
D1	Implementar caja de entrada del usuario con counter de caracteres	Maneja envío con Enter, multi-línea con Shift+Enter, deshabilitada durante streaming.	M	3	B5
D2	Renderizar las 3 Card en grid responsive (3 columnas / apiladas)	Layout estable cuando una card es más larga que otra.	M	3	B2, B5
D3	Consumir SSE de las 3 posturas en paralelo, mostrar tokens conforme llegan	Las 3 cards muestran texto en streaming simultáneo sin parpadeos.	L	3	I2, K3
D4	Mostrar estado "esperando réplica" tras posturas iniciales	Indicador sutil sin spinner ruidoso.	S	3	D3
D5	Renderizar la réplica como una card con etiqueta "X responde a Y"	La card de réplica aparece con flecha visual o indicación clara del agente emisor.	M	3	D2, K4

ID	Tarea	Criterio de aceptación	Est.	Sem.	Dep.
D6	Implementar botón "Pedir síntesis"	Visible solo después de fase 2; deshabilitado hasta que termine fase 1.	S	3	D4
D7	Renderizar mensaje del usuario en la línea de tiempo (entre turnos)	Conversación continua con sus propios turnos visibles.	M	3	D1
D8	Manejar reintentos por error transitorio en una de las 3 llamadas	Si una postura falla, el usuario ve "reintentar agente X" sin perder las otras dos.	M	3	D3
D9	Layout móvil: cards apiladas, swipe horizontal opcional para enfocar una	Funciona en pantallas $\geq$ 360px.	M	3	D2
D10	Indicador de tokens / tiempo de la sesión (footer discreto)	Muestra tokens estimados consumidos, no intrusivo.	S	7	O3

7. Área E — Síntesis y exportación

ID	Tarea	Criterio de aceptación	Est.	Sem.	Dep.
E1	Renderizar síntesis con la estructura fija (camino + tradeoffs + cierre)	El bloque se ve idéntico al diseño aprobado, sin formato libre del modelo.	M	4	B6, K5
E2	Botón "Exportar síntesis a PDF"	Genera un PDF con identidad visual del producto y se descarga.	M	4	E1
E3	Botón "Copiar como markdown"	Copia al portapapeles bloque markdown limpio.	S	4	E1
E4	Permitir que el usuario continúe la conversación después de la síntesis	"Pedir síntesis" no cierra la sesión; usuario puede seguir escribiendo.	S	4	E1, D1

8. Área F — Cuenta, historial y ajustes

ID	Tarea	Criterio de aceptación	Est.	Sem.	Dep.
F1	Pantalla de historial de conversaciones	Lista paginada con título auto-generado, fecha, council.	M	5	J2, J3
F2	Vista de conversación previa (modo lectura)	Reproduce las posturas y síntesis sin re-ejecutar el modelo.	M	5	F1
F3	Pantalla "Ajustes → Cuenta" (email, contraseña, cerrar sesión, cerrar cuenta)	Acciones funcionan, confirmaciones claras.	M	6	G1
F4	Pantalla "Ajustes → Privacidad" (descargar datos, borrar historial, borrar cuenta)	Descarga genera ZIP/JSON; borrados disparan job en backend.	L	6	I7, M5
F5	Notificación in-app post-acción ("Tu cuenta se cerrará en 7 días")	Toast persistente con explicación.	S	6	F3
F6	Renombrar council y conversación	Renombrado se persiste y se ve en historial.	S	6	F1

9. Área G — Autenticación

ID	Tarea	Criterio de aceptación	Est.	Sem.	Dep.
G1	Registro con email + contraseña (Supabase Auth)	Usuario nuevo recibe email de verificación; verifica y accede.	M	5	A6
G2	Login y recuperación de contraseña	Olvido de contraseña funciona end-to-end con email de reset.	M	5	G1
G3	Middleware de Next.js que protege rutas autenticadas	Rutas privadas redirigen a login si no hay sesión válida.	M	5	G1
G4	Permitir uso anónimo con límite (sesiones guardadas en localStorage hasta registro)	Usuario puede probar una sesión completa sin registrarse; al registrarse migra su última sesión.	L	5	G1, J2
G5	Logout coordinado con limpieza de tokens cliente	Tras logout, intentar acceso a privado redirige a landing.	S	5	G1

10. Área H — Tier freemium y paywall

ID	Tarea	Criterio de aceptación	Est.	Sem.	Dep.
H1	Contador de sesiones del mes natural por usuario	Endpoint GET /usage devuelve sesiones usadas / límite.	M	6	I4
H2	Bloqueo al abrir la 6ª sesión + pantalla de paywall	Usuario gratuito ve paywall al intentar abrir la 6ª sesión, no antes.	M	6	H1, B8
H3	Lógica de "sesión empezada cuenta cuando se envía el primer mensaje"	Si el usuario abre y no escribe, no consume sesión.	S	6	H1
H4	Pantalla de pricing con tier gratuito y tier pro	Comparación clara de límites; CTA visible.	M	6	B8
H5	Aviso por correo cuando el usuario alcanza la 4ª y 5ª sesión del mes	Mail transaccional disparado por evento.	S	6	H1, O4

11. Área I — Backend / API routes

ID	Tarea	Criterio de aceptación	Est.	Sem.	Dep.
I1	Definir estructura de rutas API (/api/sessions, /api/synthesis, /api/usage)	Documento OpenAPI o equivalente con endpoints y contratos.	M	2	A3
I2	Implementar endpoint que abre una sesión y devuelve SSE con 3 streams	Cliente recibe los 3 streams en paralelo identificados por agente.	L	2-3	A5, K3
I3	Implementar endpoint de réplica selectiva	Devuelve SSE de un solo agente con contexto reducido del otro.	M	3	I2, K4
I4	Implementar endpoint de síntesis	Devuelve la síntesis renderizada como JSON estructurado (camino / tradeoffs / cierre).	M	4	I2, K5
I5	Endpoint para guardar council, conversaciones y mensajes	Datos quedan en Supabase, ids consistentes, transaccional.	M	5	J2
I6	Endpoint para listar conversaciones del usuario	Página, ordena por fecha, filtra por council.	S	5	I5

ID	Tarea	Criterio de aceptación	Est.	Sem.	Dep.
I7	Endpoint para borrado (conversación, historial, cuenta)	Borra lógicamente y dispara job de borrado físico (≤ 7 días).	M	6	M5
I8	Endpoint webhook de Stripe (/api/webhooks/stripe)	Procesa customer.subscription.* y actualiza tier del usuario.	M	6	N2

12. Área J — Modelo de datos

ID	Tarea	Criterio de aceptación	Est.	Sem.	Dep.
J1	Crear migración inicial de Supabase con tablas <code>users</code> , <code>councils</code> , <code>conversations</code> , <code>messages</code>	Migración aplicada en dev y staging; row-level security activada.	M	5	A6
J2	Implementar capa de repositorios (<code>lib/db/*.ts</code>) con queries tipadas	Repositorios cubren CRUD básico y queries de historial.	M	5	J1
J3	Indexar columnas para queries de historial (<code>conversation_id</code> , <code>created_at</code>)	Plan de queries muestra uso de índices; latencia p95 < 100 ms.	S	5	J2
J4	Configurar backups automáticos diarios con retención 7 días	Backups visibles en consola Supabase; restauración probada una vez.	S	5	A6
J5	Cifrado at-rest a nivel de columnas sensibles si Supabase no lo cubre por defecto	Confirmación documentada del nivel de cifrado por columna.	M	5	A6

13. Área K — Orquestador (núcleo)

ID	Tarea	Criterio de aceptación	Est.	Sem.	Dep.
K1	Implementar <code>IntentCali brator</code> que lee <code>userCon text</code> y emite pesos/atenuaciones	Tabla declarativa con reglas; cubre los casos de atenuación de Marco/Elena/Rafael.	M	1-2	A3, C1
K2	Definir interfaz <code>Llm</code> y adapter para Claude Sonnet con streaming	Interfaz reemplazable; el adapter inyecta system prompt y devuelve <code>AsyncIterable <string></code> .	M	1	A5
K3	Implementar <code>AgentRunner.runInitial()</code> : 3 llamadas paralelas con streaming	Devuelve los 3 streams cor relacionados con su <code>agent_id</code> ; tolera fallo de uno.	L	2	K2
K4	Implementar <code>TensionDetector</code> heurístico (overlap léxico negativo + clasificador opcional)	Dada una terna de posturas, devuelve par con mayor contradicción o <code>null</code> .	L	2	K3
K5	Implementar <code>DebateRouter</code> que arma contexto reducido y dispara la réplica	Réplica usa solo la postura del agente referido, no las tres.	M	2	K4

ID	Tarea	Criterio de aceptación	Est.	Sem.	Dep.
K6	Implementar SynthesisGenerator con la estructura fija de salida	Salida cumple el JSON contract (camino[], tradeoffs[], cierre).	M	4	K5
K7	Cancelación coordinada de los 3 streams al cerrar la conversación	Si el usuario sale, las llamadas pendientes se abortan en < 1 s.	M	4	K3
K8	Logging estructurado por turno (council_id, conversation_id, fase, tokens, latencia)	Logs van a destino centralizado y son queryables.	M	7	O1

14. Área L — Agentes y prompts

ID	Tarea	Criterio de aceptación	Est.	Sem.	Dep.
L1	Redactar prompt v1 de Marco (Estratega) con las 6 capas del documento 04	Prompt en agents/marco.v1.ts , revisado por al menos otra persona del equipo.	M	1-2	A3
L2	Redactar prompt v1 de Elena (Analista de Riesgo)	Idem.	M	1-2	A3
L3	Redactar prompt v1 de Rafael (Crítico)	Idem.	M	1-2	A3
L4	Set de fixtures de prueba (10 casos de uso típicos: negocio, carrera, relación, finanzas, etc.)	Fixtures viven en tests/fixtures/ y se usan en evaluación cualitativa.	M	2	L1-L3
L5	Banco de "anti-prompts" para validar lo que los agentes NO deben hacer	Set de 10 entradas que prueban no-recomendación, no-felicitación, etc.	M	2	L1-L3
L6	Iterar prompts a la luz de fixtures (al menos 2 vueltas)	Tasa de cumplimiento de reglas $\geq 95\%$ en fixtures internos.	L	7-8	L4, L5

15. Área M — Modo Soporte y contenido sensible

ID	Tarea	Criterio de aceptación	Est.	Sem.	Dep.
M1	Lista verificada de recursos de crisis por país (es-MX, es-ES, en-US como mínimo en MVP)	Lista revisada manualmente, fuentes citadas, vigentes a la fecha.	M	4	—
M2	Detector heurístico de crisis (keywords + heurísticas básicas)	Cubre ideación suicida, autolesión y violencia doméstica en español/inglés con tasa de detección $\geq 90\%$ en fixtures.	L	4	A3
M3	Clasificador ligero opcional como segunda pasada	Mejora la precisión sin disparar latencia más de 200 ms.	L	4	M2
M4	Pantalla de Modo Soporte conectada al detector	Si el detector marca crisis, el flujo deliberativo se pausa y se muestra la pantalla.	M	4	M2, B7
M5	Job de borrado físico que respeta los plazos del documento 10 (T&C)	Job nocturno borra de DB y de backups dentro del SLA de 7 días naturales.	M	6	J1

ID	Tarea	Criterio de aceptación	Est.	Sem.	Dep.
M6	Filtros de contenido en input (rechazo de PII de terceros, contenido ilegal)	Mensajes con patrones detectados muestran aviso y no se envían al modelo.	M	4	A3

16. Área N — Pagos y facturación

ID	Tarea	Criterio de aceptación	Est.	Sem.	Dep.
N1	Crear cuenta de Stripe (modo test y producción) y productos/precios	Productos definidos: mensual y anual, en USD y MXN.	S	6	—
N2	Integrar Stripe Checkout en el frontend	Usuario gratuito pasa a pro tras pago exitoso en sandbox.	M	6	N1
N3	Implementar webhook de Stripe (renovación, cancelación, fallo de pago)	Cambios de estado de suscripción se reflejan en users.plan .	M	6	I8, N2
N4	Pantalla "Ajustes → Facturación" con portal de Stripe	Usuario gestiona método de pago y factura desde el portal nativo.	S	6	N3
N5	Reembolso manual por solicitud durante periodo de prueba (14 días)	Operativa interna documentada (no automática) para procesar reembolsos válidos.	S	6	N3

17. Área O — Instrumentación y métricas

ID	Tarea	Criterio de aceptación	Est.	Sem.	Dep.
O1	Adoptar librería de logging estructurado (pino o equivalente)	Logs JSON enviados a Vercel / Supabase logs / proveedor externo.	S	7	A1
O2	Definir y emitir eventos clave (sesión iniciada, postura completada, réplica, síntesis pedida, error)	Eventos visibles en el destino agregado.	M	7	O1
O3	Tracking de tokens por turno y por usuario	Suma agregada visible en dashboard.	M	7	O2, J2
O4	Email transaccional (Resend o equivalente) con plantillas para registro, recuperación, paywall warning	Correos llegan a inbox con dominio configurado (SPF/DKIM).	M	6	A4
O5	Dashboard interno simple (vista en Next admin protegida) con KPIs	Muestra tasa de finalización, retorno a 7 días, profundidad, tasa de "me cambió perspectiva".	L	7	O2

ID	Tarea	Criterio de aceptación	Est.	Sem.	Dep.
O6	Encuesta cualitativa post-sesión (opt-in)	Modal sobrio aparece al cerrar; las respuestas se guardan asociadas a la conversación.	M	7	E1, J2
O7	Alertas básicas (tasa de error > 2%, latencia p95 > 8 s, costo medio sesión > \$0.25)	Notificación a un canal de Slack interno cuando se cruzan umbrales.	M	7	O2

18. Área P — Testing

ID	Tarea	Criterio de aceptación	Est.	Sem.	Dep.
P1	Tests unitarios del orquestador (Intent, Tension, Synthesis) con vitest o jest	Cobertura > 80% en orchestrator/ .	M	2-7	K1-K6
P2	Tests de contrato de la API (zod schemas validan request/response)	Ningún endpoint acepta payload no validado.	M	3-5	I1
P3	Tests E2E con Playwright (flujo: encuesta → sesión → síntesis → exportar)	Suite corre en CI sobre Vercel preview y pasa estable.	L	7	A7, F1, E1
P4	Tests del detector de crisis con fixtures positivos y negativos	Falsos negativos en fixtures = 0.	M	4	M2
P5	Tests de regresión de prompts (snapshot de salidas vs. fixtures)	Cambios en prompts se detectan en CI con diff legible.	M	7-8	L4

ID	Tarea	Criterio de aceptación	Est.	Sem.	Dep.
P6	Pruebas manuales de accesibilidad básicas (contraste, foco visible, navegación con teclado)	Checklist WCAG AA en pantallas principales completado.	M	7	B5, B6

19. Área Q — DevOps, observabilidad y seguridad

ID	Tarea	Criterio de aceptación	Est.	Sem.	Dep.
Q1	Configurar entorno de staging en Vercel separado de producción	Cada PR genera preview; staging permanente apunta a main .	S	7	A8
Q2	Headers de seguridad (CSP, HSTS, Referrer-Policy, etc.)	Score de securityheaders.com $\geq$ A.	M	7	A8
Q3	Rate limiting básico (por IP y por usuario) en endpoints sensibles	50 req/min por usuario en /api/sessions ; 10 req/min para login fallido.	M	7	I1
Q4	Plan de respaldo y restauración documentado	Documento runbook-backup.md con pasos verificados al menos una vez.	S	7	J4
Q5	Plan de respuesta a incidentes con plazos (sev1: 2 h, sev2: 1 día)	Documento runbook-incidents.md con responsables y canales.	S	7	—
Q6	Auditoría dependencias (npm audit integrado en CI)	Workflow falla si hay vulnerabilidades críticas.	S	7	A7

20. Área R — Contenido legal y de usuario

ID	Tarea	Criterio de aceptación	Est.	Sem.	Dep.
R1	Revisión legal de los documentos publicados al usuario: Términos (doc 10), Privacidad (doc 12) y Cookies (doc 13) por abogado	Versiones finales aprobadas, comentarios resueltos.	L	5-7	—
R2	Página pública "/terms" con los Términos	Versión markdown se renderiza con estilo, anclas por sección.	M	6	R1
R3	Página pública "/privacy" alineada con el documento 12 (Política de Privacidad)	Renderizado consistente con /terms, enlaces cruzados correctos.	M	6	R1
R4	Página pública "/cookies" alineada con el documento 13 (Política de Cookies)	Renderizado consistente; lista de cookies actualizada con lo desplegado en prod.	M	6	R1

ID	Tarea	Criterio de aceptación	Est.	Sem.	Dep.
R5	Banner y centro de preferencias de cookies según documento 13	Categorías (necesaria / funcional / analítica) respetadas; no se carga analítica sin consentimiento.	M	6	R4, O5
R6	Página pública de "Sobre el producto" con la visión (basada en doc 01)	Página simple con copy del documento 01 sin información técnica interna.	S	6	—
R7	Página de soporte con FAQs y contacto	FAQs cubren paywall, borrado, modo Soporte, exportación, cookies y privacidad.	M	7	—

21. Área S — Validación con usuarios

ID	Tarea	Criterio de aceptación	Est.	Sem.	Dep.
S1	Definir guión de prueba moderada (situaciones a explorar, qué observar)	Documento con 5–7 situaciones, métricas a observar y formulario post-sesión.	M	7	O6
S2	Reclutar 20–30 usuarios externos al equipo	Confirmados con cita y con sentimiento informado.	M	7	R1
S3	Realizar las sesiones (presencial y remoto) y grabar con consentimiento	Grabaciones almacenadas con plazo de retención claro.	L	8	S1, S2
S4	Recopilar resultados (cualitativos y cuantitativos del dashboard)	Reporte de hallazgos con citas anonimizadas.	M	8	S3, O5
S5	Decisión documentada de v1.2: sí / pivote / iterar	Documento corto que cita métricas y hallazgos, firmado por el equipo.	S	8	S4
S6	Iteración rápida sobre top-3 hallazgos críticos antes de cerrar el sprint	Cambios merged a main y desplegados.	M	8	S4

22. Dependencias críticas inter-áreas

Las cadenas más sensibles del cronograma (si una se rompe, arrastra varias):

1. **A5 → K2 → K3 → I2 → D3 → D2.** Si el SSE de las 3 posturas no está estable al final de la semana 3, todo el demo de la semana 3 cae.
2. **C1 → C3 → J2 → I5.** El `userContext` debe estar congelado como contrato antes de tocar persistencia.
3. **L1-L3 → L4 → L6.** Sin fixtures la iteración de prompts en semanas 7-8 se convierte en intuición.
4. **R1 → R2/R3/R4 → H2.** No se puede mostrar paywall sin los textos legales base publicados (Términos, Privacidad y, si hay cookies no esenciales, página de Cookies + banner).
5. **M2 → M4 → S3.** Sin Modo Soporte funcional no se puede correr la validación con usuarios reales.

23. Resumen de hitos críticos

Hito	Semana	Criterio binario
H-1 Backbone deliberativo en consola	2	Una sesión completa imprime postura + réplica + síntesis sin UI.
H-2 Sesión completa en navegador (sin auth)	3	Un usuario externo puede usar el flujo en dev.councilia.app .
H-3 Crisis flow operativo	4	Detector + pantalla de soporte funcionan con fixtures positivos.
H-4 Persistencia y auth	5	Usuario registrado retoma su última conversación.
H-5 Freemium y paywall	6	Sexta sesión del mes muestra paywall correctamente.
H-6 Instrumentación y QA	7	Dashboard interno operativo, E2E verde en CI.
H-7 Validación + decisión	8	20+ usuarios, decisión documentada de v1.2 / pivote / iterar.

24. Lo que NO está en esta lista (deliberadamente)

Para protegernos de inflación de scope, conviene listar lo que **no** entra al sprint:

- Cuarto agente (SOFÍA): va a v1.2.
- Pieles dinámicas: va a v1.2.
- Interrupción durante streaming: va a v1.2.
- Memoria entre sesiones: va a v1.3.
- App móvil nativa: va a v1.3.
- Voz: va a v1.4+.
- Multimodal: va a v1.4+.
- Tier equipo: va a v1.3+.

Si una propuesta no aparece en esta lista y tampoco está en el roadmap post-MVP, hay que enviarla al **principio 10** (cada feature necesita métrica) antes de aceptarla.