DOS × Kaspi

API пополнения баланса водителя
Протокол HTTPS GET • JSON UTF-8 • Версия 1.0 • 15 октября 2026

1. Назначение и адрес API

Интеграция реализует команды check/pay из предоставленного документа Kaspi «Протокол взаимодействия (онлайн)», файл 2322784556.193654783976931965.1.3.pdf. Клиент оплачивает в Kaspi, банк передаёт сведения о платеже в DOS для зачисления на внутренний баланс водителя.

GET https://dos.89.126.200.51.sslip.io/api/v1/payments/kaspi

Один endpoint обслуживает обе команды. Тело запроса отсутствует: все параметры передаются в query string. Ответы протокола — HTTP 200, Content-Type: application/json, Cache-Control: no-store. Таймаут банка — 15 секунд. Пользовательский JWT не требуется; доступ ограничивается разрешёнными IP источников банка.

Состояние на дату подготовки: HTTPS по домену проверен; запрос из среды проверки получил HTTP 403 (доступ запрещён). Это не подтверждает доступность для IP банка или включение интеграции. Успешное реальное зачисление в этой проверке не выполнялось.

В прежних файлах контракта указан прямой IP https://89.126.200.51. Текущая проверка прямого IP выявила несоответствие TLS-сертификата. Для передачи банку в данном PDF используется проверенный HTTPS-домен выше.

2. Параметры запроса

Поле	Формат и назначение
command	Обязательно: check или pay.
txn_id	Обязательно: строка из 1–18 цифр. Идентификатор банковской транзакции; нельзя преобразовывать в JavaScript Number.
account	Обязательно: телефон зарегистрированного одобренного водителя, 11 цифр, начинается с 7, без плюса. Шаблон: ^7[0-9]{10}$.
sum	Обязательно: сумма в KZT, точка и ровно два десятичных знака. Максимум 9 999 999 999.99. Для pay — больше нуля; для check значение игнорируется.
txn_date	Для pay обязательно: существующая календарная дата YYYYMMDDhhmmss (14 цифр). Для check не требуется. Часовой пояс согласовывается с банком.

Доступны одобренные водители городов с валютой KZT, пользователь не должен быть заблокирован. Номера и идентификаторы в следующих примерах демонстрационные. Для испытаний нужен согласованный номер тестового водителя.

3. Проверка счёта — check

```
GET /api/v1/payments/kaspi?command=check
   &txn_id=123456789012345677&account=77010000000&sum=200.00
Host: dos.89.126.200.51.sslip.io
Accept: application/json
```

Перенос строки в URL сделан только для читаемости. Реальный запрос отправляется одной строкой.

```
{
  "txn_id": "123456789012345677",
  "result": 0,
  "comment": "OK"
}
```

Успешный check не резервирует средства и не пополняет баланс. txn_id проверки и платежа могут отличаться.

4. Зачисление — pay

```
GET /api/v1/payments/kaspi?command=pay
   &txn_id=123456789012345678&txn_date=20261015150000
   &account=77010000000&sum=5000.00
Host: dos.89.126.200.51.sslip.io
Accept: application/json
```

```
{
  "txn_id": "123456789012345678",
  "prv_txn_id": "2016",
  "result": 0,
  "sum": "5000.00",
  "comment": "OK"
}
```

prv_txn_id — строковый идентификатор транзакции DOS, генерируется базой данных; 2016 — пример. Поле sum возвращается строкой с двумя десятичными знаками. Тип поля JSON sum нужно согласовать с банком перед включением.

5. Результаты и HTTP-ошибки

Код	Значение
0	Счёт найден (check) / платёж зачислен (pay).
1	Счёт не найден либо водитель недоступен для пополнения.
2 / 3 / 4	В протоколе: заказ отменён / уже оплачен / платёж в обработке. В текущем пополнении баланса DOS не используются.
5	Ошибка провайдера: дата или сумма некорректны, конфликт параметров транзакции либо временная ошибка обработки.

Некорректный синтаксис query: HTTP 400 с обычным JSON-конвертом ошибок DOS. Выключенная интеграция или запрещённый IP источника: HTTP 403. Эти ответы нужно отличать от HTTP 200 с полем result.

6. Повторы, гарантии и сверка

Повторный pay с одинаковыми txn_id, account, sum и txn_date возвращает исходный prv_txn_id и не начисляет деньги повторно. Если при том же txn_id изменены параметры, возвращается result=5 без нового зачисления. При повторе после ошибки или таймаута необходимо сохранять исходный txn_id.

Конкурентные дубликаты сериализуются через PostgreSQL advisory lock. Баланс, запись пополнения и банковская транзакция фиксируются в одной транзакции базы данных. Если операция не зафиксировалась, изменения откатываются. Повтор ранее успешного платежа возвращает исходный успех и после блокировки водителя.

txn_date сохраняется как исходная дата учёта банка; created_at — время обработки DOS. Для сверки по периоду используется txn_date. В админке такие пополнения отображаются подтверждёнными, invoice_provider=kaspi; повторное ручное подтверждение не требуется.

7. Доступ и подключение банка

1. Согласовать с Kaspi адрес endpoint, услугу/договор и тестового водителя.
2. Подтвердить актуальные IP источников. В предоставленном документе указаны: **194.187.247.152, 194.187.245.108, 197.187.244.108**. Третий адрес отличается от остальных — его необходимо отдельно подтвердить у банка.
3. Настроить подтверждённые отдельные адреса в KASPI_ALLOWED_IPS. TRUST_PROXY должен доверять только фактическим внутренним reverse proxy; API не должен быть доступен в обход proxy.
4. Согласовать JSON-тип sum и часовой пояс txn_date.
5. После согласования включить KASPI_ENABLED=true и выполнить приёмочные проверки. По умолчанию интеграция выключена; включение без списка IP отклоняется.

Предоставленный документ не описывает подпись или секрет запроса. Дополнительные data1…dataN в текущем контракте не принимаются. XML не используется. X-Idempotency-Key не нужен: уникальный ключ платежа — txn_id. PAN, CVV, срок действия карты и банковские секреты не передаются.

8. Приёмочные сценарии

• check существующего и неизвестного номера.
• pay на согласованную сумму и проверка изменения баланса.
• Повтор того же pay и конкурентные дубликаты: одно зачисление.
• Тот же txn_id с другой суммой, телефоном или датой: отказ без зачисления.
• Некорректная дата, нулевая сумма и запрещённый IP.
• Сверка txn_id, prv_txn_id, account, sum и даты учёта с реестром банка.

9. Исходный контракт

Полная документация в репозитории
Машиночитаемый контракт OpenAPI YAML
В старых файлах адрес сервера следует заменить на HTTPS-домен из раздела 1 этого PDF.