DOS — Kaspi: пополнение баланса водителя

Версия 3, 19 октября 2026 года. Основание: «Протокол_взаимодействия_онлайн_новый_.pdf», предоставленный заказчиком.

Статус реализации: обработчик check/pay и возврат ФИО и телефона в fields реализованы. Документ описывает контракт DOS по предоставленному протоколу. Для банковского подключения остаются согласование настроек с Kaspi и проверка отдельного тестового счёта; наличие документа не означает включение доступа с IP банка.

1. Адрес сервиса и формат обмена

GET https://89.126.200.51/api/v1/payments/kaspi

Один адрес для команд check и pay. HTTPS, параметры в query string, без тела запроса. Ответ JSON, UTF-8, Cache-Control: no-store. Предельное время ответа по протоколу банка — 15 секунд. Перед банковским тестом проверить действительность TLS-сертификата и доступ с согласованных IP Kaspi.

Идентификатор account — телефон водителя DOS: 11 цифр, начинается с 7, без +, пробелов и скобок. Регулярное выражение: ^7[0-9]{10}$.

Доступ без пользовательского JWT, только с подтверждённых IP Kaspi. Интеграция включается настройкой KASPI_ENABLED=true при заполненном KASPI_ALLOWED_IPS. В PDF указаны 194.187.247.152, 194.187.245.108, 197.187.244.108; актуальность всех трёх адресов, включая третий, необходимо подтвердить у банка.

2. Сценарий для водителя

1. Водитель вводит свой зарегистрированный в DOS телефон в интерфейсе Kaspi.

2. Kaspi отправляет DOS command=check с этим телефоном.

3. DOS проверяет наличие доступного водителя: тип driver, пройдена верификация, пользователь не заблокирован, валюта баланса KZT или RUB, заполнены отдельные поля фамилии и имени.

4. При успехе DOS возвращает result=0 и данные водителя в fields. Kaspi показывает фамилию, имя, отчество и телефон, после чего предлагает ввести сумму пополнения.

5. Водитель вводит сумму в Kaspi. Kaspi передаёт фактическую сумму в KZT в запросе command=pay.

6. DOS атомарно зачисляет платёж и возвращает result=0 только после фиксации в БД.

По этому сценарию сумма вводится после проверки номера в Kaspi. Значение sum в check фиктивное и не является суммой, выбранной водителем. Сценарий выставления счёта из профиля DOS данным PDF не описан. Текущая заявка на пополнение из профиля сохраняется в DOS и сама по себе не отправляет счёт в Kaspi.

3. Проверка номера: запрос и успешный ответ

Все персональные данные и идентификаторы в примерах демонстрационные.

```
GET /api/v1/payments/kaspi?command=check&txn_id=12345678901234567&account=77010000000&sum=200.00
Host: 89.126.200.51
Accept: application/json
```

Успешный ответ DOS:

```
{
  "txn_id": "123456789012345677",
  "result": 0,
  "comment": "OK",
  "fields": {
    "field1": { "@name": "last_name", "#text": "Иванов" },
    "field2": { "@name": "first_name", "#text": "Иван" },
    "field3": { "@name": "middle_name", "#text": "Иванович" },
    "field4": { "@name": "phone", "#text": "+77010000000" }
  }
}
```

Структура fields соответствует приложенному PDF. Названия last_name, first_name, middle_name, phone — предлагаемое DOS отображение; их и подписи на экране необходимо согласовать с Kaspi. last_name — фамилия, first_name — имя, middle_name — отчество, phone — зарегистрированный телефон водителя DOS, а не произвольный номер плательщика.

DOS хранит фамилию, имя и отчество раздельно: users.last_name, users.first_name, users.middle_name. Водитель заполняет их при регистрации или в личных данных профиля. Изменение ФИО переводит профиль на повторную проверку администратором и отключает выход на линию до одобрения. Старое общее поле users.name автоматически не разделяется. Если фамилия или имя отсутствуют, check возвращает result=1 без персональных данных. При отсутствии отчества middle_name возвращается пустой строкой; отображение этого случая согласовать с банком.

Неизвестный или недоступный водитель — без персональных данных:

```
{"txn_id":"123456789012345677","result":1,"comment":"Account not found or unavailable"}
```

Успешный check не резервирует сумму и не меняет баланс. prv_txn_id в ответе проверки отсутствует.

4. Оплата: запрос и ответ

```
GET /api/v1/payments/kaspi?command=pay&txn_id=12345678901234567 8&txn_date=20261019140000&account=7
7010000000&sum=5000.00
Host: 89.126.200.51
Accept: application/json

{
  "txn_id": "123456789012345678",
  "prv_txn_id": "2016",
  "result": 0,
  "sum": "5000.00",
  "comment": "OK"
}
```

Здесь 5000.00 — именно сумма в тенге, введённая водителем в Kaspi. ФИО не требуется передавать обратно в запросе pay: DOS определяет водителя по account. prv_txn_id генерируется DOS, пример 2016 условный. Повтор того же платежа возвращает исходный ответ без повторного зачисления.

5. Параметры

Поле	Требование
command	Обязательно, check или pay
txn_id	Обязательно, строка из 1–18 цифр; у check и pay разные идентификаторы
account	Обязательно, телефон по шаблону ^7[0-9]{10}$
sum	Обязательно; строка с точкой и двумя десятичными знаками, до 9 999 999 999.99 KZT; в check игнорируется, в pay строго больше нуля
txn_date	Обязательно для pay, существующая дата YYYYMMDDhhmmss; часовой пояс согласовать с Kaspi

В JSON DOS сейчас возвращает sum строкой и result числом. В PDF приведён также пример числового sum; согласовать с Kaspi при подключении. Идентификаторы передаются строками для сохранения всех цифр. Дополнительные query-поля data1…dataN в этом сценарии не используются и текущим контрактом DOS не принимаются.

Пополнение принимается в KZT. Для баланса RUB зачисление пересчитывается по курсу города на момент подтверждения; банковский ответ сохраняет исходную сумму KZT. Например, при курсе 7 KZT за RUB: 1000 KZT = 142,86 RUB. Повтор платежа курс не пересчитывает.

6. Коды результата и ошибки

result	Значение	Поведение DOS
0	Счёт найден / платёж выполнен	Успешный check либо зафиксированный pay
1	Абонент/счёт/заказ не найден	Нет доступного проверенного водителя с таким телефоном
2	Заказ отменён	Предусмотрено протоколом; при пополнении DOS не используется
3	Заказ уже оплачен	Предусмотрено протоколом; повтор успешного pay DOS возвращает 0
4	Платёж в обработке	Предусмотрено протоколом; текущий синхронный обработчик не возвращает
5	Другая ошибка провайдера	Некорректная календарная дата, неположительная сумма, конфликт параметров txn_id

Пример отказа при конфликте повторного платежа:

```
{"txn_id":"123456789012345678","result":5,"comment":"Transaction parameters conflict"}
```

Бизнес-ответы протокола возвращаются с HTTP 200. Неверный синтаксис параметров — HTTP 400 с конвертом ошибок DOS; выключенная интеграция или запрещённый IP — HTTP 403. Инфраструктурная ошибка может дать HTTP 5xx или таймаут: нельзя считать её подтверждением оплаты. При неизвестном результате повторять исходный pay с теми же параметрами и txn_id.

Одинаковые txn_id, account, sum, txn_date не создают второго платежа. Изменённые параметры при том же txn_id дают result=5. Дата txn_date используется для бухгалтерской сверки, время обработки хранится отдельно.

7. Тестовые параметры и приёмка

Рабочий тестовый номер в рамках подготовки документа не создан и не проверен. 77010000000 — пример формата, он не является выданным тестовым счётом. Перед тестированием DOS должен предоставить Kaspi отдельный номер проверенного тестового водителя с заполненным ФИО, валютой и начальным балансом; неизвестный номер также нужно подтвердить как отсутствующий. Реальные персональные данные не включать в общедоступную документацию.

Параметры примеров: check txn_id 123456789012345677, фиктивная sum 200.00; pay txn_id 123456789012345678, сумма 5000.00 KZT. В новом независимом тесте использовать новый pay txn_id и актуальную txn_date; при проверке повтора сохранять все исходные параметры. Сумму реального банковского теста согласовать отдельно.

Приёмка: существующий номер и ФИО на экране Kaspi; отсутствующий/заблокированный номер; сумма вводится после check; успешный pay и изменение баланса; повтор и конкурентный дубликат без второго зачисления; конфликт суммы; неверная дата; сверка по txn_date; недопустимый IP. Проверить возврат fields и отображение всех четырёх полей в интерфейсе Kaspi.

Для банковского запуска согласовать отображение fields, формат sum в JSON, часовой пояс, IP банка и отдельный тестовый счёт. Машинный контракт kaspi-online.openapi.yaml включает fields. Проверки DOS выполнены на изолированной тестовой БД; они не заменяют совместную приёмку с Kaspi.

8. Документация для скачивания

PDF после публикации веб-версии: https://dos.89.126.200.51.sslip.io/driver/docs/kaspi-driver-topup-v3.pdf. Документ содержит только демонстрационные персональные данные.