

# Subject Name (Gujarati)

1323203 -- Summer 2024

Semester 1 Study Material

Detailed Solutions and Explanations

## પ્રશ્ન 1(અ) [3 માર્ક્સ]

ફ્લોચાર્ટ અને અલ્ગોરિધમના મહત્વની યાદી આપો.

### જવાબ

#### ફ્લોચાર્ટનું મહત્વ

પ્રોગ્રામ લોજિકનું દૃશ્ય નિરૂપણ  
ભૂલોને સરળતાથી શોધવા અને સુધારવા  
જટિલ પ્રક્રિયાઓને સમજવામાં મદદ  
ટીમના સભ્યો વચ્ચે સંદેશાવ્યવહાર સુધારે

#### અલ્ગોરિધમનું મહત્વ

સમસ્યાને ઉકેલવા માટેનું પગલાંવાર પ્રક્રિયા  
ભાષાથી સ્વતંત્ર ઉકેલ અભિગમ  
પ્રોગ્રામિંગની પાયારૂપ શરૂઆત  
કોડિંગ શરૂ કરતા પહેલા લોજિક નિર્ધારિત કરે

### મેમરી ટ્રીક

“VASE નિર્ણયો” - Visualize, Analyze, Sequence, Execute

## પ્રશ્ન 1(બ) [4 માર્ક્સ]

દાખલ કરેલ સંખ્યા ઈવન કે ઓડ છે તે શોધવા માટે ફ્લોચાર્ટ દોરો.

### જવાબ

flowchart LR

```
A[Start] --> B[Input Number n]
B --> C["{n % 2 == 0?}"]
C -- Yes --> D[Print Even Number]
C -- No --> E[Print Odd Number]
D --> F[End]
E --> F
```

મુખ્ય પગલાં:

- ડેટા એકત્રીકરણ: વપરાશકર્તા પાસેથી નંબર મેળવો
- મોડ્યુલો ઓપરેશન: 2 વડે ભાગીને શેષ તપાસો
- શરતી આઉટપુટ: શેષના આધારે પરિણામ દર્શાવો

### મેમરી ટ્રીક

“MODE” - Modulo Operation Determines Evenness

## પ્રશ્ન 1(ક) [7 માર્ક્સ]

બધા લોજિકલ ઓપરેટરોની યાદી બનાવો અને પાચથોન કોડનું ઉદાહરણ આપીને દરેકને સમજાવો.

## જવાબ

ઓપરેટર	વર્ણન	ઉદાહરણ	આઉટપુટ
and	બંને સ્ટેટમેન્ટ સાચા હોય તો True રિટર્ન કરે	x = 5; print(x > 3 and x < 10)	True
or	બે સ્ટેટમેન્ટમાંથી એક સાચું હોય તો True રિટર્ન કરે	x = 5; print(x > 10 or x == 5)	True
not	પરિણામને ઉલટાવે, જો પરિણામ સાચું હોય તો False રિટર્ન કરે	x = 5; print(not(x > 3))	False

### કોડ ઉદાહરણ:

```
\#      AND
age = 25
income = 50000
print("      :", age {} 18 and income {} 30000) \# True

\#      OR
has\_credit\_card = False
has\_cash = True
print("      :", has\_credit\_card or has\_cash) \# True

\#      NOT
is\_holiday = False
print("      :", not is\_holiday) \# True
```

## મેમરી ટ્રીક

“AON સ્પષ્ટતા” - And, Or, Not લોજિકલ સ્પષ્ટતા માટે

## પ્રશ્ન 1(ક) OR [7 માર્ક્સ]

એક પાચથોન પ્રોગ્રામ લખો જે આપેલ ડેટા પર સાદા વ્યાજ અને ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજની ગણતરી કરી શકે.

## જવાબ

```
\#

\#
principal = float(input("      : "))
rate = float(input("      (\% ): "))
time = float(input("      ( ): "))

\#
simple\_interest = (principal * rate * time) / 100

\#
compound\_interest = principal * ((1 + rate/100) ** time {-} 1)

\#
print("      :", round(simple\_interest, 2))
print("      :", round(compound\_interest, 2))
```

### મુખ્ય સૂત્રો:

- સાદું વ્યાજ (SI): મૂળ રકમ  $\times \times / 100$
- ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ (CI): મૂળ રકમ  $\times ((1 + / 100)^{\wedge} - 1)$

### મેમરી ટ્રીક

“PRT નાણી વૃદ્ધિ” - Principal, Rate, Time નાણીની વૃદ્ધિ

### પ્રશ્ન 2(અ) [3 માર્ક્સ]

આપેલ ત્રણ નંબરોમાંથી ન્યૂનતમ સંખ્યા શોધવા માટે પાઇથોન પ્રોગ્રામ બનાવો.

#### જવાબ

```
\#  
  
\#  
num1 = float(input("          : "))  
num2 = float(input("          : "))  
num3 = float(input("          : "))  
  
\# {- min() }  
minimum = min(num1, num2, num3)  
  
\#  
print("          : ", minimum)
```

### મેમરી ટ્રીક

“MIN શોધે ન્યૂનતમ” - Minimum Is Numerically શોધાય ન્યૂનતમ સાથે

### પ્રશ્ન 2(બ) [4 માર્ક્સ]

સ્યુડોકોડ વ્યાખ્યાયિત કરો. x, y અને z ત્રણમાંથી સૌથી મોટી સંખ્યા શોધવા માટે સ્યુડોકોડ લખો.

#### જવાબ

##### સ્યુડોકોડની વ્યાખ્યા

કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામે શું કરવું જોઈએ તેનું વિગતવાર અને વાંચી શકાય તેવું વર્ણન, જે પ્રોગ્રામિંગ ભાષાને બદલે ઔપચારિક શૈલીમાં લખાયેલી કુદરતી ભાષામાં વ્યક્ત કરવામાં આવે છે.

ત્રણ નંબરોમાંથી સૌથી મોટો શોધવા માટે સ્યુડોકોડ:

```
BEGIN  
    INPUT x, y, z  
    SET largest = x  
  
    IF y > largest THEN  
        SET largest = y  
    END IF  
  
    IF z > largest THEN  
        SET largest = z  
    END IF  
  
    OUTPUT "          : ", largest  
END
```

### મેમરી ટ્રીક

“PIE લખાણ” - Program Ideas Expressed સરળ લખાણમાં

પ્રશ્ન 2(ક) [7 માર્ક્સ]

પાયથોનમાં વાઈલ લૂપને તેના સિન્ટેક્સ, ફ્લોચાર્ટ અને પાયથોન કોડના ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.

જવાબ

સિન્ટેક્સ:

```
while :  
    \#
```

ફ્લોચાર્ટ:

```
flowchart LR  
    A[Start] --> B[Variables Initialize ]  
    B --> C{ }  
    C --> D[ ]  
    D --> C  
    C --> E[End]
```

કોડ ઉદાહરણ:

```
\# 5 while  
count = 1  
  
while count {=} 5:  
    print(count)  
    count += 1 \#
```

```
\# :  
\# 1  
\# 2  
\# 3  
\# 4  
\# 5
```

મુખ્ય લક્ષણો:

- એન્ટ્રી કંટ્રોલ: લૂપ એકિઝિક્યુશન પહેલાં શરત ચકાસવામાં આવે છે
- ઇનિશિયલાઇઝેશન: લૂપ પહેલાં વેરિએબલ્સ સેટ કરવામાં આવે છે
- અપડેશન: લૂપની અંદર વેરિએબલ્સ અપડેટ કરવામાં આવે છે
- ટર્મિનેશન: શરત ખોટી થાય ત્યારે લૂપ બહાર નીકળે છે

મેમરી ટ્રીક

“IUTE લૂપ” - Initialize, Update, Test for Exit

પ્રશ્ન 2(અ) OR [3 માર્ક્સ]

પાયથોનમાં કન્ટિન્યુ સ્ટેટમેન્ટનું ટૂંકમાં વર્ણન કરો.

જવાબ

પાયથોનમાં કન્ટિન્યુ સ્ટેટમેન્ટ

કન્ટિન્યુ સ્ટેટમેન્ટ લૂપના વર્તમાન ઇટરેશનને છોડી દે છે અને આગલા ઇટરેશનથી ચાલુ રાખે છે જ્યારે એનકાઉન્ટર થાય, ત્યારે કન્ટિન્યુ સ્ટેટમેન્ટ પછીનો લૂપનો કોડ છોડી દેવામાં આવે છે ચોક્કસ શરતોને છોડીને લૂપને ચાલુ રાખવા માટે ઉપયોગી છે

### કોડ ઉદાહરણ:

```
\#
for i in range(1, 6):
    if i \% 2 == 0:
        continue
    print(i) \#    1, 3, 5
```

### મેમરી ટ્રીક

``SKIP આગળ" - Skip Keeping Iteration Process

## પ્રશ્ન 2(બ) OR [4 માર્ક્સ]

નીચેના કોડનું આઉટપુટ શું હશે?

```
x=8
y=2
print (x*y)
print (x ** y)
print (x \% y)
print(x{ }y)
```

### જવાબ

ઓપરેશન	પરિણામ	સમજૂતી
x*y	16	ગુણાકાર: $8 \times 2 = 16$
x**y	64	પાવર: $8^2 = 64$
x%y	0	મોડ્યુલો (શેષ): $8 \div 2 = 40$
x>y	True	તુલના: $8 > 2$ સાચું છે

### મેમરી ટ્રીક

``MEMO" - Multiply, Exponent, Modulo, Operator comparison

## પ્રશ્ન 2(ક) OR [7 માર્ક્સ]

પાયથોનમાં ઈફ-ઈલેલઈએફ-એલ્સ લેડરને તેના સિન્ટેક્સ, ફ્લોચાર્ટ અને પાયથોન કોડના ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.

### જવાબ

#### સિન્ટેક્સ:

```
if 1:
    \#    1
elif 2:
    \#    2
elif 3:
    \#    3
else:
    \#    4
```

#### ફ્લોચાર્ટ:

```
flowchart LR
    A[Start] --> B{ 1?\ }
    B -- 1 --> C[ ]
```

```

B {-{-}| | D\{ 2?\}}
D {-{-}| | E[ 2 ]}
D {-{-}| | F\{ 3?\}}
F {-{-}| | G[ 3 ]}
F {-{-}| | H[ 4 ]}
C {-{-} I[End]}
E {-{-} I}
G {-{-} I}
H {-{-} I}

```

#### કોડ ઉદાહરણ:

```

\#
marks = 75

if marks {=} 90:
    grade = "A+"
elif marks {=} 80:
    grade = "A"
elif marks {=} 70:
    grade = "B"
elif marks {=} 60:
    grade = "C"
else:
    grade = "D"

print(" :", grade) \# : : B

```

#### મુખ્ય લક્ષણો:

- **અનુક્રમિક મૂલ્યાંકન:** શરતો ઉપરથી નીચે તપાસવામાં આવે છે
- **અનન્ય એક્ઝિક્યુશન:** માત્ર એક બ્લોક એક્ઝિક્યુટ થાય છે
- **ડિફોલ્ટ એક્શન:** જો કોઈ શરત સાચી ન હોય તો else બ્લોક એક્ઝિક્યુટ થાય છે

#### મેમરી ટ્રીક

“SEEP લોજિક” - Sequential Evaluation with Exclusive Path

### પ્રશ્ન 3(અ) [3 માર્ક્સ]

લૂપ્સનો ઉપયોગ કરીને 1 થી 20 વચ્ચેની એકી સંખ્યાઓ છાપવા માટે પાયાથોન પ્રોગ્રામ લખો.

#### જવાબ

```

\# 1 20

\# range step for
for number in range(1, 21, 2):
    print(number, end=" ")

\# : 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

```

#### વૈકલ્પિક અભિગમ:

```

\# if for
for number in range(1, 21):
    if number \% 2 != 0:
        print(number, end=" ")

```

### મેમરી ટ્રીક

``STEOD" - Skip Two, Extract Odds

### પ્રશ્ન 3(બ) [4 માર્ક્સ]

નેસ્ટેડ ઈફ સ્ટેટમેન્ટને સંક્ષિપ્તમાં સમજાવો.

#### જવાબ

નેસ્ટેડ ઈફ સ્ટેટમેન્ટ

બીજા if સ્ટેટમેન્ટની અંદર એક if સ્ટેટમેન્ટ વધુ જટિલ શરતી લોજિકની મંજૂરી આપે છે બાહ્ય if સાચું હોય ત્યારે જ આંતરિક if મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે નેસ્ટિંગના ઘણા સ્તરો હોઈ શકે છે

કોડ ઉદાહરણ:

```
age = 25
income = 50000

if age {} 18:
    print(" ")
    if income {} 30000:
        print(" ")
    else:
        print(" ")
else:
    print(" ")
```

### મેમરી ટ્રીક

``LION" - Layered If-statements Operating Nested

### પ્રશ્ન 3(ક) [7 માર્ક્સ]

યુઝર ડિક્કાઈન ફંક્શનનો ઉપયોગ કરીને દાખલ કરેલ નંબર 'આર્મસ્ટ્રોંગ નંબર' અથવા પેલિન્ડ્રોમ છે તે તપાસવા માટે પ્રોગ્રામ લખો એ જેમાં કોલિંગ ફંક્શનમાં આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે નંબર આપવામાં આવે છે.

#### જવાબ

```
\#

def check\_number(num):
    \#
    temp = num
    digits = len(str(num))
    sum = 0

    while temp {} 0:
        digit = temp \% 10
        sum += digit ** digits
        temp //= 10

    is\_armstrong = (sum == num)

    \#
    is\_palindrome = (str(num) == str(num)[::-1])
```

```

\#
return is\_armstrong, is\_palindrome

\#
number = int(input("          : "))

\#
armstrong, palindrome = check\_number(number)

if armstrong:
    print(number, "          ")
else:
    print(number, "          ")

if palindrome:
    print(number, "          ")
else:
    print(number, "          ")

```

આર્મસ્ટ્રોંગ ઉદાહરણો:

- 153:  $1^3 + 5^3 + 3^3 = 1 + 125 + 27 = 153$
- 370:  $3^3 + 7^3 + 0^3 = 27 + 343 + 0 = 370$

મેમરી ટ્રીક

``APTEST" - Armstrong Palindrome Test Equal Sum Test

### પ્રશ્ન 3(અ) OR [3 માર્ક્સ]

૧ થી ૧૦૦ સુધી નો સરવાળો શોધવા માટે પાયથોન પ્રોગ્રામ લખો.

જવાબ

```

\# 1    100

\#      1:
total = 0
for num in range(1, 101):
    total += num
print("          :", total)

\#      2:    n(n+1)/2
n = 100
sum\_formula = n * (n + 1) // 2
print("          :", sum\_formula)

\#      :
\#          : 5050
\#          : 5050

```

મેમરી ટ્રીક

``SUM સૂત્ર" - Sum Using Mathematical સૂત્ર

### પ્રશ્ન 3(બ) OR [4 માર્ક્સ]

નીચેની પેટર્ન છાપવા માટે પાયથોન પ્રોગ્રામ લખો.

1  
2 3



4 5 6  
7 8 9 10

જવાબ

\#

```
num = 1
for i in range(1, 5): \# 4
    for j in range(i): \#
        print(num, end=" ")
        num += 1
    print() \#
```

પેટર્ન લોજિક:

- પંક્તિ 1: 1 સંખ્યા (1)
- પંક્તિ 2: 2 સંખ્યાઓ (2, 3)
- પંક્તિ 3: 3 સંખ્યાઓ (4, 5, 6)
- પંક્તિ 4: 4 સંખ્યાઓ (7, 8, 9, 10)

મેમરી ટ્રીક

``CNIR" - Counter Number Increases with Rows

### પ્રશ્ન 3(ક) OR [7 માર્ક્સ]

ફંક્શનનો ઉપયોગ કરીને પ્રોગ્રામ લખો જે દાખલ કરેલ નંબરને ઉલટાવે

જવાબ

\#

```
def reverse\_number(num):
    """
    """
    return int(str(num)[::-1])

def reverse\_string(text):
    """
    """
    return text[::-1]

\#
def main():
    choice = input("          ? (n      , s      ): ")

    if choice.lower() == {n}:
        num = int(input("          : "))
        print("          :", reverse\_number(num))
    elif choice.lower() == {s}:
        text = input("          : ")
        print("          :", reverse\_string(text))
    else:
        print("          !")

\#
main()
```

નંબર ઉલટાવવા માટે વૈકલ્પિક પદ્ધતિ:

```
def reverse\_number\_algorithm(num):
    reversed\_num = 0
    while num != 0:
        digit = num % 10
        reversed\_num = reversed\_num * 10 + digit
```

```
num //= 10
return reversed\_num
```

#### મેમરી ટ્રીક

“FLIP અંકો” - Function Logic Inverts Position of અંકો

#### પ્રશ્ન 4(અ) [3 માર્ક્સ]

યોગ્ય પાયથોન કોડ ઉદાહરણ સાથે પાયથોન મેથ મોડ્યુલનું વર્ણન કરો.

#### જવાબ

પાયથોન મેથ મોડ્યુલની વિશેષતાઓ

ગાણિતિક ફંક્શન્સ અને સ્થિરાંકો પ્રદાન કરે છે  
ત્રિકોણમિતિય, લોગરિધમિક અને અન્ય ફંક્શન્સ શામેલ છે  
pi અને e જેવા ગાણિતિક સ્થિરાંકો ધરાવે છે  
ઉપયોગ કરતા પહેલા import કરવું જરૂરી છે

કોડ ઉદાહરણ:

```
import math

\#
print("pi      :", math.pi) \# 3.141592653589793
print("e       :", math.e)  \# 2.718281828459045

\#
print("16      :", math.sqrt(16)) \# 4.0
print("5       3:", math.pow(5, 3)) \# 125.0

\#
print("90~     :", math.sin(math.pi/2)) \# 1.0
print("0~      :", math.cos(0)) \# 1.0

\#
print("100     10 :", math.log10(100)) \# 2.0
print("e       :", math.log(math.e)) \# 1.0
```

#### મેમરી ટ્રીક

“CALM ઓપરેશન્સ” - Constants And Logarithmic Mathematical ઓપરેશન્સ

#### પ્રશ્ન 4(બ) [4 માર્ક્સ]

વેરીએબલના સ્કોપને સમજાવતો પાયથોન પ્રોગ્રામ લખો.

#### જવાબ

```
\#

\#
global\_var = "      "

def demonstration():
    \#
    local\_var = "      "
```

```

\#
print("      {-      :"}, global\_var)

\#
print("      {-      :"}, local\_var)

\#
global\_var = "      "
print("      {-      :"}, global\_var)

\#
demonstration()

\#
print("      {-      :"}, global\_var)

\#
\# print("      {-      :", local\_var) \#  !}

```

આઉટપુટ:

```

-      :
-      :
-      :
-      :

```

### મેમરી ટ્રીક

``GLOVES" - Global Local Variable Encapsulation System

### પ્રશ્ન 4(ક) [7 માર્ક્સ]

લિસ્ટ પદ્ધતિઓ અને તેના બિલ્ટ-ઇન કાચો સમજાવો

#### જવાબ

પદ્ધતિ/ફંક્શન	વર્ણન	ઉદાહરણ	આઉટપુટ
append()	અંતે એલિમેન્ટ ઉમેરે છે	fruits = ['apple']; fruits.append('banana'); print(fruits)	['apple', 'banana']
insert()	ચોક્કસ પોઝિશન પર એલિમેન્ટ ઉમેરે	nums = [1, 3]; nums.insert(1, 2); print(nums)	[1, 2, 3]
remove()	ચોક્કસ આઈટમ દૂર કરે	colors = ['red', 'blue']; colors.remove('red'); print(colors)	['blue']
pop()	ચોક્કસ ઇન્ડેક્સ પર આઈટમ દૂર કરે	letters = ['a', 'b', 'c']; x = letters.pop(1); print(x, letters)	b ['a', 'c']
clear()	બધા એલિમેન્ટ્સ દૂર કરે	items = [1, 2]; items.clear(); print(items)	[]
len()	એલિમેન્ટ્સની સંખ્યા પાછી આપે	print(len([1, 2, 3]))	3

sorted()	સોર્ટેડ લિસ્ટ પાછી આપે	print(sorted([3, 1, 2, 3], 1, 2))
max()/min()	મહત્તમ/લઘુત્તમ મૂલ્ય પાછું આપે	print(max([5, 10, 3]), min([5, 10, 3]))

#### કોડ ઉદાહરણ:

```
\#
my\_list = [3, 1, 4, 1, 5]
print(" :", my\_list)

\#
my\_list.append(9)
print("append :", my\_list)

my\_list.insert(2, 7)
print("insert :", my\_list)

\#
my\_list.remove(1) \# 1
print("remove :", my\_list)

popped = my\_list.pop() \#
print("pop :", popped)
print("pop :", my\_list)

\#
print(" :", len(my\_list))
print(" :", sorted(my\_list))
print(" :", sum(my\_list))
print("1 :", my\_list.count(1))
```

#### મેમરી ટ્રીક

``LISP ઓપરેશન્સ" - List Insert Sort Pop ઓપરેશન્સ

### પ્રશ્ન 4(અ) OR [3 માર્ક્સ]

પાયથોન સ્ટાન્ડર્ડ લાઇબ્રેરી ગાણિતિક કાચોની સૂચિ બનાવો.

#### જવાબ

ગાણિતિક ફંક્શન	વર્ણન	ઉદાહરણ
abs()	નિરપેક્ષ મૂલ્ય પાછું આપે	abs(-5) → 5
round()	નજીકના પૂર્ણાંક સુધી ગોળ કરે	round(3.7) → 4
max()	સૌથી મોટી આઈટમ પાછી આપે	max(1, 5, 3) → 5
min()	સૌથી નાની આઈટમ પાછી આપે	min(1, 5, 3) → 1
sum()	ઇટરેબલની આઈટમ્સનો સરવાળો કરે	sum([1, 2, 3]) → 6
pow()	x ને y ની ઘાત પાછી આપે	pow(2, 3) → 8
divmod()	ભાગફળ અને શેષ પાછા આપે	divmod(7, 2) → (3, 1)

#### math મોડ્યુલમાંથી વધારાના:

- math.sqrt(): વર્ગમૂળ
- math.floor(): નીચે ગોળ કરે
- math.ceil(): ઉપર ગોળ કરે
- math.factorial(): ફેક્ટોરિયલ
- math.gcd(): મહત્તમ સામાન્ય અવયવ

### મેમરી ટ્રીક

“SMART ગણતરી” - Standard Mathematical Arithmetic Routines and Tools

### પ્રશ્ન 4(બ) OR [4 માર્ક્સ]

પાયથોનમાં બિલ્ટ ઇન ફંક્શન સમજાવો.

#### જવાબ

પાયથોનમાં બિલ્ટ-ઇન ફંક્શન્સ

કોઈપણ મોડ્યુલ ઇમ્પોર્ટ કર્યા વિના પાયથોનમાં ઉપલબ્ધ પ્રી-ડિફાઇન્ડ ફંક્શન્સ  
કોઈપણ પ્રીફિક્સ વિના સીધા જ કોલ કરી શકાય છે  
સામાન્ય ઓપરેશન્સ કરવા માટે ડિફાઇન કરેલ છે  
ઉદાહરણોમાં print(), len(), type(), input(), range() શામેલ છે

કેટેગરીઓ સાથે ઉદાહરણો:

```
\#
print(int("10"))      \# 10
print(float("10.5"))  \# 10.5
print(str(10))         \# "10"
print(list("abc"))     \# [a, b, c]
```

```
\#
print(abs({-}7))       \# 7
print(round(3.7))      \# 4
print(max(5, 10, 3))   \# 10
```

```
\#
print(len("hello"))    \# 5
print(sorted([3,1,2])) \# [1, 2, 3]
print(sum([1, 2, 3]))  \# 6
```

### મેમરી ટ્રીક

“EPIC ફંક્શન્સ” - Embedded Python Integrated Core ફંક્શન્સ

### પ્રશ્ન 4(ક) OR [7 માર્ક્સ]

વાક્યમાં રહેલ સ્વરો, વ્યંજન, અપરકેસ, લોઅરકેસ અક્ષરોની સંખ્યા ગણવા અને દર્શાવવા માટે પાયથોન પ્રોગ્રામ લખો.

#### જવાબ

```
\#
, , ,

def analyze_string(text):
    \#
    vowels = 0
    consonants = 0
    uppercase = 0
    lowercase = 0

    \#
    vowel_set = {'a', 'e', 'i', 'o', 'u'}

    \#
    for char in text:
        \#
```

```

        if char.isalpha():
            \#
            if char.isupper():
                uppercase += 1
            else:
                lowercase += 1

        \#          ( {-    })
        if char.lower() in vowel\_set:
            vowels += 1
        else:
            consonants += 1

    \#
    return vowels, consonants, uppercase, lowercase

\#
text = input("          : ")

\#
vowels, consonants, uppercase, lowercase = analyze\_string(text)

\#
print("          :", vowels)
print("          :", consonants)
print("          :", uppercase)
print("          :", lowercase)

```

#### ઉદાહરણ:

- ઇનપુટ: "Hello World!"
- આઉટપુટ:
  - સ્વરો: 3 (e, o, o)
  - વ્યંજનો: 7 (H, l, l, W, r, l, d)
  - અપરકેસ: 2 (H, W)
  - લોઅરકેસ: 8 (e, l, l, o, o, r, l, d)

#### મેમરી ટ્રીક

"VOCAL વિશ્લેષણ" - Vowels Or Consonants And Letter case

#### પ્રશ્ન 5(અ) [3 માર્ક્સ]

લિસ્ટ માં આપેલ બે એલીમેન્ટ ને સ્વેપ કરવા માટે પાયાથોન કોડ લખો.

#### જવાબ

```

\#

def swap\_elements(lst, pos1, pos2):
    """          """
    lst[pos1], lst[pos2] = lst[pos2], lst[pos1]
    return lst

\#
my\_list = [10, 20, 30, 40, 50]
print("          :", my\_list)

\#      1      3
result = swap\_elements(my\_list, 1, 3)
print("      1      3          :", result)

```

```
\#      :
\#      : [10, 20, 30, 40, 50]
\#      1   3           : [10, 40, 30, 20, 50]
```

### મેમરી ટ્રીક

``STEP લોજિક" - Swap Two Elements with Python લોજિક

## પ્રશ્ન 5(બ) [4 માર્ક્સ]

આપેલ સ્ટ્રિંગમાં સબસ્ટ્રિંગ હાજર છે કે કેમ તે તપાસવા માટે પાયથોન પ્રોગ્રામ લખો.

### જવાબ

```
\#

def check_substring(main_string, sub_string):
    """
    if sub_string in main_string:
        return True
    else:
        return False

\#
main_string = input("          : ")
sub_string = input("          : ")

\#
if check_substring(main_string, sub_string):
    print(f"{{sub_string}} is in {{main_string}}")
else:
    print(f"{{sub_string}} is not in {{main_string}}")

find() પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને વૈકલ્પિક રીત:

def check_substring_find(main_string, sub_string):
    """
    find
    position = main_string.find(sub_string)
    return position != -1 \# True
```

### મેમરી ટ્રીક

``FIND પદ્ધતિ" - Find IN Directly with પદ્ધતિઓ

## પ્રશ્ન 5(ક) [7 માર્ક્સ]

ટપલ ઓપરેશન, ફંક્શન અને મેથડ સમજાવો.

### જવાબ

ઓપરેશન/ફંક્શન/મેથડ	વર્ણન	ઉદાહરણ	આઉટપુટ
બનાવટ	કૌંસ સાથે ટપલ બનાવવું	t = (1, 2, 3)	(1, 2, 3)
ઇન્ડેક્સિંગ	ટપલ એલિમેન્ટ્સ ઍક્સેસ કરવા	t[1]	2
સ્લાઇસિંગ	ટપલનો સબસેટ મેળવવો	t[1:3]	(2, 3)
કેટેનેશન	બે ટપલ જોડવા	(1, 2) + (3, 4)	(1, 2, 3, 4)

રિપિટેશન મેમ્બરશિપ	ટપલ એલિમેન્ટ્સ રિપીટ કરવા એલિમેન્ટ છે કે નહીં તે તપાસવું	(1, 2) * 2 3 in (1, 2, 3)	(1, 2, 1, 2) True
len()	આઈટમ્સની સંખ્યા મેળવવી	len((1, 2, 3))	3
min()/max()	લઘુત્તમ/મહત્તમ મૂલ્ય શોધવું	min((3, 1, 2))	1
count()	મૂલ્યની સંખ્યા ગણવી	(1, 2, 1).count(1)	2
index()	મૂલ્યની પોઝિશન શોધવી	(1, 2, 3).index(2)	1
sorted()	ટપલમાંથી સોર્ટેડ લિસ્ટ પાછી આપે	sorted((3, 1, 2))	[1, 2, 3]

#### કોડ ઉદાહરણ:

```
\#
my\_tuple = (3, 1, 4, 1, 5, 9)
print("      :", my\_tuple)

\#
print("      :", my\_tuple[0])
print("      :", my\_tuple[{-}1])
print("    (1:4):", my\_tuple[1:4])

\#
tuple2 = (2, 7)
combined = my\_tuple + tuple2
print("      :", combined)

repeated = tuple2 * 3
print("      :", repeated)

\#
print("    :", len(my\_tuple))
print("1    :", my\_tuple.count(1))
print("4    :", my\_tuple.index(4))
print("      :", min(my\_tuple))
print("      :", max(my\_tuple))
print("    :", sorted(my\_tuple)) \#

\#
a, b, c, *rest = my\_tuple
print("      :", a, b, c, rest)
```

#### મેમરી ટ્રીક

``ICONS" - Immutable Collection Operations, Numbering, and Searching

#### પ્રશ્ન 5(અ) OR [3 માર્ક્સ]

લિસ્ટ માં આપેલ એલીમેન્ટ નો સરવાળો શોધવા માટે પાયથોન પ્રોગ્રામ લખો.

#### જવાબ

```
\#

def sum\_of\_list(numbers):
    """
    total = 0
```



```

    for num in numbers:
        total += num
    return total

\#
num\_elements = int(input("          : "))
my\_list = []

\#
for i in range(num\_elements):
    element = float(input(f"    \{i+1\}      : "))
    my\_list.append(element)

\#
result1 = sum\_of\_list(my\_list)
print("          :", result1)

\#    {-    sum()          }
result2 = sum(my\_list)
print("    {-          :"}, result2)

```

### મેમરી ટ્રીક

``SALT" - Sum All List Together

## પ્રશ્ન 5(બ) OR [4 માર્ક્સ]

સેટ ફંક્શન અને ઓપરેશન દર્શાવવા માટે એક પ્રોગ્રામ લખો.

### જવાબ

```

\#

\#
set1 = \{1, 2, 3, 4, 5\}
set2 = \{4, 5, 6, 7, 8\}

print("  1:", set1)
print("  2:", set2)

\#
print("{n}      :")
print("      :", set1 | set2) \#      : set1.union(set2)
print("      :", set1 \& set2) \#      : set1.intersection(set2)
print("      (set1{-set2):"}, set1 {-} set2) \#      : set1.difference(set2)
print("      :", set1 \^{} set2) \#      : set1.symmetric\_difference(set2)

\#
print("{n}      :")
set3 = set1.copy()
print("  1      :", set3)

set3.add(6)
print("6      :", set3)

set3.remove(1)
print("1      :", set3)

set3.discard(10) \#
print("10      :", set3)

```

```
popped = set3.pop()
print("      :", popped)
print("      :", set3)

set3.clear()
print("      :", set3)
```

### મેમરી ટ્રીક

“COSI મેથડ્સ” - Create, Operate, Search, Investigate with સેટ મેથડ્સ

## પ્રશ્ન 5(ક) OR [7 માર્ક્સ]

ડિક્શનેરી ફંક્શન અને ઓપરેશન સમજાવવા માટે પાઇથોન પ્રોગ્રામ લખો.

જવાબ

```
\#

\#
student = \{
    {name}: {John},
    {roll\_no}: 101,
    {marks}: 85,
    {subjects}: [{Python}, {Math}, {English}]
\}

print("      :", student)

\#
print("{n}      :")
print("  :", student[{name}])
print("  :", student[{marks}])

\# get()    {-      }
print("    (get    ):", student.get({roll\_no}))
print("    (get    ):", student.get({address}, {      })) \#

\#
print("{n}      :")
student[{marks}] = 90
print("      :", student)

\#    {-      }
student[{address}] = {New York}
print("      :", student)

\#
print("{n}      :")
removed\_value = student.pop({address})
print("      :", removed\_value)
print("pop()    :", student)

\#
last\_item = student.popitem()
print("      :", last\_item)
print("popitem()  :", student)

\#
print("{n}      :")
```

```
print(" :", list(student.keys()))  
print(" :", list(student.values()))  
print(" :", list(student.items()))
```

**મુખ્ય ઓપરેશન્સ:**

- **એક્સેસ:** કી અથવા get() મેથડનો ઉપયોગ કરીને
- **મોડિફાય:** અસ્તિત્વમાં રહેલી કીને નવું મૂલ્ય આપવું
- **એડ:** નવી કીને મૂલ્ય આપવું
- **રિમૂવ:** pop(), popitem(), અથવા del સ્ટેટમેન્ટનો ઉપયોગ કરીને
- **ઇટરેટ:** કીઝ, વેલ્યુઝ, અથવા આઇટમ્સ દ્વારા

**મેમરી ટ્રીક**

“ACME ડિક્શનેરી” - Access, Create, Modify, Extract from ડિક્શનેરી