

Comandos de emacs

Emiliano Galeana Araujo

Facultad de Ciencias, UNAM

20 de Septiembre de 2018

1. Comandos

Lista de comandos que uso/he usado en emacs, espero les sirva y se puedan acostumbrar a ellos.

- Para moverse en el texto
 - **C-p** Sirve para posicionar el cursor una línea arriba.
 - **C-n** Sirve para posicionar el cursor una línea abajo.
 - **C-a** Sirve para posicionar el cursor al inicio de la línea.
 - **C-e** Sirve para posicionar el cursos al final de la línea.
 - **C-f** Sirve para avanzar un caracter, (Es análogo a usar la flecha \rightarrow).
 - **C-b** Sirve para retroceder un caracter, (Es análogo a usar la flecha \leftarrow).
 - **M-f** Sirve para avanzar una palabra.
 - **M-b** Sirve para retroceder una palabra.
 - **C-s** Abre un mini-buffer, escriben la palabra a buscar, y con **C-s** avanzan la búsqueda por palabra, con **enter** se posicionan en la palabra seleccionada y con el comando que cancela comandos cancelan la búsqueda.
 - **M-v** Se mueve a la página anterior.

- **C-v** Se mueve a la página siguiente.
 - **C-l** Mueve la página para que el cursor esté a la mitad de la pantalla, si se ejecuta de nuevo el comando, mueve la página para que esté al tope de la pantalla, y una vez más, lleva el cursor a lo más abajo de la pantalla, es cíclico.
- Para editar archivos
- **C-x C-s** Guarda las modificaciones en el archivo.
 - **C-x C-f** Abrir un nuevo archivo, si existe lo abre, sino, lo crea.
 - **C-x C-v** Creo que es análogo a **C-x C-f**.
 - **C-y** Pegar (Es análogo a **C-v** En algún otro editor o en general en casi lo que sea.)
 - **M-w** Copia (Es análogo a **C-c** En algún otro editor o en general en casi lo que sea), sirve sin seleccionar, pero no sé como, yo selecciono, y luego copio.
 - **C-w** Corta (Es análogo a **C-x** En algún otro editor o en general en casi lo que sea), igual que **M-w** sirve sin seleccionar, pero no sé como, y mejor selecciono.
 - **C-o** Es como dar enter, crea una línea debajo del cursor.
 - **C-d** Es como borrar una línea, borra el salto de línea seguido del cursor, si no está al final de una línea, borra caracter por caracter.
- Seleccionar
- **C-space** Habilita un marcador en la posición del cursor, y con los comandos para moverse en el texto, se puede seleccionar parte de este, es útil para definir qué se quiere copiar, o borrar, se quita con el comando que cancela comandos, está al final, si se pone **C-space** de nuevo, se coloca un nuevo marcador.
 - **C-x C-p** Me parece que es análogo a **C-x h**
 - **C-x h** Selecciona todo el buffer.
 - **M-h** Selecciona toda la línea y sin soltar M, por cada h que presionen, seleccionan una línea más, hacia abajo.
- buffers

- C-x k Mata un buffer, esto es, lo cierra, si no se han guardado los cambios, pregunta si aún así se quiere cerrar.
 - C-x b Lista los buffers abiertos, y escribiendo el nombre de uno, con Tab pueden autocompletar, presionan **enter** y se mueven a ese buffer.
 - C-x ← Se mueven al buffer a la izquierda.
 - C-x → Se mueven al buffer a la derecha.
 - C-x 2 Clona el buffer a la mitad de la pantalla horizontalmente.
 - C-x 3 Clona el buffer a la mitad de la pantalla verticalmente.
 - C-x 0 Borra la ventana en la que esté posicionado el cursor.
 - C-x 1 Borra todas las ventanas y deja solo en la que está posicionado el cursor.
 - C-x o Se pueden mover entre las ventanas creadas.
- otros
- C-x g Comando que cancela comandos.
 - M-x tetris Abre el juego de tetris :).
 - M-% Eso es M-Shift-5 abre un minibuffer, escriben una palabra que quieren reemplazar, dan **enter**, escriben la palabra por la cual reemplazar y dan **enter**, para cada aparición de la palabra a reemplazar va a preguntar si la quieren reemplazar, presionan y para aceptar, n para cancelar, en ambos casos, va a la siguiente aparición de la palabra.