



Opentheso v23.09

Par Miled Rousset miled[dot]rousset[[@](mailto:miled@mom.fr)][mom.fr](mailto:miled@mom.fr)

Installation sous Debian 12

téléchargez la dernière version de Debian sur le site (<http://www.debian.org/>)



Pour pouvoir installer les packages ci-dessous, il faut être root ou avoir le droit (sudo).

- installation effectuée avec (Debian 12.1)
- java 17 et plus
- tomcat 9
- postgresql 15



La version 23.09 d'Opentheso exige la version 11 de Java minimum

Installation de Java

1. Installez la dernière version Openjdk

- `apt install default-jre`
- `java -version` (devrait afficher):
openjdk version "17.0.8" 2023-07-18
OpenJDK Runtime Environment (build 17.0.8+7-Debian-1deb12u1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 17.0.8+7-Debian-1deb12u1, mixed mode, sharing)

Installation de Postgresql

Installez le serveur Postgresql

- `apt-get install postgresql`

pour contrôler la version : `psql --version`

psql (PostgreSQL) 15.3 (Debian 15.3-0+deb12u1)

2. ensuite il faut changer le mot de passe de Postgres

- `passwd postgres`
- Saisissez le nouveau mot de passe :
- Saisissez-le à nouveau :

Installation de Tomcat

1. Pour installer tomcat, il faut repasser en root et procéder comme suit :

- `aptitude install tomcat9`

L'installation de tomcat installe en même temps java, si ce n'est pas le cas, il faut installer java comme ci-dessus.

Apache2

Si Apache2 n'est pas installé, il faut l'installer avec la commande :

- `apt install apache2`

Tunnel entre Apache et Tomcat

1. Enable the apache proxy mod

```
a2enmod proxy  
a2enmod proxy_http  
systemctl restart apache2
```

Pour qu'Apache pointe vers l'application Opentheso, il faut ajouté à la conf Apache:

```
ProxyPass /opentheso http://localhost:8080/opentheso  
ProxyPassReverse /opentheso http://localhost:8080/opentheso
```

Cela veut dire que l'installation sous Ubuntu/Debian revient à faire :

```
apt install tomcat9 postgresql apache2
```

Parametrage de Apache (Virtual Host)

(ceci est un exemple de paramétrage dans `/etc/apache2/sites-enabled/`)

il faut créer un fichier de conf propre à Opentheso, voici un exemple suivant l'installation décrite ici :

- `cd /etc/apache2/sites-enabled/`
- `vi opentheso.conf`

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin toto@mondomaine.fr
    ServerName opentheso.mondomaine.fr

    DocumentRoot /var/lib/tomcat9/webapps/opentheso

    ErrorLog /var/log/tomcat9/error.log
    CustomLog /var/log/tomcat9/access.log common

    ProxyPass /opentheso http://localhost:8080/opentheso timeout=3600
    ProxyPassReverse /opentheso http://localhost:8080/opentheso timeout=3600

    <Directory /opentheso>
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>
    <IfModule mod_rewrite.c>
        RewriteEngine On
        RewriteRule ^/$ /opentheso/$1 [R]
    </IfModule>

    <Location "/META-INF/">
        deny from all
    </Location>
    <Location "/WEB-INF/">
        deny from all
    </Location>
</VirtualHost>
```

Il faut maintenant activer le module « rewrite » dans apache2 :

- `a2enmod rewrite`

puis relancer apache

- `/etc/init.d/apache2 restart`

paramétrage de Tomcat 9

créer le fichier `/usr/share/tomcat9/bin/setenv.sh`

Ajouter les lignes suivantes (suivant la charge à faire supporter par l'instance)

```
export CATALINA_OPTS="$CATALINA_OPTS -Xms2048m"
export CATALINA_OPTS="$CATALINA_OPTS -Xmx8192m"
export CATALINA_OPTS="$CATALINA_OPTS -XX:MaxPermSize=1024m"
```

Installation d'Opentheso :

Version 23.09 (c'est la version actuelle à la rédaction de la doc)

Déploiement du war Opentheso :

pour déployer le « war » sur le serveur que vous venez d'installer, il faut déposer le fichier « opentheso.war » dans le dossier /var/lib/tomcat9/webapps/

Exp : `wget`

`https://github.com/miledrousset/Opentheso2/releases/download/v23.09.01/opentheso2-23.09.01.war`



Attention, il faut renommer le war qui est fourni sur GitHub pour avoir la même configuration que la doc exp : (opentheso.war au lieu de opentheso2-23.09.01.war).

à partir de ce moment-là, on peut modifier les fichiers de paramètres décrits ci-dessous :
les fichiers de conf se trouvent dans :

`/var/lib/tomcat9/webapps/opentheso/WEB-INF/classes`

Modification du fichier « preferences.properties » :

c'est la langue de base du site dans laquelle les thésaurus seront générés par défaut.

`#Preferred language`

`workLanguage=fr`

choix de time-out

`timeout_nbr_minute=29`

#Serveur de mail pour les alertes du module candidats

`protocolMail=smtp`

`hostMail=smtp.domaine.fr`

`portMail=25`

`authMail=false`

`mailFrom=opentheso@domaine.fr`

`transportMail=smtp`

Modification du fichier de connexion à la base de données Postgresql

« hikari.properties » :

Ces paramètres sont à adapter suivant l'installation de la base de données d'Opentheso sous Postgresql.

`dataSource.serverName=localhost`

`dataSource.serverPort=5432`

`dataSource.user=opentheso`

`dataSource.password=opentheso`

`dataSource.databaseName=opentheso`

Modification du fichier de connexion à la base de données Postgresql

« hibernate.cfg.xml »

Il faut modifier ces lignes en fonction de votre installation :

```
<property name="hibernate.connection.url">jdbc:postgresql://localhost:5432/opentheso</property>  
<property name="hibernate.connection.username">opentheso</property>  
<property name="hibernate.connection.password"><![CDATA[opentheso]]></property>
```

Installation de la base de données pour Opentheso :

Pour pouvoir installer la base de données sous postgresql, il faut récupérer le script SQL fourni, voici les étapes :

2. création du rôle et de la base de données *(ne pas saisir le texte en vert)*

- `su postgres`
- `psql`
- `postgres=# CREATE USER opentheso PASSWORD 'opentheso';`
- `postgres=# create Database opentheso OWNER opentheso;`
- `postgres=# ALTER USER opentheso WITH SUPERUSER;`
- `\q`
- `Ctrl + d`

3. Aller dans `/var/lib/tomcat9/webapps/opentheso/WEB-INF/classes/install`

4. `psql -U opentheso -h localhost -p 5432 opentheso < ./opentheso_current.sql`

maintenant, la base de données est installée.

Si tout va bien, alors on doit pouvoir relancer Apache2, Postgresql et Tomcat :

```
systemctl restart apache2.service  
systemctl restart postgresql.service  
systemctl restart tomcat9.service
```

Maintenant, dernière étape, il faut aller sur le domaine de votre installation pour tester si tout fonctionne :

<http://opentheso.votredomaine.fr/opentheso>

c'est le paramètre que vous avez défini dans le virtualHost avec la commande « `ServerName opentheso.votredomaine.fr` »

Première connexion à Opentheso :

Pour se connecter la première fois, il y a un utilisateur super-admin qui est défini par défaut :

user : admin
pass : admin

Pour accéder au WebServices, il faut aller à cette adresse :

<http://votredomaine.fr/opentheso/openapi/doc/>