

## PROGRAMIRANJE 1



**Milena Vujošević Janičić, Jovana Kovačević,  
Danijela Simić, Anđelka Zečević**

# **PROGRAMIRANJE 1**

## **Zbirka zadataka**

**Beograd  
2017.**

Autori:

*dr Milena Vujošević Jančić*, docent na Matematičkom fakultetu u Beogradu

*dr Jovana Kovačević*, docent na Matematičkom fakultetu u Beogradu

*Danijela Simić*, asistent na Matematičkom fakultetu u Beogradu

*Anđelka Zečević*, asistent na Matematičkom fakultetu u Beogradu

PROGRAMIRANJE 1

Zbirka zadataka

# Sadržaj

<b>1</b>	<b>Uvodni zadaci</b>	<b>1</b>
1.1	Naredba izraza . . . . .	1
1.2	Rešenja . . . . .	12
<b>2</b>	<b>Kontrola toka</b>	<b>29</b>
2.1	Naredbe grananja . . . . .	29
2.2	Rešenja . . . . .	41
2.3	Petlje . . . . .	71
2.4	Rešenja . . . . .	101
2.5	Funkcije . . . . .	161
2.6	Rešenja . . . . .	175



# 1

## Uvodni zadaci

### 1.1 Naredba izraza

**Zadatak 1.1.1** Napisati program koji na standardni izlaz ispisuje tekst Zdravo svima!.

*Primer 1*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Zdravo svima!
```

[Rešenje [1.1.1](#)]

**Zadatak 1.1.2** Napisati program za uneti ceo broj ispisuje njegov kvadrat i njegov kub.

*Primer 1*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite ceo broj: 4  
|| Kvadrat: 16  
|| Kub: 64
```

*Primer 2*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite ceo broj: -14  
|| Kvadrat: 196  
|| Kub: -2744
```

[Rešenje [1.1.2](#)]

**Zadatak 1.1.3** Napisati program koji za uneta dva cela broja  $x$  i  $y$  ispisuje njihov zbir, razliku, proizvod, ceo deo pri deljenju prvog broja drugim brojem i

## 1 Uvodni zadaci

---

ostatak pri deljenju prvog broja drugim brojem. NAPOMENA: *Pretpostaviti da je unos ispravan.*

### Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite vrednost promenljive x: 7
Unesite vrednost promenljive y: 2
7 + 2 = 9
7 - 2 = 5
7 * 2 = 14
7 / 2 = 3
7 % 2 = 1
```

### Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite vrednost promenljive x: -3
Unesite vrednost promenljive y: 8
-3 + 8 = 5
-3 - 8 = -11
-3 * 8 = -24
-3 / 8 = 0
-3 % 8 = -3
```

[Rešenje 1.1.3]

**Zadatak 1.1.4** Napisati program koji pomaže kasirki da izračuna ukupan račun ako su poznate cene dva kupljena artikla. Cene artikala su pozitivni celi brojevi. NAPOMENA: *Pretpostaviti da je unos ispravan.*

### Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite cenu prvog artikla: 173
Unesite cenu drugog artikla: 2024
Ukupna cena iznosi 2197
```

### Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite cenu prvog artikla: 384
Unesite cenu drugog artikla: 555
Ukupna cena iznosi 939
```

[Rešenje 1.1.4]

**Zadatak 1.1.5** Napisati program koji za unetu količinu jabuka u kilogramima i unetu cenu po kilogramu ispisuje ukupnu vrednost date količine jabuka. Obe ulazne vrednosti su pozitivni celi brojevi. NAPOMENA: *Pretpostaviti da je unos ispravan.*

### Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite kolicinu jabuka (u kg): 6
Unesite cenu (u dinarima): 82
Molimo platite 492 dinara.
```

### Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite kolicinu jabuka (u kg): 10
Unesite cenu (u dinarima): 93
Molimo platite 930 dinara.
```

[Rešenje 1.1.5]

**Zadatak 1.1.6** Napisati program koji pomaže kasirki da obračuna kusur koji treba da vrati kupcu. Za unetu cenu artikla, količinu artikla i iznos koji je



kupac dao, program treba da ispiše vrednost kusura. Sve ulazne vrednosti su pozitivni celi brojevi. NAPOMENA: *Pretpostaviti da je unos ispravan.*

### Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite cenu, kolicinu i iznos:
132 2 500
Kusur je 236 dinara.
```

### Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite cenu, kolicinu i iznos:
59 6 2000
Kusur je 1646 dinara.
```

[Rešenje 1.1.6]

**Zadatak 1.1.7** Napisati program koji za uneta vremena poletanja i sletanja aviona ispisuje dužinu trajanja leta. NAPOMENA: *Pretpostaviti da su poletanje i sletanje u istom danu kao i da su sve vrednosti ispravno unete.*

### Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite vreme poletanja: 8 5
Unesite vreme sletanja: 12 41
Duzina trajanja leta je 4 h i 36 min
```

### Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite vreme poletanja: 13 20
Unesite vreme sletanja: 18 45
Duzina trajanja leta je 5 h i 25 min
```

[Rešenje 1.1.7]

**Zadatak 1.1.8** Date su dve celobrojne promenljive  $x$  i  $y$ . Napisati program koji razmenjuje njihove vrednosti.

### Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite vrednosti x i y: 5 7
Pre zamene: x=5, y=7
Posle zamene: x=7, y=5
```

### Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite vrednosti x i y: 237 -592
Pre zamene: x=237, y=-592
Posle zamene: x=-592, y=237
```

[Rešenje 1.1.8]

**Zadatak 1.1.9** Date su dve celobrojne promenljive  $a$  i  $b$ . Napisati program koji promenljivoj  $a$  dodeljuje njihovu sumu, a promenljivoj  $b$  njihovu razliku. NAPOMENA: *Ne koristiti pomoćne promenljive.*

### Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite vrednosti a i b: 5 7
Nove vrednosti su: a=12, b=-2
```

### Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite vrednosti a i b: 237 -592
Nove vrednosti su: a=-355, b=829
```

[Rešenje 1.1.9]

**Zadatak 1.1.10** Napisati program koji za uneti pozitivan trocifreni broj ispisuje njegove cifre jedinica, desetica i stotina. NAPOMENA: *Pretpostaviti da je unos ispravan.*

*Primer 1*

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
Unesite trocifreni broj: 697  
jedinica 7, desetica 9, stotina 6
```

*Primer 2*

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
Unesite trocifreni broj: 504  
jedinica 4, desetica 0, stotina 5
```

[Rešenje 1.1.10]

**Zadatak 1.1.11** Napisati program koji za unetu cenu proizvoda ispisuje najmanji broj novčanica koje je potrebno izdvojiti prilikom plaćanja proizvoda. Na raspolaganju su novčanice od 5000, 2000, 1000, 500, 200, 100, 50, 20, 10 i 1 dinar. Cena proizvoda je pozitivan ceo broj. NAPOMENA: *Pretpostaviti da je unos ispravan.*

*Primer 1*

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
Unesite cenu proizvoda: 8367  
8367 = 1*5000 + 1*2000 + 1*1000 + 0*500 + 1*200 + 1*100 + 1*50 + 0*20 + 1*10 + 7*1
```

*Primer 2*

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
Unesite cenu proizvoda: 934  
934 = 0*5000 + 0*2000 + 0*1000 + 1*500 + 2*200 + 0*100 + 0*50 + 1*20 + 1*10 + 4*1
```

[Rešenje 1.1.11]

**Zadatak 1.1.12** Napisati program koji učitava pozitivan trocifreni broj i ispisuje broj dobijen obrtanjem njegovih cifara. NAPOMENA: *Pretpostaviti da je unos ispravan.*

*Primer 1*

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
Unesite trocifreni broj: 892  
Obrnuto: 298
```

*Primer 2*

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
Unesite trocifreni broj: 230  
Obrnuto: 32
```

[Rešenje 1.1.12]

**Zadatak 1.1.13** Napisati program koji za uneti pozitivan četvorocifreni broj:

- (a) izračunava proizvod cifara
- (b) izračunava razliku sume krajnjih i srednjih cifara
- (c) izračunava sumu kvadrata cifara
- (d) izračunava broj koji se dobija ispisom cifara u obrnutom poretku
- (e) izračunava broj koji se dobija zamenom cifre jedinice i cifre stotine

NAPOMENA: *Pretpostaviti da je unos ispravan.*

*Primer 1*

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite cetvorocifreni broj: 2371
Proizvod cifara: 42
Razlika sume krajnjih i srednjih: -7
Suma kvadrata cifara: 63
Broj u obrnutom poretku: 1732
Broj sa zamenjenom cifrom jedinica i stotina: 2173
```

*Primer 2*

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite cetvorocifreni broj: 3570
Proizvod cifara: 0
Razlika sume krajnjih i srednjih: -9
Suma kvadrata cifara: 83
Broj u obrnutom poretku: 753
Broj sa zamenjenom cifrom jedinica i stotina: 3075
```

[Rešenje 1.1.13]

**Zadatak 1.1.14** Napisati program koji ispisuje broj koji se dobija izbacivanjem cifre desetica u unetom pozitivnom celom broju. NAPOMENA: *Pretpostaviti da je unos ispravan.*

*Primer 1*

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj: 1349
Rezultat je: 139
```

*Primer 2*

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj: 825
Rezultat je: 85
```

[Rešenje 1.1.14]

## 1 Uvodni zadaci

---

**Zadatak 1.1.15** Napisati program koji učitava pozitivan ceo broj  $n$  i pozitivan dvocifreni broj  $m$  i ispisuje broj dobijen umetanjem broja  $m$  između cifre stotina i cifre hiljada broja  $n$ . NAPOMENA: *Za neke ulazne podatke može se dobiti neočekivan rezultat zbog prekoračenja, što ilustruje test primer broj 2.*

*Primer 1*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite pozitivan ceo broj: 12345  
|| Unesite pozitivan dvocifreni broj: 67  
|| Novi broj je 1267345
```

*Primer 2*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite pozitivan ceo broj: 50000000  
|| Unesite pozitivan dvocifreni broj: 12  
|| Novi broj je 705044704
```

[Rešenje 1.1.15]

**Zadatak 1.1.16** Napisati program koji učitava realnu vrednost izraženu u inčima, konvertuje tu vrednost u centimetre i ispisuje je zaokruženu na dve decimalne. UPUTSTVO: *Jedan inč ima 2.54 centimetra.*

*Primer 1*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj inča: 4.69  
|| 4.69 in = 11.91 cm
```

*Primer 2*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj inča: 71.426  
|| 71.43 in = 181.42 cm
```

[Rešenje 1.1.16]

**Zadatak 1.1.17** Napisati program koji učitava dužinu izraženu u miljama, konvertuje tu vrednost u kilometre i ispisuje je zaokruženu na dve decimalne. UPUTSTVO: *Jedna milja ima 1.609344 kilometara.*

*Primer 1*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj milja: 50.42  
|| 50.42 mi = 81.14 km
```

*Primer 2*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj milja: 327.128  
|| 327.128 mi = 526.46 km
```

[Rešenje 1.1.17]

**Zadatak 1.1.18** Napisati program koji učitava težinu izraženu u funtama, konvertuje tu vrednost u kilograme i ispisuje je zaokruženu na dve decimalne. UPUTSTVO: *Jedna funta ima 0.45359237 kilograma.*

## Primer 1

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj funti: 2.78
|| 2.78 lb = 1.26 kg

```

## Primer 2

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj funti: 89.437
|| 89.437 lb = 40.57 kg

```

[Rešenje 1.1.18]

**Zadatak 1.1.19** Napisati program koji učitava temperaturu izraženu u farenhajtima, konvertuje tu vrednost u celzijuse i ispisuje je zaokruženu na dve decimale. NAPOMENA: *Pretpostaviti da je unos ispravan.* UPUTSTVO: *Veza između farenhajta i celzijusa je zadata narednom formulom  $F = \frac{9 \cdot C}{5} + 32$*

## Primer 1

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite temperaturu u F: 100.93
|| 100.93 F = 38.29 C

```

## Primer 2

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite temperaturu u F: 25.562
|| 25.562 F = -3.58 C

```

[Rešenje 1.1.19]

**Zadatak 1.1.20** Napisati program koji za unete realne vrednosti  $a_{11}$ ,  $a_{12}$ ,  $a_{21}$ ,  $a_{22}$  ispisuje vrednost determinante matrice:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

Pri ispisu vrednost zaokružiti na 4 decimale.

## Primer 1

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite brojeve: 1 2 3 4
|| Determinanta: -2.0000

```

## Primer 2

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite brojeve: -1 0 0 1
|| Determinanta: -1.0000

```

## Primer 3

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite brojeve: 1.5 -2 3 4.5
|| Determinanta: 12.7500

```

## Primer 4

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite brojeve: 0.01 0.01 0.5 7
|| Determinanta: 0.0650

```

[Rešenje 1.1.20]

**Zadatak 1.1.21** Napisati program koji za unete realne vrednosti dužina stranica pravougaonika ispisuje njegov obim i površinu. Ispisati tražene vrednosti zaokružene na dve decimale. NAPOMENA: *Pretpostaviti da je unos ispravan.*

## 1 Uvodni zadaci

---

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite duzine stranica: 4.3 9.4  
|| Obim: 27.40  
|| Povrsina: 40.42
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite duzine stranica: 10.756 36.2  
|| Obim: 93.91  
|| Povrsina: 389.37
```

[Rešenje 1.1.21]

**Zadatak 1.1.22** Napisati program koji za unetu realnu vrednost dužine poluprečnika kruga ispisuje njegov obim i površinu zaokružene na dve decimale. NAPOMENA: *Pretpostaviti da je unos ispravan.*

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite poluprecnik: 4.2  
|| Obim: 26.39  
|| Povrsina: 55.42
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite poluprecnik: 14.932  
|| Obim: 93.82  
|| Povrsina: 700.46
```

[Rešenje 1.1.22]

**Zadatak 1.1.23** Napisati program koji za unetu realnu vrednost dužine stranice jednakostraničnog trougla ispisuje njegov obim i površinu zaokružene na dve decimale. NAPOMENA: *Pretpostaviti da je unos ispravan.* UPUTSTVO: Za računanje korena broja koristiti funkciju `sqrt` čija se deklaracija nalazi u zaglavlju `math.h`.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite duzinu stranice trougla: 5  
|| Obim: 15.00  
|| Povrsina: 10.82
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite duzinu stranice trougla: 2  
|| Obim: 6.00  
|| Povrsina: 1.73
```

[Rešenje 1.1.23]

**Zadatak 1.1.24** Napisati program koji za unete realne vrednosti dužina stranica trougla ispisuje njegov obim i površinu zaokružene na dve decimale. NAPOMENA: *Pretpostaviti da je unos ispravan.*

*Primer 1*

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite duzine stranica trougla:
3 4 5
Obim: 12.00
Povrsina: 6.00

```

*Primer 2*

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite duzine stranica trougla:
4.3 9.7 8.8
Obim: 22.80
Povrsina: 18.91

```

[Rešenje 1.1.24]

**Zadatak 1.1.25** Pravougaonik čije su stranice paralelne koordinatnim osama zadan je svojim realnim koordinatama suprotnih temena (gornje levo i donje desno teme). Napisati program koji ispisuje njegov obim i površinu zaokružene na dve decimale. NAPOMENA: *Pretpostaviti da je unos ispravan.*

*Primer 1*

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite koordinate gornjeg levog temena: 4.3 5.8
Unesite koordinate donjeg desnog temena: 6.7 2.3
Obim: 11.80
Povrsina: 8.40

```

*Primer 2*

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite koordinate gornjeg levog temena: -3.7 8.23
Unesite koordinate donjeg desnog temena: -0.56 2
Obim: 18.74
Povrsina: 19.56

```

[Rešenje 1.1.25]

**Zadatak 1.1.26** Napisati program koji za tri uneta cela broja ispisuje njihovu aritmetičku sredinu zaokruženu na dve decimale.

*Primer 1*

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite tri cela broja: 11 5 4
Aritmeticka sredina: 6.67

```

*Primer 2*

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite tri cela broja: 3 -8 13
Aritmeticka sredina: 2.67

```

[Rešenje 1.1.26]

**Zadatak 1.1.27** Napisati program koji pomaže moleru da izračuna površinu zidova prostorije koju treba da okreči. Za unete celobrojne vrednosti dimenzije

## 1 Uvodni zadaci

---

sobe u metrima (dužinu, širinu i visinu), program treba da ispiše površinu zidova za krečenje pod pretpostavkom da na vrata i prozore otpada oko 20%. Omogućiti i da na osnovu unete celobrojene cene usluge po kvadratnom metru program izračuna ukupnu cenu krečenja. Sve realne vrednosti ispisati zaokružene na dve decimale. NAPOMENA: *Pretpostaviti da je unos ispravan.*

### Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite dimenzije sobe: 4 4 3
Unesite cenu po m2: 500
Moler treba da okreći 51.20 m2
Cena krecenja je 25600.00
```

### Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite dimenzije sobe: 13 17 3
Unesite cenu po m2: 475
Moler treba da okreći 320.80 m2
Cena krecenja je 152380.00
```

[Rešenje 1.1.27]

**Zadatak 1.1.28** Napisati program koji za unete pozitivne cele brojeve  $x$ ,  $p$  i  $c$  ispisuje broj koji se dobija ubacivanjem cifre  $c$  u broj  $x$  na poziciju  $p$ . Pretpostaviti da numeracija cifara počinje od nule, odnosno da se cifra najmanje težine nalazi se na nultoj poziciji. NAPOMENA: *Pretpostaviti da je unos ispravan.* UPUTSTVO: *Koristiti funkciju  $\text{pow}$  čija se deklaracija nalazi u zaglavlju  $\text{math.h}$ .*

### Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite redom x, p i c: 140 1 2
Rezultat je: 1420
```

### Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite redom x, p i c: 12345 2 9
Rezultat je: 123945
```

[Rešenje 1.1.28]

**Zadatak 1.1.29** Napisati program koji za uneta dva cela broja  $a$  i  $b$  dodeljuje promenljivoj *rezultat* vrednost 1 ako važi uslov:

- a)  $a$  i  $b$  su različiti brojevi
- b)  $a$  i  $b$  su parni brojevi
- c)  $a$  i  $b$  su pozitivni brojevi, ne veći od 100

U suprotnom, promenljivoj *rezultat* dodeliti vrednost 0. Ispisati vrednost promenljive *rezultat*.

### Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite dva cela broja: 4 8
a) rezultat=1
b) rezultat=1
c) rezultat=1
```

### Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite dva cela broja: 3 -11
a) rezultat=1
b) rezultat=0
c) rezultat=0
```



[Rešenje 1.1.29]

**Zadatak 1.1.30** Napisati program koji za uneta dva cela broja ispisuje njihov maksimum.

*Primer 1*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite dva cela broja: 19 256
|| Maksimum je 256
```

*Primer 2*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite dva cela broja: -39 57
|| Maksimum je 57
```

[Rešenje 1.1.30]

**Zadatak 1.1.31** Napisati program koji za uneta dva cela broja ispisuje njihov minimum.

*Primer 1*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite dva cela broja: 4 8
|| Minimum je 4
```

*Primer 2*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite dva cela broja: -3 -110
|| Minimum je -110
```

[Rešenje 1.1.31]

**Zadatak 1.1.32** Napisati program koji za unete realne vrednosti promenljivih  $x$  i  $y$  ispisuje vrednost sledećeg izraza:

$$rez = \frac{\min(x, y) + 0.5}{1 + \max^2(x, y)}$$

zaokruženu na dve decimale.

*Primer 1*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite dva realna broja: 5.7 11.2
|| Rezultat je: 0.05
```

*Primer 1*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite dva realna broja: -9.34 8.99
|| Rezultat je: -0.11
```

[Rešenje 1.1.32]

### 1.2 Rešenja

#### Rešenje 1.1.1

```
1 #include<stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     /* Ispisuje se trazena poruka. Na kraju poruke se ispisuje i
6        novi red. */
7     printf("Zdravo svima!\n");
8
9     /* Povratna vrednost 0 se obicno koristi da oznaci da je prilikom
10        izvršavanja programa sve proslo u redu. */
11     return 0;
12 }
```

#### Rešenje 1.1.2

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     /* Deklaracija celobrojne promenljive. */
6     int n;
7
8     /* Ucitava se vrednost celog broja. */
9     printf("Unesite ceo broj: ");
10    scanf("%d", &n);
11
12    /* Ispis kvadratne vrednosti unetog broja. */
13    printf("Kvadrat: %d\n", n * n);
14
15    /* Ispis kubne vrednosti unetog broja. */
16    printf("Kub: %d\n", n * n * n);
17
18    return 0;
19 }
```

#### Rešenje 1.1.3

```
1 #include<stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6     int x, y, rezultat;
```

```

8  /* Ucitava se vrednost broja x. */
   printf("Unesite vrednost promenljive x: ");
10  scanf("%d", &x);

12  /* Ucitava se vrednost broja y. */
   printf("Unesite vrednost promenljive y: ");
14  scanf("%d", &y);

16  /* I nacin ispisa: dodela zbira x+y promenljivoj rezultat i
   ispis vrednosti promenljive rezultat. */
18  rezultat = x + y;
   printf("%d + %d = %d\n", x, y, rezultat);

20  /* II nacin ispisa: direktan ispis vrednosti izraza, bez njegovog
   dodeljivanja posebnoj promenljivoj. */
22  printf("%d - %d = %d\n", x, y, x - y);
24  printf("%d * %d = %d\n", x, y, x * y);

26  /* Kada se operator / primeni na dva celobrojna argumenta x i y,
   kao rezultat se dobije ceo deo pri deljenju broja x brojem y,
   a ne kolicnik. Na primer, rezultat primene operatora / na 7 i 2
   je 3, a ne 3.5. */
30  printf("%d / %d = %d\n", x, y, x / y);

32  /* Operator % izracunava ostatak pri celobrojnem deljenju dve
   celobrojne promenljive.
   Da bi se odstampao karakter %, u naredbi printf se pise %%. */
34  printf("%d %% %d = %d\n", x, y, x % y);

36  return 0;
38 }

```

### Rešenje 1.1.4

Rešenje ovog zadatka svodi se na rešenje zadatka 1.1.3, na deo koji se odnosi na izračunavanje zbira dva broja. Zbog pretpostavke da su cene artikala pozitivni celi brojevi, tip promenljivih za artikle treba da bude `unsigned int`.

### Rešenje 1.1.5

Rešenje ovog zadatka svodi se na rešenje zadatka 1.1.3, na deo koji se odnosi na izračunavanje proizvoda dva broja. Zbog pretpostavke da su cene artikala pozitivni celi brojevi, tip promenljivih za artikle treba da bude `unsigned int`.

### Rešenje 1.1.6

```

2  #include <stdio.h>

```

## 1 Uvodni zadaci

---

```
1 int main()
2 {
3     /* Deklaracija promenljivih cija je vrednost neoznacena ceo broj. */
4     unsigned int cena, kolicina, iznos;
5     unsigned int kusur;
6
7     /* Ucitavaju se vrednosti cene, kolicine i iznosa. */
8     printf("Unesite cenu, kolicinu i iznos:\n");
9     scanf("%u%u%u", &cena, &kolicina, &iznos);
10
11     /* Izracunava se kusur. */
12     kusur = iznos - kolicina * cena;
13
14     /* Ispis vrednosti kusura. */
15     printf("Kusur je %u dinara.\n", kusur);
16
17     return 0;
18 }
19
20 }
```

### Rešenje 1.1.7

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5
6     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
7     unsigned int poletanje, poletanje_sat, poletanje_minut;
8     unsigned int sletanje, sletanje_sat, sletanje_minut;
9     unsigned int duzina, duzina_sat, duzina_minut;
10
11     /* Ucitavaju se sat i minut vremena poletanja. */
12     printf("Unesite vreme poletanja: ");
13     scanf("%u%u", &poletanje_sat, &poletanje_minut);
14
15     /* Ucitavaju se sat i minut vremena sletanja. */
16     printf("Unesite vreme sletanja: ");
17     scanf("%u%u", &sletanje_sat, &sletanje_minut);
18
19     /* Obe vrednosti se pretvaraju u sekunde,
20        kako bi se lakse izracunala razlika. */
21     poletanje = poletanje_sat * 3600 + poletanje_minut * 60;
22     sletanje = sletanje_sat * 3600 + sletanje_minut * 60;
23
24     /* Racunanje razlike u sekundama izmedju sletanja i poletanja. */
25     duzina = sletanje - poletanje;
26
27     /* Razlika u sekundama se pretvara u razliku u satima i minutima.
28        Razlika u satima se dobija celobrojn timer deljenjem broja sekundi
29        sa 3600.
30        Preostali broj minuta se dobija deljenjem preostalog broja
```

```

32     sekundi sa 60. */
    duzina_sat = duzina / 3600;
    duzina_minut = (duzina - duzina_sat * 3600) / 60;
34
    /* II nacin: duzina_minut = (duzina % 3600) / 60; */
36
    /* Ispis rezultata. */
38    printf("Duzina trajanja leta je %u h i %u min\n", duzina_sat,
        duzina_minut);
40
    return 0;
42 }

```

### Rešenje 1.1.8

```

#include<stdio.h>
2
int main()
4 {
    /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6     int x, y;
    int p;
8
    /* Ucitavaju se vrednosti x i y. */
10    printf("Unesite vrednosti x i y: ");
    scanf("%d%d", &x, &y);
12
    /* Ispis vrednosti promenljivih pre zamene. */
14    printf("Pre zamene: x=%d, y=%d\n", x, y);
16
    /* Pomocna promenljiva p je potrebna da sacuva vrednost
       promenljive x pre nego sto se ona izmeni i dobije vrednost
       promenljive y. */
18    p = x;
20    x = y;
    y = p;
22
    /* Ispis vrednosti promenljivih nakon zamene. */
24    printf("Posle zamene: x=%d, y=%d\n", x, y);
26
    return 0;
}

```

### Rešenje 1.1.9

```

1 #include<stdio.h>
3
int main()
{

```

## 1 Uvodni zadaci

---

```
5  /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
   int a, b;

7

   /* Ucitavaju se vrednosti a i b. */
9  printf("Unesite vrednosti a i b: ");
   scanf("%d%d", &a, &b);

11

   /* U promenljivu a se smesta suma a+b. */
13  a = a + b;

15  /* U promenljivu b se smesta izraz a - 2*b, cija je vrednost (nakon
      promene promenljive a) jednaka a + b - 2*b = a - b. */
   b = a - 2*b;

17

   /* Ispis rezultata. */
19  printf("Nove vrednosti su: a=%d, b=%d\n", a, b);

21  return 0;
}
```

### Rešenje 1.1.10

```
1  #include <stdio.h>

3  int main()
   {
5     /* Deklaracija neoznacnog broja. */
     unsigned int x;

7

     /* Promenljive koje cuvaju cifre treba da budu najmanjeg
9      celobrojnog tipa jer nece sadrzati druge vrednosti osim
      jednocifrenih celih brojeva. Zbog toga se koristi tip char. */
11    char cifra_jedinice, cifra_desetice, cifra_stotine;

13    /* Ucitava se trocifren broj. */
     printf("Unesite trocifreni broj: ");
15    scanf("%u", &x);

17    /* Izdvajaju se cifre jedinice, desetice i stotine. */
     cifra_jedinice = x % 10;
19     cifra_desetice = (x / 10) % 10;
     cifra_stotine = x / 100;

21

     /* Ispis rezultata.
23      NAPOMENA: Kada se stampa numericka vrednost promenljive tipa
      char koristi se %d. Kada se stampa karakter ciji je ASCII
25      kod jednak vrednosti te promenljive, tada se koristi %c.
      U ovom slucaju je potrebno stampati numericku vrednost. */
27     printf("jedinica %d, desetica %d, stotina %d\n", cifra_jedinice,
           cifra_desetice, cifra_stotine);

29 }
```

```

31  /* II nacin: Ispis rezultata bez uvođenja dodatnih promenljivih
    cifra_jedinice, cifra_desetice i cifra_stotine:

33      printf("Cifre unetog broja su %d,%d,%d\n", x%10, (x/10)%10, x
        /100); */

35      return 0;
}

```

### Rešenje 1.1.11

```

1  #include <stdio.h>

3  int main()
{
5      /* Deklaracija i učitavanje cene proizvoda. */
    unsigned int x;
7      printf("Unesite cenu proizvoda: ");
    scanf("%u", &x);

9

11     /* Vrednost x/5000 predstavlja maksimalan broj novčanica od 5000
        dinara koje je moguće iskoristiti za plaćanje računa.
        Na primer, neka je uneta cena 8367 dinara, vrednost izraza
13     8367/5000 je jednaka 1. */
    printf("%u = %u*5000 + ", x, x / 5000);

15

17     /* Da bi se isti postupak primenio i na ostale novčanice, potrebno
        je izračunati preostali iznos. Jedan način da se to uradi je
        računanje ostatka pri deljenju unete vrednosti x
19     (u primeru 8367) sa 5000. On iznosi 3367. Ovu vrednost
        dodeljujemo promenljivoj x. */
21     x = x % 5000;

23     /* Postupak se ponavlja i za za ostale novčanice. */
    printf("%u*2000 + ", x / 2000);
25     x = x % 2000;
    printf("%u*1000 + ", x / 1000);
27     x = x % 1000;
    printf("%u*500 + ", x / 500);
29     x = x % 500;
    printf("%u*200 + ", x / 200);
31     x = x % 200;
    printf("%u*100 + ", x / 100);
33     x = x % 100;
    printf("%u*50 + ", x / 50);
35     x = x % 50;
    printf("%u*20 + ", x / 20);
37     x = x % 20;
    printf("%u*10 + ", x / 10);
39     x = x % 10;
    printf("%u*1\n", x);
}

```

## 1 Uvodni zadaci

---

```
41     return 0;
43 }
```

### Rešenje 1.1.12

```
1  #include <stdio.h>
3  int main()
4  {
5      /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6      unsigned int x;
7      unsigned int obrnuto_x;
8      char cifra_jedinice;
9      char cifra_desetice;
10     char cifra_stotine;
11
12     /* Ucitava se neoznaceni trocifreni broj. */
13     printf("Unesite trocifreni broj: ");
14     scanf("%u", &x);
15
16     /* Izdvajaju se pojedinačne cifre broja. */
17     cifra_jedinice = x % 10;
18     cifra_desetice = (x / 10) % 10;
19     cifra_stotine = x / 100;
20
21     /* Formira se rezultujući broj. */
22     obrnuto_x = cifra_jedinice * 100 + cifra_desetice * 10 +
23               cifra_stotine;
24
25     /* Ispis rezultata. */
26     printf("Obrnuto: %u\n", obrnuto_x);
27
28     return 0;
29 }
```

### Rešenje 1.1.13

```
1  #include <stdio.h>
3  int main()
4  {
5      /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6      unsigned int n, broj_obrnuto, broj_zamena;
7      char jedinice, desetice, stotine, hiljade;
8      int proizvod_cifara, razlika_cifara, suma_kvadrata;
9
10     /* Ucitava se jedan neoznaceni broj. */
11     printf("Unesite četvorocifreni broj: ");
```



```

scanf("%u", &n);

13
/* Izdvajaju se cifre ucitanog broja. */
15
jedinice = n % 10;
desetice = (n / 10) % 10;
17
stotine = (n / 100) % 10;
hiljade = n / 1000;
19

/* Izracunava se proizvod cifara. */
21
proizvod_cifara = jedinice * desetice * stotine * hiljade;
printf("Proizvod cifara: %d\n", proizvod_cifara);
23

/* Izracunava se razlika sume krajnjih i srednjih cifara. */
25
razlika_cifara = (hiljade + jedinice) - (stotine + desetice);
printf("Razlika sume krajnjih i srednjih: %d\n", razlika_cifara);
27

/* Izracunava se suma kvadrata cifara. */
29
suma_kvadrata = jedinice * jedinice + desetice * desetice +
                stotine * stotine + hiljade * hiljade;
31
printf("Suma kvadrata cifara: %d\n", suma_kvadrata);

33
/* Izracunava se broj zapisan istim ciframa ali u obrnutom
   redosledu. */
35
broj_obrnuto = jedinice * 1000 + desetice * 100 + stotine * 10 +
               hiljade;
printf("Broj u obrnutom poretku: %u\n", broj_obrnuto);
37

/* Izracunava se broj u kojem su cifra jedinica i cifra stotina
   zamenile mesta. */
39
broj_zamena = hiljade * 1000 + jedinice * 100 + desetice * 10 +
              stotine;
41
printf("Broj sa zamenjenom cifrom jedinica i stotina: %u\n",
       broj_zamena);

43
return 0;
}

```

### Rešenje 1.1.14

```

1 #include <stdio.h>

3 int main()
{
5     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
    unsigned int broj, novibroj;
7     unsigned int levo, desno;

9     /* Ucitava se neoznaceni broj. */
    printf("Unesite broj: ");
11    scanf("%u", &broj);

```

## 1 Uvodni zadaci

---

```
13  /* Desni deo rezultata je cifra jedinice unetog broja.
    Na primer, za broj 1234, desni deo je cifra 4. */
15  desno = broj%10;

17  /* Levi deo rezultata su sve cifre levo od cifre desetice.
    Na primer, za broj 1234, levi deo je broj 12 i dobija se
19  deljenjem unetog broja sa 100. */
    levo = broj/100;

21

23  /* Rezultat se dobija spajanjem levog i desnog dela.
    U datom primeru: 12*10 + 4 = 124. */
    novibroj = levo*10 + desno;

25

27  /* Ispis rezultata. */
    printf("Rezultat je: %u\n", novibroj);

29  return 0;
}
```

### Rešenje 1.1.15

```
#include <stdio.h>

2  int main()
3  {
4      /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
5      unsigned int n, novibroj;
6      unsigned int levi, desni, m;
7
8
9      /* Ucitavaju se brojevi n i m. */
10     printf("Unesite pozitivan ceo broj: ");
11     scanf("%u", &n);
12     printf("Unesite pozitivan dvocifreni broj: ");
13     scanf("%u", &m);
14
15     /* Levi deo rezultata su sve cifre levo od cifre stotina.
16     Na primer, ako je n=12345, levi deo rezultata je 12.
17     On se dobija deljenjem unetog broja sa 1000. */
18     levi = n / 1000;
19
20     /* Desni deo rezultata su sve cifre desno od cifre hiljada.
21     Za n=12345, desni deo rezultata je 345. */
22     desni = n % 1000;
23
24     /* Srednji deo rezultata je broj m.
25     U navedenom primeru, rezultat se dobija nadovezivanjem
26     brojeva 12, 67 i 345. Ovo se radi mnozenjem delova sa
27     odgovarajucim stepenom broja 10 i njihovim sabiranjem. */
28     novibroj = levi * 100000 + m * 1000 + desni;
29
30     /* Ispis rezultata. */
```

```
printf("Novi broj je %u\n", novibroj);
return 0;
}
```

### Rešenje 1.1.16

```
1 #include <stdio.h>
3 int main()
4 {
5     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6     float in, cm;
7
8     /* Ucitava se realna vrednost koja predstavlja broj inca. */
9     printf("Unesite broj inca: ");
10    scanf("%f", &in);
11
12    /* Izracunava se rezultat (1 in = 2.54 cm) */
13    cm = in * 2.54;
14
15    /* Ispis rezultata (na dve decimale). */
16    printf("%.2f in = %.2f cm\n", in, cm);
17
18    return 0;
19 }
```

### Rešenje 1.1.17

Zadatak se rešava analogno zadatku 1.1.16.

### Rešenje 1.1.18

Zadatak se rešava analogno zadatku 1.1.16.

### Rešenje 1.1.19

Zadatak se rešava analogno zadatku 1.1.16.

### Rešenje 1.1.20

```
1 #include <stdio.h>
3 int main()
4 {
5     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6     float a11, a12, a21, a22;
7     float determinanta;
```

## 1 Uvodni zadaci

---

```
9  /* Ucitavaju se elementi matrice. */
   printf("Unesite brojeve: ");
11  scanf("%f%f%f%f", &a11, &a12, &a21, &a22);

13  /* Izracunava se determinanta matrice. */
   determinanta = a11*a22 - a12*a21;

15

17  /* Ispis rezultata na cetiri decimalne. */
   printf("Determinanta: %.4f\n", determinanta);

19  return 0;
   }
```

### Rešenje 1.1.21

```
#include <stdio.h>

2
int main()
{
4  /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
   float a, b;
   float obim, površina;

8

10  /* Ucitavaju se duzine stranica pravougaonika. */
   printf("Unesite duzine stranica pravougaonika: ");
   scanf("%f%f", &a, &b);

12

14  /* Izracunava se obim pravougaonika. */
   obim = 2 * (a + b);

16  /* Izracunava se površina pravougaonika. */
   površina = a * b;

18

20  /* Ispis rezultata na dve decimalne. */
   printf("Obim: %.2f\n", obim);
   printf("Površina: %.2f\n", površina);

22  return 0;
24 }
```

### Rešenje 1.1.22

```
#include <stdio.h>
2 #include <math.h>

4 int main()
{
6  /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
   float r, obim, površina;
```

```

8
/* Ucitava se poluprecnik kruga. */
10 printf("Unesite poluprecnik: ");
scanf("%f", &r);

12
/* Racunaju se obim i povrsina.
14     M_PI je konstanta koja se nalazi u zaglavlju math.h
    i njena vrednost odgovara pribilznoj vrednosti broja pi. */
16 obim = 2 * r * M_PI;
povrsina = r * r * M_PI;

18
/* Ispis rezultata na dve decimale. */
20 printf("Obim: %.2f\nPovrsina: %.2f\n", obim, povrsina);

22 return 0;
}

```

### Rešenje 1.1.23

```

#include <stdio.h>
2 #include <math.h>

4 int main()
{
6     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
    float a, povrsina, obim;

8
    /* Ucitava se duzina stranice. */
10 printf("Unesite duzinu stranice trougla: ");
scanf("%f", &a);

12
    /* Racunaju se obim i povrsina. */
14 obim = 3 * a;
povrsina = (a * a * sqrt(3)) / 4;

16
    /* Ispis rezultata na dve decimale. */
18 printf("Obim: %.2f\n", obim);
printf("Povrsina: %.2f\n", povrsina);

20 return 0;

22 }

```

### Rešenje 1.1.24

```

1 #include <stdio.h>
#include <math.h>

3
int main()
5 {

```

## 1 Uvodni zadaci

---

```
/* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
7 float a, b, c;
float obim, s, povrsina;

9 /* Ucitavaju se duzine stranica. */
11 printf("Unesite duzine stranica trougla:\n");
scanf("%f%f%f", &a, &b, &c);

13 /* Racuna se obim. */
15 obim = a + b + c;

17 /* Racuna se povrsina koriscenjem Heronovog obrasca. */
s = obim / 2;
19 povrsina = sqrt(s * (s - a) * (s - b) * (s - c));

21 /* Ispis rezultata. */
printf("Obim: %.2f\n", obim);
23 printf("Povrsina: %.2f\n", povrsina);

25 return 0;
}
```

### Rešenje 1.1.25

Nakon ispravnog izračunavanja dužina stranica, zadatak se rešava analogno zadatku 1.1.21.

### Rešenje 1.1.26

```
1 #include<stdio.h>

3 int main()
{
5 /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
int a, b, c;
7 float as;

9 /* Ucitavaju se tri cela broja. */
printf("Unesite tri cela broja:");
11 scanf("%d%d%d", &a, &b, &c);

13 /* Pogresan nacin: as = (a+b+c)/3;
Kada se operacija / koristi nad celim brojevima,
15 deljenje je celobrojno.
Na primer, (1+1+3)/3 ima vrednost 1.*/

17 /* Ispravan nacin je da se bar jedan operand
pretvori u realan broj. */
19 as = (a + b + c) / 3.0;

21
```

```

23  /* Drugi ispravni nacini:
    as=1.0*(a+b+c)/3;
    as=(0.0+a+b+c)/3;
25  as=((float)(a+b+c))/3; */

27  /* Ispis rezultata. */
    printf("Aritmeticka sredina: %.2f\n", as);
29
    return 0;
31 }

```

## Rešenje 1.1.27

```

1  #include <stdio.h>

3  int main()
{
5  /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
    unsigned int duzina, sirina, visina;
7  unsigned int cena;
    float površina_za_krecenje;
9  float ukupna_cena;

11 /* Ucitavaju se vrednosti duzine, sirine i visine sobe. */
    printf("Unesite dimenzije sobe: ");
13 scanf("%u%u%u", &duzina, &sirina, &visina);

15 /* Ucitava se cena krecenja */
    printf("Unesite cenu po m2: ");
17 scanf("%u", &cena);

19 /* Povrsina za krecenje odgovara površini kvadra
    umanjena za površinu poda jer se on ne kreci. */
21 površina_za_krecenje = 0.8 * (duzina * sirina +
                                2 * duzina * visina +
23                                2 * sirina * visina);

25 /* Racuna se ukupna cena. */
    ukupna_cena = površina_za_krecenje * cena;
27

    /* Ispis rezultata. */
29 printf("Moler treba da okreći %.2f m2\n", površina_za_krecenje);
    printf("Cena krecenja je %.2f\n", ukupna_cena);
31
    return 0;
33 }

```

## Rešenje 1.1.28

## 1 Uvodni zadaci

---

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <math.h>
3
4 int main()
5 {
6     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
7     unsigned int x, p, c;
8     unsigned int levo, desno;
9     unsigned int novo_x;
10
11     /* Ucitavaju se broj, pozicija i cifra. */
12     printf("Unesite redom x, p i c: ");
13     scanf("%u%u%u", &x, &p, &c);
14
15     /* Racuna se deo broja koji se nalazi desno od pozicije p.
16        Funkcija pow kao povratnu vrednost vraca realan broj dvostruke
17        tacnosti, a operacija % ocekuje celobrojne operande. Iz tog
18        razloga je neophodno izvršiti pretvaranje povratne vrednosti
19        u tip unsigned int. */
20     desno = x % (unsigned int) pow(10, p);
21
22     /* Racuna se deo broja koji se nalazi levo od pozicije p. */
23     levo = x / (unsigned int) pow(10, p);
24
25     /* Rezultat se racuna nadovezivanjem levog dela, cifre c
26        i desnog dela. */
27     novo_x = levo * (unsigned int) pow(10, p + 1) +
28             c * (unsigned int) pow(10, p) + desno;
29
30     /* Ispis rezultata. */
31     printf("Rezultat je: %u\n", novo_x);
32
33     return 0;
34 }
35
```

### Rešenje 1.1.29

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6     int a, b;
7     int rezultata, rezultatb, rezultatc;
8
9     /* Ucitavaju se dva cela broja. */
10    printf("Unesite dva cela broja: ");
11    scanf("%d%d", &a, &b);

```



```

13  /* Izraz a != b ima vrednost 1 ako je ova relacija tacna, a 0 ako
    je netacna. */
15  rezultata = a != b;

17  /* Izraz a%2==0 && b%2==0 je konjunkcija koja se sastoji od dve
    relacije poredjenja jednakosti. Izraz a%2==0 ima vrednost 1 ako
19  je ova relacija tacna, a 0 u suprotnom. */
    rezultatb = (a % 2 == 0 && b % 2 == 0);

21  /* Izraz a>0 && a<=100 && b>0 && b<=100 je konjunkcija koja se
    sastoji od cetiri konjunkata. Svaki od konjunkata je izraz
23  koji sadrzi relacioni operator i ima vrednost 1 ako relacija
    vazi, a 0 ako ne vazi. */
25  rezultatc = (a > 0 && a <= 100 && b > 0 && b <= 100);

27  /* Ispis rezultata. */
29  printf("a) rezultat=%d\n", rezultata);
    printf("b) rezultat=%d\n", rezultatb);
31  printf("c) rezultat=%d\n", rezultatc);

33  return 0;
}

```

### Rešenje 1.1.30

```

1  #include <stdio.h>

3  int main()
{
5  /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
    int a, b, max;

7  /* Ucitavaju se dve celobrojne vrednosti. */
11  printf("Unesite dva cela broja: ");
    scanf("%d%d", &a, &b);

13  /* Racuna se maksimum koriscenjem ternarnog operatora uslova. */
    max = (a > b) ? a : b;

15  /* Ispis rezultata. */
    printf("Maksimum je %d\n", max);

17  return 0;

19 }

```

### Rešenje 1.1.31

Zadatak se rešava analogno zadatku 1.1.30

### Rešenje 1.1.32

```
1  #include <stdio.h>
3  int main()
4  {
5      /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6      float a, b, rez;
7      float min, max;
8
9      /* Ucitavaju se dva realna broja. */
10     printf("Unesite dva realna broja: ");
11     scanf("%f%f", &a, &b);
12
13     /* Racunaju se minimalna i maksimalna vrednost unetih brojeva. */
14     min = (a < b) ? a : b;
15     max = (a > b) ? a : b;
16
17     /* Racuna se vrednost rezultata. */
18     rez = (min + 0.5) / (1 + max * max);
19
20     /* Ispis rezultata. */
21     printf("Rezultat je %.2f\n", rez);
22
23     return 0;
24 }
```

## 2

# Kontrola toka

## 2.1 Naredbe grananja

**Zadatak 2.1.1** Napisati program koji ispisuje najmanji od tri uneta cela broja.

*Primer 1*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
| Unesite tri cela broja: 5 18 -1  
| Najmanji: -1
```

*Primer 2*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
| Unesite tri cela broja: 0 43 16  
| Najmanji: 0
```

*Primer 3*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
| Unesite tri cela broja: 3 3 3  
| Najmanji: 3
```

*Primer 4*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
| Unesite tri cela broja: -5 -5 -5  
| Najmanji: -5
```

[Rešenje 2.1.1]

**Zadatak 2.1.2** Napisati program koji za uneti realan broj ispisuje njegovu apsolutnu vrednost zaokruženu na dve decimale.

*Primer 1*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
| Unesite jedan realan broj: 7.42  
| Apsolutna vrednost: 7.42
```

*Primer 2*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
| Unesite jedan realan broj: -562.428  
| Apsolutna vrednost: 562.43
```

## 2 Kontrola toka

---

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite jedan realan broj: 0  
|| Apsolutna vrednost: 0.00
```

### Primer 4

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite jedan realan broj: 52  
|| Apsolutna vrednost: 52.00
```

[Rešenje 2.1.2]

**Zadatak 2.1.3** Napisati program koji za uneti ceo broj ispisuje njegovu recipročnu vrednost zaokruženu na četiri decimale. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite jedan ceo broj: 22  
|| Recipročna vrednost: 0.0455
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite jedan ceo broj: -9  
|| Recipročna vrednost: -0.1111
```

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite jedan ceo broj: 0  
|| Greška: nedozvoljeno je deljenje nulom.
```

### Primer 4

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite jedan ceo broj: 57298  
|| Recipročna vrednost: 0.0000
```

[Rešenje 2.1.3]

**Zadatak 2.1.4** Napisati program koji učitava tri cela broja i ispisuje zbir pozitivnih.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite tri cela broja: 1 3 -6  
|| Zbir pozitivnih: 4
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite tri cela broja: -15 81 0  
|| Zbir pozitivnih: 81
```

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite tri cela broja: -719 -48 -123  
|| Zbir pozitivnih: 0
```

### Primer 4

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite tri cela broja: 16 2 576  
|| Zbir pozitivnih: 594
```

[Rešenje 2.1.4]

**Zadatak 2.1.5** U prodavnici je organizovana akcija da svaki kupac dobije najjeftiniji od tri artikla za jedan dinar. Napisati program koji za unete cene

tri artikla izračunava ukupnu cenu, kao i koliko dinara se uštedi zahvaljujući popustu. Cene artikala su pozitivni celi brojevi. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

### Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
Unesite tri cene: 35 125 97  
Cena sa popustom: 223 din  
Usteda: 34 din
```

### Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
Unesite tri cene: 1034 15 25  
Cena sa popustom: 1060 din  
Usteda: 14 din
```

### Primer 3

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
Unesite tri cene: 500 500 500  
Cena sa popustom: 1001 din  
Usteda: 499 din
```

### Primer 4

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
Unesite tri cene: 247 -133 126  
Greska: neispravan unos cene.
```

[Rešenje 2.1.5]

**Zadatak 2.1.6** Napisati program koji za uneto vreme u formatu *sat:minut* ispisuje koliko je sati i minuta ostalo do ponoći. Broj sati treba da bude iz intervala  $[0, 24)$ , a broj minuta iz intervala  $[0, 60)$ . U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

### Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
Unesite vreme: 18:19  
Do ponoci: 5 sati i 41 minuta
```

### Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
Unesite vreme: 23:7  
Do ponoci: 0 sati i 53 minuta
```

### Primer 3

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
Unesite vreme: 24:20  
Greska: neispravan unos vremena.
```

### Primer 4

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
Unesite vreme: 14:0  
Do ponoci: 10 sati i 0 minuta
```

[Rešenje 2.1.6]

**Zadatak 2.1.7** Napisati program koji za unetu godinu ispisuje da li je prestupna. Godina je neoznačen ceo broj.

### Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
Unesite godinu: 2016  
Godina je prestupna.
```

### Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
Unesite godinu: 1997  
Godina nije prestupna.
```

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite godinu: 2000  
|| Godina je prestupna.
```

### Primer 4

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite godinu: 1900  
|| Godina nije prestupna.
```

[Rešenje 2.1.7]

**Zadatak 2.1.8** Napisati program koji za učitani karakter ispisuje uneti karakter i njegov ASCII kod. Ukoliko je uneti karakter malo (veliko) slovo, ispisati i odgovarajuće veliko (malo) slovo i njegov ASCII kod.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite karakter: 0  
|| Uneti karakter: 0  
|| ASCII kod: 48
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite karakter: ?  
|| Uneti karakter: ?  
|| ASCII kod: 63
```

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite karakter: A  
|| Uneti karakter: a  
|| ASCII kod: 65  
|| Odgovarajuće malo slovo: a  
|| ASCII kod: 97
```

### Primer 4

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite karakter: v  
|| Uneti karakter: v  
|| ASCII kod: 118  
|| Odgovarajuće veliko slovo: V  
|| ASCII kod: 86
```

[Rešenje 2.1.8]

**Zadatak 2.1.9** Napisati program koji učitava tri karaktera i ispisuje proizvod svih karaktera koji su cifre. Ukoliko među unetim karakterima nema cifara, program treba da ispiše odgovarajuću poruku. NAPOMENA: *Karakteri koji se unose su razmaknuti blanko znacima.*

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite karaktere: A 5 3  
|| Proizvod cifara: 15
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite karaktere: k ! m  
|| Medju unetim karakterima nema cifara.
```

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite karaktere: 9 9 9  
|| Proizvod cifara: 729
```

### Primer 4

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite karaktere: a 8 0  
|| Proizvod cifara: 0
```

[Rešenje 2.1.9]

**Zadatak 2.1.10** Kasirka unosi šifru artikla koja se zadaje kao tri spojena karaktera koji mogu biti mala slova, velika slova ili cifre. U kasi, sve šifre su zapisane malim slovima i ciframa. Napisati program koji kasirkin unos konvertuje u unos koji je odgovarajući za kasu, tj. koji sva velika slova pretvara u odgovarajuća mala, a ostale karaktere ne menja. U slučaju neispravnog unosa šifre, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
| Unesite sifru: aBc  
| abc
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
| Unesite sifru: a?!  
| Greška: ? je neispravan karakter.
```

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
| Unesite karaktere: 5A5  
| 5a5
```

### Primer 4

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
| Unesite karaktere: 123  
| 123
```

[Rešenje 2.1.10]

**Zadatak 2.1.11** Napisati program koji za uneti četvorocifreni broj ispisuje njegovu najveću cifru. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
| Unesite četvorocifreni broj: 6835  
| Najveća cifra je: 8
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
| Unesite četvorocifreni broj: 7777  
| Najveća cifra je: 7
```

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
| Unesite četvorocifreni broj: 238  
| Greska: niste uneli četvorocifreni broj.
```

### Primer 4

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
| Unesite četvorocifreni broj: -2002  
| Najveća cifra je: 2
```

[Rešenje 2.1.11]

**Zadatak 2.1.12** Broj je Armstrongov ako je jednak zbiru kubova svojih cifara. Napisati program koji za dati pozitivan trocifreni broj proverava da li je Armstrongov. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite pozitivan trocifreni broj:  
|| 153  
|| Broj je Armstrongov.
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite pozitivan trocifreni broj:  
|| 111  
|| Broj nije Armstrongov.
```

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite pozitivan trocifreni broj:  
|| 84  
|| Greska: niste uneli pozitivan trocifreni broj.
```

### Primer 4

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite pozitivan trocifreni broj:  
|| 371  
|| Broj je Armstrongov.
```

[Rešenje 2.1.12]

**Zadatak 2.1.13** Napisati program koji ispisuje proizvod parnih cifara unetog četvorocifrenog broja. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite četvorocifreni broj: 8123  
|| Proizvod parnih cifara: 16
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite četvorocifreni broj: 3579  
|| Nema parnih cifara.
```

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite četvorocifreni broj: 288  
|| Greska: niste uneli četvorocifreni broj.
```

### Primer 4

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite četvorocifreni broj: -1234  
|| Proizvod parnih cifara: 8
```

[Rešenje 2.1.13]

**Zadatak 2.1.14** Napisati program koji učitava četvorocifreni broj i ispisuje broj koji se dobija kada se unetom broju razmene najmanja i najveća cifra. U slučaju da se najmanja ili najveća cifra pojavljuju na više pozicija, uzeti prvo pojavljivanje sa, gledajući sa desna na levo. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite četvorocifreni broj: 2863  
|| Rezultat: 8263
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite četvorocifreni broj: 1192  
|| Rezultat: 1912
```



### Primer 3

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite cetvorocifreni broj: 247
Greska: niste uneli cetvorocifreni broj.
```

### Primer 4

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite cetvorocifreni broj: -4239
Rezultat: -4932
```

[Rešenje 2.1.14]

**Zadatak 2.1.15** Napisati program koji za uneti četvorocifreni broj proverava da li su njegove cifre uređene neopadajuće, nerastuće ili nisu uređene i štampa odgovarajuću poruku. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

### Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite cetvorocifreni broj: 1389
Cifre su uredjene neopadajuće.
```

### Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite cetvorocifreni broj: -9622
Cifre su uredjene nerastuće.
```

### Primer 3

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite cetvorocifreni broj: 88
Greska: niste uneli cetvorocifreni broj.
```

### Primer 4

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite cetvorocifreni broj: 6792
Cifre nisu uredjene.
```

[Rešenje 2.1.15]

**Zadatak 2.1.16** Napisati program koji ispituje da li se tačke  $A(x_1, y_1)$  i  $B(x_2, y_2)$  nalaze u istom kvadrantu. Koordinate tačaka su realni brojevi jednostruke tačnosti.

### Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite koordinate tacke A: 1.5 6
Unesite koordinate tacke B: 2.33 9.8
Tacke se nalaze u istom kvadrantu.
```

### Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite koordinate tacke A: -3 6
Unesite koordinate tacke B: 0.33 -5
Tacke se ne nalaze u istom kvadrantu.
```

### Primer 3

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite koordinate tacke A: 0 -6
Unesite koordinate tacke B: -1 -99.66
Tacke se nalaze u istom kvadrantu.
```

### Primer 4

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite koordinate tacke A: 3 -6
Unesite koordinate tacke B: -0.33 0
Tacke se ne nalaze u istom kvadrantu.
```

[Rešenje 2.1.16]

## 2 Kontrola toka

---

**Zadatak 2.1.17** Napisati program koji ispituje da li se tačke  $A(x_1, y_1)$ ,  $B(x_2, y_2)$  i  $C(x_3, y_3)$  nalaze na istoj pravoj.

### Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite koordinate tacke A: 1.5 6
Unesite koordinate tacke B: -2.5 -10
Unesite koordinate tacke C: 3 12
Tacke se nalaze na istoj pravoj.
```

### Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite koordinate tacke A: -1.5 3
Unesite koordinate tacke B: -0.4 9.8
Unesite koordinate tacke C: 2 3
Tacke se ne nalaze na istoj pravoj.
```

### Primer 3

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite koordinate tacke A: 1.55 6
Unesite koordinate tacke B: -8.4 9.8
Unesite koordinate tacke C: 5 4.682412
Tacke se nalaze na istoj pravoj.
```

### Primer 4

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite koordinate tacke A: 5.5 3.5
Unesite koordinate tacke B: 5.5 3.5
Unesite koordinate tacke C: 5.5 3.5
Tacke se nalaze na istoj pravoj.
```

### Primer 5

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite koordinate tacke A: 1 2
Unesite koordinate tacke B: 1 2
Unesite koordinate tacke C: -56 1.3
Tacke se nalaze na istoj pravoj.
```

### Primer 6

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite koordinate tacke A: 3.4 3.5
Unesite koordinate tacke B: -10 -1
Unesite koordinate tacke C: -10 -1
Tacke se nalaze na istoj pravoj.
```

[Rešenje 2.1.17]

**Zadatak 2.1.18** Napisati program za rad sa intervalima. Za dva celobrojna intervala  $[a_1, b_1]$  i  $[a_2, b_2]$ , program treba da odredi:

- dužinu preseka datih intervala
- presečni interval datih intervala
- dužinu prave koju pokrivaju dati intervali
- najmanji interval koji sadrži date intervale.

### Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite a1, b1, a2 i b2: 2 9 4 11
Duzina preseka: 5
Presecni interval: [4,9]
Duzina koju pokrivaju: 9
Najmanji interval: [2, 11]
```

### Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite a1, b1, a2 i b2: 1 2 10 13
Duzina preseka: 0
Presecni interval: prazan
Duzina koju pokrivaju: 4
Najmanji interval: [1, 13]
```

[Rešenje 2.1.18]

**Zadatak 2.1.19** Napisati program koji za unete koeficijente kvadratne jednačine ispisuje koliko realnih rešenja jednačina ima i ako ih ima, ispisuje ih zaokružene na dve decimale.

*Primer 1*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite koeficijente A, B i C: 1 3 2
|| Jednacina ima dva razlicita realna resenja:
|| -1.00 i -2.00
```

*Primer 2*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite koeficijente A, B i C: 1 1 1
|| Jednacina nema resenja.
```

[Rešenje 2.1.19]

**Zadatak 2.1.20** U nizu 12345678910111213....9899 ispisani su redom brojevi od 1 do 99. Napisati program koji za uneti ceo broj  $k$  ( $1 \leq k \leq 189$ ) ispisuje cifru koja se nalazi na  $k$ -toj poziciji datog niza. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

*Primer 1*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite k: 13
|| Na 13-toj poziciji je broj 1.
```

*Primer 2*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite k: 105
|| Na 105-toj poziciji je broj 7.
```

*Primer 3*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite k: 200
|| Greska: neispravan unos pozicije.
```

*Primer 4*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite k: 10
|| Na 10-toj poziciji je broj 1.
```

[Rešenje 2.1.20]

**Zadatak 2.1.21** Data je funkcija  $f(x) = 2 \cdot \cos(x) - x^3$ . Napisati program koji za učitane vrednost realne promenljive  $x$  i vrednost celobrojne promenljive  $k$  koje može biti 1, 2 ili 3 izračunava vrednost funkcije  $F(x, k)$  koja se dobija tako što se funkcija  $f$  primeni  $k$ -puta ( $F(x, 1) = f(x)$ ,  $F(x, 2) = f(f(x))$ ,  $F(x, 3) = f(f(f(x)))$ ) i ispisuje je zaokruženu na dve decimale. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

*Primer 1*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite redom x i k: 2.31 2
|| F(2.31, 2)=2557.52
```

*Primer 2*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite redom x i k: 12 1
|| F(12, 1)=-1726.31
```

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite redom x i k: 2.31 0
|| Greska: nedozvoljena vrednost za k.
```

### Primer 4

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite redom x i k: 1 3
|| F(1, 3)=-8.74
```

[Rešenje [2.1.21](#)]

**Zadatak 2.1.22** Napisati program koji za uneti redni broj dana u nedelji ispisuje ime odgovarajućeg dana. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj: 4
|| U pitanju je: cetvrtak
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj: 7
|| U pitanju je: nedelja
```

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj: 8
|| Greska: neispravan unos dana.
```

### Primer 4

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj: 2
|| U pitanju je: utorak
```

[Rešenje [2.1.22](#)]

**Zadatak 2.1.23** Napisati program koji za uneti karakter ispituje da li je samoglasnik ili ne.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite jedan karakter: A
|| Uneti karakter je samoglasnik.
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite jedan karakter: i
|| Uneti karakter je samoglasnik.
```

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite jedan karakter: f
|| Uneti karakter nije samoglasnik.
```

### Primer 4

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite jedan karakter: 4
|| Uneti karakter nije samoglasnik.
```

[Rešenje [2.1.23](#)]

**Zadatak 2.1.24** Napisati program koji učitava dva cela broja i jedan od karaktera +, -, \*, / ili % i ispisuje vrednost izraza dobijenog primenom date

operacije na date argumente. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
| Unesite izraz: 8 - 11  
| Rezultat je: -3
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
| Unesite izraz: 14 / 0  
| Greska: deljenje nulom.
```

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
| Unesite izraz: 5 ? 7  
| Greska: nepoznat operator.
```

### Primer 4

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
| Unesite izraz: 19 / 5  
| Rezultat je: 3
```

[Rešenje 2.1.24]

**Zadatak 2.1.25** Napisati program koji za uneti datum u formatu *dan.mesec*. ispisuje godišnje doba kojem pripadaju. NAPOMENA: *Pretpostaviti da je unos ispravan.*

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
| Unesite dan i mesec: 14.10.  
| jesen
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
| Unesite dan i mesec: 2.8.  
| leto
```

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
| Unesite dan i mesec: 27.2.  
| zima
```

### Primer 4

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
| Unesite dan i mesec: 19.5.  
| prolece
```

[Rešenje 2.1.25]

**Zadatak 2.1.26** Napisati program koji za unetu godinu i mesec ispisuje naziv meseca kao i koliko dana ima u tom mesecu te godine. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
| Unesite godinu: 2018  
| Unesite mesec: 1  
| Januar, 31 dan
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
| Unesite godinu: 2000  
| Unesite mesec: 2  
| Februar, 29 dana
```

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite godinu: 2018  
|| Unesite mesec: 13  
|| Greska: neispravan unos meseca.
```

### Primer 4

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite godinu: 1998  
|| Unesite mesec: 2  
|| Februar, 28 dana
```

[Rešenje 2.1.26]

**Zadatak 2.1.27** Napisati program koji za uneti datum u formatu *dan.me-sec.godina.* proverava da li je korektan.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite datum: 25.11.1983.  
|| Datum je korektan.
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite datum: 1.17.2004.  
|| Datum nije korektan.
```

[Rešenje 2.1.27]

**Zadatak 2.1.28** Napisati program koji za korektno unet datum u formatu *dan.mesec.godina.* ispisuje datum prethodnog dana.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite datum: 30.4.2008.  
|| Prethodni datum: 29.4.2008.
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite datum: 1.12.2005.  
|| Prethodni datum: 30.11.2005.
```

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite datum: 1.1.2019.  
|| Prethodni datum: 31.12.2018.
```

### Primer 4

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite datum: 10.12.2015.  
|| Prethodni datum: 9.11.2015.
```

[Rešenje 2.1.28]

**Zadatak 2.1.29** Napisati program koji za korektno unet datum u formatu *dan.mesec.godina.* ispisuje datum narednog dana.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite datum: 30.4.2008.  
|| Naredni datum: 1.5.2008.
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite datum: 1.12.2005.  
|| Naredni datum: 2.12.2005.
```

*Primer 3*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite datum: 31.12.2008.
|| Naredni datum: 1.1.2009.

```

*Primer 4*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite datum: 5.5.2005.
|| Naredni datum: 6.5.2005.

```

[Rešenje 2.1.29]

\* **Zadatak 2.1.30** Polje šahovske table se definiše parom celih brojeva  $(x, y)$ ,  $1 \leq x, y \leq 8$ , gde je  $x$  redni broj reda, a  $y$  redni broj kolone. Napisati program koji za unete parove  $(k, l)$  i  $(m, n)$  proverava

- a) da li su polja  $(k, l)$  i  $(m, n)$  iste boje
- b) da li kraljica sa  $(k, l)$  ugrožava polje  $(m, n)$
- c) da li konj sa  $(k, l)$  ugrožava polje  $(m, n)$

Pretpostaviti da je polje  $(1, 1)$  crno i da predstavlja donji levi ugao šahovske table. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

*Primer 1*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite (k,l): 1 1
|| Unesite (m,n): 2 2
|| Polja su iste boje.
|| Kraljica sa (1,1) ugrozava (2,2).
|| Konj sa (1,1) ne ugrozava (2,2).

```

*Primer 2*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite (k,l): 1 1
|| Unesite (m,n): 3 2
|| Polja su razlicite boje.
|| Kraljica sa (1,1) ne ugrozava (3,2).
|| Konj sa (1,1) ugrozava (3,2).

```

*Primer 3*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite (k,l): 5 4
|| Unesite (m,n): 3 3
|| Polja su razlicite boje.
|| Kraljica sa (5,4) ne ugrozava (3,3).
|| Konj sa (5,4) ugrozava (3,3).

```

*Primer 4*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite (k,l): 0 1
|| Unesite (m,n): 3 9
|| Greska: neispravna pozicija.

```

[Rešenje 2.1.30]

## 2.2 Rešenja

### Rešenje 2.1.1

```
1 #include <stdio.h>
3 int main()
4 {
5     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6     int a, b, c, najmanji;
7
8     /* Ucitavaju se ulazne vrednosti. */
9     printf("Unesite tri cela broja: ");
10    scanf("%d%d%d", &a, &b, &c);
11
12    /* Najmanji broj se inicijalizuje na vrednost prvog broja. */
13    najmanji = a;
14
15    /* Ako je vrednost drugog broja manji od vrednosti tekuceg
16       minimuma, vrednost minimuma se azurira. */
17    if (b < najmanji)
18        najmanji = b;
19
20    /* Postupak se ponavlja za treci broj. */
21    if (c < najmanji)
22        najmanji = c;
23
24    /* Ispis rezultata. */
25    printf("Najmanji: %d\n", najmanji);
26
27    return 0;
28 }
```

### Rešenje 2.1.2

```
1 #include<stdio.h>
3 int main()
4 {
5     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6     float x, apsolutno_x;
7
8     /* Ucitava se vrednost broja. */
9     printf("Unesite jedan realan broj:");
10    scanf("%f", &x);
11
12    /* Racuna se apsolutna vrednost unetog broja. */
13    apsolutno_x = x;
14    if (x < 0)
15        apsolutno_x = -x;
16
17    /* Ispis rezultata. */
18    printf("Apsolutna vrednost: %.2f\n", apsolutno_x);
19 }
```



```

21  /* II nacin: koriscenjem funkcije fabs cija se deklaracija nalazi
    u zaglavlju math.h: apsolutno_x=fabs(x); */
23  return 0;
}

```

### Rešenje 2.1.3

```

1  #include <stdio.h>

3  int main()
{
5  /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
   int x;
7  float recipročno_x;

9  /* Ucitavanje vrednosti broja x. */
   printf("Unesite jedan ceo broj:");
11  scanf("%d", &x);

13  /* Vrsi se provera ispravnosti ulaznih podataka. Napomena: za
    razliku od izlaza iz programa sa kodom 0 (return 0;) koji
15  služi kao indikator da se program završio uspešno, izlaz iz
    programa sa izlaznim kodom koji se razlikuje od nule služi
17  kao indikator da je pri izvršavanju programa došlo do neke
    greske. */
19  if (x == 0) {
       printf("Greska: nedozvoljeno je deljenje nulom.\n");
21  return -1;
   }

23  /* Racuna se recipročna vrednost. */
25  recipročno_x = 1.0 / x;

27  /* Ispis rezultata. */
   printf("Recipročna vrednost: %.4f\n", recipročno_x);
29  return 0;
31 }

```

### Rešenje 2.1.4

```

1  #include<stdio.h>

3  int main()
{
5  /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
   int a, b, c, suma;
7

```

## 2 Kontrola toka

```
9  /* Ucitavaju se ulazne vrednosti. */
   printf("Unesite tri cela broja:");
   scanf("%d%d%d", &a, &b, &c);

11

13  /* Pocetna vrednost sume se postavlja na 0. */
   suma = 0;

15  /* Na sumu se dodaju vrednosti onih brojeva cija je vrednost
   pozitivna. Uvecavanje je moguće uraditi na dva nacina:
17     I nacin: suma = suma + vrednost;
     II nacin: suma += vrednost; */
19  if (a > 0)
     suma = suma + a;

21
23  if (b > 0)
     suma += b;

25  if (c > 0)
     suma += c;

27
29  /* Ispis rezultata. */
   printf("Zbir pozitivnih: %d\n", suma);

31  return 0;
}
```

### Rešenje 2.1.5

```
1  #include <stdio.h>

3  int main()
   {

5     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
     int a, b, c;
     int najjeftiniji;
     int cena_bez_popusta, cena_sa_popustom;

9     /* Ucitavaju se vrednosti cena. */
     printf("Unesite tri cene: ");
     scanf("%d%d%d", &a, &b, &c);

13

15     /* Vrsi se provera ispravnosti ulaznih podataka. */
     if (a <= 0 || b <= 0 || c <= 0) {
         printf("Greska: neispravan unos cene.");
         return -1;
     }

19

21     /* Racuna se vrednost najjeftinijeg artikla. */
     najjeftiniji = a;

23     if (b < najjeftiniji)
```

```

    najjeftiniji = b;
25
    if (c < najjeftiniji)
27        najjeftiniji = c;

29    /* Racunaju se cene sa i bez popusta. */
    cena_bez_popusta = a + b + c;
31    cena_sa_popustom = cena_bez_popusta - najjeftiniji + 1;

33    /* Ispis rezultata. */
    printf("Cena sa popustom: %d din\n", cena_sa_popustom);
35    printf("Usteda: %d din\n", cena_bez_popusta - cena_sa_popustom);

37    return 0;
}

```

### Rešenje 2.1.6

```

1  #include<stdio.h>

3  int main()
{
5    /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
    int sati, minuti;
7    int preostali_sati, preostali_minuti;

9    /* Ucitavaju se podaci o vremenu. Napomena: Vreme se zadaje u
        formatu sat:minut. Iz tog razloga je i odgovarajuci format u
11    funkciji scanf %d:%d. */
    printf("Unesite vreme: ");
13    scanf("%d:%d", &sati, &minuti);

15    /* Vrsi se provera ispravnosti ulaznih podataka. */
    if (sati > 24 || sati < 0 || minuti > 59 || minuti < 0) {
17        printf("Greska: neispravan unos vremena.\n");
        return -1;
19    }

21    /* Racuna se preostalo vreme. */
    preostali_sati = 24 - sati - 1;
23    preostali_minuti = 60 - minuti;

25    if (preostali_minuti == 60) {
        /* Uvecavanje vrednosti broja za 1 se moze uraditi na vise
27        nacina. Neki od njih su:
            broj = broj + 1;
29            broj += 1;
            broj++; */
31        preostali_sati++;
        preostali_minuti = 0;
33    }
}

```

```
35  /* Ispis rezultata. */
    printf("Do ponoci: %d sati i %d minuta\n",
37         preostali_sati, preostali_minuti);

39  return 0;
}
```

### Rešenje 2.1.7

```
1  #include <stdio.h>

3  int main()
{
5     /* Deklaracija potrebne promenljive. */
    unsigned int x;

7     /* Ucitava se vrednost godine. */
9     printf("Unesite godinu:");
    scanf("%u", &x);

11    /* Proverava se da li je godina prestupna ili ne i ispisuje se
13       odgovarajuca poruka. */
    if ((x % 4 == 0 && x % 100 != 0) || x % 400 == 0)
15        printf("Godina je prestupna.\n");
    else
17        printf("Godina nije prestupna.\n");

19    return 0;
}
```

### Rešenje 2.1.8

```
1  #include <stdio.h>

2
3  int main()
4  {
5     /* Deklaracija karakterske promenljive. */
6     char c;

7     /* Ucitava se jedan karakter. */
8     printf("Unesite karakter: ");
9     scanf("%c", &c);

10

11    /* Ispis karaktera i vrednosti njegovog ASCII koda. */
12    printf("Uneti karakter: %c\n", c);
13    printf("ASCII kod: %d\n", c);

14

15    /* Karakteri koji odgovaraju velikim slovima su u ASCII tablici
16
```

```

18 smesteni sekvencijalno. Na primer, ASCII kod karaktera 'A' je
20 65, 'B' je 66, ..., 'Z' je 90. Isto vazi i za mala slova: 'a'
22 je 97, 'b' je 98, ..., 'z' je 122.

24 Odavde, ako se vrsi provera da li je neki karakter veliko
26 slovo, dovoljno je proveriti da li se njegov ASCII kod nalazi
28 izmedju ASCII kodova slova 'A' i slova 'Z'.

30 Dodatno, moze se primetiti da je razlika izmedju ASCII koda
32 svakog malog i odgovarajuceg velikog slova konstanta koja ima
34 vrednost 'a'-'A', sto je isto sto i 'b'-'B', itd. Zbog toga,
36 ako je potrebno od velikog slova dobiti malo, onda je
38 dovoljno ASCII kodu velikog slova dodati pomenutu konstantu.
40 Za mala slova, vazi obrnuto - da bi se dobilo veliko slovo,
42 ova konstanta se oduzima. */

44 if (c >= 'A' && c <= 'Z') {
    printf("Odgovarajuće malo slovo: %c\n", c + ('a' - 'A'));
    printf("ASCII kod: %d\n", c + ('a' - 'A'));
}

if (c >= 'a' && c <= 'z') {
    printf("Odgovarajuće veliko slovo: %c\n", c - ('a' - 'A'));
    printf("ASCII kod: %d\n", c - ('a' - 'A'));
}

return 0;
}

```

### Rešenje 2.1.9

```

1 #include <stdio.h>

3 int main()
4 {
5     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6     unsigned int broj_cifara = 0;
7     unsigned int proizvod_cifara = 1;

9     /* I nacín učitavanja ulaza: korišćenjem funkcije getchar()
10    Funkcija getchar čita jedan karakter sa ulaza i vraća njegov
11    ASCII kod. Napomena: razmaci su takodje karakteri i neće
12    automatski biti preskoceni. Iz tog razloga se getchar poziva 5
13    puta u ovom primeru. Posto je poznato da su drugi i četvrti
14    karakter blanko znaci, nema potrebe da se čuva povratna
15    vrednost tih poziva. */
16     int c1, c2, c3;
17     printf("Unesite karaktere: ");
18     c1 = getchar();
19     getchar();
20     c2 = getchar();

```

```
21  getchar();
    c3 = getchar();
23
    /* II nacin ucitavanja ulaza: koriscenjem funkcije scanf()
25     Blanko znaci se navode kao deo ocekivanog formata ulaza.
        char c1, c2, c3;
27     scanf("%c %c %c", &c1, &c2, &c3); */

29     /* Pogresan nacin ucitavanja ulaza:
        scanf("%c%c%c", &c1, &c2, &c3);
31     U ovom slucaju ce u c1 biti upisan prvi karakter, u c2
        blanko i u c3 drugi karakter. */
33

    /* Karakteri koji predstavljaju cifre su u ASCII tablici takodje
35     smesteni sekvencijalno. Na primer, '0' ima ASCII kod 48, '1'
        49, ..., '9' ima ASCII kod 57.
37

        Oдавде, ako se proverava da li je karakter cifra, dovoljno je
39     proveriti da li se njegov ASCII kod nalazi izmedju '0' i '9'.

41     Dodatno, ako je potrebno izracunati dekadnu vrednost karaktera
        koji je cifra, dovoljno je od ASCII koda tog karaktera,
43     oduzeti ASCII kod karaktera '0'. Na primer, '4'-'0' = 52 - 48
        = 4. */
45

    /* Racuna se proizvod onih karaktera koji su cifre. */
47     if (c1 >= '0' && c1 <= '9') {
        proizvod_cifara *= (c1 - '0');
49     broj_cifara++;
    }

51     if (c2 >= '0' && c2 <= '9') {
53     proizvod_cifara *= (c2 - '0');
        broj_cifara++;
55     }

57     if (c3 >= '0' && c3 <= '9') {
        proizvod_cifara *= (c3 - '0');
59     broj_cifara++;
    }

61

    /* Ispis rezultata. */
63     if (broj_cifara == 0)
        printf("Medju unetim karakterima nema cifara.\n");
65     else
        printf("Proizvod cifara: %u\n", proizvod_cifara);
67

    return 0;
69 }
```

### Rešenje 2.1.10

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <ctype.h>
3
4 int main()
5 {
6     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
7     int c1, c2, c3;
8
9     /* Ucitava se sifra artikla. */
10    printf("Unesite sifru: ");
11    c1 = getchar();
12    c2 = getchar();
13    c3 = getchar();
14
15    /* Funkcije islower, isupper i isdigit proveravaju da li je
16       prosledjeni karakter malo slovo, veliko slovo ili cifra.
17       Deklaracije ovih funkcija se nalaze u zaglavlju ctype.h.
18
19       Ukoliko prvi karakter nije ni malo slovo ni veliko slovo, ni
20       cifra, ispisuje se odgovarajuca poruka o gresci i izlazi se
21       iz programa. */
22    if (!islower(c1) && !isupper(c1) && !isdigit(c1)) {
23        printf("Greska: %c je neispravan karakter.\n", c1);
24        return -1;
25    }
26
27    /* Postupak se ponavlja za druga dva karaktera. */
28    if (!islower(c2) && !isupper(c2) && !isdigit(c2)) {
29        printf("Greska: %c je neispravan karakter.\n", c2);
30        return -1;
31    }
32
33    if (!islower(c3) && !isupper(c3) && !isdigit(c3)) {
34        printf("Greska: %c je neispravan karakter.\n", c3);
35        return -1;
36    }
37
38    /* Funkcija tolower(c) radi sledece: ako je c veliko slovo, kao
39       povratnu vrednost vraca odgovarajuce malo slovo, u suprotnom
40       vraca c. Dakle, tolower('A') je 'a', a tolower('6') = '6',...
41
42       Slicno, samo obrnuto, radi i funkcija toupper(c). Deklaracije
43       ovih funkcija se takodje nalaze u zaglavlju ctype.h. */
44    c1 = tolower(c1);
45    c2 = tolower(c2);
46    c3 = tolower(c3);
47
48    printf("%c%c%c\n", c1, c2, c3);
49
50    return 0;
51 }
```

### Rešenje 2.1.11

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main()
5 {
6     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
7     int n;
8     char jedinica, desetica, stotina, hiljada, najveca_cifra;
9
10    /* Ucitava se vrednost broja n. */
11    printf("Unesite cetvorocifreni broj: ");
12    scanf("%d", &n);
13
14    /* Da bi program radio ispravno i za negativne brojeve, uzima se
15       apsolutna vrednost broja n. */
16    n = abs(n);
17
18    /* Vrsi se provera ispravnosti ulaznih podataka. */
19    if (n < 1000 || n > 9999) {
20        printf("Greska: niste uneli cetvorocifreni broj.\n");
21        return -1;
22    }
23
24    /* Izdvajaju se cifre broja n. */
25    jedinica = n % 10;
26    desetica = (n / 10) % 10;
27    stotina = (n / 100) % 10;
28    hiljada = n / 1000;
29
30    /* Racuna se najveca cifra broja n. */
31    najveca_cifra = jedinica;
32
33    if (desetica > najveca_cifra)
34        najveca_cifra = desetica;
35
36    if (stotina > najveca_cifra)
37        najveca_cifra = stotina;
38
39    if (hiljada > najveca_cifra)
40        najveca_cifra = hiljada;
41
42    /* Ispis rezultata */
43    printf("Najveca cifra je: %d\n", najveca_cifra);
44
45    return 0;
46 }
```

### Rešenje 2.1.12



```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main()
5  {
6      /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
7      int n;
8      char jedinica, desetica, stotina;
9
10     /* Ucitava se vrednost broja n. */
11     printf("Unesite pozitivan trocifreni broj: ");
12     scanf("%d", &n);
13
14     /* Vrsi se provera ispravnosti ulaznih podataka. */
15     if (n < 100 || n > 999) {
16         printf("Greska: niste uneli pozitivan trocifreni broj.\n");
17         return -1;
18     }
19
20     /* Izdvajaju se cifre broja n. */
21     jedinica = n % 10;
22     desetica = (n / 10) % 10;
23     stotina = n / 100;
24
25     /* Ispis rezultata. */
26     if (n == jedinica * jedinica * jedinica +
27         desetica * desetica * desetica + stotina * stotina * stotina)
28         printf("Broj je Armstrongov.\n");
29     else
30         printf("Broj nije Armstrongov.\n");
31
32     return 0;
33 }

```

### Rešenje 2.1.13

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main()
5  {
6      /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
7      int n;
8      char jedinica, desetica, stotina, hiljada;
9      int broj_parnih, proizvod_parnih;
10
11     /* Ucitava se vrednost broja n. */
12     printf("Unesite cetvorocifreni broj: ");
13     scanf("%d", &n);

```

```
15  /* Da bi program radio ispravno i za negativne vrednosti, uzima
    se apsolutna vrednost broja n. */
17  n = abs(n);

19  /* Vrsi se provera ispravnosti ulaznih podataka. */
    if (n < 1000 || n > 9999) {
21      printf("Greska: niste uneli cetvorocifreni broj.\n");
        return -1;
23  }

25  /* Izdvajaju se cifre broja n. */
    jedinica = n % 10;
27    desetica = (n / 10) % 10;
    stotina = (n / 100) % 10;
29    hiljada = n / 1000;

31  /* Inicijalizacija brojaca i rezultata. */
    broj_parnih = 0;
33    proizvod_parnih = 1;

35  /* Za svaku cifru se vrsi provera da li je parna i ukoliko jeste
    tekuci rezultat se mnozi sa tekucom cifrom. */
37    if (jedinica % 2 == 0) {
        proizvod_parnih = proizvod_parnih * jedinica;
39        broj_parnih++;
    }

41
    if (desetica % 2 == 0) {
43        proizvod_parnih = proizvod_parnih * desetica;
        broj_parnih++;
45    }

47    if (stotina % 2 == 0) {
        proizvod_parnih = proizvod_parnih * stotina;
49        broj_parnih++;
    }

51
    if (hiljada % 2 == 0) {
53        proizvod_parnih = proizvod_parnih * hiljada;
        broj_parnih++;
55    }

57  /* Ispis rezultata. */
    if (broj_parnih == 0) {
59        printf("Nema parnih cifara.\n");
    } else {
61        printf("Proizvod parnih cifara: %d\n", proizvod_parnih);
    }

63    return 0;
65 }
```

## Rešenje 2.1.14

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main()
5  {
6      /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
7      int n, n_abs;
8      char jedinica, desetica, stotina, hiljada;
9      int najveca, najmanja, stepen_najvece, stepen_najmanje;
10     int rezultat;
11
12     /* Ucitava se broj vrednost broja n. */
13     printf("Unesite cetvorocifreni broj: ");
14     scanf("%d", &n);
15
16     /* Da bi program radio ispravno i za negativne vrednosti, uzima
17        se apsolutna vrednost broja n. */
18     n_abs = abs(n);
19
20     /* Vrsi se provera ispravnosti ulaznih podataka. */
21     if (n_abs < 1000 || n_abs > 9999) {
22         printf("Greska: niste uneli cetvorocifreni broj.\n");
23         return -1;
24     }
25
26     /* Izdvajaju se cifre broja n. */
27     jedinica = n_abs % 10;
28     desetica = (n_abs / 10) % 10;
29     stotina = (n_abs / 100) % 10;
30     hiljada = n_abs / 1000;
31
32     /* Po algoritmu za trazenje najvece/najmanje cifre (koji je
33        prikazan u zadatku 2.1.11) racunaju se najveca i najmanja
34        cifra broja n, kao i pozicija na kojoj se one nalaze.
35        Radi lakseg izracunavanja, pozicija se pamti kao stepen broja
36        10. Na primer, pozicija cifre jedinica je 1, cifre desetice
37        10, itd... */
38     najveca = jedinica;
39     stepen_najvece = 1;
40
41     if (desetica > najveca) {
42         najveca = desetica;
43         stepen_najvece = 10;
44     }
45
46     if (stotina > najveca) {
47         najveca = stotina;
48         stepen_najvece = 100;
49     }
```

```
51  if (hiljada > najveca) {
    najveca = hiljada;
53  stepen_najvece = 1000;
    }

55  /* Racunanje najmanje cifre. */
57  najmanja = jedinica;
    stepen_najmanje = 1;

59  if (desetica < najmanja) {
61  najmanja = desetica;
    stepen_najmanje = 10;
63  }

65  if (stotina < najmanja) {
    najmanja = stotina;
67  stepen_najmanje = 100;
    }

69  if (hiljada < najmanja) {
71  najmanja = hiljada;
    stepen_najmanje = 1000;
73  }

75  /* Ideja: U broju 4179, najmanja cifra je 1 i njen stepen je 100,
    a najveca cifra je 9 i njen stepen je 1. Zamenjena mesta se vrsi
77  tako sto se oduzme 9 i doda 1, a zatim oduzme 100 i doda 900. */
    rezultat = n_abs - najveca * stepen_najvece
79  + najmanja * stepen_najvece
    - najmanja * stepen_najmanje
81  + najveca * stepen_najmanje;

83  /* Ako je pocetni broj bio negativan i rezultat treba da bude
    negativan. */
85  if (n < 0)
    rezultat = -rezultat;

87  /* Ispis rezultata. */
89  printf("Rezultat: %d\n", rezultat);

91  return 0;
    }
```

### Rešenje 2.1.15

```
1  #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>

3
    int main()
5  {
    /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
```

```

7   int n;
   char jedinica, desetica, stotina, hiljada;

9

   /* Ucitava se vrednost broja n. */
11  printf("Unesite cetvorocifreni broj: ");
   scanf("%d", &n);

13

   /* Da bi program radio ispravno i za negativne vrednosti, uzima
   se apsolutna vrednost broja n. */
15  n = abs(n);

17

   /* Vrsi se provera ispravnosti ulaznih podataka. */
19  if (n < 1000 || n > 9999) {
       printf("Greska: niste uneli cetvorocifreni broj.\n");
       return -1;
   }

23

   /* Izdvajaju se cifre broja n. */
25  jedinica = n % 10;
   desetica = (n / 10) % 10;
27  stotina = (n / 100) % 10;
   hiljada = n / 1000;

29

   /* Ispis rezultata. */
31  if (hiljada <= stotina && stotina <= desetica
       && desetica <= jedinica)
33      printf("Cifre su uredjene neopadajuće. \n");
   else if (hiljada >= stotina && stotina >= desetica
35           && desetica >= jedinica)
       printf("Cifre su uredjene nerastuće. \n");
37  else
       printf("Cifre nisu uredjene.\n");
39
   return 0;
41 }

```

### Rešenje 2.1.16

```

#include<stdio.h>

2
int main()
4 {
   /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6   float xa, ya, xb, yb;

8   /* Ucitavaju se koordinate tacaka A i B. */
   printf("Unesite koordinate tacke A: ");
10  scanf("%f%f", &xa, &ya);

12  printf("Unesite koordinate tacke B: ");
   scanf("%f%f", &xb, &yb);

```

```
14
15  /* Proverava se da li su obe tacke u istom kvadrantu. */
16  if ((xa >= 0 && ya >= 0 && xb >= 0 && yb >= 0) ||
17      (xa <= 0 && ya >= 0 && xb <= 0 && yb >= 0) ||
18      (xa >= 0 && ya <= 0 && xb >= 0 && yb <= 0) ||
19      (xa <= 0 && ya <= 0 && xb <= 0 && yb <= 0)) {
20      printf("Tacke se nalaze u istom kvadrantu.\n");
21  } else {
22      printf("Tacke se ne nalaze u istom kvadrantu.\n");
23  }
24
25  return 0;
26 }
```

### Rešenje 2.1.17

```
1  #include<stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6      float xa, ya, xb, yb, xc, yc;
7      float k, n;
8
9      /* Ucitavaju se koordinate tacaka A, B i C. */
10     printf("Unesite koordinate tacke A: ");
11     scanf("%f%f", &xa, &ya);
12
13     printf("Unesite koordinate tacke B: ");
14     scanf("%f%f", &xb, &yb);
15
16     printf("Unesite koordinate tacke C: ");
17     scanf("%f%f", &xc, &yc);
18
19     /* Ako su bilo koje dve tacke jednake, onda se sigurno sve tri
20        nalaze na jednoj pravoj. */
21     if ((xa == xb && ya == yb) ||
22         (xa == xc && ya == yc) || (xb == xc && yb == yc)) {
23         printf("Tacke se nalaze na istoj pravoj.\n");
24         return 0;
25     }
26
27     /* Odredjuju se koeficijent pravca k i odsecak na y osi n, prave
28        y = k*x + n koja prolazi kroz tacke A i B. Napomena: u
29        slucaju kada je xb jednako xa, ova prava je paralelna sa y
30        osom i k ima vrednost beskonacno, a n ima vrednost 0, tj.
31        jednačina prave je x = xa (sto je isto sto i x = xb). Da bi se
32        izbeglo deljenje nulom (xb-xa), ovaj slucaj se posebno
33        obradjuje. */
34     if (xb != xa) {
35         k = (yb - ya) / (xb - xa);
```

```

n = ya - k * xa;
37 /* Proverava se da li tacka C pripada pravoj y=k*x + n na
    kojoj se vec nalaze tacke A i B. */
39 if (yc == k * xc + n)
    printf("Tacke se nalaze na istoj pravoj.\n");
41 else
    printf("Tacke se ne nalaze na istoj pravoj.\n");
43 } else {
    /* Proverava se da li se i tacka C nalazi na pravoj x = xb. */
45 if (xc == xb)
    printf("Tacke se nalaze na istoj pravoj.\n");
47 else
    printf("Tacke se ne nalaze na istoj pravoj.\n");
49 }

51 /* II nacin: Tacke su kolinearne ako je:
    |xa ya 1 |
53 |xb yb 1 | = 0
    |xc yc 1 |
55 odnosno, ako je:
    xa*yb + ya*xc + xb*yc - ya*xb - xa*yc - yb*xc = 0
57
    if(xa*yb + ya*xc + xb*yc - ya*xb - xa*yc - yb*xc == 0)
59     printf("Tacke se nalaze na istoj pravoj. \n");
    else
61     printf("Tacke se ne nalaze na istoj pravoj. \n"); */
63 return 0;
}

```

### Rešenje 2.1.18

```

#include<stdio.h>
2
int main()
4 {
    /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6     int a1, a2, b1, b2;

    /* Ucitavaju se granice intervala. */
    printf("Unesite a1, b1, a2 i b2: ");
10     scanf("%d%d%d%d", &a1, &b1, &a2, &b2);

    /* U zavisnosti od razlicitih položaja dva intervala, racunaju se
       i ispisuju trazene vrednosti. */
12     if (a1 <= a2 && b1 >= a2) {
        /* I slucaj: intervali se seku i [a1,b1] je pre [a2,b2]. */
14         printf("Duzina preseka:: %d\n", b1 - a2);
        printf("Presecni interval: [%d, %d]\n", a2, b1);
16         printf("Duzina koju pokrivaju: %d\n", b2 - a1);
        printf("Najmanji interval: [%d, %d]\n", a1, b2);
18     }
}

```

```
20 } else if (a2 <= a1 && b2 >= a1) {
21     /* II slucaj: intervali se seku i [a2,b2] je pre [a1,b1]. */
22     printf("Duzina preseka:: %d\n", b2 - a1);
23     printf("Presecni interval: [%d, %d]\n", a1, b2);
24     printf("Duzina koju pokrivaju: %d\n", b1 - a2);
25     printf("Najmanji interval: [%d, %d]\n", a2, b1);
26 } else if (a1 >= a2 && b1 <= b2) {
27     /* III slucaj: interval [a1,b1] se nalazi unutar [a2,b2]. */
28     printf("Duzina preseka:: %d\n", b1 - a1);
29     printf("Presecni interval: [%d, %d]\n", a1, b1);
30     printf("Duzina koju pokrivaju: %d\n", b2 - a2);
31     printf("Najmanji interval: [%d, %d]\n", a2, b2);
32 } else if (a2 >= a1 && b2 <= b1) {
33     /* IV slucaj: interval [a2,b2] se nalazi unutar [a1,b1]. */
34     printf("Duzina preseka:: %d\n", b2 - a2);
35     printf("Presecni interval: [%d, %d]\n", a2, b2);
36     printf("Duzina koju pokrivaju: %d\n", b1 - a1);
37     printf("Najmanji interval: [%d, %d]\n", a1, b1);
38 } else {
39     /* V slucaj: intervali su disjunktni. */
40     printf("Duzina preseka:: 0\n");
41     printf("Presecni interval: prazan\n");
42     printf("Duzina koju pokrivaju: %d\n", b1 - a1 + b2 - a2);
43     if (a1 < a2)
44         printf("Najmanji interval: [%d, %d]\n", a1, b2);
45     else
46         printf("Najmanji interval: [%d, %d]\n", a2, b1);
47 }
48
49 return 0;
50 }
```

### Rešenje 2.1.19

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <math.h>
3
4  int main()
5  {
6      /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
7      float a, b, c;
8      float D;
9
10     /* Ucitavaju se koeficijenti kvadratne jednacine. */
11     printf("Unesite koeficijente A, B i C:");
12     scanf("%f%f%f", &a, &b, &c);
13
14     /* Racunaju se resenja jednacine u zavisnosti od vrednosti
15        koeficijenata a, b i c i ispisuje se odgovarajuci rezultat. */
16     if (a == 0) {
17         if (b == 0) {
```



```

19     if (c == 0) {
20         /* Slucaj a==0 && b==0 && c==0: beskonacno mnogo resenja. */
21         printf("Jednacina ima beskonacno mnogo resenja\n");
22     } else {
23         /* Slucaj a==0 && b==0 && c!=0: nema resenja. */
24         printf("Jednacina nema resenja\n");
25     }
26 } else {
27     /* Slucaj a=0 && b!=0: jedinstveno resenje. */
28     printf("Jednacina ima jedinstveno realno resenje %.2f\n",
29           -c / b);
30 }
31 } else {
32     /* Slucaj a != 0: racuna se diskriminanta. */
33     D = b * b - 4 * a * c;
34
35     /* U zavisnosti od vrednosti diskriminante, ispisuje se
36        rezultat. */
37     if (D < 0) {
38         printf("Jednacina nema realnih resenja\n");
39     } else if (D > 0) {
40         printf("Jednacina ima dva realna resenja %.2f i %.2f\n",
41               (-b + sqrt(D)) / (2 * a), (-b - sqrt(D)) / (2 * a));
42     } else {
43         printf("Jednacina ima jedinstveno realno resenje %.2f\n",
44               -b / (2 * a));
45     }
46 }
47
48 return 0;
49 }

```

### Rešenje 2.1.20

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6      int k, broj;
7
8      /* Ucitava se trazena pozicija. */
9      printf("Unesite k: ");
10     scanf("%d", &k);
11
12     /* Vrsi se provera ispravnosti ulaznih podataka. */
13     if (k < 1 || k > 189) {
14         printf("Greska: neispravan unos pozicije.\n");
15         return -1;
16     }
17 }

```

```
/* Racuna se rezultat. */
19 if (k < 10) {
    /* I slucaj: trazi se jednocifreni broj. */
21     printf("Na %d-toj poziciji je broj %d.\n", k, k);
} else {
23     /* II slucaj: trazi se dvocifreni broj. */

25     /* Ideja: izracunati broj na koji pokazuje pozicija k. Zatim,
        ako je k parno, uzeti cifru desetica tog broja, a ako je k
27     neparno, uzeti cifru jedinica tog broja.

29     Na primer, za k=14 i k=15, broj koji se nalazi na ovim
        pozicijama je 12, pa u slucaju da je k=14, treba ispisati 1,
31     a u slucaju da je k=15, treba ispisati 2. */

33     /* Odredjivanje odgovarajuceg broja: Kada bi niz izgledao
        10111213...9899, za dato k, broj bi se dobio kao  $9 + k/2 + 1$ 
35     za neparne vrednosti k, odnosno  $9 + k/2$  za parne (dodaje se
        vrednost deset jer je prvi broj u nizu desetica.) Na primer:
37     k=1, broj =  $9 + 1/2 + 1 = 9 + 0 + 1 = 10$  k=2, broj =  $9 + 2/2$ 
        = 10 k=3, broj =  $9 + 3/2 + 1 = 9 + 1 + 1 = 11$  k=4, broj =  $9$ 
39     +  $4/2 = 11$  ... Posto ovde postoji i 9 pozicija ispred,
        potrebno je i njih uzeti u obzir - odatle: broj =  $9 +$ 
41      $(k-9)/2 + 1$  za neparne vrednosti k, odnosno broj =  $9 +$ 
         $(k-9)/2$  za parne vrednosti k. */
43     if (k % 2 != 0) {
        broj =  $9 + (k - 9) / 2$ ;
45     printf("Na %d-toj poziciji je broj %d.\n", k, broj % 10);
    } else {
47     broj =  $9 + (k - 9) / 2 + 1$ ;
        printf("Na %d-toj poziciji je broj %d.\n", k, broj / 10);
49     }
    }
51
    return 0;
53 }
```

### Rešenje 2.1.21

```
1 #include <stdio.h>
   #include <math.h>
3
   int main()
5 {
   /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
7   float x, Fx;
   int k;
9
   /* Ucitavaju se vrednosti x i k. */
11  printf("Unesite redom x i k: ");
   scanf("%f %d", &x, &k);
```

```

13  /* Vrsi se provera ispravnosti ulaznih podataka. */
15  if (k < 1 || k > 3) {
16      printf("Greska: nedozvoljena vrednost za k.\n");
17      return 0;
18  }
19
20  /* U zavisnosti od vrednosti k, data funkcija ce se izracunati
21     jednom, dva puta ili tri puta. */
22  Fx = 2 * cos(x) - x * x * x;
23  if (k > 1)
24      Fx = 2 * cos(Fx) - Fx * Fx * Fx;
25  if (k > 2)
26      Fx = 2 * cos(Fx) - Fx * Fx * Fx;
27
28  /* Ispis rezultata. Napomena: ispis realnih brojeva sa %g
29     rezultuje ispisom na onaj broj decimala koliko sam broj ima.
30     Dakle, broj 1 ce se ispisati kao 1, broj 2.33 kao 2.33, broj
31     0.9999 kao 0.9999. */
32  printf("F(%g,%d)=%.2f\n", x, k, Fx);
33
34  return 0;
35 }

```

### Rešenje 2.1.22

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6      int dan;
7
8      /* Ucitava se redni broj dana u nedelji. */
9      printf("Unesite broj: ");
10     scanf("%d", &dan);
11
12     /*I nacin: koriscenjem if-else naredbe.
13     if(dan == 1)
14         printf("ponedeljak\n");
15     else if(dan == 2)
16         printf("utorak\n");
17     else if(dan == 3)
18         printf("sreda\n");
19     else if(dan == 4)
20         printf("cetvrtak\n");
21     else if(dan == 5)
22         printf("petak\n");
23     else if(dan == 6)
24         printf("subota\n");
25     else if(dan == 7)

```

## 2 Kontrola toka

---

```
printf("nedelja\n");
27 else
    printf("Greska: neispravan unos dana.\n"); */
29
/* II nacin: koriscenjem switch naredbe.*/
31 switch (dan) {
    case 1:
33     /* Ako dan ima vrednost 1, ispisuje se ponedeljak. */
        printf("ponedeljak\n");

35     /* Ako se naredba break ne navede, izvorsice se i sledeca
37     naredba, tj. ispis ce biti "ponedeljak utorak". */
        break;
39     case 2:
        /* Postupak se ponavlja i za ostale dane. */
41     printf("utorak\n");
        break;
43     case 3:
        printf("sreda\n");
45     break;
        case 4:
47     printf("cetvrtak\n");
        break;
49     case 5:
        printf("petak\n");
51     break;
        case 6:
53     printf("subota\n");
        break;
55     case 7:
        printf("nedelja\n");
57     break;
    default:
59     /* Ako vrednost promenljive dan nije ni jedna od vrednosti
        izmedju 1 i 7, onda je uneta vrednost neispravna. */
61     printf("Greska: neispravan unos dana.\n");
    }
63
65 return 0;
}
```

### Rešenje 2.1.23

```
1 #include <stdio.h>
3
4 int main()
5 {
6     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
7     char c;
8
9     /* Ucitava se jedan karakter. */
10 }
```

```
9  printf("Unesite jedan karakter:");
   scanf("%c", &c);
11
   /* Proverava se da li je karakter c samoglasnik, tj. da li
13   odgovara nekom od sledecih karaktera: A,E,I,O,U,a,e,i,o,u. */
   switch (c) {
15     case 'A':
16     case 'E':
17     case 'I':
18     case 'O':
19     case 'U':
20     case 'a':
21     case 'e':
22     case 'i':
23     case 'o':
24     case 'u':
25       printf("Uneti karakter je samoglasnik.\n");
26       break;
27     default:
28       printf("Uneti karakter nije samoglasnik.\n");
29       break;
30   }
31
32   return 0;
33 }
```

### Rešenje 2.1.24

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6     char op;
7     int x, y;
8
9     /* Ucitava se izraz. */
10    printf("Unesite izraz: ");
11    scanf("%d %c %d", &x, &op, &y);
12
13    /* U zavisnosti od unete operacije, racuna se vrednost izraza. */
14    switch (op) {
15     case '+':
16       printf("Rezultat je: %d\n", x + y);
17       break;
18     case '-':
19       printf("Rezultat je: %d\n", x - y);
20       break;
21     case '*':
22       printf("Rezultat je: %d\n", x * y);
23       break;
```

```
case '/':
25     if (y == 0)
        printf("Greska: deljenje nulom.\n");
27     else
        printf("Rezultat je: %d\n", x / y);
29     break;
case '%':
31     printf("Rezultat je: %d\n", x % y);
        break;
33     default:
        printf("Greska: nepoznat operator.\n");
35 }

37 return 0;
}
```

### Rešenje 2.1.25

```
1  #include <stdio.h>

3  int main()
{
5     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
    int dan, mesec;

7     /* Ucitava se vrednost datuma koji je zadat u formatu:
        dan.mesec. */
9     printf("Unesite dan i mesec");
11    scanf("%d.%d.", &dan, &mesec);

13    /* Odredjuje se godisnje doba. */
    switch (mesec) {
15        case 1:
16        case 2:
17            /* Ako je mesec januar ili februar, onda je sigurno u pitanju
                zima. */
19            printf("zima\n");
                break;
21        case 3:
22            /* Ako je mesec mart, onda se godisnje doba odredjuje u
                zavisnosti od dana u mesecu. */
23            if (dan < 21)
24                printf("zima\n");
                else
25                printf("prolece\n");
                break;
27        case 4:
28        case 5:
29            /* Ako je mesec april ili maj, onda je sigurno u pitanju
                prolece. */
31            printf("prolece\n");
33    }
```

```

35     break;
36 case 6:
37     /* Ako je mesec jun, onda se godisnje doba odredjuje u
38        zavisnosti od dana u mesecu. */
39     if (dan < 21)
40         printf("prolece\n");
41     else
42         printf("leto\n");
43     break;
44 case 7:
45 case 8:
46     /* Ako je mesec jul ili avgust, onda je sigurno u pitanju
47        leto. */
48     printf("leto\n");
49     break;
50 case 9:
51     /* Ako je mesec septembar, onda se godisnje doba odredjuje u
52        zavisnosti od dana u mesecu. */
53     if (dan < 23)
54         printf("leto\n");
55     else
56         printf("jesen\n");
57     break;
58 case 10:
59 case 11:
60     /* Ako je mesec oktobar ili novembar, onda je sigurno u pitanju
61        jesen. */
62     printf("jesen\n");
63     break;
64 case 12:
65     /* Ako je mesec decembar, onda se godisnje doba odredjuje u
66        zavisnosti od dana u mesecu. */
67     if (dan < 22)
68         printf("jesen\n");
69     else
70         printf("zima\n");
71 }
72 return 0;
73 }

```

### Rešenje 2.1.26

```

#include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6     int godina;
7     int mesec;
8     int prestupna;

```

```
10  /* Ucitava se vrednost godine. */
    printf("Unesite godinu: ");
12  scanf("%d", &godina);

14  /* Vrsi se provera ispravnosti ulaznih podataka. */
    if (godina < 0) {
16      printf("Greska: neispravan unos godine.\n");
      return -1;
18  }

20  /* Vrsi se provera da li je godina prestupna, zbog februara */
    if ((godina % 4 == 0 && godina % 100 != 0) || godina % 400 == 0)
22      prestupna = 1;
    else
24      prestupna = 0;

26  /* Ucitava se redni broj meseca. */
    printf("Unesite redni broj meseca: ");
28  scanf("%d", &mesec);

30  /* U zavisnosti od vrednosti meseca, ispisuje se odgovarajuci
      rezultat. */
32  switch (mesec) {
    case 1:
34      printf("Januar, 31 dan\n");
      break;
36  case 2:
      if (prestupna)
38          printf("Februar, 29 dana\n");
      else
40          printf("Februar, 28 dana\n");
      break;
42  case 3:
      printf("Mart, 31 dan\n");
      break;
44  case 4:
      printf("April, 30 dana\n");
      break;
46  case 5:
      printf("Maj, 31 dan\n");
      break;
50  case 6:
      printf("Jun, 30 dana\n");
      break;
52  case 7:
      printf("Jul, 31 dan\n");
      break;
56  case 8:
      printf("Avgust, 31 dan\n");
      break;
58  case 9:
```



```

        printf("Septembar, 30 dana\n");
62     break;
    case 10:
64     printf("Oktobar, 31 dan\n");
        break;
66     case 11:
        printf("Novembar, 30 dana\n");
68     break;
    case 12:
70     printf("Decembar, 31 dan\n");
        break;
72     default:
        printf("Greska: neispravan unos meseca.\n");
74     return -1;
    }
76
    return 0;
78 }

```

### Rešenje 2.1.27

```

1  #include <stdio.h>
3  int main()
4  {
5      /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
        int dan, mesec, godina, dozvoljeni_broj_dana;
7
        /* Ucitava se datum. */
9        printf("Unesite datum: ");
        scanf("%d.%d.%d", &dan, &mesec, &godina);
11
        /* Vrsi se provera korektnosti vrednosti unete godine. */
13        if (godina < 0) {
            printf("Datum nije korektan.\n");
15            return 0;
        }
17
        /* Vrsi se provera korektnosti vrednosti unetog meseca. */
19        if (mesec < 1 || mesec > 12) {
            printf("Datum nije korektan.\n");
21            return 0;
        }
23
        /* Vrsi se provera korektnosti vrednosti unetog dana. */
25        switch (mesec) {
            case 1:
27            case 3:
            case 5:
29            case 7:
            case 8:

```

## 2 Kontrola toka

```
31  case 10:
32  case 12:
33      /* Dozvoljeni broj dana za januar, mart, maj, jul, avgust,
34         oktobar i decembar je 31 */
35      dozvoljeni_broj_dana = 31;
36      break;
37  case 2:
38      /* Dozvoljeni broj dana za februar je 28 ili 29 u zavisnosti od
39         toga da li je godina prestupna ili ne. */
40      if ((godina % 4 == 0 && godina % 100 != 0) || godina % 400 == 0)
41          dozvoljeni_broj_dana = 29;
42      else
43          dozvoljeni_broj_dana = 28;
44      break;
45  case 4:
46  case 6:
47  case 9:
48  case 11:
49      /* Dozvoljeni broj dana za april, jun, septembar i novembar je
50         30. */
51      dozvoljeni_broj_dana = 30;
52      break;
53  }

54
55  if (dan < 0 || dan > dozvoljeni_broj_dana) {
56      printf("Datum nije korektan.\n");
57      return 0;
58  }

59
60  /* Kako su sve provere korektnosti prosle, datum se smatra
61     korektnim. */
62  printf("Datum je korektan.\n");
63
64  return 0;
65 }
```

### Rešenje 2.1.28

```
1  #include <stdio.h>

2
3  int main()
4  {
5      /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6      int dan, mesec, godina;
7      int prethodni_dan, prethodni_mesec, prethodni_godina;

8
9      /* Ucitava se datum. */
10     printf("Unesite datum: ");
11     scanf("%d.%d.%d.", &dan, &mesec, &godina);

12
13     /* Racunaju se dan, mesec i godina prethodnog dana. */
```

```
15 prethodni_dan = dan - 1;
16 prethodni_mesec = mesec;
17 prethodni_godina = godina;
18
19 /* Ako je potrebno, vrse se korekcije. */
20 if (prethodni_dan == 0) {
21     prethodni_mesec = mesec - 1;
22     if (prethodni_mesec == 0) {
23         prethodni_mesec = 12;
24         prethodni_godina = godina - 1;
25     }
26
27     switch (prethodni_mesec) {
28         case 1:
29         case 3:
30         case 5:
31         case 7:
32         case 8:
33         case 10:
34         case 12:
35             prethodni_dan = 31;
36             break;
37         case 2:
38             if ((prethodni_godina % 4 == 0 && prethodni_godina % 100 != 0)
39                 || prethodni_godina % 400 == 0)
40                 prethodni_dan = 29;
41             else
42                 prethodni_dan = 28;
43             break;
44         case 4:
45         case 6:
46         case 9:
47         case 11:
48             prethodni_dan = 30;
49     }
50
51     /* Ispis rezultata. */
52     printf("Prethodni datum: %d.%d.%d.\n",
53           prethodni_dan, prethodni_mesec, prethodni_godina);
54
55     return 0;
56 }
```

### Rešenje 2.1.29

Rešenje je analogno rešenju zadatka 2.1.28.

### Rešenje 2.1.30

## 2 Kontrola toka

---

```
1  #include<stdio.h>
2  #include<stdlib.h>
3
4  int main()
5  {
6      /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
7      int k, l, m, n;
8
9      /* Ucitavaju se vrednosti pozicija na tabli. */
10     printf("Unesite (k,l): ");
11     scanf("%d%d", &k, &l);
12
13     printf("Unesite (m,n): ");
14     scanf("%d%d", &m, &n);
15
16     /* Vrsi se provera ispravnosti ulaznih podataka. */
17     if (k < 1 || k > 8 || l < 1 || l > 8 ||
18         m < 1 || m > 8 || n < 1 || n > 8) {
19         printf("Greska: neispravna pozicija.\n");
20         return -1;
21     }
22
23     if(k == m && l == n){
24         printf("Greska: pozicije moraju biti razlicite.\n");
25         return -1;
26     }
27
28     /* Proverava se da li su (k,l) i (m,n) iste boje. Polja su iste
29        boje ako su: 1) oba reda parna i obe kolone parne ILI 2) oba
30        reda neparna i obe kolone neparne. */
31     if (((k % 2 == m % 2) && (l % 2 == n % 2))
32         || ((k % 2 != m % 2) && (l % 2 != n % 2)))
33         printf("Polja su iste boje.\n");
34     else
35         printf("Polja su razlicite boje.\n");
36
37     /* Proverava se da li kraljica sa (k,l) napada polje (m,n).
38        Kraljica napada polje u sledecim situacijama:
39        1) Ako se nalaze u istom redu (k==m)
40        2) Ako se nalaze u istoj koloni (l==n)
41        3) Ako se nalaze na istoj dijagonali. Dijagonala moze biti:
42           a) paralelna glavnoj dijagonali (abs(k-l) == abs(m-n))
43           b) paralelna sporednoj dijagonali (k+l == m+n) */
44     if ((k == m) || (l == n) || (abs(k - l) == abs(m - n))
45         || (k + l == m + n)){
46         printf("Kraljica sa (%d, %d) ugrozava (%d, %d).\n",
47             k, l, m, n);
48     }
49     else {
50         printf("Kraljica sa (%d, %d) ne ugrozava (%d, %d).\n",
51             k, l, m, n);
52     }
53 }
```

```

54  /* Proverava se da li konj sa (k, l) napada polje (m, n). Postoji
56     8 mogucih vrednosti za polja koja konj napada. Vrsi se
    provera da li je (m,n) jednako nekom od tih polja. */
58  if ((abs(k-m) == 2 && abs(n-l) == 1) || (abs(n-l) == 2 && abs(m-k)
    == 1))
    printf("Konj sa (%d, %d) ugrozava (%d, %d).\n",
           k, l, m, n);
60  else
    printf("Konj sa (%d, %d) ne ugrozava (%d, %d).\n",
           k, l, m, n);
62
64  return 0;
}

```

## 2.3 Petlje

**Zadatak 2.3.1** Napisati program koji pet puta ispisuje tekst *Mi volimo da programiramo.*

### Primer 1

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Mi volimo da programiramo.
Mi volimo da programiramo.
Mi volimo da programiramo.
Mi volimo da programiramo.
Mi volimo da programiramo.

```

[Rešenje 2.3.1]

**Zadatak 2.3.2** Napisati program koji učitava pozitivan ceo broj  $n$  i  $n$  puta ispisuje tekst *Mi volimo da programiramo.* U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

### Primer 1

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 6
Mi volimo da programiramo.
Mi volimo da programiramo.
Mi volimo da programiramo.
Mi volimo da programiramo.
Mi volimo da programiramo.
Mi volimo da programiramo.

```

### Primer 2

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 0
Greska: pogresan unos broja n.

```

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj n: -5  
|| Greska: pogresan unos broja n.
```

### Primer 4

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj n: 1  
|| Mi volimo da programiramo.
```

[Rešenje 2.3.2]

**Zadatak 2.3.3** Napisati program koji učitava nenegativan ceo broj  $n$  a potom ispisuje sve cele brojeve od 0 do  $n$ . U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj n: 4  
|| 0 1 2 3 4
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj n: -10  
|| Greska: pogresan unos broja n.
```

[Rešenje 2.3.3]

**Zadatak 2.3.4** Napisati program koji učitava dva cela broja  $n$  i  $m$ , ( $n \leq m$ ) i ispisuje sve cele brojeve iz intervala  $[n, m]$ .

- (a) Koristiti `while` petlju.
- (b) Koristiti `for` petlju.
- (c) Koristiti `do-while` petlju.

U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite granice intervala: -2 4  
|| -2 -1 0 1 2 3 4
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite granice intervala: 10 6  
|| Greska: pogresan unos granica.
```

[Rešenje 2.3.4]

**Zadatak 2.3.5** Napisati program koji učitava nenegativan ceo broj  $n$  i izračunava njegov faktoriyel. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

*Primer 1*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 18
|| 18! = 6402373705728000

```

*Primer 2*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 8
|| 8! = 40320

```

*Primer 3*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 40
|| Pri racunanju 40! ce doći do prekoracenja.

```

*Primer 4*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: -5
|| Greska: neispravan unos.

```

[Rešenje 2.3.5]

**Zadatak 2.3.6** Napisati program koji učitava realan broj  $x$  i ceo nenegativan broj  $n$  i izračunava  $n$ -ti stepen broja  $x$ , tj.  $x^n$ . U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

*Primer 1*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite redom brojeve x i n: 4 3
|| Rezultat: 64.00000

```

*Primer 2*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite redom brojeve x i n: 5.8 5
|| Rezultat: 6563.56768

```

*Primer 3*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite redom brojeve x i n: 11.43 -6
|| Greska: neispravan unos broja n.

```

*Primer 4*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite redom brojeve x i n: 11.43 0
|| Rezultat: 1.00000

```

[Rešenje 2.3.6]

**Zadatak 2.3.7** Napisati program koji učitava realan broj  $x$  i ceo broj  $n$  i izračunava  $n$ -ti stepen broja  $x$ .

*Primer 1*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite redom brojeve x i n: 2 -3
|| Rezultat: 0.125

```

*Primer 2*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite redom brojeve x i n: -3 2
|| Rezultat: 9.000

```

[Rešenje 2.3.7]

**Zadatak 2.3.8** Pravi delioci celog broja su svi delioci sem jedinice i samog tog broja. Napisati program za uneti pozitivan ceo broj  $n$  ispisuje sve njegove prave delioce. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

## 2 Kontrola toka

---

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj n: 100  
|| 2 4 5 10 20 25 50
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj n: -6  
|| Greska: neispravan unos.
```

[Rešenje 2.3.8]

**Zadatak 2.3.9** Napisati program koji za uneti ceo broj uklanja sve nule sa njegove desne strane. Ispisati novodobijeni broj.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj: 12000  
|| 12
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj: 0  
|| 0
```

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj: -1400  
|| -14
```

### Primer 4

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj: 147  
|| 147
```

[Rešenje 2.3.9]

**Zadatak 2.3.10** Napisati program koji učitava ceo broj i ispisuje njegove cifre u obrnutom poretku.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite ceo broj: 6789  
|| 9 8 7 6
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite ceo broj: -892345  
|| 5 4 3 2 9 8
```

[Rešenje 2.3.10]

**Zadatak 2.3.11** Napisati program koji za uneti pozitivan ceo broj ispisuje da li je on deljiv sumom svojih cifara. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj: 12  
|| Broj 12 je deljiv sa 3.
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj: 2564  
|| Broj 2564 nije deljiv sa 17.
```



*Primer 3*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj: -4
|| Greska: neispravan ulaz.

```

*Primer 4*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj: 0
|| Greska: neispravan ulaz.

```

[Rešenje 2.3.11]

**Zadatak 2.3.12** Knjigovodja vodi evidenciju o transakcijama jedne firme i treba da napiše izveštaj o godišnjem poslovanju te firme. Firma je tokom godine imala  $t$  transakcija. Transakcije su predstavljene celim brojevima i u slučaju da je vrednost transakcije pozitivna, ta transakcija označava prihod firme, a u slučaju da je negativna rashod. Napisati program koji učitava nenegativan ceo broj  $t$  i podatke o  $t$  transakcija i zatim izračunava i ispisuje ukupan prihod, ukupan rashod i zaradu, odnosno gubitak koji je firma ostvarila tokom godine. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

*Primer 1*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj t: 7
|| Unesite transakcije:
|| 8 -50 45 2007 -67 -123 14
|| Prihod: 2074
|| Rashod: -240
|| Zarada: 1834

```

*Primer 2*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj t: 5
|| Unesite transakcije:
|| -5 -20 -4 -200 -8
|| Prihod: 0
|| Rashod: -237
|| Gubitak: 237

```

*Primer 3*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj t: -6
|| Greska: neispravan unos.

```

*Primer 4*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 0
|| Nema evidentiranih transakcija.

```

*Primer 5*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj t: 2
|| Unesite transakcije:
|| 120 -120
|| Prihod: 120
|| Rashod: -120
|| Zarada: 0

```

[Rešenje 2.3.12]

**Zadatak 2.3.13** Napisati program koji učitava pozitivan ceo broj  $n$ , a potom i  $n$  celih brojeva. Izračunati i ispisati zbir onih brojeva koji su istovremeno neparni i negativni. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

### Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 5
Unesite n brojeva:
1 -5 -6 3 -11
Zbir neparnih i negativnih: -16
```

### Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: -4
Greska: neispravan unos.
```

### Primer 3

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 4
Unesite n brojeva:
5 8 13 17
Zbir neparnih i negativnih: 0
```

### Primer 4

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 0
Greska: neispravan unos.
```

[Rešenje 2.3.13]

**Zadatak 2.3.14** Napisati program koji učitava pozitivan ceo broj  $n$ , a potom  $n$  celih brojeva i računa i ispisuje sumu brojeva koji su deljivi sa 5, a nisu deljivi sa 7. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

### Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 5
Unesite n brojeva: :2 35 5 -175 -20
Suma je -15.
```

### Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: -3
Greska: neispravan unos.
```

### Primer 3

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 10
Unesite n brojeva:
-5 6 175 -20 -25 -8 42 245 1 6
Suma je -50.
```

### Primer 4

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 6
Unesite brojeve:
2205 -1904 2 7 -540 5
Suma je -535.
```

[Rešenje 2.3.14]

**Zadatak 2.3.15** Napisati program koji učitava cele brojeve sve dok se ne unese nula i ispisuje proizvod onih unetih brojeva koji su pozitivni.

### Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite brojeve:
-87 12 -108 -13 56 0
Proizvod pozitivnih brojeva je 672.
```

### Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite brojeve: 0
Nije unet nijedan broj.
```

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite brojeve:
|| -5 -200 -43 0
|| Medju unetim brojevima nema pozitivnih.
```

### Primer 4

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite brojeve: 1 0
|| Proizvod pozitivnih brojeva je 1.
```

[Rešenje 2.3.15]

**Zadatak 2.3.16** Napisati program koji za uneti ceo broj proverava i ispisuje da li se cifra 5 nalazi u njegovom zapisu.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj: 1857
|| Broj 1857 sadrzi cifru 5.
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj: 84
|| Broj 84 ne sadrzi cifru 5.
```

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj: -2515
|| Broj -2515 sadrzi cifru 5.
```

[Rešenje 2.3.16]

**Zadatak 2.3.17** Napisati program koji učitava cele brojeve sve do unosa broja nula, a zatim izračunava i ispisuje aritmetičku sredinu unetih brojeva na četiri decimale.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite brojeve: 8 5 6 3 0
|| Aritmeticka sredina: 5.5000
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite brojeve: 0
|| Nisu uneti brojevi.
```

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite brojeve: 762 -12 800 2010 -356 899 -101 0
|| Aritmeticka sredina: 571.7143
```

[Rešenje 2.3.17]

**Zadatak 2.3.18** U prodavnici se nalaze artikali čije su cene pozitivni realni brojevi. Napisati program koji učitava cene artikala sve do unosa broja nula i izračunava i ispisuje prosečnu vrednost cena u radnji. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite cene: 8 5.2 6.11 3 0
|| Prosečna cena: 5.5775
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite cene: 6.32 -9
|| Greška: neispravan unos cene.
```

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite cene: 0
|| Nisu unete cene.
```

[Rešenje 2.3.18]

**Zadatak 2.3.19** Napisati program koji učitava pozitivan ceo broj  $n$ , a potom  $n$  realnih brojeva, a zatim određuje i ispisuje koliko puta je prilikom unosa došlo do promene znaka. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 9
|| Unesite brojeve:
|| 7.82 4.3 -1.2 56.8 -3.4 -72.1 8.9 11.2 -11.2
|| Broj promena je 5.
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 5
|| Unesite brojeve:
|| -23.8 -11.2 0 5.6 7.2
|| Broj promena je 1.
```

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: -6
|| Greška: neispravan unos.
```

### Primer 4

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 0
|| Greška: neispravan unos.
```

[Rešenje 2.3.19]

**Zadatak 2.3.20** U prodavnici se nalazi  $n$  artikala čije su cene pozitivni realni brojevi. Napisati program koji učitava  $n$ , a potom i cenu svakog od  $n$  artikala i određuje i ispisuje najmanju cenu. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj artikla: 6
|| Unesite cene artikala:
|| 12 3.4 90 100.53 53.2 12.8
|| Najmanja cena: 3.400000
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj artikla: 3
|| Unesite cene artikala:
|| 4 -8 92
|| Greška: neispravan unos cene.
```

*Primer 3*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj artikla: -9
|| Greska: neispravan unos.

```

[Rešenje 2.3.20]

**Zadatak 2.3.21** Nikola želi da obraduje baku i da joj kupi jedan poklon u radnji. On na raspolaganju ima  $m$  dinara. U radnji se nalazi  $n$  artikala i zanima ga koliko ima artikala u radnji čija cena je manja ili jednaka  $m$ . Napisati program koji pomaže Nikoli da brzo odrediti broj artikala. Program učitava realan nenegativan broj  $m$ , ceo nenegativan broj  $n$  i  $n$  pozitivnih realnih brojeva. Ispisati koliko artikala ima cenu čija je vrednost manja ili jednaka  $m$ . **NAPOMENA:** *Pretpostaviti da je unos ispravan.*

*Primer 1*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Nikolin budzet: 12.37
|| Unesite broj artikala: 5
|| Unesite cene artikala: 11 54.13 6 13 8
|| Ukupno artikala: 3

```

*Primer 2*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Nikolin budzet: 2
|| Unesite broj artikala: 4
|| Unesite cene artikala: 1 11 4.32 3
|| Ukupno artikala: 1

```

[Rešenje 2.3.21]

**Zadatak 2.3.22** Napisati program koji učitava ceo nenegativan broj  $n$ ,  $n$  celih brojeva i zatim izračunava i ispisuje tražene vrednosti. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

- (a) Broj sa najvećom cifrom desetica. Ukoliko ima više takvih, ispisati prvi.

*Primer 1*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 5
|| Unesite brojeve:
|| 18 365 25 1 78
|| Broj sa najvecom cifrom desetica: 78.

```

*Primer 2*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 8
|| Unesite brojeve:
|| 14 1576 -1267 -89 109 122 306 918
|| Broj sa najvecom cifrom desetica: -89.

```

*Primer 3*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 4
|| Unesite brojeve:
|| 100 200 300 400
|| Broj sa najvecom cifrom desetica: 100.

```

*Primer 4*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: -12
|| Greska: neispravan unos.

```

## 2 Kontrola toka

---

- (b) Broj sa najvećim brojem cifara. Ukoliko ima više takvih, ispisati prvi.

### Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 5
Unesite n brojeva: 18 -365 251 1 78
Najviše cifara ima broj -365.
```

### Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 7
Unesite n brojeva:
3 892 18 21 639 742 85
Najviše cifara ima broj 892.
```

### Primer 3

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 0
Nisu uneti brojevi.
```

### Primer 4

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: -7
Greska: neispravan unos.
```

### Primer 5

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 5
Unesite n brojeva: 0 1 2 -3 4
Najviše cifara ima broj 0.
```

### Primer 6

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 5
Unesite n brojeva: -5 4 -3 2 1
Najviše cifara ima broj -5.
```

- (c) Broj sa najvećom vodećom cifrom. Vodeća cifra je cifra najveće težine u zapisu broja. Ukoliko ima više takvih, ispisati prvi.

### Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 5
Unesite n brojeva: 8 964 -32 511 27
Broj sa najvećom vodećom cifrom je 964.
```

### Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 3
Unesite n brojeva: 0 0 0
Broj sa najvećom vodećom cifrom je 0.
```

### Primer 3

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 3
Unesite n brojeva: 41 669 -8
Broj sa najvećom vodećom cifrom je -8.
```

### Primer 4

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 0
Nisu uneti brojevi.
```

[Rešenje 2.3.22]

**Zadatak 2.3.23** Vršena su merenja nadmorskih visina na određenom delu teritorije i naučnike zanima razlika između najveće i najmanje nadmorske visine. Napisati program koji učitava cele brojeve sve do unosa 0 koji označavaju nadmorske visine i ispisuje razliku najveće i najmanje nadmorske visine.

*Primer 1*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite brojeve: 8 6 5 2 11 7 0
|| Razlika: 9

```

*Primer 2*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite brojeve: 8 -1 8 6 0
|| Razlika: 9

```

*Primer 3*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite brojeve: 0
|| Nisu unete nadmorske visine.

```

*Primer 4*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite brojeve: -500 0
|| Razlika: 0

```

*Primer 5*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite brojeve: -500 -300 -5000 0
|| Razlika: 4700

```

[Rešenje 2.3.23]

**Zadatak 2.3.24** Napisati program koji učitava ceo broj  $n$  ( $n > 1$ ), nenegativan ceo broj  $d$ , a zatim i  $n$  celih brojeva i izračunava i ispisuje koliko ima parova uzastopnih brojeva među unetim brojevima koji se nalaze na rastojanju  $d$ . Rastojanje između brojeva je definisano sa  $d(x, y) = |y - x|$ . U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

*Primer 1*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite brojeve n i d: 5 2
|| Unesite n brojeva: 2 3 5 1 -1
|| Broj parova: 2

```

*Primer 2*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite brojeve n i d: 10 5
|| Unesite n brojeva:
|| -3 6 11 -20 -25 -8 42 37 1 6
|| Broj parova: 4

```

*Primer 3*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite brojeve n i d: 5 0
|| Unesite n brojeva: 1 1 1 1 1
|| Broj parova: 4

```

*Primer 4*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite brojeve n i d: 1 3
|| Greska: neispravan unos.

```

[Rešenje 2.3.24]

**Zadatak 2.3.25** Napisati program koji uneti pozitivan ceo broj transformiše tako što svaku parnu cifru u zapisu broja uveća za jedan. Ispisati novodobijeni broj. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj: 2417  
|| Rezultat: 3517
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj: 138  
|| Rezultat: 139
```

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj: 59  
|| Rezultat: 59
```

[Rešenje 2.3.25]

**Zadatak 2.3.26** Napisati program koji učitava jedan ceo broj i zatim formira i ispisuje broj koji se dobija izbacivanjem svake druge cifre polaznog broja, idući sa desna na levo.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj: 21854  
|| Rezultat: 284
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj: 18  
|| Rezultat: 8
```

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj: 1  
|| Rezultat: 1
```

### Primer 4

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj: -67123  
|| Rezultat: -613
```

[Rešenje 2.3.26]

\* **Zadatak 2.3.27** Napisati program koji na osnovu unetog pozitivnog celog broja formira i ispisuje broj koji se dobija izbacivanjem cifara koje su u polaznom broju jednake zbiru svojih suseda. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj: 28631  
|| 2631
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj: 440  
|| 40
```

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj: -5  
|| Greska: neispravan unos.
```

[Rešenje 2.3.27]

\* **Zadatak 2.3.28** Broj je *palindrom* ukoliko se isto čita i sa leve i sa desne strane. Napisati program koji učitava pozitivan ceo broj i proverava da li je učitani broj palindrom. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.



*Primer 1*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj: 25452
|| Broj je palindrom.

```

*Primer 2*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj: 895
|| Broj nije palindrom.

```

*Primer 3*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj: 5
|| Broj je palindrom.

```

[Rešenje 2.3.28]

**Zadatak 2.3.29** Fibonačijev niz počinje ciframa 0 i 1, a svaki član se dobija kao zbir prethodna dva. Napisati program koji učitava nenegativan ceo broj  $n$  i određuje i ispisuje  $n$ -ti član Fibonačijevog niza. Niz se indeksira počevši od nule. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

*Primer 1*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 10
|| F[10] = 55

```

*Primer 2*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: -100
|| Greska: neispravan unos.

```

*Primer 3*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 40
|| F[40] = 102334155

```

*Primer 4*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 20
|| F[20] = 6765

```

[Rešenje 2.3.29]

**Zadatak 2.3.30** Niz prirodnih brojeva formira se prema sledećem pravilu:

$$a_{n+1} = \begin{cases} \frac{a_n}{2} & \text{ako je } a_n \text{ parno} \\ \frac{3 \cdot a_n + 1}{2} & \text{ako je } a_n \text{ neparno} \end{cases}$$

Napisati program koji za uneti početni član niza  $a_0$  (pozitivan ceo broj) štampa niz brojeva sve do onog člana niza koji je jednak 1. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

*Primer 1*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite prvi clan: 56
|| 56 28 14 7 11 17 26 13 20 10
|| 5 8 4 2 1

```

*Primer 2*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite prvi clan: -48
|| Greska: neispravan unos.

```

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite prvi clan: 67
|| 67 101 152 76 38 19 29 44 22 11
|| 17 26 13 20 10 5 8 4 2 1
```

### Primer 4

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite prvi clan: 33
|| 33 50 25 38 19 29 44 22
|| 11 17 26 13 20 10 5 8 4 2 1
```

[Rešenje 2.3.30]

**\* Zadatak 2.3.31** Papir  $A_0$  ima površinu  $1m^2$  i odnos stranica  $1 : \sqrt{2}$ . Papir  $A_1$  dobija se podelom papira  $A_0$  po dužoj ivici. Papir  $A_2$  dobija se podelom  $A_1$  papira po dužoj ivici itd. Napisati program koji za uneti nenegativan broj  $k$  ispisuje dimenzije papira  $A_k$  u milimetrima. Rezultat ispisati kao celobrojne vrednosti. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite format papira: 4
|| 210 297
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite format papira: 0
|| 840 1189
```

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite format papira: -7
|| Greska: neispravan unos.
```

### Primer 4

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite format papira: 9
|| 37 52
```

[Rešenje 2.3.31]

**Zadatak 2.3.32** Napisati program koji učitava karaktere dok se ne unese karakter tačka, i ako je karakter malo slovo ispisuje odgovarajuće veliko, ako je karakter veliko slovo ispisuje odgovarajuće malo, a u suprotnom ispisuje isti karakter kao i uneti.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Danas je Veoma Lep DAN.
|| dANAS JE vEOMA lEP dan
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| PROGRAMIRANJE 1 je zanimljivo!.
|| programiranje 1 JE ZANIMLJIVO!
```

[Rešenje 2.3.32]

**Zadatak 2.3.33** Napisati program koji učitava karaktere sve do kraja ulaza, a potom ispisuje broj velikih slova, broj malih slova, broj cifara, broj belina i zbir unetih cifara.

*Primer 1*

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Tekst sa brojevima: 124, -8900, 23...
velika: 1, mala: 15
cifre: 9, beline: 5
suma cifara: 29

```

*Primer 2*

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
NEMA cifara!
velika: 4, mala: 6
cifre: 0, beline: 1
suma cifara: 0

```

[Rešenje 2.3.33]

**Zadatak 2.3.34** Program učitava pozitivan ceo broj  $n$ , a potom i  $n$  karaktera. Za svaki od samoglasnika ispisati koliko puta se pojavio među unetim karakterima. Ne praviti razliku između malih i velikih slova. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

*Primer 1*

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 5
Unesite n karaktera: uAbao
Samoglasnik a: 2
Samoglasnik e: 0
Samoglasnik i: 0
Samoglasnik o: 1
Samoglasnik u: 1

```

*Primer 2*

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 7
Unesite n karaktera: jk+EEae
Samoglasnik a: 1
Samoglasnik e: 3
Samoglasnik i: 0
Samoglasnik o: 0
Samoglasnik u: 0

```

*Primer 3*

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 5
Unesite n karaktera: UuUuU
Samoglasnik a: 0
Samoglasnik e: 0
Samoglasnik i: 0
Samoglasnik o: 0
Samoglasnik u: 5

```

*Primer 4*

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: -7
Greska: neispravan unos.

```

[Rešenje 2.3.34]

**Zadatak 2.3.35** Program učitava pozitivan ceo broj  $n$ , a zatim i  $n$  karaktera. Napisati program koji proverava da li se od unetih karaktera može napisati reč *Zima*. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 4
|| Unestite 1. karakter: +
|| Unestite 2. karakter: o
|| Unestite 3. karakter: Z
|| Unestite 4. karakter: j
|| Ne moze se napisati rec Zima.
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 10
|| Unestite 1. karakter: i
|| Unestite 2. karakter: 9
|| Unestite 3. karakter: 0
|| Unestite 4. karakter: p
|| Unestite 5. karakter: a
|| Unestite 6. karakter: Z
|| Unestite 7. karakter: o
|| Unestite 8. karakter: m
|| Unestite 9. karakter: M
|| Unestite 10. karakter: -
|| Moze se napisati rec Zima.
```

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 0
|| Greska: neispravan unos.
```

[Rešenje 2.3.35]

**Zadatak 2.3.36** Napisati program koji učitava pozitivan ceo broj  $n$  i ispisuje vrednost sume kubova brojeva od 1 do  $n$ , odnosno  $s = 1 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3$ . U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 14
|| Suma kubova: 11025
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 25
|| Suma kubova: 105625
```

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 0
|| Greska: neispravan unos.
```

### Primer 4

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: -5
|| Greska: neispravan unos.
```

[Rešenje 2.3.36]

**Zadatak 2.3.37** Napisati program koji učitava pozitivan ceo broj  $n$  i ispisuje sumu kubova,  $s = 1 + 2^3 + 3^3 + \dots + k^3$ , za svaku vrednost  $k = 1, \dots, n$ . U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

*Primer 1*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 5
|| k=1, suma=1
|| k=2, suma=9
|| k=3, suma=36
|| k=4, suma=100
|| k=5, suma=225

```

*Primer 2*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 8
|| k=1, suma=1
|| k=2, suma=9
|| k=3, suma=36
|| k=4, suma=100
|| k=5, suma=225
|| k=6, suma=441
|| k=7, suma=784
|| k=8, suma=1296

```

*Primer 3*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 0
|| Greska: neispravan unos.

```

*Primer 4*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: -5
|| Greska: neispravan unos.

```

[Rešenje 2.3.37]

**Zadatak 2.3.38** Napisati program koji učitava realan broj  $x$  i pozitivan ceo broj  $n$  i izračunava i ispisuje sumu  $S = x + 2 \cdot x^2 + 3 \cdot x^3 + \dots + n \cdot x^n$ . U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

*Primer 1*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite redom brojeve x i n: 2 3
|| S=34.000000

```

*Primer 2*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite redom brojeve x i n: 1.5 5
|| S=74.343750

```

*Primer 3*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite redom brojeve x i n: 5.5 0
|| Greska: neispravan unos.

```

*Primer 4*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite redom brojeve x i n: -0.5 -5
|| Greska: neispravan unos.

```

[Rešenje 2.3.38]

**Zadatak 2.3.39** Napisati program koji učitava realan broj  $x$  i pozitivan ceo broj  $n$  i izračunava i ispisuje sumu  $S = 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \dots + \frac{1}{x^n}$ . U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

*Primer 1*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite redom brojeve x i n: 2 4
|| S=1.937500

```

*Primer 2*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite redom brojeve x i n: 1.8 6
|| S=2.213249

```

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite redom brojeve x i n: 5.5 0
|| Greska: neispravan unos.
```

### Primer 4

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite redom brojeve x i n: -0.5 -5
|| Greska: neispravan unos.
```

[Rešenje 2.3.39]

**\* Zadatak 2.3.40** Napisati program koji učitava realne brojeve  $x$  i  $eps$  i sa zadatom tačnošću  $eps$  izračunava i ispisuje sumu  $S = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$ . Izračunati sumu u odnosu na tačnost  $eps$  znači uporediti poslednji član sume sa  $eps$  i ukoliko je taj poslednji član manji od  $eps$  prekinuti dalja izračunavanja. UPUTSTVO: Prilikom računanja sume koristiti prethodni izračunati član sume u računanju sledećeg člana sume. Naime, ako je izračunat član sume  $\frac{x^n}{n!}$  na osnovu njega se lako može dobiti član  $\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}$ . Nikako ne računati stepen i faktorijel odvojeno zbog neefikasnosti takvog rešenja i zbog mogućnosti prekoračenja.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite x: 2
|| Unesite tacnost eps: 0.001
|| S=7.388713
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite x: 3
|| Unesite tacnost eps: 0.01
|| S=20.079666
```

[Rešenje 2.3.40]

**\* Zadatak 2.3.41** Napisati program koji učitava realane brojeve  $x$  i  $eps$  i sa zadatom tačnošću  $eps$  izračunava i ispisuje sumu  $S = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^5}{5!} + \dots$ . NAPOMENA: Voditi računa o efikasnosti rešenja i o mogućnosti prekoračenja.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite x: 3
|| Unesite tacnost eps: 0.000001
|| S=0.049787
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite x: 3.14
|| Unesite tacnost eps: 0.01
|| S=0.049072
```

[Rešenje 2.3.41]

**Zadatak 2.3.42** Napisati program koji učitava realan broj  $x$  i pozitivan ceo broj  $n$  i izračunava proizvod  $P = (1 + \cos(x)) \cdot (1 + \cos(x^2)) \cdot \dots \cdot (1 + \cos(x^n))$ . U

slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci. NAPOMENA: *Voditi računa o efikasnosti rešenja.*

*Primer 1*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite redom brojeve x i n: 3.4 5
|| P = 0.026817
```

*Primer 2*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite redom brojeve x i n: 12 8
|| P = 2.640565
```

*Primer 3*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite redom brojeve x i n: 12 0
|| Greska: neispravan unos.
```

*Primer 4*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite redom brojeve x i n: 12 -6
|| Greska: neispravan unos.
```

[Rešenje 2.3.42]

\* **Zadatak 2.3.43** Napisati program koji učitava pozitivan ceo broj  $n$  i ispisuje vrednost razlomka

$$\frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{4 + \frac{1}{\dots + \frac{1}{(n-1) + \frac{1}{n}}}}}}}}.$$

U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

*Primer 1*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 4
|| R = 0.697674
```

*Primer 2*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 20
|| R = 0.697775
```

*Primer 3*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 0
|| Greska: neispravan unos.
```

[Rešenje 2.3.43]

\* **Zadatak 2.3.44** Napisati program koji učitava realan broj  $x$  i pozitivan ceo broj  $n$  i računa sumu

$$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}.$$

U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci. NAPOMENA: *Voditi računa o efikasnosti rešenja i o mogućnosti prekoračenja.*

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite x i n: 5.6 8
|| S=0.779792
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite x i n: 14.32 11
|| S=-6714.066406
```

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite x i n: 2 -6
|| Greska: neispravan unos.
```

[Rešenje 2.3.44]

\* **Zadatak 2.3.45** Napisati program koji učitava pozitivan ceo broj  $n$  i koji računa proizvod

$$S = (1 + \frac{1}{2!})(1 + \frac{1}{3!}) \dots (1 + \frac{1}{n!}).$$

U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci. NAPOMENA: Voditi računa o efikasnosti rešenja i o mogućnosti prekoračenja.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 5
|| P = 1.838108
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 7
|| P = 1.841026
```

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 0
|| Greska: neispravan unos.
```

### Primer 4

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 10
|| P = 1.841077
```

[Rešenje 2.3.45]

\* **Zadatak 2.3.46** Napisati program koji učitava neparan ceo broj  $n$  ( $n \geq 5$ ) i izračunava i ispisuje sumu

$$S = 1 \cdot 3 \cdot 5 - 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 + 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 - 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11 + \dots (-1)^{\frac{n-1}{2}+1} \cdot 1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n.$$

U slučaju greške pri unosu podataka ispisati odgovarajuću poruku. NAPOMENA: Voditi računa o efikasnosti rešenja i o mogućnosti prekoračenja.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 9
|| 855
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 11
|| -9540
```

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 20
|| Greska: neispravan unos.
```

### Primer 4

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: -3
|| Greska: neispravan unos.
```



[Rešenje 2.3.46]

**Zadatak 2.3.47** Napisati program koji učitava realne brojeve  $x$  i  $a$  i pozitivan ceo broj  $n$  i zatim izračunava i ispisuje vrednost izraza

$$\underbrace{((\dots((x+a)^2+a)^2+a)^2+\dots a)^2}_n.$$

U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

*Primer 1*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite brojeve x i a: 3.2 0.2
|| Unesite broj n: 5
|| Izraz = 135380494030332048.000000

```

*Primer 2*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite brojeve x i a: 2 1
|| Unesite broj n: 3
|| Izraz = 10201.000000

```

*Primer 3*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite brojeve x i a: 2.6 0.3
|| Unesite broj n: 3
|| Izraz = 5800.970129

```

*Primer 4*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite brojeve x i a: 5.4 7
|| Unesite broj n: -2
|| Greska: neispravan unos.

```

[Rešenje 2.3.47]

**Zadatak 2.3.48** Napisati programe koji za unetu pozitivnu celobrojnu vrednost  $n$  ispisuju trazene tablice. NAPOMENA: *Pretpostaviti da je unos ispravan.*

- (a) Napisati program koji za unetu vrednost  $n$  ispisuje tablicu množenja.

*Primer 1*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 1
|| 1

```

*Primer 2*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 2
|| 1 2
|| 2 4

```

*Primer 3*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 3
|| 1 2 3
|| 2 4 6
|| 3 6 9

```

*Primer 4*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 4
|| 1 2 3 4
|| 2 4 6 8
|| 3 6 9 12
|| 4 8 12 16

```

- (b) Napisati program koji za unetu  $n$  ispisuje sve brojeve od 1 do  $n^2$  pri čemu se ispisuje po  $n$  brojeva u jednoj vrsti.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 3
|| 1 2 3
|| 4 5 6
|| 7 8 9
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 4
|| 1 2 3 4
|| 5 6 7 8
|| 9 10 11 12
|| 13 14 15 16
```

- (c) Napisati program koji za uneto  $n$  ispisuje tablicu brojeva tako da su u prvoj vrsti svi brojevi od 1 do  $n$ , a svaka naredna vrsta dobija se rotiranjem prethodne vrste za jedno mesto u levo.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 3
|| 1 2 3
|| 2 3 1
|| 3 1 2
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 4
|| 1 2 3 4
|| 2 3 4 1
|| 3 4 1 2
|| 4 1 2 3
```

- (d) Napisati program koji za uneto  $n$  iscrtava pravougli „trougao” sačinjen od „koordinata” svojih tačaka. „Koordinata” tačke je oblika  $(i, j)$  pri čemu  $i, j = 0, \dots, n$ . Prav ugao se nalazi u gornjem levom uglu slike i njegova koordinata je  $(0, 0)$ . Koordinata  $i$  se uvećava po vrsti, a koordinata  $j$  po koloni, pa je zato koordinata tačke koja je ispod tačke  $(0, 0)$  jednaka  $(1, 0)$ , a koordinata tačke koja je desno od tačke  $(0, 0)$  jednaka  $(0, 1)$ .

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 1
|| (0,0)
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 2
|| (0,0) (0,1)
|| (1,0)
```

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 3
|| (0,0) (0,1) (0,2)
|| (1,0) (1,1)
|| (2,0)
```

### Primer 4

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 4
|| (0,0) (0,1) (0,2) (0,3)
|| (1,0) (1,1) (1,2)
|| (2,0) (2,1)
|| (3,0)
```

[Rešenje 2.3.48]

**Zadatak 2.3.49** Napisati program koji za uneti pozitivan ceo broj  $n$  zvezdicama iscrtava odgovarajuću sliku. NAPOMENA: *Pretpostaviti da je unos ispravan.*

- (a) Slika sadrži kvadrat stranice  $n$  sastavljen od zvezdica.

Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 3
***
***
***
```

Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 4
****
****
****
****
```

- (b) Slika sadrži rub kvadrata dimenzije  $n$ .

Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 5
*****
*   *
*   *
*   *
*   *
*****
```

Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 2
**
**
```

- (c) Slika sadrži rub kvadrata dimenzije  $n$  koji i na glavnoj dijagonali ima zvezdice.

Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 5
*****
**  *
* * *
*  **
*****
```

Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 4
****
** *
* **
****
```

[Rešenje 2.3.49]

\* **Zadatak 2.3.50** Napisati program koji za uneti pozitivan ceo broj  $n$  zvezdicama iscrtava slovo  $X$  dimenzije  $n$ . NAPOMENA: *Pretpostaviti da je unos ispravan.*

### Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 5
*  *
*  *
*
*  *
*  *
*  *
```

### Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 3
* *
*
* *
```

[Rešenje 2.3.50]

**\* Zadatak 2.3.51** Napisati program koji za uneti neparan pozitivan broj  $n$  korišćenjem znaka + iscrtava veliko + dimenzije  $n$ . NAPOMENA: *Pretpostaviti da je unos ispravan.*

### Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 5
+
+
+++++
+
+
```

### Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 3
+
+++
+
```

[Rešenje 2.3.51]

**Zadatak 2.3.52** Napisati program koji učitava pozitivan ceo broj  $n$ , a potom iscrtava odgovarajuću sliku. NAPOMENA: *Pretpostaviti da je unos ispravan.*

- (a) Slika sadrži pravougli trougao sastavljen od zvezdica. Kateta trougla je dužine  $n$ , a prav ugao se nalazi u gornjem levom uglu slike.

### Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 3
***
**
*
```

### Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 4
****
***
**
*
```

- (b) Slika sadrži pravougli trougao sastavljen od zvezdica. Kateta trougla je dužine  $n$ , a prav ugao se nalazi u donjem levom uglu slike.

### Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 3
*
**
***
```

### Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 4
*
**
***
****
```

- (c) Slika sadrži pravougli trougao sastavljen od zvezdica. Kateta trougla je dužine  $n$ , a prav ugao se nalazi u gornjem desnom uglu slike.

### Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 3
***
**
*
```

### Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 4
****
***
**
*
```

- (d) Slika sadrži pravougli trougao sastavljen od zvezdica. Kateta trougla je dužine  $n$ , a prav ugao se nalazi u donjem desnom uglu slike.

### Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 3
*
**
***
```

### Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 4
*
**
***
****
```

- (e) Slika sadrži trougao sastavljen od zvezdica. Trougao se dobija spajanjem dva pravougla trougla čija kateta je dužine  $n$ , pri čemu je prav ugao prvog trougla u njegovom donjem levom uglu, dok je prav ugao drugog trougla u njegovom gornjem levom uglu, a spajanje se vrši po horizontalnoj kateti.

### Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 3
*
**
***
**
*
```

### Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 4
*
**
***
****
***
**
*
```

## 2 Kontrola toka

---

- (f) Slika sadrži rub jednakokrakog pravouglog trougla čije su katete dužine  $n$ . Program učitava karakter  $c$  i taj karakter koristi za iscrtavanje ruba trougla.

### Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 4
Unesite karakter c: *
*
**
* *
****
```

### Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 5
Unesite karakter c: +
+
++
+ +
+ +
++++
```

[Rešenje 2.3.52]

**Zadatak 2.3.53** Napisati program koji učitava pozitivan ceo broj  $n$ , a potom iscrtava odgovarajuću sliku. NAPOMENA: *Pretpostaviti da je unos ispravan.*

- (a) Slika sadrži jednakostranični trougao stranice  $n$  koji je sastavljen od zvezdica.

### Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 3
*
***
*****
```

### Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 4
*
***
*****
*****
```

- (b) Slika sadrži jednakostranični trougao stranice  $n$  koji je sastavljen od zvezdica pri čemu je vrh trougla na dnu slike.

### Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 3
*****
***
*
```

### Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 4
*****
*****
***
*
```

- (c) Slika sadrži trougao koji se dobija spajanjem dva jednakostranična trougla stranice  $n$  koji su sastavljeni od zvezdica.

Primer 1

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 3
*
***
*****
***
*

```

Primer 2

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 5
*
***
*****
*****
*****
*****
*****
*

```

- (d) Slika sadrži rub jednakostraničnog trougla čija stranica je dužine  $n$ .

Primer 1

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 3
*
* *
* * *

```

Primer 1

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 5
*
* *
* * *
*   *
* * * *

```

- (e) Slika se dobija spajanjem dva jednakostranična trougla čija stranica je dužine  $n$ . Iscrtavati samo rub trouglova.

Primer 1

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 3
*
* *
* * *
* *
*

```

Primer 2

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 5
*
* *
* * *
*   *
* * * *
*   *
* *
* *
*

```

\* **Zadatak 2.3.54** Napisati program koji za uneti pozitivan ceo broj  $n$  iscrtava strelice dimenzije  $n$ . NAPOMENA: *Pretpostaviti da je unos ispravan.*

### Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 3
*
 *
***
 *
 *
```

### Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 5
*
 *
 *
 *
*****
 *
 *
 *
 *
```

[Rešenje 2.3.54]

\* **Zadatak 2.3.55** Napisati program koji učitava pozitivan ceo broj  $n$ , i iscrta sliku koja se dobija na sledeći način: u prvom redu je jedna zvezdica, u drugom redu su dve zvezdice razdvojene razmakom, treći red je sastavljen od zvezdica i iste je dužine kao i drugi red, četvrti red se sastoji od tri zvezdice razdvojene razmakom, a peti red je sastavljen od zvezdica i iste je dužine kao i četvrti red itd. Ukupna visina slike je  $n$ . NAPOMENA: *Pretpostaviti da je unos ispravan.*

### Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 7
*
* *
***
* * *
*****
* * * *
*****
```

[Rešenje 2.3.55]

\* **Zadatak 2.3.56** Napisati program koji učitava pozitivne cele brojeve  $m$  i  $n$  i iscrta jedan do drugog  $n$  kvadrata čija je svaka strana sastavljena od  $m$  zvezdica razdvojenih prazninom. NAPOMENA: *Pretpostaviti da je unos ispravan.*



## Primer 1

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite brojeve n i m: 5 3
*****
*       *       *       *
*       *       *       *
*       *       *       *
*       *       *       *
*****

```

## Primer 2

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite brojeve n i m: 4 4
*****
*       *       *       *
*       *       *       *
*       *       *       *
*       *       *       *
*****

```

[Rešenje 2.3.56]

\* **Zadatak 2.3.57** Napisati program koji učitava pozitivan ceo broj  $n$  i štampa romb sastavljen od minusa u pravougaoniku sastavljenom od zvezdica. NAPOMENA: *Pretpostaviti da je unos ispravan.*

## Primer 1

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 6
*****
****--****
****--****
***-----***
**-----**
*-----*
*-----*
**-----**
***-----***
****--****
****--****
*****

```

## Primer 2

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 2
****
*--*
****

```

[Rešenje 2.3.57]

**Zadatak 2.3.58** Napisati program koji učitava ceo broj  $n$  ( $n \geq 2$ ) i koji iscrtava sliku kuće sa krovom: kuća je kocka stranice  $n$ , a krov jednakostranični trougao stranice  $n$ . Pretpostaviti da je unos korektan.

## Primer 1

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 4
  *
 * *
* * *
* * * *
*   *
*   *
* * *

```

## Primer 1

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 3
  *
 * *
* * *
*   *
* * *

```

[Rešenje 2.3.58]

\* **Zadatak 2.3.59** Napisati program koji učitava pozitivan ceo broj  $n$  i ispisuje brojeve od 1 do  $n$ , zatim od 2 do  $n - 1$ , 3 do  $n - 2$ , itd. Ispis se završava kada nije moguće ispisati ni jedan broj. NAPOMENA: *Pretpostaviti da je unos ispravan.*

*Primer 1*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj n: 5  
|| 1 2 3 4 5 2 3 4 3
```

*Primer 2*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj n: 6  
|| 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 3 4
```

*Primer 3*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj n: 7  
|| 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 3 4 5 4
```

*Primer 4*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj n: 3  
|| 1 2 3 2
```

[Rešenje 2.3.59]

\* **Zadatak 2.3.60** Napisati program koji učitava pozitivan ceo broj  $n$  i ispisuje sve brojeve od 1 do  $n$ , zatim svaki drugi broj od 1 do  $n$ , zatim svaki treći broj od 1 do  $n$  itd., završavajući sa svakim  $n$ -tim (tj. samo sa 1). NAPOMENA: *Pretpostaviti da je unos ispravan.*

*Primer 1*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj n: 3  
|| 1 2 3  
|| 1 3  
|| 1
```

*Primer 2*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj n: 7  
|| 1 2 3 4 5 6 7  
|| 1 3 5 7  
|| 1 4 7  
|| 1 5  
|| 1 6  
|| 1 7  
|| 1
```

*Primer 3*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj n: 1  
|| 1
```

[Rešenje 2.3.60]

## 2.4 Rešenja

### Rešenje 2.3.1

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6     int i;
7
8     /* Promenljiva i kontrolise koliko puta ce se petlja izvesti i
9        naziva se brojac petlje. Njena pocetna vrednost se postavlja na
10        0 jer se u pocetku petlja nije ni jednom izvela. */
11     i = 0;
12
13     /* Petlja ce se izvesti za i=0,1,2,3,4. Kada i dostigne vrednost
14        5 uslov i < 5 nece biti ispunjen i prelazi se na prvu sledecu
15        naredbu nakon tela petlje. */
16     while (i < 5) {
17
18         /* Ispis poruke. */
19         printf("Mi volimo da programiramo.\n");
20
21         /* Uvecavanje brojaca za 1. */
22         i++;
23     }
24
25     return 0;
26 }
```

### Rešenje 2.3.2

```
1 #include<stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6     int i, n;
7
8     /* Ucitava se vrednost broja n. */
9     printf("Unesite broj n: ");
10    scanf("%d", &n);
11
12    /* Vrsi se provera ispravnosti ulaza. */
13    if (n <= 0) {
14        printf("Greska: pogresan unos broja n.\n");
15        return -1;
16    }
17 }
```

```
17  /* Inicijalizacija brojaca. */
19  i = 0;

21  /* Trazena poruka se ispisuje n puta. */
22  while (i < n) {
23      printf("Mi volimo da programiramo.\n");
24      i++;
25  }

27  return 0;
}
```

### Rešenje 2.3.3

```
1  #include <stdio.h>

3  int main()
4  {
5      /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6      int i, n;

7      /* Ucitava se vrednost broja n. */
8      printf("Unesite broj n: ");
9      scanf("%d", &n);

11     /* Vrsi se provera ispravnosti ulaza. */
12     if (n < 0) {
13         printf("Greska: pogresan unos broja n.\n");
14         return -1;
15     }

17     /* Inicijalizacija brojaca. */
18     i = 0;

21     /* Posto je potrebno ispisati sve brojeve [0,n], telo petlje
22     se izvrsava za svako i <= n. */
23     while (i <= n) {

25         /* Ispisuje se trenutna vrednost brojaca. */
26         printf("%d\n", i);

27         /* Prelazi se na sledeci broj. */
28         i++;
29     }

31     return 0;
33 }
```

## Rešenje 2.3.4

```
1  #include <stdio.h>
3  int main()
4  {
5      /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6      int n, m, i;
7
8      /* Ucitavaju se vrednosti granica intervala. */
9      printf("Unesite granice intervala: ");
10     scanf("%d%d", &n, &m);
11
12     /* Vrsi se provera ispravnosti ulaznih podataka. */
13     if (m < n) {
14         printf("Greska: pogresan unos granica.\n");
15         return -1;
16     }
17
18     /* a) I nacin: koriscenjem while petlje. */
19     /* Inicijalizacija brojaca na levu granicu intervala. */
20     i = n;
21
22     /* Ispisuju se sve vrednosti brojaca izmedju leve i desne
23     granice intervala, ukljucujuci i same granice. */
24     while (i <= m) {
25         printf("%d ", i);
26         i++;
27     }
28
29     /* b) II nacin: koriscenjem for petlje.
30
31     Naredba i=n se izvsava jednom, pre prve iteracije.
32     Uslov petlje i<=m se proverava pre svake iteracije.
33     Naredba i++ se izvsava nakon svake iteracije.
34
35     for (i = n; i <= m; i++){
36         printf("%d ", i);
37     } */
38
39     /* c) III nacin: koriscenjem do while petlje.
40
41     Uslov petlje se proverava na kraju svake iteracije.
42     Zbog toga se do while petlja izvsava bar jednom, cak i u
43     slucaju da uslov petlje nikada nije ispunjen. U ovom slucaju
44     je to ispravno jer je poznato da ce interval imati bar
45     jedan element. U opstem slucaju to ne mora da vaziti.
46
47     i = n;
48     do {
49         printf("%d ", i);
50         i++;
```

```
51 }
    while (i <= m); */
53
    printf("\n");
55
    return 0;
57 }
```

### Rešenje 2.3.5

```
1  #include<stdio.h>
3  int main()
4  {
5      /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6      int n, tekuca_vrednost;
7
8      /* Za cuvanje vrednosti faktoriijela se koristi tip unsigned long
9         jer izracunata vrednost moze da bude jako veliki broj. */
10     unsigned long faktorijel;
11
12     /* Ucitava se vrednost broja n. */
13     printf("Unesite broj n: ");
14     scanf("%d", &n);
15
16     /* Vrsi se provera ispravnosti ulaza. */
17     if (n < 0) {
18         printf("Greska: neispravan unos..\n");
19         return -1;
20     }
21
22     if (n >= 22) {
23         printf("Pri racunanju %d! ce doci do prekoracenja.\n", n);
24         return -1;
25     }
26
27     /* Tekuca vrednost uzima vrednosti n, n-1, n-2, ..., 2.
28        Na pocetku se inicijalizuje na n, a zatim se u svakoj
29        iteraciji umanjuje za 1. */
30     tekuca_vrednost = n;
31
32     /* Inicijalizacija vrednosti faktoriijela. */
33     faktorijel = 1;
34
35     /* Racuna se vrednost faktoriijela tako sto se trenutni rezultat
36        u svakoj iteraciji mnozi sa promenljivom cija vrednost krece
37        od n, a zatim se u svakoj iteraciji umanjuje za 1. */
38     while (tekuca_vrednost > 1) {
39         faktorijel = faktorijel * tekuca_vrednost;
40         tekuca_vrednost--;
41     }
```

```

43  /* Ispis rezultata. */
    printf("%d! = %lu\n", n, faktorijel);
45
    return 0;
47 }

```

### Rešenje 2.3.6

```

1  #include <stdio.h>

3  int main()
{
5  /* Deklaracije potrebnih promenljivih. */
    int n, i;
7  float x, rezultat;

9  /* Ucitavaju se vrednosti brojeva x i n. */
    printf("Unesite redom brojeve x i n: ");
11   scanf("%f %d", &x, &n);

13  /* Vrsi se provera ispravnosti ulaza. */
    if (n < 0) {
15      printf("Greska: neispravan unos broja n.\n");
        return -1;
17  }

19  /* Inicijalizacija rezultata. */
    rezultat = 1;

21  /* Vrednost n-tog stepena broja x se dobija tako sto se tekuca
23     vrednost rezultata n puta pomnozi sa brojem x.
        (rezultat = x * x * ... * x) = x^n */
25  for (i=0; i<n; i++)
        rezultat = rezultat * x;

27  /* Ispis rezultata. */
29  printf("Rezultat: : %.5f\n", rezultat);

31  return 0;
}

```

### Rešenje 2.3.7

```

1  #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>

3
    int main(void)
5  {

```

```
/* Deklaracije potrebnih promenljivih. */
7 int n, i, znak;
float x, rezultat;

9 /* Ucitavaju se vrednosti brojeva x i n. */
11 printf("Unesite redom brojeve x i n: ");
scanf("%f %d", &x, &n);

13 /* Pamti se znak stepena i uzima se apsolutna vrednost stepena. */
15 znak = 1;
if(n < 0){
17     znak = -1;
    n = abs(n);
19 }
/* Inicijalizacija rezultata. */
21 rezultat = 1;

23 /* Racuna se vrednost x^n. */
for (i=0; i<n; i++)
25     rezultat = rezultat * x;

27 /* Ako je stepen bio negativan, rezultat je 1/x^n. */
if (znak == -1)
29     printf("Rezultat: %.3f\n", 1 / rezultat);
else
31     printf("Rezultat: %.3f\n", rezultat);

33 return 0;
}
```

### Rešenje 2.3.8

```
1 #include<stdio.h>

3 int main()
{
5     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
    int n, i;

7     /* Ucitava se vrednost broja n. */
    printf("Unesite broj n: ");
9     scanf("%d", &n);

11     /* Vrsi se provera ispravnosti ulaza. */
    if (n <= 0) {
13         printf("Greska: neispravan unos.\n");
        return -1;
15     }

17     /* I nacin: Za svaki broj iz intervala [2, n-1] se proverava da
19     li deli broj n (tj. da li je ostatak pri deljenju sa n jednak
```



```

nuli). Ako je uslov ispunjen, taj broj se ispisuje.
21 for (i = 2; i < n; i++) {
    if (n % i == 0)
23     printf("%d ", i);
}
25 printf("\n");
*/

27 /* II nacin (brzi): Provera se ne vrši za sve brojeve iz
29 intervala [2, n-1], vec za brojeve iz intervala
    [2, sqrt(n)], tj. za sve brojeve k za koje vazi da je
31 k*k <= n. */
for (i = 2; i*i <= n; i++) {
33     /* Ako i deli n, treba razlikovati dva slucaja. */
    if (n % i == 0){
35         if (i == n / i) {
            /* I slucaj: kada je i koren broja, npr. 4 za 16,
37             ispisuje se samo broj i. */
            printf("%d ", i);
39         }
        else {
41             /* II slucaj: u suprotnom, ispisuje se taj broj i
                broj n / i, npr. 2 za 16, ispisuju se i 2 i 8. */
43             printf("%d %d ", i, n / i);
        }
45     }
}
47 printf("\n");

49 return 0;
}

```

### Rešenje 2.3.9

```

1  #include <stdio.h>

3  int main()
{
5     /* Deklaracija broja n. */
    int n;

7     /* Ucitava se vrednost broja n. */
    printf("Unesite broj: ");
    scanf("%d", &n);

11     /* Slucaj kada broj n ima vrednost nula se posebno obradjuje.
        Kada ovo ne bi bilo navedeno, petlja u nastavku bi se
        u ovom slucaju izvorsavala beskonacno. */
13     if (n == 0) {
        printf("0\n");
15         return 0;
17     }
}

```

```
19 }
20
21 /* Dok god je poslednja cifra broja n nula, broj n se deli sa
22    10 i na taj nacin se iz broja uklanja poslednja cifra. */
23 while (n % 10 == 0)
24     n = n / 10;
25
26 /* Ispis rezultata. */
27 printf("%d\n", n);
28
29 return 0;
30 }
```

### Rešenje 2.3.10

```
1  #include<stdio.h>
2  #include<stdlib.h>
3
4  int main()
5  {
6      /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
7      int x;
8
9      /* Ucitava se vrednost broja x. */
10     printf("Unesi ceo broj:");
11     scanf("%d", &x);
12
13     /* Uzima se apsolutna vrednost broja da bi izdvojene cifre bile
14        pozitivni brojevi. Na primer, 123%10 je 3, a -123%10 je -3. */
15     x = abs(x);
16
17     /* Slucaj kada je uneti broj 0 se posebno obradjuje. */
18     if(x == 0)
19     {
20         printf("0\n");
21         return 0;
22     }
23
24     /* U petlji se obradjuje cifra po cifra broja, dok god ima
25        neobradjenih cifara u broju. */
26     while (x != 0) {
27         /* Ispisuje se poslednja cifra broja x. */
28         printf("%d ", x % 10);
29
30         /* Uklanja se poslednja cifra broja x. */
31         x /= 10;
32     }
33     printf("\n");
34
35     return 0;
36 }
```

## Rešenje 2.3.11

```
1  #include <stdio.h>
3  int main()
4  {
5      /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6      int n, suma, pom_n;
7
8      /* Ucitava se vrednost broja n. */
9      printf("Unesite broj: ");
10     scanf("%d", &n);
11
12     /* Vrsi se provera ispravnosti ulaza. */
13     if (n <= 0) {
14         printf("Greska: neispravan unos.\n");
15         return -1;
16     }
17
18     /* Pravi se kopija originalnog broja, da bi originalna vrednost
19        n ostala nepromenjena. */
20     pom_n = n;
21
22     /*Inicijalizacija sume cifara. */
23     suma = 0;
24
25     /* Racuna se suma cifara. */
26     while (pom_n != 0) {
27         /* Na sumu se dodaje poslednja cifra broja. */
28         suma += pom_n % 10;
29         /* Sa broja se skida poslednja cifra. */
30         pom_n /= 10;
31     }
32
33     /* Ispis rezultata. */
34     if (n % suma == 0)
35         printf("Broj %d je deljiv sa %d.\n", n, suma);
36     else
37         printf("Broj %d nije deljiv sa %d.\n", n, suma);
38
39     return 0;
40 }
```

## Rešenje 2.3.12

```
1  #include<stdio.h>
2  #include<stdlib.h>
```

```
3  int main()
5  {
    /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
7   int t, x, i;
    int ukupan_prihod, ukupan_rashod, ukupan_rashod_abs;

9   /* Ucitava se vrednost broja t. */
11  printf("Unesite broj t:");
    scanf("%d", &t);

13  /* Vrsi se provera ispravnosti ulaza. */
15  if (t < 0) {
        printf("Greska: neispravan unos.\n");
17     return -1;
    }
19  else if( t == 0) {
        printf("Nema evidentiranih transakcija.");
21     return 0;
    }

23  /* Inicijalizacija suma. */
25  ukupan_prihod = 0;
    ukupan_rashod = 0;

27  /* Ucitavanje transakcija i izracunavanje suma. */
29  printf("Unesite transakcije: ");
    i = 0;
31  while (i < t) {
        /* Ucitava se jedna transakcija. */
33     scanf("%d", &x);

35     /* Dodaje se na odgovarajucu sumu. */
        if (x < 0)
37         ukupan_rashod += x;
        else
39         ukupan_prihod += x;

41     /* Uvecava se brojac. */
        i++;
43  }

45  /* Ispis rezultata. */
    printf("Prihod: %d\n", ukupan_prihod);
    printf("Rashod: %d\n", ukupan_rashod);

49  ukupan_rashod_abs = abs(ukupan_rashod);
    if(ukupan_prihod >= ukupan_rashod_abs)
51     printf("Zarada: %d\n", ukupan_prihod - ukupan_rashod_abs);
    else
53     printf("Gubitak: %d\n", ukupan_rashod_abs - ukupan_prihod);
```

```
55 return 0;
}
```

### Rešenje 2.3.13

```
1  #include <stdio.h>
3  int main()
4  {
5      /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6      int n, x, i;
7      int zbir = 0;
8
9      /* Ucitava se vrednost broja n. */
10     printf("Unesite broj n: ");
11     scanf("%d", &n);
12
13     /* Vrsi se provera ispravnosti ulaza. */
14     if (n <= 0) {
15         printf("Greska: neispravan unos.\n");
16         return -1;
17     }
18
19     /* Ucitava se n brojeva i izracunava se trazeni zbir. */
20     printf("Unesite n brojeva: ");
21     i = 0;
22     while (i < n) {
23         /* Ucitava se jedan broj. */
24         scanf("%d", &x);
25
26         /* Ako je ucitani broj negativan i neparan,
27            dodaje se na zbir. */
28         if (x < 0 && x % 2 != 0)
29             zbir = zbir + x;
30
31         /* Uvecava se brojac. */
32         i++;
33     }
34
35     /* Ispis rezultata. */
36     printf("Zbir neparnih i negativnih: %d\n", zbir);
37
38     return 0;
39 }
```

### Rešenje 2.3.14

```
1  #include <stdio.h>
```

```
3 int main()
4 {
5     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6     int n, broj;
7     int suma = 0;
8     int i;
9
10    /* Ucitava se vrednost broja n. */
11    printf("Unesite broj n: ");
12    scanf("%d", &n);
13
14    /* Vrsi se provera ispravnosti ulaza. */
15    if (n <= 0) {
16        printf("Greska: neispravan unos.\n");
17        return -1;
18    }
19
20    /* Ucitava se n brojeva i izracunava se trazena suma. */
21    printf("Unesite brojeve: ");
22    for (i = 0; i < n; i++) {
23        scanf("%d", &broj);
24
25        if (broj % 5 == 0 && broj % 7 != 0)
26            suma += broj;
27    }
28
29    /* Ispis rezultata. */
30    printf("Suma je %d.\n", suma);
31
32    return 0;
33 }
```

### Rešenje 2.3.15

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
5     int x, proizvod;
6
7     /* Indikator koji oznacava da li je korisnik uneo bar jedan
8        broj. */
9     int unet_bar_jedan = 0;
10
11    /* Indikator koji oznacava da li je korisnik uneo bar jedan
12       pozitivan broj. */
13    int unet_pozitivan = 0;
14
15    /* Inicijalizacija proizvoda. */
16    proizvod = 1;
17 }
```

```

19 printf("Unesite brojeve:");
21 while (1) {
23     /* Ucitava se jedan broj. */
24     scanf("%d", &x);
25
26     /* Ako je uneta nula, petlja se prekida naredbom break. */
27     if (x == 0)
28         break;
29
30     /* Ako petlja nije prekinuta, znaci da je unet bar jedan broj.
31        Iz tog razloga se vrednost indikatora za unete brojeve
32        postavlja na 1. */
33     unet_bar_jedan = 1;
34
35     /* Proverava se da li je broj x pozitivan. */
36     if(x > 0){
37         /* Ako jeste, znaci da je unet bar jedan pozitivan broj i iz
38            tog razloga se vrednost odgovarajuceg indikatora postavlja
39            na 1. */
40         unet_pozitivan = 1;
41
42         /* Azurira se vrednost proizvoda pozitivnih brojeva. */
43         proizvod = proizvod * x;
44     }
45 }
46
47 /* Ispis rezultata. */
48 if (unet_bar_jedan == 0)
49     printf("Nije unet nijedan broj.\n");
50 else if (unet_pozitivan == 0)
51     printf("Medju unetim brojevima nema pozitivnih.\n");
52 else
53     printf("Proizvod pozitivnih brojeva je %d.\n", proizvod);
54
55 return 0;
56 }

```

### Rešenje 2.3.16

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main()
5 {
6     /* Deklaracije potrebnih promenljivih. */
7     int n, cifra, n_original;
8     int pronadjena_petica = 0;
9

```

## 2 Kontrola toka

```
11  /* Ucitava se vrednost broja n. */
    printf("Unesite broj: ");
    scanf("%d", &n);

13
15  /* Pamti se originalna vrednost unetog broja. */
    n_original = n;

17  /* Uzima se apsolutna vrednost unetog broja. */
    if (n < 0)
19        n = abs(n);

21  /* Petlja se izvrsava dok god ima cifara u broju. */
    while (n > 0) {
23        /* Izdvaja se poslednja cifra broja. */
        cifra = n % 10;

25
        /* Proverava se da li je ona jednaka broju 5 */
        if (cifra == 5) {
27            /* Ako jeste, vrednost odgovarajuceg indikatora se postavlja
                na 1 i petlja se prekida. */
                pronadjena_petica = 1;
31            break;
        }

33
        /* Ako petlja nije prekinuta, iz broja se uklanja poslednja
            cifra i postupak se ponavlja dok god ima neobradjenih
            cifara. */
35        n = n / 10;
    }

37
39  /* Ispis rezultata.
    Napomena: Koristi se unapred zapamcena promenljiva n_original
    jer je promenljiva n izmenjena u petlji. */
41  if (pronadjena_petica == 0)
43      printf("Broj %d sadrzi cifru 5.\n", n_original);
    else
45      printf("Broj %d ne sadrzi cifru 5.\n", n_original);

47  return 0;
49 }
```

### Rešenje 2.3.17

```
1  #include <stdio.h>

3  int main()
    {
5      /* Deklaracije i inicijalizacije potrebnih promenljivih. */
        int x;
7        int broj_brojeva = 0;
        int suma = 0;
```



```

9      /* Brojevi se ucitavaju u petlji sve do unosa broja 0. */
11     printf("Unesite brojeve: ");
12     while (1) {
13         scanf("%d", &x);

14
15         if (x == 0)
16             break;

17         /* Procitani broj se dodaje na sumu. */
18         suma += x;

19         /* Uvecava se broj ucitanih brojeva. */
20         broj_brojeva++;
21     }

22
23     /* Ispis rezultata.
24      Napomena: primetiti da su i suma i broj_brojeva celi brojevi
25      i da je neophodno bar jednu od te dve vrednosti pretvoriti
26      u realan broj kako deljenje ne bi bilo celobrojno. */
27     if (broj_brojeva == 0)
28         printf("Nisu uneti brojevi.\n");
29     else
30         printf("Aritmeticka sredina: %.4f\n",
31                (double) suma / broj_brojeva);

32
33     return 0;
34 }

```

### Rešenje 2.3.18

```

1  #include <stdio.h>

3  int main()
4  {
5      /* Deklaracije potrebnih promenljivih. */
6      float cena, suma = 0;
7      int broj_artikla = 0;

8
9      /* Cene se ucitavaju sve do unosa broja 0. */
10     printf("Unesite cenu: ");
11     while (1) {
12         scanf("%f", &cena);

13
14         if (cena == 0)
15             break;

16         /* Vrsi se provera ispravnosti ulaza. */
17         if (cena < 0) {
18             printf("Greska: neispravan unos cene.\n");
19             return -1;

```

## 2 Kontrola toka

---

```
21     }

23     /* Suma se uvecava za vrednost unete cene. */
    suma += cena;

25     /* Broj unetih artikala se uvecava za 1. */
27     broj_artikla++;
    }

29     /* Ispis rezultata. */
31     if (broj_artikla == 0)
        printf("Nisu unete cene.\n");
33     else
        printf("Prosecna cena: %.4f\n", suma / broj_artikla);

35     return 0;
37 }
```

### Rešenje 2.3.19

```
1  #include <stdio.h>

3  int main()
{
5     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
    int n, i, broj_promena = 0;
7     double prethodni, trenutni;

9     /* Ucitava se vrednost broja n. */
    printf("Unesite broj n ");
11    scanf("%d", &n);

13    /* Vrsi se provera ispravnosti ulaza. */
    if (n <= 0) {
15        printf("Greska: neispravan unos.\n");
        return -1;
17    }

19    printf("Unesite brojeve: ");
    /* Provera promene znaka se vrsi za svaka dva susedna uneta
21    broja. Prvi broj se ucitava pre petlje i smesta se u
    promenljivu prethodni. Zatim se u petlji ucitava drugi i
23    njihov znak se poredi. Postupak se ponavlja za sve parove,
    tako sto se uvek na kraju petlje poslednji ucitani broj
25    postavi da bude prethodni za sledecu iteraciju. */
    scanf("%lf", &prethodni);

27

29    /* Kako je vec jedan broj unet, brojac se postavlja na 1, a ne
    na 0. */
    for (i = 1; i < n; i++) {
31
```

```

33      /* Ucitava se broj. */
      scanf("%lf", &trenutni);

35      /* Proverava se da li je doslo do promene znaka izmedju
         prethodnog i trenutnog. Oni su razlicitog znaka ako vazi:
37         1. da im je proizvod negativan ILI
         2. da im je proizvod nula, a jedan od njih je negativan. */
39      if (prethodni * trenutni < 0)
          broj_promena++;
41      else if (prethodni * trenutni == 0 &&
                (prethodni < 0 || trenutni < 0))
43          broj_promena++;

45      /* Trenutni broj postaje prethodni za sledecu iteraciju. */
      prethodni = trenutni;
47  }

49      /* Ispis rezultata. */
      printf("Broj promena je %d.\n", broj_promena);
51
53      return 0;
}

```

### Rešenje 2.3.20

```

1  #include <stdio.h>

3  int main()
  {
5      /*Deklaracije potrebnih promenljivih. */
      int n, i;
7      float cena, min_cena;

9      /* Ucitava se broj artikala. */
      printf("Unesite broj artikala:");
11     scanf("%d", &n);

13     /* Vrsi se provera ispravnosti ulaza. */
     if (n <= 0) {
15         printf("Greska: neispravan unos.\n");
         return -1;
17     }

19     printf("Unesite cene artikala:");

21     /* Minimalna cena se inicijalizuje na cenu prvog artikla. Zbog
        toga se cena prvog artikla ucitava pre petlje. */
23     scanf("%f", &cena);
     if (cena <= 0) {
25         printf("Greska: neispravan unos cene.\n");
         return -1;

```

## 2 Kontrola toka

---

```
27     }
    min_cena = cena;
29
    /* Ucitava se i preostalih n-1 cena i racuna se najmanja. */
31    for(i=1; i<n; i++){
        scanf("%f", &cena);
33
        if (cena <= 0) {
35            printf("Greska: neispravan unos cene.\n");
            return -1;
37        }
39        if (cena < min_cena)
            min_cena = cena;
41        i++;
    }
43
    /* Ispis rezultata. */
45    printf("Najmanja cena: %f\n", min_cena);
47
    return 0;
}
```

### Rešenje 2.3.21

```
1  #include <stdio.h>
3  int main()
{
5      /* Deklaracije potrebnih promenljivih. */
    float cena, m;
7      unsigned int n, i, broj_artikala = 0;
9
    /* Ucitava se vrednost broja m. */
    printf("Nikolin budzet: ");
11    scanf("%f", &m);
13
    /* Ucitava se broj artikala. */
    printf("Unesite broj artikala: ");
15    scanf("%u", &n);
17
    /* Unose se cene artikala i racuna se rezultat. */
    printf("Unesite cene artikala: ");
19
    for(i=0; i<n; i++){
21        /* Ucitava se cena artikla. */
        scanf("%f", &cena);
23
        /* Provera se da li Nikola moze da kupi trenutni artikal. */
25        if (cena <= m)
            broj_artikala++;
    }
}
```

```

27 }

29 /* Ispis rezultata. */
printf("Ukupno artikala: %d\n", broj_artikala);

31 return 0;

33 }

```

### Rešenje 2.3.22

Rešenje (a)

```

1  #include <stdio.h>
   #include <stdlib.h>

3

5  int main()
6  {
   /* Deklaracije potrebnih promenljivih. */
7  int n, i, x, rezultat;
   int x_desetica, najveca_desetica;

9

   /* Ucitava se vrednost broja n. */
11 printf("Unesite broj n: ");
   scanf("%d", &n);

13

   /* Vrsi se provera ispravnosti ulaza. */
15 if (n < 0) {
       printf("Greska: neispravan unos.\n");
17     return -1;
   }

19

   /* Ako nema unetih brojeva, ispisuje se odgovarajuca poruka. */
21 if (n == 0) {
       printf("Nisu uneti brojevi.\n");
23     return 0;
   }

25

   printf("Unesite brojeve: ");

27

   /* Prvi broj se ucitava pre petlje, zbog ispravne
29   inicijalizacije. */
   scanf("%d", &x);
31 /* Promenljiva najveca_desetica se postavlja na cifru desetica
   ucitanog broja. Napomena: pri racunanju se uzima apsolutna
33   vrednost broja jer je npr. (-123/10)= -12 i -12 % 10 = -2,
   a cifra desetica treba da bude 2. */
35 najveca_desetica = (abs(x) / 10) % 10;
   /* Kako je na kraju potrebno ispisati broj cija je cifra desetica
37   najveca, trenutna vrednost rezultata se postavlja na vrednost
   ucitanog broja. */

```

## 2 Kontrola toka

```
39  rezultat = x;

41  /* Ucitava se i preostalih n-1 brojeva i ako se naidje na broj
    cija je cifra desetica veca od trenutno najvece, azuriraju
43  se vrednosti najvece desetice i rezultata. */
44  for (i = 1; i < n; i++) {
45      scanf("%d", &x);

47      x_desetica = (abs(x) / 10) % 10;

49      if (x_desetica > najveca_desetica) {
        najveca_desetica = x_desetica;
51      rezultat = x;
52      }
53  }

55  /*II nacin: Inicijalizacija najvece desetice na neku vrednost
    koja je sigurno manja od svih vrednosti koje cifra desetica
57  moze da uzme (dakle, bilo sta sto je manje od 0 jer cifra
    desetica moze imati vrednosti izmedju 0 i 9).
59  Zatim se u petlji izracunava rezultat, analogno prvom nacinu.

61  najveca_desetica = -1;
    for(i=0; i<n; i++)
63  {
        scanf("%d", &x);

65        x_desetica = (abs(x) / 10) % 10;

67        if (x_desetica > najveca_desetica) {
            najveca_desetica = x_desetica;
69            rezultat = x;
71        }
72    }
73    */

75    /* Ispis rezultata. */
    printf("Broj sa najvecom cifrom desetice: %d\n", rezultat);
77
78    return 0;
79 }
```

### Rešenje (b)

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main()
5  {
6      /* Deklaracije potrebnih promenljivih. */
7      int n, i;
```

```
9   int x, x_kopija, broj_cifara;
10  int najveci_broj_cifara, rezultat;

11  /* Ucitava se vrednost broja n. */
12  printf("Unesite broj n: ");
13  scanf("%d", &n);

14  /* Vrsi se provera ispravnosti ulaza. */
15  if (n < 0) {
16      printf("Greska: neispravan unos.\n");
17      return -1;
18  }

19  /* Ako nema unetih brojeva, ispisuje se odgovarajuca poruka. */
20  if (n == 0) {
21      printf("Nisu uneti brojevi.\n");
22      return 0;
23  }

24  /* Maksimalan broj cifara se postavlja na 0 jer svaki broj ima
25     vise od 0 cifara. */
26  najveci_broj_cifara = 0;

27  printf("Unesite n brojeva: ");
28  for (i = 0; i < n; i++) {
29      scanf("%d", &x);

30      /* Racuna se broj cifara unetog broja x. */
31      x_kopija = abs(x);
32      broj_cifara = 0;
33      do {
34          broj_cifara++;
35          x_kopija = x_kopija / 10;
36      } while (x_kopija != 0);

37      /* Ako je broj cifara unetog broja veci od najveceg broja
38         cifara, azuriraju se vrednosti najveceg broja cifara i
39         tekuceg rezultata. */
40      if (broj_cifara > najveci_broj_cifara) {
41          najveci_broj_cifara = broj_cifara;
42          rezultat = x;
43      }
44  }

45  /* Ispis rezultata. */
46  printf("Najvise cifara ima broj %d.\n", rezultat);

47  return 0;
48 }
```

Rešenje (c)

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main()
5  {
6      /* Deklaracije potrebnih promenljivih. */
7      int n, i;
8      int x, x_kopija, vodeca_cifra;
9      int najveca_vodeca_cifra, rezultat;
10
11     /* Ucitava se vrednost broja n. */
12     printf("Unesite broj n: ");
13     scanf("%d", &n);
14
15     /* Vrsi se provera ispravnosti ulaza. */
16     if (n < 0) {
17         printf("Greska: neispravan unos.\n");
18         return -1;
19     }
20
21     /* Ako nema unetih brojeva, ispisuje se odgovarajuca poruka. */
22     if (n == 0) {
23         printf("Nisu uneti brojevi.\n");
24         return 0;
25     }
26
27     /* Inicijalizacija najvece vodece cifre na -1. */
28     najveca_vodeca_cifra = -1;
29
30     printf("Unesite n brojeva: ");
31     for (i = 0; i < n; i++) {
32         scanf("%d", &x);
33
34         /* Racuna se vodeca cifra ucitanog broja x. */
35         x_kopija = abs(x);
36         while (x_kopija > 10) {
37             x_kopija = x_kopija / 10;
38         }
39         vodeca_cifra = x_kopija;
40
41         /* Ako je izdvojena cifra veca od najvece vodece cifre,
42            azuriraju se vrednosti najvece vodece cifre i rezultata. */
43         if (vodeca_cifra > najveca_vodeca_cifra) {
44             najveca_vodeca_cifra = vodeca_cifra;
45             rezultat = x;
46         }
47     }
48
49     /* Ispis rezultata. */
50     printf("%d\n", rezultat);
```



```
52     return 0;
    }
```

### Rešenje 2.3.23

```
1  #include <stdio.h>
3  int main()
4  {
5      /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6      int x;
7      int najmanja, najveca;
9      printf("Unesite brojeve: ");
10     /* Prvi broj se ucitava izvan petlje zbog inicijalizacije
11     najvece i najmanje vrednosti nadmorske visine.
12     Napomena: Ovde bi inicijalizacija najveca=-1 bila pogresna
13     jer moze da se desi da su svi uneti brojevi negativni i manji
14     od -1 i onda bi najveca i nakon izvorsavanja tela petlje ostala
15     -1. */
16     scanf("%d", &x);
17     najveca = x;
18     najmanja = x;
19
20     /* Ako nema unetih nadmorskih visina, ispisuje se odgovarajuca
21     poruka. */
22     if(x == 0)
23     {
24         printf("Nisu unete nadmorske visine.");
25         return 0;
26     }
27
28     /* Za svaki ucitani broj se proverava da li je manji od najmanje
29     ili veci od najvece i vrsi se azuriranje odgovarajucih
30     vrednosti. Petlja se prekida kada se unese broj 0.*/
31     while (1) {
32         scanf("%d", &x);
33
34         if(x == 0)
35             break;
36
37         if (x > najveca)
38             najveca = x;
39
40         if (x < najmanja)
41             najmanja = x;
42     }
43
44     /* Ispis rezultata. */
45     printf("Razlika: %d\n", najveca - najmanja);
```

```
47     return 0;
    }
```

### Rešenje 2.3.24

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main()
5  {
6      /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
7      int n, d, i;
8      int x, y;
9      int broj_parova = 0;
10
11     /* Ucitavaju se vrednosti n i d. */
12     printf("Unesite brojeve n i d: ");
13     scanf("%d %d", &n, &d);
14
15     /* Vrsi se provera ispravnosti ulaza. */
16     if (n <= 1 || d < 0) {
17         printf("Greska: neispravan unos.\n");
18         return -1;
19     }
20
21     printf("Unesite n brojeva: ");
22
23     /* Prvi broj se ucitava pre petlje. */
24     scanf("%d", &x);
25
26     for (i = 1; i < n; i++) {
27         scanf("%d", &y);
28
29         /* Provera se da li su brojevi na rastojanju d. */
30         if (abs(y - x) == d)
31             broj_parova++;
32
33         /* Broj iz tekuce iteracije se cuva kako bi mogao da se
34            upotrebljava u narednoj iteraciji. */
35         x = y;
36     }
37
38     /* Ispis rezultata. */
39     printf("Broj parova: %d\n", broj_parova);
40
41     return 0;
42 }
```

### Rešenje 2.3.25

```
1  #include <stdio.h>
3  int main()
4  {
5      /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6      int n, cifra;
7      unsigned int rezultat;
8      int pozicija;
9
10     /* Ucitava se vrednost broja n. */
11     printf("Unesite broj: ");
12     scanf("%d", &n);
13
14     /* Vrsi se provera ispravnosti ulaza. */
15     if (n <= 0) {
16         printf("Greska: neispravan unos.\n");
17         return -1;
18     }
19
20     /* Inicijalizacija pozicije i rezultata.
21        Pozicija oznacava tezinu trenutne cifre i moze imati vrednosti
22        1, 10, 100, 1000, ... */
23     pozicija = 1;
24     rezultat = 0;
25
26     /* U petlji se izdvaja cifra po cifra, dok god ima neobradjenih
27        cifara. */
28     while (n > 0) {
29         /* Izdvaja se poslednja cifra iz zapisa i ako je njena vrednost
30            paran broj, uvecava se za 1. */
31         cifra = n % 10;
32         if (cifra % 2 == 0)
33             cifra++;
34
35         /* Novi broj se formira tako sto se izdvojena cifra pomnozi
36            odgovarajucom tezinom (stepenom) pozicije i doda na tekuci
37            rezultat. */
38         rezultat += cifra * pozicija;
39
40         /* Uklanja se poslednja cifra broja. */
41         n /= 10;
42
43         /* Pozicija se mnozi sa 10. */
44         pozicija *= 10;
45     }
46
47     /* Ispisuje se izracunatu vrednost. */
48     printf("Rezultat: %d\n", rezultat);
49
50     return 0;
51 }
```

### Rešenje 2.3.26

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main()
5 {
6     /* Deklaracije potrebnih promenljivih. */
7     int x, pozicija, rezultat, cifra;
8     int znak = 1;
9
10    /* Ucitava se vrednost polaznog broja. */
11    printf("Unesite broj: ");
12    scanf("%d", &x);
13
14    /* Ako je broj negativan, uzima se njegova apsolutna vrednost
15     i azurira se vrednost znaka broja. */
16    if (x < 0) {
17        x = abs(x);
18        znak = -1;
19    }
20
21    /* Pozicija oznacava tezinu trenutne cifre rezultata i moze imati
22     vrednosti 1, 10, 100, ... */
23    pozicija = 1;
24    rezultat = 0;
25
26    /* Ideja: u rezultatu se zadrzavaju cifre jedinice, stotine,...
27     Na primer, x=12345
28     Pre petlje: pozicija = 1, rezultat = 0
29     1. iteracija:
30     cifra = 5, rezultat = 0+5*1=5, x = 123, pozicija = 10
31     2. iteracija:
32     cifra = 3, rezultat = 5+3*10 = 35, x = 12, pozicija = 100
33     3. iteracija:
34     cifra = 4, rezultat = 35+4*100, x = 1, pozicija = 1000
35     Petlja se zavrшава jer x ima vrednost 0. */
36    while (x > 0) {
37        /* Izdvajanje poslednje cifre. */
38        cifra = x % 10;
39
40        /* Rezultat se uvecava za vrednost cifre pomnozene sa vrednoscu
41         tezine njene pozicije u broju. */
42        rezultat += cifra * pozicija;
43
44        /* Iz polaznog broja se uklanjaju poslednje dve cifre jer u
45         rezultatu treba da ostane svaka druga cifra polaznog
46         broja.*/
47        x /= 10;
48
49        /* Pozicija se mnozi sa 10, kako bi imala ispravnu vrednost u
50         sledecoj iteraciji. */
51    }
```

```

51     pozicija *= 10;
52 }
53
54 /* Ispis rezultata */
55 printf("Rezultat: %d\n", znak * rezultat);
56
57 return 0;
58 }

```

### Rešenje 2.3.27

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6      int n;
7      int c1, c2, c3;
8      int pozicija, rezultat;
9
10     /* Ucitava se vrednost broja n. */
11     printf("Unesite broj: ");
12     scanf("%d", &n);
13
14     /* Vrsi se provera ispravnosti ulaza. */
15     if (n <= 0) {
16         printf("Greska: neispravan unos.\n");
17         return -1;
18     }
19
20     /* Ako broj nema bar tri cifre, rezultat ima vrednost unetog
21        broja. */
22     if(n <= 99)
23     {
24         printf("Rezultat: %d\n", n);
25         return 0;
26     }
27
28     /* Izdvajaju se poslednje tri cifre polaznog broja. */
29     c1 = n%10;
30     c2 = (n/10)%10;
31     c3 = (n/100)%10;
32
33     /* Poslednja cifra se uvek nalazi u rezultatu jer ona nema
34        oba suseda. Zato rezultat inicijalizujemo na poslednju cifru,
35        a poziciju na 10. */
36     rezultat = c1;
37     pozicija = 10;
38
39     /* Petlja se izvrsava dok god broj ima bar tri cifre. */
40     while(n>99)

```

## 2 Kontrola toka

```
41 {
42     /* Proverava se da li c2 treba da se nadje u rezultatu. Ako
43        treba, rezultat se uvecava za vrednost cifre pomnozenu sa
44        vrednoscu tezine njene pozicije u rezultatu i tezina
45        pozicije se mnozi sa 10. */
46     if(c2 != c1 + c3)
47     {
48         rezultat += c2*pozicija;
49         pozicija *= 10;
50     }
51
52     /* Vrsi se pomeranje na sledece tri cifre polaznog broja.
53        Iz polaznog broja brisemo poslednju cifru. Prva i druga
54        cifra su vec izracunate, samo se vrsi njihovo premestanje
55        iz c2 i c3 u c1 i c2. Cifra c3 se racuna. */
56     n = n/10;
57     c1 = c2;
58     c2 = c3;
59     c3 = (n/100)%10;
60 }
61
62 /* Po završetku petlje, broj n je dvocifren i njegova cifra
63    desetica odgovara vodecoj cifri polaznog broja. Vodeca cifra
64    polaznog broja uvek treba da se nadje u rezultatu jer nema
65    oba suseda i iz tog razloga je dodajemo na tekuci rezultat. */
66 rezultat += (n/10)*pozicija;
67
68 /* Ispis rezultata. */
69 printf("%d\n", rezultat);
70
71 return 0;
72 }
```

### Rešenje 2.3.28

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6      int x, x_kopija, x_obrnuto;
7
8      /* Ucitava se vrednost pocetnog broja. */
9      printf("Unesite broj: ");
10     scanf("%d", &x);
11
12     /* Uzima se apsolutna vrednost unetog broja. */
13     if (x < 0)
14         x = -x;
15
16     /* Racuna se broj koji se dobije kada se broju x obrnu cifre.
17
18     */
19 }
```

```

17     Na primer, od 12345 treba da se dobije 54321.
    Broj se obrće tako što se u svakoj iteraciji njegova vrednost
19 pomnoži sa 10 i doda mu se sledeća cifra polaznog broja.
    Za x_kopija=12345, x_obruto = 0
21     1. iteracija: x_obruto = 0*10 + 5 = 5, x_kopija = 1234
    2. iteracija: x_obruto = 5*10 + 4 = 54, x_kopija = 123,
23     3. iteracija: x_obruto = 54*10 + 3 = 543, itd.*/
x_kopija = x;
25 x_obruto = 0;
while (x_kopija != 0) {
27     x_obruto = x_obruto * 10 + x_kopija % 10;
    x_kopija /= 10;
29 }

31 /* Broj je palindrom ako je jednak broju koji se dobije
    obrtanjem njegovih cifara.
33     Npr. x = 12321, x_obruto je takodje 12321.*/
if (x == x_obruto)
35     printf("Broj je palindrom.\n");
else
37     printf("Broj nije palindrom.\n");
39 return 0;
}

```

### Rešenje 2.3.29

```

1  #include <stdio.h>

3  int main()
4  {
5      /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
    int n, i;
7      int fib1 = 0, fib2 = 1, fib3;

9      /* Ucitava se vrednost broja n. */
    printf("Unesite broj n: ");
11     scanf("%d", &n);

13     /* Vrsi se provera ispravnosti ulaza. */
    if (n < 0) {
15         printf("Greska: neispravan unos.\n");
        return -1;
17     }

19     /* Ako je n=0, F[0] = 0, slicno ako je n=1 F[1] = 1. */
    if(n < 2){
21         printf("F[%d] = %d\n",n, n);
        return 0;
23     }
}

```

## 2 Kontrola toka

---

```
25 fib3 = fib1 + fib2;
26 for(i=2; i<n; i++) {
27     /* Vrsi se pomeranje na sledecu trojku. */
28     fib1 = fib2;
29     fib2 = fib3;
30     fib3 = fib1 + fib2;
31 }
32
33 /* Ispis rezultata. */
34 printf("F[%d] = %d\n", n, fib3);
35
36 return 0;
37 }
```

### Rešenje 2.3.30

```
#include<stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6     int an;
7
8     /* Ucitava se vrednost prvog clana. */
9     printf("Unesite prvi clan:");
10    scanf("%d", &an);
11
12    /* Vrsi se provera ispravnosti ulaza. */
13    if (an <= 0) {
14        printf("Greska: neispravan unos.\n");
15        return -1;
16    }
17
18    /* Dok se ne dodje do clana koji je 1, stampa se vrednost
19       trenutnog clana i vrsi se izracunavanje narednog, po
20       zadatoj formuli. */
21    while (an != 1) {
22        printf("%d ", an);
23
24        if (an % 2 != 0)
25            an = (3 * an + 1) / 2;
26        else
27            an = an / 2;
28    }
29
30    /* Na kraju se stampa i jedinica. */
31    printf("1\n");
32
33    return 0;
34 }
```



## Rešenje 2.3.31

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <math.h>
3
4  int main()
5  {
6      /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
7      int format, i;
8      double sirina, duzina, nova_duzina;
9
10     /* Ucitava se format papira. */
11     printf("Unesite format papira: ");
12     scanf("%d", &format);
13
14     /* Vrsi se provera ispravnosti ulaza. */
15     if (format < 0) {
16         printf("Greska: neispravan unos.\n");
17         return -1;
18     }
19
20     /* duzina/sirina = 1/sqrt(2)
21        duzina*sirina = 1000mm x 1000mm
22        =>
23        duzina = sirina/sqrt(2)
24        duzina*sirina = 1000mm x 1000mm
25        =>
26        sirina*sirina/sqrt(2) = 1000*1000
27        sirina*sirina = sqrt(2) * 1000 * 1000
28        sirina = sqrt(sqrt(2) * 1000 * 1000)
29        =>
30        duzina = sirina/sqrt(2) */
31     sirina = sqrt(1000 * 1000 * sqrt(2));
32     duzina = sirina / sqrt(2);
33
34     /* U petlji se racunaju duzina i sirina za uneti format. */
35     for (i = 1; i <= format; i++) {
36         nova_duzina = sirina / 2;
37         sirina = duzina;
38         duzina = nova_duzina;
39     }
40
41     /* Ispis rezultata. Napomena: duzina i sirina celi brojevi. */
42     printf("%d %d\n", (int) duzina, (int) sirina);
43
44     return 0;
45 }
```

## Rešenje 2.3.32

```
1 #include <stdio.h>
3 int main()
4 {
5     char c;
7     /* I nacin ucitavanja:
8        U samom uslovu petlje se vrši ucitavanje jednog karaktera,
9        njegovo smestanje u promenljivu c i provera da li je ucitani
10       karakter tacka. Zgrade oko (c=getchar()) su obavezne jer
11       relacioni operator != ima veci prioritet od dodele i kada ne
12       bi postojale zgrade, redosled operacija bi bio:
13       (c = (getchar() != '.')), sto znaci da bi se u c smestio
14       rezultat poredjenja, odnosno 0 ili 1. */
15     while ((c = getchar()) != '.') {
16         /* Proveravaju se uslovi i vrši se ispis odgovarajuceg
17            karaktera.*/
18         if (c >= 'A' && c <= 'Z')
19             putchar(c + 'a' - 'A');
20         else if (c >= 'a' && c <= 'z')
21             putchar(c - 'a' + 'A');
22         else
23             putchar(c);
24     }
25
26     /*II nacin:
27     while(1) {
28         c = getchar();
29         if(c == '.')
30             break;
31
32         if (c >= 'A' && c <= 'Z')
33             putchar(c + 'a' - 'A');
34         else if (c >= 'a' && c <= 'z')
35             putchar(c - 'a' + 'A');
36         else
37             putchar(c);
38     } */
39     return 0;
41 }
```

### Rešenje 2.3.33

```
1 #include <stdio.h>
3 int main()
4 {
5     /* Deklaracije i inicijalizacije. */
6     char c;
7     int broj_velikih = 0, broj_malih = 0;
```

```

9      int broj_cifara = 0, suma_cifara = 0, broj_belina = 0;

11     /* Petlja se završava kada korisnik zada konstantu oznaku za kraj
        ulaza (konstanta EOF čija je vrednost -1). Ova konstanta se
        zadaje kombinacijom tastera CTRL+D. */
13     while ((c = getchar()) != EOF) {
        if (c >= 'A' && c <= 'Z')
15         broj_velikih++;
        else if (c >= 'a' && c <= 'z')
17         broj_malih++;
        else if (c >= '0' && c <= '9') {
19             broj_cifara++;
            suma_cifara = suma_cifara + c - '0';
21         }
        else if (c == '\t' || c == '\n' || c == ' ')
23             broj_belina++;
    }

25     /* Ispis rezultata. */
27     printf("velika: %d, mala: %d\n", broj_velikih, broj_malih);
    printf("cifre: %d, beline: %d\n", broj_cifara, broj_belina);
29     printf("suma cifara: %d\n", suma_cifara);

31     return 0;
}

```

### Rešenje 2.3.34

```

1  #include <stdio.h>

3  int main()
{
5     /* Deklaracija i inicijalizacija potrebnih promenljivih. */
    int n, i;
7     int broj_a = 0, broj_e = 0, broj_i = 0, broj_o = 0, broj_u = 0;
    char c;

9     /* Učitava se broj karaktera. */
11    printf("Unesite broj n: ");
    scanf("%d", &n);

13    /* Vrsi se provera ispravnosti ulaza. */
15    if (n < 0) {
        printf("Greska: neispravan unos.\n");
17        return -1;
    }

19    /* Kako je korisnik nakon unosa broja n uneo oznaku za novi red,
        potrebno je preskociti taj novi red jer bi u suprotnom on bio
        ucitan kao prvi od n karaktera (oznaka za novi red je
23    regularan karakter kao sto je to 'a' ili ' ').*/

```

```
    getchar();

25
    /* Ucitavaju se karakteri i broje se samoglasnici. */
27    for (i = 0; i < n; i++) {
        scanf("%c", &c);

29
        switch (c) {
31            case 'a':
            case 'A':
33                broj_a++;
                break;
35            case 'e':
            case 'E':
37                broj_e++;
                break;
39            case 'i':
            case 'I':
41                broj_i++;
                break;
43            case 'o':
            case 'O':
45                broj_o++;
                break;
47            case 'u':
            case 'U':
49                broj_u++;
                break;
51        }
    }

53
    /* Ispis rezultata. */
55    printf("Samoglasnik a: %d\n", broj_a);
    printf("Samoglasnik e: %d\n", broj_e);
57    printf("Samoglasnik i: %d\n", broj_i);
    printf("Samoglasnik o: %d\n", broj_o);
59    printf("Samoglasnik u: %d\n", broj_u);

61    return 0;
}
```

### Rešenje 2.3.35

```
1 #include <stdio.h>
  #include <math.h>

3
int main()
5 {
    /* Deklaracija i inicijalizacija potrebnih promenljivih. */
7    int n, i;
    int broj_Z = 0, broj_i = 0, broj_m = 0, broj_a = 0;
9    char novi_red, c;
```

```

11  /* Ucitava se broj karaktera. */
    printf("Unesite broj n: ");
13  scanf("%d", &n);

15  /* Vrsi se provera ispravnosti ulaza. */
    if (n <= 0) {
17      printf("Greska: neispravan unos.\n");
      return -1;
19  }

21  /* Ucitavaju se karakteri. */
    for (i = 1; i <= n; i++) {
23      printf("Unestite %d. karakter: ", i);

25      /* Prvo se cita belina koja se nalazi nakon prethodnog unosa,
         pa tek posle procitane beline se cita uneti karakter. */
27      scanf("%c%c", &novi_red, &c);

29      /* Obradjuje se ucitani karakter. */
        switch (c) {
31            case 'Z':
                broj_Z++;
33            break;
            case 'i':
                broj_i++;
35            break;
            case 'm':
                broj_m++;
37            break;
            case 'a':
                broj_a++;
41            break;
43        }
    }

45  /* Ako su svi brojacii razliciti od nule, rec "Zima" se moze
47  napisati pomocu unetih karaktera. */
    if (broj_Z && broj_i && broj_m && broj_a)
49        printf("Moze se napisati rec Zima.\n");
    else
51        printf("Ne moze se napisati rec Zima.\n");

53  return 0;
}

```

### Rešenje 2.3.36

```

1  #include <stdio.h>

3  int main()

```

```
{
5  /* Deklaracije potrebnih promenljivih. */
   int n, i;
7  int suma_kubova;

9  /* Ucitava se vrednost broja n. */
   printf("Unesite broj n:");
11  scanf("%d", &n);

13  /* Vrsi se provera ispravnosti ulaza. */
   if (n <= 0) {
15     printf("Greska: neispravan unos.\n");
     return -1;
17  }

19  /* Racuna se suma kubova svih brojeva iz intervala [1,n]. */
   suma_kubova = 0;
21  for (i = 1; i <= n; i++)
       suma_kubova += i * i * i;

23  /* Ispis rezultata. */
25  printf("Suma kubova: %d\n", suma_kubova);

27  return 0;
}
```

Rešenje 2.3.37      Rešenje je analogno rešenju zadatka 2.3.36.

### Rešenje 2.3.38

```
1  #include <stdio.h>

3  int main()
   {
5     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
       int n, i;
       float x, suma, x_i;

7     /* Ucitavaju se vrednosti x i n. */
       printf("Unesite redom brojeve x i n: ");
11      scanf("%f %d", &x, &n);

13     /* Vrsi se provera ispravnosti ulaza. */
       if (n <= 0) {
15         printf("Greska: neispravan unos.\n");
           return -1;
17     }

19     /* Vrednost sume se inicijalizuje na nulu, a vrednost x^i
       na x. */
   }
```

```

21 suma = 0;
   x_i = x;
23
   /* Promenljiva x^i ima vrednosti [x, x^2, ..., x^n].
25    Vrednost sume se u svakoj iteraciji uvecava za i*x^i. */
   for (i = 1; i <= n; i++) {
27       suma += i * x_i;
       x_i *= x;
29   }

31   /* Ispis rezultata. */
   printf("S=%f\n", suma);
33
   return 0;
35 }

```

### Rešenje 2.3.39

```

1  #include <stdio.h>

3  int main()
   {
5     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
     int n, i;
     float x, suma, x_i;

7     /* Ucitavaju se vrednosti x i n. */
     printf("Unesite redom brojeve x i n: ");
11    scanf("%f %d", &x, &n);

13    /* Vrsi se provera ispravnosti ulaza. */
     if (n <= 0) {
15         printf("Greska: neispravan unos.\n");
         return -1;
17     }

19    /* Racuna se trazena suma. */
     suma = 1;
     x_i = x;
21     for (i = 1; i <= n; i++) {
23         suma += 1 / x_i;
         x_i *= x;
25     }

27     /* Ispis rezultata. */
     printf("S=%f\n", suma);
29
     return 0;
31 }

```

### Rešenje 2.3.40

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <math.h>
3
4 int main()
5 {
6     /* Deklaracije potrebnih promenljivih. */
7     int i;
8     float suma, clan;
9     float x, eps;
10
11     /* Ucitavaju se vrednosti x i eps. */
12     printf("Unesite x: ");
13     scanf("%f", &x);
14
15     printf("Unesite tacnost eps: ");
16     scanf("%f", &eps);
17
18     /* Inicijalizacija sume, prvog clana i brojaca. */
19     suma = 0;
20     clan = 1;
21     i = 1;
22
23     /* U svakoj iteraciji na sumu se dodaje prethodno izracunati
24     clan sume i zatim se racuna sledeci clan. Petlja se prekida
25     kada vrednost sledeceg clana postane manja ili jednaka eps. */
26     while (clan > eps) {
27         suma += clan;
28         clan = clan * x / i;
29         i++;
30     }
31
32     /* Ispis rezultata. */
33     printf("S=%f\n", suma);
34
35     return 0;
36 }
```

### Rešenje 2.3.41

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <math.h>
3
4 int main()
5 {
6     /* Deklaracije potrebnih promenljivih. */
7     int i;
8     float suma;
9     float x, eps, clan;
```



```

10  /* Ucitavaju se vrednosti x i eps. */
12  printf("Unesite x: ");
14  scanf("%f", &x);

16  printf("Unesite tacnost eps: ");
18  scanf("%f", &eps);

20  /* Inicijalizacije. */
22  suma = 0;
24  clan = 1;
26  i = 1;

28  /* Kako clanovi sume mogu biti negativni, potrebno je posmatrati
30  apsolutnu vrednost clana. */
32  while (fabs(clan) > eps) {
34      suma += clan;

36      /* U svakoj iteraciji se racuna novi clan i mnozi se sa -1.
38      Na taj nacin se postize da je vrednost clana naizmenicno
40      pozitivna i negativna. */
42      clan = clan * x / i;
44      clan *= -1;

46      i++;
48  }

50  /* Ispis rezultata. */
52  printf("S=%f\n", suma);

54  return 0;
56  }

```

### Rešenje 2.3.42

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <math.h>
3
4  int main()
5  {
6      /* Deklaracije potrebnih promenljivih. */
7      int n, i;
8      double x, x_i, proizvod;
9
10     /* Ucitavaju se vrednosti x i n. */
11     printf("Unesite redom brojeve x i n: ");
12     scanf("%lf %d", &x, &n);
13
14     /* Vrsi se provera ispravnosti ulaza. */
15     if (n <= 0) {
16         printf("Greska: neispravan unos.\n");
17     }
18 }

```

## 2 Kontrola toka

---

```
17     return -1;
18 }
19
20 /* Racuna se trazeni proizvod. */
21 x_i = 1;
22 proizvod = 1;
23 for (i = 0; i < n; i++) {
24     x_i *= x;
25     proizvod *= 1 + cos(x_i);
26 }
27
28 /* Ispis rezultata. */
29 printf("P = %lf\n", proizvod);
30
31 return 0;
32 }
```

### Rešenje 2.3.43

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      /* Deklaracije potrebnih promenljivih. */
6      int n, i;
7      double razlomak;
8
9      /* Ucitava se vrednost broja n. */
10     printf("Unesite broj n: ");
11     scanf("%d", &n);
12
13     /* Vrsi se provera ispravnosti ulaza. */
14     if (n <= 0) {
15         printf("Greska: neispravan unos.\n");
16         return -1;
17     }
18
19     /* Razlomak se izracunava "od nazad", odnosno, krece se od
20        najnizeg razlomka 1/n i od njega se nadalje formira sledeci,
21        "visi" razlomak itd. Zavrшава se kada se stigne do koraka 0 +
22        1/R. */
23     razlomak = n;
24     for (i = n - 1; i >= 0; i--)
25         razlomak = i + 1 / razlomak;
26
27     /* Ispis rezultata. */
28     printf("R = %lf\n", razlomak);
29
30     return 0;
31 }
```

## Rešenje 2.3.44

```
1 #include <stdio.h>
3 int main () {
4     /* Deklaracije potrebnih promenljivih. */
5     int i , n;
6     float suma, x, clan;
7
8     /* Ucitavaju se vrednosti x i n. */
9     printf("Unesite redom brojeve x i n: ");
10    scanf("%f%d", &x, &n);
11
12    /* Vrsi se provera ispravnosti ulaza. */
13    if (n <= 0) {
14        printf("Greska: neispravan unos.\n");
15        return -1;
16    }
17
18    /* Inicijalizacije. */
19    suma = 1;
20    clan = 1;
21    i = 2;
22
23    /* Racuna se trazena suma. */
24    while (i <= 2 * n) {
25        /* Svaki clan suma se od prethodnog clana razlikuje za
26            $x^2/(i*(i-1))$ . */
27        clan = clan * x * x / (i * (i - 1));
28        clan *= -1;
29        suma += clan;
30        i += 2;
31    }
32
33    /* Ispis rezultata. */
34    printf("S=%f\n", suma);
35
36    return 0;
37 }
```

## Rešenje 2.3.45

```
1 #include <stdio.h>
3 int main()
4 {
5     /* Deklaracije potrebnih promenljivih. */
6     int n, i;
7     double clan, proizvod = 1;
```

## 2 Kontrola toka

---

```
9  /* Ucitava se vrednost broja n. */
   printf("Unesite broj n: ");
11  scanf("%d", &n);

13  /* Vrsi se provera ispravnosti ulaza. */
   if (n <= 0) {
15      printf("Greska: neispravan unos.\n");
      return -1;
17  }

19  /* Racuna se trazeni proizvod. */
   clan = 1;
21  for (i = 2; i <= n; i++) {
      clan = clan / i;
23      proizvod *= 1 + clan;
   }

25  /* Ispis rezultata. */
27  printf("P = %lf\n", proizvod);

29  return 0;
}
```

### Rešenje 2.3.46

```
1  #include <stdio.h>

3  int main()
   {
5      /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
      int n, i;
      long int clan, suma = 0;

9      /* Ucitava se vrednost broja n. */
      printf("Unesite broj n: ");
11     scanf("%d", &n);

13     /* Vrsi se provera ispravnosti ulaza. */
      if (n < 5 || n % 2 == 0) {
15         printf("Greska: neispravan unos.\n");
         return -1;
17     }

19     /* Izracunava se trazena suma. */
      clan = -1 * 3;
21     for (i = 5; i <= n; i += 2) {
         clan = -1 * clan * i;
23         suma += clan;
     }

25     /* Ispis rezultata. */
```

```

27     printf("S = %ld\n", suma);
29     return 0;
}

```

### Rešenje 2.3.47

```

#include <stdio.h>

2  int main()
4  {
    /* Deklaracije potrebnih promenljivih. */
    int n, i;
    double rezultat;
    double x, a;

10     /* Ucitavaju se vrednosti ulaznih promenljivih. */
    printf("Unesite brojeve x i a: ");
12     scanf("%lf%lf", &x, &a);
    printf("Unesite broj n: ");
14     scanf("%d", &n);

16     /* Vrsi se provera ispravnosti ulaza. */
    if (n <= 0) {
18         printf("Greska: neispravan unos.\n");
        return -1;
20     }

22     /* Racuna se vrednost zadatog izraza. Krece se od
        rezultat = (x+a)^2 i ide se ka spolja.
24     Svaki put vrednost rezultata treba zameniti sa
        (rezultat + a)^2. */
    rezultat = x;
    for (i = 0; i < n; i++)
28         rezultat = (rezultat + a) * (rezultat + a);

30     /* Ispis rezultata. */
    printf("Izraz = %lf\n", rezultat);
32     return 0;
34 }

```

### Rešenje 2.3.48

Rešenje (a)

```

#include <stdio.h>

2

```

## 2 Kontrola toka

---

```
1 int main()
2 {
3     /* Deklaracije potrebnih promenljivih. */
4     unsigned int n, i, j;
5
6     /* Ucitava se vrednost broja n. */
7     printf("Unesite broj n: ");
8     scanf("%u", &n);
9
10    /* Ispis tablice mnozenja dimenzije n*n. */
11    for (i = 1; i <= n; i++) {
12        for (j = 1; j <= n; j++){
13            /* Vrednost svakog polja je proizvod vrste i kolone. */
14            printf("%3d ", i * j);
15        }
16        /* Na kraju svake vrste se ispisuje novi red. */
17        printf("\n");
18    }
19
20    return 0;
21 }
```

### Rešenje (b)

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     /* Deklaracije potrebnih promenljivih. */
6     unsigned int n, i, j;
7
8     /* Ucitava se vrednost broja n. */
9     printf("Unesite broj n: ");
10    scanf("%u", &n);
11
12    /* Brojac koji broji koliko brojeva je ispisano u jednom redu. */
13    j = 0;
14    for (i = 1; i <= n * n; i++) {
15        printf("%3d ", i);
16
17        j++;
18        /* Kada je ispisano n brojeva u jednom redu, ispisuje se znak
19         za novi red, da bi ispis krenuo u novom redu i vrednost
20         brojaca j se postavlja na 0 jer u novom redu jos ni jedan
21         broj nije ispisan. */
22        if (j == n) {
23            j = 0;
24            printf("\n");
25        }
26    }
27 }
```

```
    return 0;
29 }
```

*Rešenje (c)*

```
1  #include <stdio.h>
3  int main()
4  {
5      /* Deklaracije potrebnih promenljivih. */
6      unsigned int n, i, j;
7
8      /* Ucitava se vrednost broja n. */
9      printf("Unesite broj n: ");
10     scanf("%u", &n);
11
12     /* Ispis trazene tablice. */
13     for (i = 1; i <= n; i++) {
14         for (j = 0; j < n; j++)
15             if ((j + i) % n == 0)
16                 printf("%3d", n);
17             else
18                 printf("%3d", (j + i) % n);
19
20         printf("\n");
21     }
22
23     return 0;
24 }
```

*Rešenje (d)*

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      /* Deklaracije potrebnih promenljivih. */
6      unsigned int n, i, j;
7
8      /* Ucitava se vrednost broja n. */
9      printf("Unesite broj n: ");
10     scanf("%u", &n);
11
12     /* Ispis trazenog trougla. */
13     for (i = 0; i < n; i++) {
14         for (j = 0; j < n - i; j++)
15             printf("(%d, %d)", i, j);
16
17         printf("\n");
18     }
19 }
```

```
18     }
20     return 0;
}
```

### Rešenje 2.3.49

#### Rešenje (a)

```
#include <stdio.h>

2 int main()
3 {
4     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
5     unsigned int n, i, j;
6
7     /* Ucitava se vrednost broja n. */
8     printf("Unesite broj n: ");
9     scanf("%u", &n);
10
11     /* Kvadrat predstavlja tabelu sa n vrsta gde svaka vrsta sadrzi
12        n polja, a svako polje je isto i predstavlja karakter *. */
13     for (i = 0; i < n; i++) {
14         for (j = 0; j < n; j++)
15             printf("*");
16         printf("\n");
17     }
18
19     return 0;
20 }
```

#### Rešenje (b)

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6     unsigned int n, i, j;
7
8     /* Ucitava se vrednost broja n. */
9     printf("Unesite broj n: ");
10    scanf("%u", &n);
11
12    /* Kvadrat predstavlja tabelu sa n vrsta gde su ivice karakter *,
13       a untrasnjost kvadrata je karakter blanko. */
14    for (i = 0; i < n; i++) {
15        for (j = 0; j < n; j++){
```



```

17     /* Provera se da li je u pitanju ivica. */
18     if (j == 0 || j == n - 1 || i == 0 || i == n - 1)
19         printf("*");
20     else
21         printf(" ");
22 }
23 printf("\n");
24 }
25 return 0;
26 }

```

Rešenje (c)

```

#include <stdio.h>

2 int main()
3 {
4     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
5     unsigned int n, i, j;

6     /* Ucitava se vrednost broja n. */
7     printf("Unesite broj n: ");
8     scanf("%u", &n);

9     /* Kvadrat predstavlja tabelu sa n vrsta gde su ivice karakter *,
10      a untrasnjost kvadrata je karakter blanko osim na mestima na
11      kojima je glavna dijagonala. */
12     for (i = 0; i < n; i++) {
13         for (j = 0; j < n; j++){
14             /* Provera da li je ivica ili glavna dijagonala. */
15             if (j == 0 || j == n - 1 || i == 0 || i == n - 1 || i == j)
16                 printf("*");
17             else
18                 printf(" ");
19         }
20         printf("\n");
21     }
22     return 0;
23 }

```

### Rešenje 2.3.50

```

1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */

```

## 2 Kontrola toka

```
    unsigned int n, i, j;

7
    /* Ucitava se vrednost broja n. */
9    printf("Unesite broj n: ");
    scanf("%u", &n);

11
    /* Veliko slovo X se dobija tako sto se na dijagonalama kvadrata
13     ispisuju karakteri *, a na ostalim mestima blanko. */
    for (i = 0; i < n; i++) {
15         for (j = 0; j < n; j++){
17             /* Provera da li je mesto glavne ili sporedne dijagonale. */
            if (i == j || i + j == n - 1)
                printf("*");
19             else
                printf(" ");
21         }
        printf("\n");
23     }

25     return 0;
}
```

### Rešenje 2.3.51

```
1 #include <stdio.h>

3 int main()
{
5     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
    unsigned int n, i, j;

7
    /* Ucitava se vrednost broja n. */
9    printf("Unesite broj n: ");
    scanf("%u", &n);

11
    /* Iscrtava se znak plus tako sto se na pozicijama koje
13     odgovaraju sredisnjoj vrsti i sredisnjoj kolini ispisuje
    +, a na ostalim pozicijama se ispisuje blanko. */
    for (i = 0; i < n; i++) {
15         for (j = 0; j < n; j++)
17             if (i == n / 2 || j == n / 2)
                printf("+");
19             else
                printf(" ");
21         printf("\n");
    }

23
25     return 0;
}
```

## Rešenje 2.3.52

Rešenje (a)

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6      unsigned int n, i, j;
7
8      /* Ucitava se vrednost broja n. */
9      printf("Unesite broj n: ");
10     scanf("%u", &n);
11
12     /* Iscrtava se trazeni trougao. */
13     for (i = 0; i < n; i++) {
14         for (j = 0; j < n - i; j++)
15             printf("*");
16         printf("\n");
17     }
18
19     return 0;
20 }
```

Rešenje (b)

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6      unsigned int n, i, j;
7
8      /* Ucitava se vrednost broja n. */
9      printf("Unesite broj n: ");
10     scanf("%u", &n);
11
12     /* Iscrtava se trazeni trougao. */
13     for (i = 0; i < n; i++) {
14         for (j = 0; j <= i; j++)
15             printf("*");
16         printf("\n");
17     }
18
19     return 0;
20 }
```

Rešenje (c)

## 2 Kontrola toka

---

```
#include <stdio.h>

2
int main()
4 {
    /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6     unsigned int n, i, j;

    /* Ucitava se vrednost broja n. */
8     printf("Unesite broj n: ");
10    scanf("%u", &n);

    /* Iscrtava se trazeni trougao. */
12    for (i = 0; i < n; i++) {
14        /* Prvo se ispisuju beline koje prethode karakterima *. */
        for (j = 0; j < i; j++)
16            printf(" ");
        /* Posle belina se ispisuje potreban broj karaktera *. */
18        for (j = 0; j < n - i; j++)
            printf("*");
20        printf("\n");
    }
22
24    return 0;
}
```

Rešenje (d)

```
#include <stdio.h>

2
int main()
4 {
    /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6     unsigned int n, i, j;

    /* Ucitava se vrednost broja n. */
8     printf("Unesite broj n: ");
10    scanf("%u", &n);

    /* Iscrtava se trazeni trougao. */
12    for (i = 0; i < n; i++) {
14        /* Prvo se ispisuju beline koje prethode karakterima *. */
        for (j = 0; j < n - i - 1; j++)
16            printf(" ");
        /* Posle belina se ispisuje potreban broj karaktera *. */
18        for (j = 0; j <= i; j++)
            printf("*");
20        printf("\n");
    }
22

    return 0;
}
```

24 | }

*Rešenje (e)*

```

#include <stdio.h>

2 int main()
4 {
    /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6     unsigned int n, i, j;

    /* Ucitava se vrednost broja n. */
8     printf("Unesite broj n: ");
10    scanf("%u", &n);

    /* Iscrtava se gornji deo trazenog trougla. */
12    for (i = 0; i < n; i++) {
        /* Prvo se ispisuju beline koje prethode karakterima *. */
14        for (j = 0; j < n - i - 1; j++)
            printf(" ");
        /* Posle belina se ispisuje potreban broj karaktera *. */
18        for (j = 0; j <= i; j++)
            printf("*");
20        printf("\n");
    }

22    /* Iscrtava se donji deo trazenog trougla. */
24    for (i = 1; i < n; i++) {
        /* Prvo se ispisuju beline koje prethode karakterima *. */
26        for (j = 0; j < i; j++)
            printf(" ");
        /* Posle belina se ispisuje potreban broj karaktera *. */
28        for (j = 0; j < n - i; j++)
            printf("*");
30        printf("\n");
    }

32    return 0;
34 }

```

*Rešenje (f)*

```

1  #include <stdio.h>

3  int main()
4  {
5      /* Deklaracije potrebnih promenljivih. */
        unsigned int n, i, j;
7      char c, novi_red;

```

```
9  /* Ucitava se vrednost broja n. */
   printf("Unesite broj n: ");
11  scanf("%u", &n);

13  /* Ucitava se karakter koji ce se koristiti za iscrtavanje.
   Napomena: voditi racuna da treba preskociti novi red koji
15  korisnik zadaje nakon unosa broja n. */
   printf("Unesite karakter c: ");
17  scanf("%c%c", &novi_red, &c);

19  /* Iscrtavanje trazenog trougla. Iscrtavaju se samo ivice
   trougla, ostalo se popunjava belinama. */
21  for (i = 0; i < n; i++) {
       for (j = 0; j <= i; j++)
23         if (i == n - 1 || j == 0 || j == i)
             printf("%c", c);
25         else
             printf(" ");
27         printf("\n");
   }
29
31  return 0;
}
```

### Rešenje 2.3.53

#### Rešenje (a)

```
1  #include <stdio.h>

3  int main()
   {
5     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
       unsigned int n, i, j;

7

9     /* Ucitava se vrednost broja n. */
       printf("Unesite broj n: ");
       scanf("%u", &n);

11

13    /* Brojac i odredjuje koji red slike se trenutno ispisuje. */
       for (i = 0; i < n; i++) {
           /* Prvo se ispisuju beline koje prethode karakterima *. */
15           for (j = 0; j < n - i - 1; j++)
               printf(" ");
17           /* Posle belina se ispisuje potreban broj karaktera *. */
               for (j = 0; j < 2 * i + 1; j++)
19                 printf("*");
               printf("\n");
21       }
   }
```

```
23     return 0;
    }
```

*Rešenje (b)*

```
#include <stdio.h>

2
int main()
4 {
    /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6     unsigned int n;
    int i, j;

8     /* Ucitava se vrednost broja n. */
10    printf("Unesite broj n: ");
    scanf("%u", &n);

12    /* Brojac i odredjuje koliko redova se ispisuje. Radi lakseg
14    izracunavanja koliko zvezdica i praznina je potrebno ispisati
    u svakom redu, i se postavlja na n-1 i smanjuje u svakoj
16    iteraciji petlje. */
    for (i = n - 1; i >= 0; i--) {
18        /* Prvo se ispisuju beline koje prethode karakterima *. */
        for (j = 0; j < n - i - 1; j++)
20            printf(" ");
        /* Posle belina se ispisuje potreban broj karaktera *. */
22        for (j = 0; j < 2 * i + 1; j++)
            printf("*");
24        printf("\n");
    }

26    return 0;
28 }
```

*Rešenje (c)*

```
#include <stdio.h>

2
int main()
4 {
    /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6     unsigned int n;
    int i, j;

8     /* Ucitava se vrednost broja n. */
10    printf("Unesite broj n: ");
    scanf("%u", &n);

12
```

```
14  /* Slika se crta iz dva dela. */
16  /* Brojac i odredjuje koji red slike se trenutno ispisuje. */
18  for (i = 0; i < n; i++) {
19      /* Prvo se ispisuju beline koje prethode karakterima *. */
20      for (j = 0; j < n - i - 1; j++)
21          printf(" ");
22      /* Posle belina se ispisuje potreban broj karaktera *. */
23      for (j = 0; j < 2 * i + 1; j++)
24          printf("*");
25      printf("\n");
26  }
27
28  /* II deo: crtanje donjeg trougla. Kako je prvi red donjeg
29     trougla vec ispisan (poslednji red gornjeg trougla), potrebno
30     je naciniti jednu iteraciju manje. */
31  for (i = n - 2; i >= 0; i--) {
32      /* Prvo se ispisuju beline koje prethode karakterima *. */
33      for (j = 0; j < n - i - 1; j++)
34          printf(" ");
35      /* Posle belina se ispisuje potreban broj karaktera *. */
36      for (j = 0; j < 2 * i + 1; j++)
37          printf("*");
38      printf("\n");
39  }
40  return 0;
}
```

### Rešenje (d)

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6      unsigned int n;
7      int i, j;
8
9      /* Ucitava se vrednost broja n. */
10     printf("Unesite broj n: ");
11     scanf("%u", &n);
12
13     /* Brojac i odredjuje koji red slike se trenutno ispisuje. */
14     for (i = 0; i < n; i++) {
15         /* Prvo se ispisuju beline koje prethode karakterima *. */
16         for (j = 0; j < n - i - 1; j++)
17             printf(" ");
18         /* Posle belina se ispisuje sam trougao. Ako je brojac na
19            ivici onda se ispisuje karakter *, a inace praznina.
20            Takodje, proverava se da li se ispisuje poslednji red (i==n)

```



```

    i u njemu se ispisuje svaki drugi put *, a inace praznina. */
22   for (j = 0; j < 2 * i + 1; j++)
    if (j == 0 || j == 2 * i || (i == n - 1 && j % 2 == 0))
24       printf("*");
    else
26       printf(" ");
    printf("\n");
28 }

30 return 0;
}

```

## Rešenje (c)

```

1  #include <stdio.h>

3  int main()
{
5   /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
   unsigned int n;
7   int i, j;

9   /* Ucitava se vrednost broja n. */
   printf("Unesite broj n: ");
11  scanf("%u", &n);

13  /* Brojac i odredjuje koji red slike se trenutno ispisuje. */
   for (i = 0; i < n; i++) {
15     /* Prvo se ispisuju beline koje prethode karakterima *. */
     for (j = 0; j < n - i - 1; j++)
17         printf(" ");
     /* Posle belina se ispisuje sam trougao. */
19     for (j = 0; j < 2 * i + 1; j++)
        if (j == 0 || j == 2 * i || (i == n - 1 && j % 2 == 0))
21         printf("*");
        else
23         printf(" ");
     printf("\n");
25 }

27 /* II deo: crtanje donjeg trougla. Kako je prvi red donjeg
   trougla vec ispisan (poslednji red gornjeg trougla), potrebno
29   je naciniti jednu iteraciju manje. */
   for (i = n - 2; i >= 0; i--) {
31     /* Prvo se ispisuju beline koje prethode karakterima *. */
     for (j = 0; j < n - i - 1; j++)
33         printf(" ");
     /* Posle belina se ispisuje potreban broj karaktera *. */
35     for (j = 0; j < 2 * i + 1; j++)
        if (j == 0 || j == 2 * i)
37         printf("*");

```

```
        else
39         printf(" ");
        printf("\n");
41     }

43     return 0;
}
```

### Rešenje 2.3.54

```
1  #include <stdio.h>

3  int main()
{
5     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
    unsigned int n;
7     int i, j;

9     /* Ucitava se vrednost broja n. */
    printf("Unesite broj n: ");
11    scanf("%u", &n);

13    /* Strelica se moze posmatrati kao spojena dva pravougla trougla
        kojima se ispisuje hipotenuza i jedna kateta. */

15    /* Brojac i odredjuje koji red slike se trenutno ispisuje. */
17    for (i = 0; i < n; i++) {
        for (j = 0; j <= i; j++)
19            /* Proverava se da li se ispisuje karakter na hipotenuzi
                (j == i) ili da se ispisuje poslednji red (i == n-1). */
21            if (j == i || i == n - 1)
                printf("*");
            else
23                printf(" ");
25        printf("\n");
    }

27    /* II deo: crtanje donjeg dela slike, odnosno donji trougao.
        Brojac i odredjuje koji red donjeg trougla se trenutno iscrtava.
        Kako je prvi red donjeg trougla vec iscrtan (to je poslednji
        red gornjeg trougla), brojac se postavlja na 1. */
31    for (i = 1; i < n; i++) {
        for (j = 0; j < n - i; j++)
33            /* Provera da li se ispisuje hipotenuza. */
35            if (j == n - i - 1)
                printf("*");
            else
37                printf(" ");
39        printf("\n");
    }

41 }
```

```

    return 0;
43 }

```

### Rešenje 2.3.55

```

1  #include <stdio.h>

3  int main()
4  {
5      /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
6      unsigned int n;
7      int i, j, k;

9      /* Ucitava se vrednost broja n. */
10     printf("Unesite broj n: ");
11     scanf("%u", &n);

13     /* Brojac j odredjuje koliko ukupno karaktera (praznina i
14        karaktera *) u svakom redu se ispisuje. U svakom drugom redu
15        ovaj broj se povecava za 2. Na pocetku je 1 (jer se ispisuje
16        samo jedna zvezda). */
17     j = 1;

19     /* Brojac i odredjuje koji red slike se trenutno ispisuje. */
20     for (i = 1; i <= n; i++) {
21         /* U svakom drugom redu broj karaktera koji treba da se
22            ispisu se uvecava za 2. */
23         if (i % 2 == 0)
24             j += 2;

25         /* Ispisuje se j karaktera. */
26         for (k = 0; k < j; k++)
27             /* U svakom parnom redu se naizmenicno
28                ispisuju * i praznina. */
29             if (i % 2 == 0) {
30                 if (k % 2 == 0)
31                     printf("*");
32                 else
33                     printf(" ");
34             }
35             else
36             {
37                 /*U svakom neparnom redu se ispisuju samo *. */
38                 printf("*");
39             }
40         printf("\n");
41     }

43     return 0;
45 }

```

### Rešenje 2.3.56

```
2  #include <stdio.h>
4
6  int main()
7  {
8      /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
9      unsigned int n, m;
10     int i, j;
11
12     /* Ucitavaju se dimenzije slike. */
13     printf("Unesite brojeve n i m: ");
14     scanf("%u%u", &n, &m);
15
16     /* Brojac i odredjuje koji red slike se trenutno ispisuje.
17        Ukupno ima m redova. */
18     for (i = 1; i <= m; i++) {
19         /* Brojac j oznacava koja kolona se trenutno ispisuje.
20            Za svaki kvadrat se racuna duzina bez poslednje ivice.
21            Kvadrat je sastavljen od (m-1) zvezdice i (m-1) praznine
22            (praznine se nalaze izmedju zvezdica). Znac i ukupna duzina
23            je 2*(m-1) karakter, a kako ima n kvadrata plus jedna kolona
24            za najdesniju ivicu, duzina je n*2*(m-1) + 1. */
25         for (j = 0; j <= n * 2 * (m - 1); j++)
26             /* Provera da li se ispisuje prvi ili poslednji red. */
27             if (i == 1 || i == m)
28                 /* Naizmenicno se ispisuje * i praznina. */
29                 if (j % 2 == 0)
30                     printf("*");
31                 else
32                     printf(" ");
33             else
34                 /* Na ivicama kvadrata se iscrtavaju * a na ostalim mestima
35                    beline. */
36                 if (j % (2 * (m - 1)) == 0)
37                     printf("*");
38                 else
39                     printf(" ");
40
41         printf("\n");
42     }
43
44     return 0;
45 }
```

### Rešenje 2.3.57

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
```

```

5  {
6  /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
7  unsigned int n;
8  int i, j;
9
10 /* Ucitava se vrednost broja n. */
11 printf("Unesite broj n: ");
12 scanf("%u", &n);
13
14 /* Romb se crta crtanjem dva spojena trougla koji se nezavisno
15    iscrtavaju. */
16
17 /* Brojac i odredjuje koji red slike se trenutno ispisuje. */
18 for (i = 0; i < n; i++) {
19     /* Prvo se ispisuju * koje prethode karakterima -. */
20     for (j = 0; j < n - i; j++)
21         printf("*");
22     /* Potom se ispisuju karakteri -. */
23     for (j = 0; j < 2 * i; j++)
24         printf("-");
25     /* Potom se ispisuju * koje su nakon karaktera -. */
26     for (j = 0; j < n - i; j++)
27         printf("*");
28     printf("\n");
29 }
30
31 /* II deo: crtanje donjeg trougla. Kako je prvi red donjeg
32    trougla vec ispisan (poslednji red gornjeg trougla), potrebno
33    je naciniti jednu iteraciju manje. */
34 for (i = n - 2; i >= 0; i--) {
35     /* Prvo se ispisuju * koje prethode karakterima -. */
36     for (j = 0; j < n - i; j++)
37         printf("*");
38     /* Potom se ispisuju karakteri -. */
39     for (j = 0; j < 2 * i; j++)
40         printf("-");
41     /* Potom se ispisuju * koje su nakon karaktera -. */
42     for (j = 0; j < n - i; j++)
43         printf("*");
44     printf("\n");
45 }
46
47 return 0;
48 }

```

### Rešenje 2.3.58

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {

```

## 2 Kontrola toka

```
5  /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
   unsigned int n;
7  int i, j;

9  /* Ucitava se vrednost broja n. */
   printf("Unesite broj n: ");
11 scanf("%u", &n);

13 /* Slika se sastoji iz dva dela, trougla i kvadrata i svaki deo
   se nezavisno iscrtava. */

15
   /* I deo: crtanje trougla (krova). */
17 for (i = 0; i < n - 1; i++) {
   /* Prvo se ispisuju beline koje prethode karakterima *. */
19   for (j = 0; j < n - i - 1; j++)
       printf(" ");

21   /* Posle belina se ispisuje sam trougao.*/
23   for (j = 0; j < 2 * i + 1; j++)
       if (j == 0 || j == 2 * i)
25         printf("*");
       else
27         printf(" ");
       printf("\n");
29 }

31 /* II deo: crtanje kvadrata. Da bi iscrtavanje bilo lakse
   istovremeno se ispisuju dva karaktera. */
33 for (i = 0; i < n; i++) {
   for (j = 0; j < n; j++)
35     /* Provera da li je ivica. */
       if (j == 0 || j == n - 1 || i == 0 || i == n - 1)
37         printf("* ");
       else
39         printf(" ");
       printf("\n");
41 }

43 return 0;
}
```

### Rešenje 2.3.59

```
1  #include <stdio.h>

3  int main()
   {
5     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
       unsigned int n;
7     int i, j;
```

```

9  /* Ucitava se vrednost broja n. */
   printf("Unesite broj n: ");
11  scanf("%u", &n);

13  /* Prva petlja oznacava broj 'serija' koje ce se ispisati.
   Na primer, za n=5, prva serija je 1 2 3 4 5, druga serija je
15  2 3 4 i treca serija je 3.
   Kako se u svakoj sledecoj seriji broj brojeva smanjuje za 2,
17  do 0 karaktera u seriji se dolazi posle n/2 koraka, ali
   zaokruženo navise (5/2 = 2.5 --> 3), a to je isto sto i
19  celobrojno (n+1)/2. */
   for (i = 1; i <= (n + 1) / 2; i++) {
21     /* U svakoj seriji se ispisuju brojevi izmedju i i n-i+1. */
     for (j = i; j <= n + 1 - i; j++)
23         printf("%d ", j);
   }
25
   return 0;
27 }

```

### Rešenje 2.3.60

```

1  #include <stdio.h>

3  int main()
   {
5     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
     unsigned int n;
     int i, j;

7

9     /* Ucitava se vrednost broja n. */
     printf("Unesite broj n: ");
11    scanf("%u", &n);

13    /* Brojac i je redni broj vrste koja se ispisuje. */
     for (i = 1; i <= n; i++) {
15         /* U svakoj vrsti se ispisuju brojevi izmedju 1 i n,
           sa korakom i. */
17         for (j = 1; j <= n; j+=i)
             printf("%d ", j);

19         printf("\n");
21     }

23     return 0;
   }

```

## 2.5 Funkcije

**Zadatak 2.5.1** Napisati funkciju `int min(int x, int y, int z)` koja izračunava minimum tri broja. Napisati program koji učitava tri cela broja i ispisuje povratnu vrednost napisane funkcije.

*Primer 1*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite brojeve: 19 8 14  
|| Minimum: 8
```

*Primer 2*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite brojeve: -6 11 -12  
|| Minimum: -12
```

[Rešenje 2.5.1]

**Zadatak 2.5.2** Napisati funkciju `float razlomljeni_deo(float x)` koja izračunava razlomljeni deo broja  $x$ . Napisati program koji učitava jedan realan broj i ispisuje rezultat poziva funkcije.

*Primer 1*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj: 8.235  
|| Razlomljeni deo: 0.235000
```

*Primer 2*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj: -5.11  
|| Razlomljeni deo: 0.110000
```

[Rešenje 2.5.2]

**Zadatak 2.5.3** Napisati funkciju `int zbir_delilaca(int n)` koja izračunava zbir delilaca broja  $n$ . Napisati program koji učitava ceo pozitivan broj  $k$  i ispisuje zbir delilaca svakog broja od 1 do  $k$ . U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

*Primer 1*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj k: 6  
|| 1 3 4 7 6 12
```

*Primer 2*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj k: -2  
|| Greska: neispravan unos.
```

[Rešenje 2.5.3]

**Zadatak 2.5.4** Napisati funkciju `int je_stepen(unsigned x, unsigned n)` koja za dva broja  $x$  i  $n$  utvrđuje da li je  $x$  neki stepen broja  $n$ . Ukoliko jeste, funkcija vraća izložilac stepena, a u suprotnom vraća  $-1$ . Napisati program koji učitava dva neoznačena broja i u zavisnosti od povratne vrednosti funkcije ispisuje odgovarajuću poruku.



### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite dva broja: 81 3
|| Jeste: 81 = 34
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite dva broja: 162 11
|| Broj 162 nije stepen broja 11.
```

[Rešenje 2.5.4]

**Zadatak 2.5.5** Napisati funkciju `int euklid(int x, int y)` koja za dva data cela broja određuje najvećeg zajedničkog delioca primenom Euklidovog algoritma. Napisati program koji učitava dva cela broja i ispisuje vrednost njihovog najvećeg zajedničkog delioca.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite dva cela broja: 1024 832
|| Najveci zajednicki delilac: 64
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite dva cela broja: -900 112
|| Najveci zajednicki delilac: 4
```

[Rešenje 2.5.5]

**Zadatak 2.5.6** Napisati funkciju `float zbir_reciprocnih(int n)` koja za dato  $n$  vraća zbir recipročnih vrednosti brojeva od 1 do  $n$ . Napisati program koji učitava ceo pozitivan broj  $n$  i ispisuje rezultat rada funkcije zaokružen na dve decimale. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 10
|| Zbir reciprocnih: 2.93
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 100
|| Zbir reciprocnih: 5.19
```

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: -100
|| Greska: neispravan unos.
```

[Rešenje 2.5.6]

**Zadatak 2.5.7** Napisati funkciju `int prebrojavanje(float x)` koja prebrojava koliko puta se broj  $x$  pojavljuje u nizu brojeva koji se unose sve do unosa broja nula. Napisati program koji učitava vrednost broja  $x$  i testira rad napisane funkcije.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj x: 2.84  
|| Unesite brojeve:  
|| 8.13 2.84 5 21.6 2.84 11.5 0  
|| Broj pojavljivanja broja 2.84: 2
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj x: -1.17  
|| Unesite brojeve:  
|| -128.35 8.965 8.968 89.36 0  
|| Broj pojavljivanja broja -1.17: 0
```

[Rešenje 2.5.7]

**Zadatak 2.5.8** Broj je prost ako je deljiv samo sa 1 i sa samim sobom.

- Napisati funkciju `int prost(int x)` koja ispituje da li je dati ceo broj prost. Funkcija treba da vrati jedinicu ako je broj prost i nulu u suprotnom.
- Napisati funkciju `void prvih_n_prostih(int n)` koja ispisuje prvih  $n$  prostih brojeva.
- Napisati funkciju `void prosti_brojevi_manji_od_n(int n)` koja ispisuje sve proste brojeve manje od broja  $n$ .

Napisati program koji učitava pozitivan ceo broj  $n$  i ispisuje prvih  $n$  prostih brojeva, kao i sve proste brojeve manje od  $n$ . U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj n: 5  
|| Prvih n prostih: 2 3 5 7 11  
|| Prosti manji od n: 2 3
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj n: 2  
|| Prvih n prostih: 2 3  
|| Prosti manji od n: ne postoje
```

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj n: -11  
|| Greska: neispravan unos.
```

[Rešenje 2.5.8]

**Zadatak 2.5.9** Rešiti sledeće zadatke korišćenjem narednih funkcija.

- Zadatak 1.1.2 korišćenjem funkcija `int kvadrat(int x)` koja računa kvadrat datog broja i `int kub(int x)` koja računa kub datog broja.
- Zadatak 2.1.2 korišćenjem funkcije `float apsolutna_vrednost(float x)` koja izračunava apsolutnu vrednost datog broja.

- c) Zadatak 2.3.7 korišćenjem funkcije `float stepen(float x, int n)` koja računa vrednost  $n$ -tog stepena realnog broja  $x$ .
- d) Zadatak 2.3.29 korišćenjem funkcije `int fibonaci(int n)` koja računa  $n$ -ti element Fibonačijevog niza.

**Zadatak 2.5.10** Napisati funkciju `float aritmeticka_sredina(int n)` koja računa aritmetičku sredinu cifara datog broja. Napisati i program koji učitava ceo broj i ispisuje rezultat na tri decimale.

*Primer 1*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj: 461
|| 3.667
```

*Primer 2*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj: 1001
|| 0.500
```

*Primer 3*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj: -84723
|| 4.800
```

[Rešenje 2.5.10]

**Zadatak 2.5.11** Napisati funkciju `int sadrzi(int x, int c)` koja ispituje da li se cifra  $c$  nalazi u zapisu celog broja  $x$ . Funkcija treba da vrati jedinicu ako se cifra nalazi u broju, a nulu inače. Napisati program koji učitava dva cela broja  $i$  u zavisnosti od povratne vrednosti funkcije ispisuje odgovarajuću poruku. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

*Primer 1*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj i cifru: 17890 7
|| Cifra 7 se nalazi u zapisu broja 17890.
```

*Primer 2*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj i cifru: 19 6
|| Cifra 6 se ne nalazi u zapisu broja 19.
```

*Primer 3*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj i cifru: 17890 26
|| Greska: neispravan unos.
```

*Primer 4*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj i cifru: -1982 9
|| Cifra 9 se nalazi u zapisu broja -1982.
```

[Rešenje 2.5.11]

**Zadatak 2.5.12** Napisati funkciju `int broj_neparnih_cifara(int x)` koja određuje broj neparnih cifre u zapisu datog celog broja. Napisati program

## 2 Kontrola toka

---

koji učitava cele brojeve sve do unosa broja nula i ispisuje broj neparnih cifara svakog unetog broja.

### Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite cele brojeve:
2341
Broj neparnih cifara: 2
78
Broj neparnih cifara: 1
800
Broj neparnih cifara: 0
-99761
Broj neparnih cifara: 4
0
```

### Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite cele brojeve:
987611
Broj neparnih cifara: 4
135
Broj neparnih cifara: 3
-701
Broj neparnih cifara: 2
602
Broj neparnih cifara: 0
-884
Broj neparnih cifara: 0
79901
Broj neparnih cifara: 4
0
```

[Rešenje 2.5.12]

**Zadatak 2.5.13** Napisati program za ispitivanje svojstava cifara datog celog broja.

- (a) Napisati funkciju `int sve_parne_cifre(int x)` koja ispituje da li se dati ceo broj sastoji isključivo iz parnih cifara. Funkcija treba da vrati jedinicu ako su sve cifre broja parne, a nulu inače.
- (b) Napisati funkciju `int sve_cifre_jednake(int x)` koja ispituje da li su sve cifre datog celog broja jednake. Funkcija treba da vrati jedinicu ako su sve cifre broja jednake i nulu u suprotnom.

Program učitava ceo broj i u zavisnosti od povratnih vrednosti napisanih funkcija ispisuje odgovarajuće poruke.

### Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj: 86422
Sve cifre broja su parne.
Cifre broja nisu jednake.
```

### Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj: 55555
Broj sadrzi bar jednu neparnu cifru.
Cifre broja su jednake.
```

### Primer 3

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj: -88
Sve cifre broja su parne.
Cifre broja su jednake.
```

### Primer 4

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj i cifru: -342
Broj sadrzi bar jednu neparnu cifru.
Cifre broja nisu jednake.
```

[Rešenje 2.5.13]

**Zadatak 2.5.14** Napisati funkciju `int ukloni(int n, int p)` koja menja broj  $n$  tako što iz njegovog zapisa uklanja cifru na poziciji  $p$ . Pozicije se broje sa desna na levo. Cifra jedinica ima poziciju 1. Napisati program koji učitava redni broj pozicije i zatim za cele brojeve koji se unose sve do unosa broja nula, ispisuje brojeve kojima je uklonjena odgovarajuća cifra. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

*Primer 1*

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite poziciju: 3
Unesite broj: 1210
110
Unesite broj: 18
18
Unesite broj: 3856
356
Unesite broj: 0
```

*Primer 2*

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite poziciju: 1
Unesite broj: -9632
-963
Unesite broj: -2
0
Unesite broj: 246
24
Unesite broj: -52
-5
Unesite broj: 0
```

*Primer 3*

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite poziciju: 0
Greska: neispravan unos.
```

[Rešenje 2.5.14]

**Zadatak 2.5.15** Napisati funkciju `int zapis(int x, int y)` koja proverava da li se brojevi  $x$  i  $y$  zapisuju pomoću istih cifara. Funkcija treba da vrati jedinicu ako je uslov ispunjen, a nulu ako nije. Napisati i program koji učitava dva cela broja i u zavisnosti od povratne vrednosti napisane funkcije ispisuje odgovarajuću poruku.

*Primer 1*

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite dva broja: 251 125
Uslov je ispunjen.
```

*Primer 2*

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite dva broja: 8898 9988
Uslov nije ispunjen.
```

*Primer 3*

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite dva broja: -7391 1397
Uslov je ispunjen.
```

*Primer 4*

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite dva broja: -777 77
Uslov nije ispunjen.
```

[Rešenje 2.5.15]

**Zadatak 2.5.16** Napisati funkciju `int neopadajuće(int n)` koja ispituje da li su cifre datog celog broja u neopadajućem poretku. Funkcija treba da vrati jedinicu ako cifre ispunjavaju uslov, odnosno nulu ako ne ispunjavaju uslov. Napisati i program koji učitava ceo broj i ispisuje poruku da li su cifre unetog broja u neopadajućem poretku.

*Primer 1*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj: 2289  
|| Cifre su u neopadajućem poretku.
```

*Primer 2*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj: 5  
|| Cifre su u neopadajućem poretku.
```

*Primer 3*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj: 6628  
|| Cifre nisu u neopadajućem poretku.
```

*Primer 4*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj: -23  
|| Cifre su u neopadajućem poretku.
```

[Rešenje 2.5.16]

**Zadatak 2.5.17** Napisati funkciju `int par_nepar(int n)` koja ispituje da li su cifre datog celog broja naizmenično parne i neparne. Funkcija treba da vrati jedinicu ako cifre ispunjavaju uslov, odnosno nulu ako ne ispunjavaju uslov. Napisati i program koji učitava ceo broj i u zavisnosti od povratne vrednosti napisane funkcije ispisuje odgovarajuću poruku.

*Primer 1*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj n: 2749  
|| Broj ispunjava uslov.
```

*Primer 2*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj n: -963  
|| Broj ispunjava uslov.
```

*Primer 3*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj n: 27449  
|| Broj ne ispunjava uslov.
```

*Primer 4*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj n: 5  
|| Broj ispunjava uslov.
```

[Rešenje 2.5.17]

**Zadatak 2.5.18** Napisati funkciju `int rotacija(int n)` koja rotira cifre zadatog celog broja za jednu poziciju u levo. Napisati program koji za brojeve koji se unose sve do unosa broja nula ispisuje odgovarajuće rotirane brojeve.

*Primer 1*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj: 146
|| 461
|| Unesite broj: 18
|| 81
|| Unesite broj: 3856
|| 8563
|| Unesite broj: 7
|| 7
|| Unesite broj: 0

```

*Primer 2*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj: 89
|| 98
|| Unesite broj: -369
|| -693
|| Unesite broj: -55281
|| -52815
|| Unesite broj: 0

```

[Rešenje 2.5.18]

**Zadatak 2.5.19** Za dati broj može se formirati niz tako da je svaki sledeći član niza dobijen kao suma cifara prethodnog člana niza. Broj je *srećan* ako se dati niz završava jedinicom. Napisati funkciju `int srećan(int x)` koja vraća jedinicu ako je broj srećan, a nulu u suprotnom. Napisati program koji za uneti pozitivan ceo broj  $n$  ispisuje sve srećne brojeve od 1 do  $n$ . U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

*Primer 1*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 100
|| Srećni brojevi:
|| 1 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100

```

*Primer 2*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj n: 0
|| Greška: neispravan unos.

```

[Rešenje 2.5.19]

**Zadatak 2.5.20** Prirodan broj  $a$  je Armstrongov ako je jednak sumi  $n$ -tih stepena svojih cifara, pri čemu je  $n$  broj cifara broja  $a$ . Napisati funkciju `int armstrong(int x)` koja vraća jedinicu ako je broj Armstrongov, odnosno nulu ako nije. Napisati program koji za učitani pozitivan ceo broj proverava da li je Armstrongov. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

*Primer 1*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj: 153
|| Broj je Armstrongov.

```

*Primer 2*

```

|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
|| Unesite broj: 1634
|| Broj je Armstrongov.

```

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj: 118  
|| Broj nije Armstrongov.
```

### Primer 4

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj: 0  
|| Greska: neispravan unos.
```

[Rešenje 2.5.20]

**Zadatak 2.5.21** Napisati funkciju `double e_na_x(double x, double eps)` koja računa vrednost  $e^x$  kao parcijalnu sumu reda  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ , pri čemu se sumiranje vrši dok je razlika sabiraka u redu po apsolutnoj vrednosti manja od  $\varepsilon$ . Napisati program koji učitava dva realna broja  $x$  i  $eps$  i ispisuje izračunatu vrednost  $e^x$ .

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj x: 5  
|| Unesite eps: 0.001  
|| Rezultat: 148.412951
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite broj x: -3  
|| Unesite eps: 0.0001  
|| Rezultat: 0.049796
```

[Rešenje 2.5.21]

**Zadatak 2.5.22** Napisati funkciju `void ispis(float x, float y, int n)` koja za dva realna broja  $x$  i  $y$  i jedan pozitivan ceo broj  $n$  ispisuje vrednosti sinusne funkcije u  $n$  ravnomerno raspoređenih tačaka intervala  $[x, y]$ . Napisati program koji učitava odgovarajuće vrednosti i testira rad ove funkcije. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite dva realna broja: 7 32  
|| Unesite broj n: 10  
|| 0.6570 -0.3457 -0.0108 0.3659 -0.6731  
|| 0.8922 -0.9945 0.9666 -0.8122
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite dva realna broja: 20.5 -8.32  
|| Unesite broj n: 5  
|| -0.8934 -0.8979 -0.1920 0.6658 0.9968
```

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite dva realna broja: 8 8  
|| Greska: neispravan unos.
```

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite dva realna broja: 7 32  
|| Unesite broj n: -10  
|| Greska: neispravan unos.
```

[Rešenje 2.5.22]



**Zadatak 2.5.23** Napisati funkciju `char sifra(char c, int k)` koja za dati karakter `c` određuje šifru na sledeći način: ukoliko je `c` slovo, šifra je karakter koji se nalazi `k` pozicija pre njega u abecedi. Karakteri koji nisu slova se ne šifruju. Šifrovanje treba da bude kružno, što znači da je, na primer, šifra za karakter `b` i pomeraaj 2 karakter `z`. Napisati program koji učitava nenegativan ceo broj `k`, a zatim i karaktere sve do kraja ulaza i nakon svakog učitanoog karaktera ispisuje njegovu šifru. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

*Primer 1*

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj k: 2
Unesite tekst (CTRL+D za prekid):
c
a
8
8
+
+
Z
X
```

*Primer 2*

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj k: -2
Greska: neispravan unos.
```

[Rešenje 2.5.23]

**Zadatak 2.5.24** Rešiti sledeće zadatke korišćenjem narednih funkcija.

- Zadatak 2.3.32 korišćenjem funkcije `char konverzija(char c)` koja malo slovo pretvara u odgovarajuće veliko i obrnuto.
- Zadatak 2.3.33 korišćenjem funkcije `void prebrojavanje()` koja učitava karaktere sve do kraja ulaza i ispisuje broj malih slova, velikih slova, cifara, belina, kao i sumu svih unetih cifara.

**Zadatak 2.5.25** Napisati program koji učitava tri cela broja i ispisuje datum sledećeg dana. Zadatak rešiti korišćenjem narednih funkcija.

- `int prestupna(int godina)` koja za zadatu godinu proverava da li je prestupna. Funkcija treba da vrati jedinicu ako je godina prestupna ili nulu ako nije.
- `int broj_dana(int mesec, int godina)` koja za dati mesec i godinu vraća broj dana u datom mesecu.
- `int ispravan(int dan, int mesec, int godina)` koja za dati datum proverava da li je ispravan.

- d) `void sledeci_dan(int dan, int mesec, int godina)` koja za dati datum ispisuje datum sledećeg dana.

U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite datum: 24.8.1998.  
|| Datum sledeceg dana je: 25.8.1998.
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite datum: 31.12.1789.  
|| Datum sledeceg dana je: 1.1.1790.
```

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite datum: 28.2.2003.  
|| Datum sledeceg dana je: 1.3.2004.
```

### Primer 4

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite datum: 31.4.2004.  
|| Greska: neispravan unos.
```

[Rešenje 2.5.25]

**Zadatak 2.5.26** Napisati funkciju `int od_nove_godine(int dan, int mesec, int godina)` koja određuje koliko je dana proteklo od Nove godine do datog datuma. Napisati program koji učitava tri cela broja i ispisuje koliko dana je proteklo od Nove godine. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci. NAPOMENA: *Pogledati rešenje zadataka 2.5.28.*

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite datum: 24.8.1998.  
|| Broj dana od Nove godine je: 235
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite datum: 31.12.1680.  
|| Broj dana od Nove godine je: 366
```

### Primer 3

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite datum: 28.2.2003.  
|| Broj dana od Nove godine je: 58
```

### Primer 4

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite datum: 31.4.2004.  
|| Greska: neispravan unos.
```

**Zadatak 2.5.27** Napisati funkciju `int do_kraja_godine(int dan, int mesec, int godina)` koja određuje broj dana od datog datuma do kraja godine. Napisati program koji učitava tri cela broja i ispisuje broj dana do kraja godine. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci. NAPOMENA: *Pogledati rešenje zadataka 2.5.28.*

### Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite datum: 24.8.1998.  
|| Broj dana do Nove godine je: 129
```

### Primer 2

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite datum: 31.12.1680.  
|| Broj dana od Nove godine je: 0
```

*Primer 3*

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite datum: 28.2.2004.
Broj dana od Nove godine je: 307

```

*Primer 4*

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite datum: 31.4.2004.
Greska: neispravan unos.

```

**Zadatak 2.5.28** Napisati funkciju `int broj_dana_izmedju(int dan1, int mesec1, int godina1, int dan2, int mesec2, int godina2)` koja određuje broj dana između dva datuma. Napisati program koji učitava šest celih brojeva, koji označavaju dva datuma, i na standardni izlaz ispisuje broj dana između ta dva datuma. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

*Primer 1*

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite prvi datum: 12.3.2008.
Unesite drugi datum: 5.12.2008.
Broj dana izmedju dva datuma je: 268

```

*Primer 2*

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite prvi datum: 26.9.1986.
Unesite drugi datum: 2.2.1701.
Broj dana izmedju dva datuma je: 104301

```

*Primer 3*

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite prvi datum: 24.8.1998.
Unesite drugi datum: 12.10.2010.
Broj dana izmedju dva datuma je: 4440

```

*Primer 4*

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite prvi datum: 24.8.1998.
Unesite drugi datum: 31.4.2004.
Greska: neispravan unos.

```

[Rešenje 2.5.28]

**Zadatak 2.5.29** Napisati funkciju `void romb(int n)` koja iscrtava romb čija je stranica dužine  $n$ . Napisati program koji učitava ceo pozitivan broj  $i$  ispisuje rezultat poziva funkcije. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

*Primer 1*

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 5
    *****
   *****
  *****
 *****
*****

```

*Primer 2*

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: 2
  **
 **

```

*Primer 3*

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite broj n: -5
Greska: neispravan unos.

```

[Rešenje 2.5.29]

**Zadatak 2.5.30** Napisati funkciju `void grafikon_h(int a, int b, int c, int d)` koja iscrtava horizontalni prikaz zadatih vrednosti. Napisati program koji učitava četiri pozitivna cela broja i prikazuje rezultat poziva funkcije. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

*Primer 1*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite vrednosti: 4 1 7 5  
|| ****  
|| *  
|| *****  
|| *****
```

*Primer 2*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite vrednosti: 8 -2 5 4  
|| Greska: neispravan unos.
```

*Primer 3*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite vrednosti: 5 2 2 10  
|| *****  
|| **  
|| **  
|| *****
```

[Rešenje 2.5.30]

**Zadatak 2.5.31** Napisati funkciju `void grafikon_v(int a, int b, int c, int d)` koja iscrtava vertikalni prikaz zadatih vrednosti. Napisati program koji učitava četiri pozitivna cela broja i ispisuje rezultat poziva funkcije. U slučaju neispravnog unosa, ispisati odgovarajuću poruku o grešci.

*Primer 1*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite vrednosti: 4 1 7 5  
|| *  
|| *  
|| **  
|| * **  
|| * **  
|| * **  
|| ****
```

*Primer 2*

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite vrednosti: 8 -2 5 4  
|| Greska: pogresan unos!
```

## Primer 3

```

INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:
Unesite vrednosti: 5 2 2 4
*
* *
* *
****
****

```

[Rešenje 2.5.31]

## 2.6 Rešenja

## Rešenje 2.5.1

```

1  #include <stdio.h>
3  /* Funkcija koja racuna minimum tri cela broja.
   Promenljive u listi argumenata funkcije (x, y i z), kao i one
5  deklarisanе u samoj funkciji (minimum), lokalne su za tu
   funkciju, sto znaci da im se ne moze pristupiti nigde izvan
7  funkcije min. */
   int min(int x, int y, int z)
9  {
   /* Vrednost minimuma se postavlja na vrednost broja x. */
11  int minimum = x;

   /* Vrsi se poredjenje sa druga dva broja i po potrebi
      azuriranje vrednosti minimuma. */
13  if (minimum > y)
      minimum = y;
15  if (minimum > z)
      minimum = z;
17

   /* Vrednost minimuma se vraca kao povratna vrednost funkcije. */
19  return minimum;
21 }
23
   int main()
25 {
   /* Deklaracije potrebnih promenljivih. */
27  int x, y, z;

   /* Ucitavaju se vrednosti tri broja. */
29  printf("Unesite brojeve: ");
   scanf("%d%d%d", &x, &y, &z);
31

```

## 2 Kontrola toka

---

```
33  /* Poziv funkcije i ispis rezultata. */
    printf("Minimum: %d\n", min(x, y, z));
35
    return 0;
37 }
```

### Rešenje 2.5.2

```
1  #include <stdio.h>
    #include <math.h>
3
    /* Funkcija koja vraca razlomljeni deo prosledjenog broja. */
5  float razlomljeni_deo(float x)
    {
7      /* Napomena: Funkcija fabs racuna apsolutnu vrednost realnog
        broja i njena deklaracija se nalazi u zaglavlju math.h.
9      Funkcija abs racuna apsolutnu vrednost celog broja i njena
        deklaracija se nalazi u zaglavlju stdlib.h. */
11     x = fabs(x);

13     /* Razlomljeni deo broja se dobija tako sto se od samog broja
        oduzme njegov ceo deo. */
15     return x - (int) x;
    }

17
18 int main()
19 {
20     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
21     float n;

22
23     /* Ucitava se ulazna vrednost. */
24     printf("Unesite broj:");
25     scanf("%f", &n);

26
27     /* Ispis rezultata. */
28     printf("Razlomljeni deo: %.6f\n", razlomljeni_deo(n));
29
30     return 0;
31 }
```

### Rešenje 2.5.3

```
1  #include <stdio.h>

3  /* Funkcija koja racuna zbir delilaca broja x. */
    int zbir_delilaca(int x) {
5      int i;

7      /* Inicijalizacija zbira na 0. */
```

```

9      int zbir = 0;

11     /* Svaki broj i izmedju 1 i sqrt(x) koji deli broj x se dodaje
12        u zbir. Ako je u pitanju broj koji za koji vazi da je i*i
13        jednako x, onda se dodaje samo vrednost i, a ako nije, onda
14        se pored vrednosti i dodaje i x/i.
15        Na primer, za x=6, kada je i=2, dodaju se i 2 i 6/2 = 3, a za
16        x = 4, kada je i=2, dodaje se samo 2. */
17     for (i = 1; i*i <= x; i++) {
18         if (x % i == 0)
19         {
20             zbir += i;
21             if(i != x/i)
22                 zbir += x/i;
23         }
24     }

25     /* Povratna vrednost funkcije je dobijeni zbir. */
26     return zbir;
27 }

29 int main()
30 {
31     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
32     int k, i;

33     /* Ucitava se broj k. */
34     printf("Unesite broj k:");
35     scanf("%d", &k);

36     /* Vrsi se provera ispravnosti ulaznih podataka. */
37     if (k <= 0){
38         printf("Greska: neispravan unos.\n");
39         return -1;
40     }

41     /* Za svaki broj od 1 do k se ispisuje zbir delilaca. */
42     for (i = 1; i <= k; i++)
43         printf("%d ", zbir_delilaca(i));
44     printf("\n");

45     return 0;
46 }

```

### Rešenje 2.5.4

```

1  #include <stdio.h>

3  /* Funkcija za dva neoznacena broja x i n utvrđuje da li je
4     x neki stepen broja n. Ukoliko jeste, funkcija vraca izlozilac
5     stepena, a u suprotnom vraca -1. */

```

```
int je_stepen(unsigned int x, unsigned int n)
7 {
    /* Na pocetku, s = n^i = n^1 = n. */
    9 int i = 1;
    unsigned int s = n;

    11 /* U svakoj iteraciji petlje, s se azurira tako da ima
    13 vrednost n^i. Postupak se ponavlja dok je s manji od x. */
    while (s < x) {
    15     s = s * n;
        i++;
    17 }

    19 /* Kako s ima vrednost n^i, ako vazi da je s jednako x, onda
        je bas brojac i trazeni izlozilac. */
    21 if (s == x)
        return i;

    23 /* Ako nije, onda se vraca -1. */
    25 return -1;
}

27
int main()
29 {
    /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
    31 unsigned int x, n;
    int st;

    33 /* Ucitavaju se vrednosti x i n. */
    35 printf("Unesite dva broja: ");
    scanf("%u%u", &x, &n);

    37 /* Poziva se napisana funkcija. */
    39 st = je_stepen(x, n);

    41 /* U zavisnosti od povratne vrednosti funkcije, vrsi se
        ispis rezultata. */
    43 if (st != -1)
        printf("%u=%u^%d\n", x, n, st);
    45 else
        printf("%u nije stepen broja %u\n", x, n);

    47 return 0;
    49 }
```

### Rešenje 2.5.5

```
1 #include <stdio.h>

3 int euklid(int x, int y)
{
```



```

5  int ostatak;
   /* Euklidov algoritam: trazi se nzd(x,y).
   Na primer nzd(12,18). Postupak koji se primenjuje je sledeci:
   1. ostatak = x % y = 12 % 18 = 12.
   2. x postaje y => x = 18
   3. y postaje ostatak => y = 12
   =>
   1. ostatak = x % y = 18 % 12 = 6
   2. x postaje y => x = 12
   3. y postaje ostatak => y = 6
   =>
   1. ostatak = x % y = 12 % 6 = 0
   2. x postaje y => x = 6
   3. y postaje ostatak => y = 0
   => procedura se zavrsava jer je y jednako 0, a
   rezultat je poslednji ne-nula ostatak, tj. x.*/
21  while (y) {
    ostatak = x % y;
23    x = y;
    y = ostatak;
25  }

27  /* Kao povratna vrednost funkcije se vraca x. */
   return x;
29 }

31 int main()
   {
33   /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
   int a, b;

35   /* Ucitavaju se vrednosti a i b. */
   printf("Unesite dva cela broja:");
   scanf("%d%d", &a, &b);

39   /* Ispis rezultata. */
   printf("Najveci zajednicki delilac: %d\n", euklid(a, b));

41   return 0;
43 }

```

### Rešenje 2.5.6

```

1  #include <stdio.h>

3  float zbir_reciprocnih(int n)
   {
5     float zbir = 0;
     int i;

7     /* Za svako i izmedju 1 i n na zbir se dodaje vrednost 1/i.

```

## 2 Kontrola toka

```
9      Napomena: zbog celobrojnog deljenja mora 1.0/i. */
10     for (i = 1; i <= n; i++)
11         zbir += 1.0 / i;

12
13     /* Kao povratna vrednost funkcije se vraća izracunati zbir. */
14     return zbir;
15 }

16
17 int main()
18 {
19     /* Deklaracija potrebne promenljive. */
20     int n;

21
22     /* Ucitava se vrednost broja n. */
23     printf("Unesite broj n:\n");
24     scanf("%d", &n);

25
26     /* Vrsi se provera ispravnosti ulaza. */
27     if(n <= 0)
28     {
29         printf("Greska: neispravan unos.\n");
30         return -1;
31     }

32
33     /* Ispis rezultata. */
34     printf("Zbir reciprocnih: %.2f\n", zbir_reciprocnih(n));

35     return 0;
36 }
37 }
```

### Rešenje 2.5.7

```
1 #include <stdio.h>

2
3 /* Funkcija broji koliko puta se realan broj x javlja u nizu unetih
4    brojeva. */
5 int prebrojavanje(float x)
6 {
7     float y;
8     int broj_pojavljivanja = 0;

9
10    /* Brojevi se ucitavaju sve do unosa broja nula.
11       Svaki put kada se unese broj koji je jednak broju x,
12       brojac pojavljivanja se uveca za 1. */
13    printf("Unesite brojeve:\n");
14    while(1){
15        scanf("%f", &y);

16
17        if(y == 0)
18            break;
19    }
```

```

    if (x == y)
21         broj_pojavljivanja++;
    }
23
    return broj_pojavljivanja;
25 }

27 int main()
{
29     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
    float x;
31     int rezultat;

33     /* Ucitava se vrednost broja x. */
    printf("Unesite broj x: ");
35     scanf("%f", &x);

37     /* Poziva se napisana funkcija i u promenljivoj rezultat se
        cuva njena povratna vrednost. */
39     rezultat = prebrojavanje(x);

41     /* Ispis rezultata. */
    printf("Broj pojavljivanja broja %.2f: %d\n", x, rezultat);
43
    return 0;
45 }

```

### Rešenje 2.5.8

```

1  #include <stdio.h>
   #include <math.h>
3
   /* Funkcija vraca 1 ako je broj prost, a 0 u suprotnom. */
5  int prost(int x){
    int i;

7
    /* Brojevi 2 i 3 su prosti. */
9    if (x == 2 || x == 3)
        return 1;

11
    /* Parni brojevi nisu prosti. */
13    if (x % 2 == 0)
        return 0;

15
    /* Ako se naidje na broj koji deli broj x, onda broj x nije
       prost. Provera se vrši za sve neparne brojeve izmedju 3 i
17    sqrt(x), jer kada bi x imao parnog delioca, onda bi i broj 2
       delio x, a taj uslov je vec proveren. */
19    for (i = 3; i <= sqrt(x); i += 2)
21        if (x % i == 0)
            return 0;

```

```
23      /* Ako nijedan od prethodnih uslova nije bio ispunjen, to znaci
25         da nijedan broj ne deli x, pa je on prost. */
26         return 1;
27     }

28
29     /* Funkcija ispisuje prvih n prostih brojeva.
30        Ključna rec void označava da funkcija nema povratnu vrednost. */
31     void prvih_n_prostih(int n){
32         int broj_prostih = 0;
33         int k = 2;

34
35         /* Petlja se izvršava dok god se ne istampa n prostih brojeva. */
36         while(broj_prostih < n)
37         {
38             /* Ako se nađe na broj koji je prost, ispisuje se njegova
39                vrednost i uvećava se brojac. */
40             if(prost(k))
41             {
42                 printf("%d ", k);
43                 broj_prostih++;
44             }

45             /* Prelazi se na sledeći broj. */
46             k++;
47         }
48         printf("\n");
49     }

50
51     /* Funkcija ispisuje sve proste brojeve čija je vrednost manja
52        od n. */
53     void prosti_brojevi_manji_od_n(int n)
54     {
55         /* Ukoliko je n manje ili jednako 2, onda nema prostih brojeva
56            koji su manji od njega. U tom slučaju se ispisuje odgovarajuća
57            poruka i naredbom return; se izlazi iz funkcije. */
58         if(n<=2)
59         {
60             printf("ne postoje\n");
61             return;
62         }

63
64         /* Za svaki broj k između 2 i n-1 se vrši provera da li je prost
65            i ako jeste, ispisuje se njegova vrednost. */
66         int k = 2;
67         while(k < n)
68         {
69             if(prost(k))
70                 printf("%d ", k);

71             k++;
72         }
73     }
```

```

75     printf("\n");
76 }
77
78 int main()
79 {
80     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
81     int n;
82
83     /* Ucitava se broj n. */
84     printf("Unesite broj n:");
85     scanf("%d", &n);
86
87     /* Vrsi se provera ispravnosti ulaza. */
88     if(n <= 0)
89     {
90         printf("Greska: neispravan unos.\n");
91         return -1;
92     }
93
94     /* Ispis rezultata. */
95     printf("Prvih n prostih: ");
96     prvih_n_prostih(n);
97     printf("Prosti manji od n: ");
98     prosti_brojevi_manji_od_n(n);
99
100     return 0;
101 }

```

### Rešenje 2.5.10

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  /* Funkcija racuna aritmeticku sredinu cifara datog celog broja. */
5  float aritmeticka_sredina(int x)
6  {
7      /* Aritmeticka sredina broja 0 je 0. */
8      if (x == 0)
9          return 0;
10
11     /* Deklaracija i inicijalizacija brojaca. */
12     int zbir_cifara = 0;
13     int broj_cifara = 0;
14
15     /* Uzima se apsolutna vrednost broja x kako bi program ispravno
16        radio i za negativne brojeve. */
17     x = abs(x);
18
19     /* Dok god ima neobradjenih cifara, na zbir se dodaje poslednja
20        cifra, brojac cifara se uvecava za 1 i sa broja x se uklanja
21        poslednja cifra. */

```

```
23     while (x) {
        zbir_cifara += x % 10;
        broj_cifara++;
25     x /= 10;
    }

27
    /* Kao povratna vrednost funkcije se vraća odgovarajući
29     kolicnik. */
    return (float) zbir_cifara / broj_cifara;
31 }

33 int main()
{
35     /* Deklaracija potrebne promenljive. */
    int x;

37
    /* Učitava se vrednost broja x. */
39     printf("Unesite broj: ");
    scanf("%d", &x);

41
    /* Ispis rezultata. */
43     printf("%.3f\n", aritmeticka_sredina(x));

45     return 0;
}
```

### Rešenje 2.5.11

```
1  #include<stdio.h>
   #include<stdlib.h>

3
   /* Funkcija ispituje da li se cifra c nalazi u zapisu celog broja
5   x. Vraća 1 ako je uslov ispunjen i 0 u suprotnom. */
   int sadrzi(int x, int c)
7   {
   /* Uzima se apsolutna vrednost broja x. */
9   x = abs(x);

11
   /* Izdvaja se cifra po cifra broja x.
      Ako se naidje na cifru cija je vrednost c, onda se kao
13   rezultat funkcije vraća 1 (jer x sadrži c). */
   while (x) {
15       if (x % 10 == c)
           return 1;
       x /= 10;
17   }

19
   /* Ako se petlja završila, znači da se nijednom nije naislo
21   na cifru c, što znači da broj x ne sadrži cifru c i kao
      povratna vrednost funkcije se vraća 0. */
23   return 0;
}
```

```

}
25
int main()
27 {
    /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
29     int x, c;

    /* Ucitavaju se vrednosti x i c. */
31     printf("Unesite broj i cifru:");
33     scanf("%d%d", &x, &c);

    /* Vrsi se provera ispravnosti ulaza. */
35     if(c < 0 || c > 9)
37     {
        printf("Greska: neispravan unos.\n");
39         return -1;
    }

    /* U zavisnosti od povratne vrednosti funkcije, vrsi se ispis
41     odgovarajuće poruke. */
43     if (sadrzi(x, c))
45         printf("Cifra %d se nalazi u zapisu broja %d\n", c, x);
    else
47         printf("Cifra %d se ne nalazi u zapisu broja %d\n", c, x);
    return 0;
49 }

```

### Rešenje 2.5.12

```

1  #include<stdio.h>
   #include<stdlib.h>
3
   /* Funkcija odredjuje broj neparnih cifara u zapisu datog celog
5   broja. */
   int broj_neparnih_cifara(int x)
7   {
       int brojac_neparnih = 0;
9       char cifra;
       x = abs(x);
11
       while (x) {
13           /* Izdvaja se poslednja cifra broja. */
           cifra = x % 10;
15           /* Moze se izbeci koriscenje naredbe if pomocu narednog izraza.
              Naime, vrednost izraza cifra%2 je 1 kada je cifra neparna,
17           odnosno 0 kada je parna. Tako ce na broj neparnih cifara
              biti dodata jednica ako je cifra neparna, a ako je parna
19           bice dodata 0, sto jeste zeljeno ponasanje. */
           brojac_neparnih += (cifra % 2);
21           x /= 10;
       }
   }

```

```
23     return brojac_neparnih;
25 }
27 int main()
28 {
29     int x;
31     printf("Unesite cele brojeve:\n");
32     while(1)
33     {
34         scanf("%d", &x);
35         if(x == 0)
36             break;
37
38         printf("Broj neparnih cifara: %d\n", broj_neparnih_cifara(x));
39     }
41     return 0;
42 }
```

### Rešenje 2.5.13

```
#include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 /* Funkcija proverava da li su sve cifre broja x parne i vraca
5    1 ako je uslov ispunjen i 0 ako nije. */
6 int sve_parne_cifre(int x)
7 {
8     char cifra;
9     x = abs(x);
10
11     /* Ako se naidje na cifru koja nije parna, onda se kao povratna
12        vrednost funkcije vraca 0. */
13     while (x > 0) {
14         cifra = x % 10;
15         if (cifra % 2 == 1)
16             return 0;
17         x /= 10;
18     }
19
20     /* Ako se doslo do kraja petlje, znaci da se nije naislo ni na
21        jednu neparnu cifru, sto znaci da su sve cifre parne i da
22        treba da se vrati 1. */
23     return 1;
24 }
25
26
27 /* Funkcija proverava da li su sve cifre broja x jednake i vraca
```



```
1 ako jesu, a 0 u suprotnom. */
30 int sve_cifre_jednake(int x)
{
32     char poslednja_cifra;
    x = abs(x);
34
    /* Izdvaja se poslednja cifra broja. */
36     poslednja_cifra = x % 10;
    x /= 10;
38
    /* Za sve ostale cifre se proverava da li su jednake poslednjoj.
    Ako se naidje na neku koja nije, onda nisu sve cifre broja
    x jednake i kao povratna vrednost se vraca 0. */
42     while (x) {
        if (x % 10 != poslednja_cifra)
44         return 0;
46
        x /= 10;
    }
48
    /* Ako se stiglo do kraja petlje, znaci da su sve cifre broja
    bile jednake poslednjoj cifri, pa se kao povratna vrednost
    vraca 1. */
52     return 1;
}
54

56 int main()
{
58     /* Deklaracija potrebne promenljive. */
    int x;
60
    /* Ucitava se broj x. */
62     printf("Unesite broj:");
    scanf("%d", &x);
64
    /* U zavisnosti od povratne vrednosti napisanih funkcija
    vrsi se ispis odgovarajucih poruka. */
66     if (sve_parne_cifre(x))
        printf("Sve cifre broja su parne.\n");
68     else
        printf("Broj sadrzi bar jednu neparnu cifru.\n");
70
    if (sve_cifre_jednake(x))
        printf("Cifre broja su jednake.\n");
72     else
        printf("Cifre broja nisu jednake.\n");
74
    return 0;
76
78 }
```

### Rešenje 2.5.14

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <math.h>
4
5 /* Funkcija koja uklanja cifru sa pozicije p iz broja n.
   Cifra jedinica ima poziciju 1, desetica 2, itd.*/
6
7 int ukloni(int n, int p)
8 {
9     int znak, tezina_pozicije, levi_deo, desni_deo;
10
11     /* Pamti se znak broja. */
12     znak = n < 0 ? 1 : -1;
13
14     /* Uzima se apsolutna vrednost. */
15     n = abs(n);
16
17     /* Racuna se tezina prosledjene pozicije. */
18     tezina_pozicije = pow(10, p-1);
19
20     /* Broj se deli na dva dela - deo levo od cifre koja se izbacuje
       i deo desno od cifre koja se izbacuje. */
21     levi_deo = n/(10*tezina_pozicije);
22     desni_deo = n%tezina_pozicije;
23
24     /* Povratna vrednost funkcije se dobija spajanjem levog i desnog
       dela i mnozenjem sa znakom pocetnog broja. */
25     return znak * (levi_deo*10 + desni_deo);
26 }
27
28 int main()
29 {
30     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
31     int broj, p;
32
33     /* Ucitava se vrednost pozicije. */
34     printf("Unesite poziciju: ");
35     scanf("%d", &p);
36
37     /* Vrsi se provera ispravnosti ulaza. */
38     if(p <= 0)
39     {
40         printf("Greska: neispravan unos.\n");
41         return -1;
42     }
43
44     /* Ucitavaju se brojevi dok se ne unese nula i za svaki
       ucitani broj se ispisuje broj koji se dobije uklanjanjem
       cifre koja se nalazi na poziciji p. */
45     while (1) {
46         printf("Unesite broj: ");
```

```
51     scanf("%d", &broj);  
53     if (broj == 0)  
54         break;  
55  
56     printf("%d\n", ukloni(broj, p));  
57 }  
59 return 0;  
}
```

### Rešenje 2.5.15

```
1  #include <stdio.h>  
2  #include <stdlib.h>  
3  
4  /* Funkcija proverava da li se neka cifra nalazi u zapisu celog  
5     broja i ako se nalazi vraća odgovarajuću poziciju (tj. njenu  
6     težinu koja je neki stepen broja 10), a u suprotnom vraća -1.  
7     Na primer, za broj = 1234 i cifra = 2, funkcija vraća 100. */  
8  int pozicija_cifre(int broj, int cifra)  
9  {  
10     int tezina_pozicije = 1;  
11  
12     while(broj)  
13     {  
14         if(broj%10 == cifra)  
15             return tezina_pozicije;  
16  
17         tezina_pozicije *= 10;  
18         broj /= 10;  
19     }  
20  
21     return -1;  
22 }  
23  
24 /* Funkcija koja iz zapisa broja izbacuje cifru koja se nalazi  
25     na prosledjenoj poziciji. Pozicija je stepen broja 10.  
26     Na primer, za x=1234 i pozicija = 10, treba da se izbací 3.  
27     levi_deo = 1234/(10*10) = 12  
28     desni_deo = 1234%10 = 4  
29     Povratna vrednost je 12*10 + 4 = 124. */  
30 int izbaci_cifru(int broj, int pozicija)  
31 {  
32     int levi_deo = broj/(pozicija*10);  
33     int desni_deo = broj%pozicija;  
34     return levi_deo*10 + desni_deo;  
35 }  
36  
37 /* Funkcija proverava da li su dva cela broja napisana pomocu istih  
38     cifara. Vraća 1 ako je uslov ispunjen, a 0 u suprotnom. */
```

## 2 Kontrola toka

```
39 int zapis(int x, int y)
{
41     int pozicija;
    x = abs(x);
43     y = abs(y);

45     while (x) {
        /* Proverava se da li y sadrzi poslednju cifru broja x. */
47         pozicija = pozicija_cifre(y, x % 10);

49         /* Ako ne sadrzi, x i y se ne zapisuju pomocu istih cifara. */
        if(pozicija == -1)
51             return 0;

53         /* Ako sadrzi, iz x se izbacuje poslednja cifra, a iz y se
            izbacuje ista ta cifra (koja se nalazi na pronadjenoj
55             poziciji. */
        x /= 10;
57         y = izbaci_cifru(y, pozicija);
    }

59     /* Na kraju petlje iz x su izbacene sve cifre, a vazi da su
61         brojevi zapisani pomocu istih cifara samo ukoliko ni u y
            nema preostalih cifara. */
63     return y == 0;
}

65 int main()
67 {
    /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
69     int x, y;

71     /* Ucitavaju se vrednosti x i y. */
    printf("Unesite dva cela broja: ");
73     scanf("%d%d", &x, &y);

75     /* U zavisnosti od povratne vrednosti napisane funkcija,
        ispisuje se odgovarajuca poruka. */
77     if (zapis(x, y))
        printf("Uslov je ispunjen.\n");
79     else
        printf("Uslov nije ispunjen.\n");

81     return 0;
83 }
```

### Rešenje 2.5.16

```
1 #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
3
```

```
5  /* Funkcija proverava da li se cifre u zapisu broja nalaze u
   neopadajućem poretku. */
7  int neopadajuće(int n)
   {
9      int tekuća_cifra, prethodna_cifra;
      n = abs(n);

11     /* Izvan petlje se izdvaja poslednja cifra u zapisu broja da bi u
       petlji mogla da se poredi sa sledećom. */
13     prethodna_cifra = n % 10;
      n /= 10;

15     /* U petlji se proverava poredak svake dve susedne cifre. Ukoliko
       se detektuje da je poredak narusen, izlazi se iz funkcije i
       vraća se vrednost 0. */
17     while (n) {
19         tekuća_cifra = n % 10;

21         if (tekuća_cifra > prethodna_cifra)
23             return 0;

25         /* Tekuća cifra postaje prethodna za narednu iteraciju. */
         prethodna_cifra = tekuća_cifra;
27         n /= 10;
     }

29     /* Nakon izlaska iz petlje povratna vrednost funkcije je 1 jer u
       slučaju da je poredak u nekom trenutku narusen iz funkcije bi
       se izaslo još u petlji. */
31     return 1;
   }

33
35 int main()
36 {
37     /* Deklaracija potrebne promenljive. */
39     int n;

41     /* Učitava se vrednost broja n. */
     printf("Unesite broj: ");
43     scanf("%d", &n);

45     /* U zavisnosti od povratne vrednosti napisane funkcije, vrsi
       se ispis odgovarajuće poruke. */
47     if (neopadajuće(n))
         printf("Cifre su u neopadajućem poretku.\n");
49     else
         printf("Cifre nisu u neopadajućem poretku.\n");

51     return 0;
53 }
```

### Rešenje 2.5.17

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 /* Funkcija proverava da li su cifre broja naizmenicno parne i
5    neparne. Ako je uslov ispunjen vraca 1, u suprotnom vraca 0. */
6 int par_nepar(int x)
7 {
8     int prethodna_cifra, tekuca_cifra;
9     x = abs(x);
10
11     /* Poslednja cifra broja se izdvaja van petlje da bi u petlji
12        moglo da se vrsi poredjenje. */
13     prethodna_cifra = x % 10;
14     x /= 10;
15
16     while (x) {
17         tekuca_cifra = x % 10;
18
19         /* Ukoliko su uzastopne cifre iste parnosti, uslov nije
20            ispunjen, rad petlje i funkcije se prekida i vraca se 0. */
21         if (tekuca_cifra % 2 == prethodna_cifra % 2)
22             return 0;
23
24         /* Tekuca cifra postaje prethodna cifra za narednu iteraciju. */
25         prethodna_cifra = tekuca_cifra;
26         x /= 10;
27     }
28
29     /* Sve uzastopne cifre su razlicite parnosti jer ni jednom u
30        petlji uslov da su cifre iste parnosti nije bio ispunjen. */
31     return 1;
32 }
33
34 int main()
35 {
36     /* Deklaracija potrebne promenljive. */
37     int n;
38
39     /* Ucitava se vrednost broja n. */
40     printf("Unesite broj n: ");
41     scanf("%d", &n);
42
43     /* U zavisnosti od povratne vrednosti napisane funkcije, vrsi
44        se ispis odgovarajuce poruke. */
45     if (par_nepar(n))
46         printf("Broj ispunjava uslov.\n");
47     else
48         printf("Broj ne ispunjava uslov.\n");
49 }
```

```
51     return 0;
    }
```

### Rešenje 2.5.18

```
1  #include<stdio.h>
2  #include<math.h>
3  #include<stdlib.h>
4
5
6  /* Funkcija koja racuna broj cifara celog broja n. */
7  int broj_cifara(int n)
8  {
9      int brojac = 0;
10     n = abs(n);
11
12     if(n < 10)
13         return 1;
14
15     while(n)
16     {
17         brojac++;
18         n /= 10;
19     }
20
21     return brojac;
22 }
23
24
25 /* Funkcija koja racuna broj koji se dobija rotacijom broja n za
26    jedno mesto u levo. */
27 int rotacija(int n)
28 {
29     int znak, prva_cifra, n_bez_prve_cifre, br_cifara;
30
31     znak = (n < 0) ? -1 : 1;
32     n = abs(n);
33     br_cifara = broj_cifara(n);
34
35     /* Izdvajaju se prva cifra i deo broja bez prve cifre.
36        Na primer: ako je n = 1234 onda je br_cifara = 4
37        prva_cifra se dobija kao n / (10^br_cifara) = 1234/1000 = 1.
38        n_bez_prve_cifre se dobija kao n%1000 = 234. */
39     int tezina_pozicije = pow(10, br_cifara);
40     prva_cifra = n / tezina_pozicije;
41     n_bez_prve_cifre = n % tezina_pozicije;
42
43     /* Rezultat se dobija nadovezivanjem prve cifre na kraj i
44        mnozenjem sa znakom pocetnog broja. */
45     return znak * (n_bez_prve_cifre*10 + prva_cifra);
46 }
```

```
48 int main()
49 {
50     /* Deklaracija potrebne promenljive. */
51     int n;
52
53     /* Brojevi se učitavaju sve do unosa broja nula i ispisuju
54        se brojevi dobijeni kao rezultat izvršavanja funkcije rotacija
55        nad unetim brojevima. */
56     while (1) {
57         printf("Unesite broj: ");
58         scanf("%d", &n);
59
60         if (n == 0)
61             break;
62
63         printf("%d\n", rotacija(n));
64     }
65
66     return 0;
67 }
68 }
```

### Rešenje 2.5.19

```
1  #include<stdio.h>
2
3  /* Funkcija koja vraća zbir cifara datog broja x. */
4  int zbir_cifara(int x)
5  {
6      int zbir = 0;
7      while (x) {
8          zbir += x%10;
9          x /= 10;
10     }
11     return zbir;
12 }
13
14
15 /* Funkcija koja vraća 1 ako je broj srecan, a 0 u suprotnom. */
16 int srecan(int x)
17 {
18     /* Dok god u broju x ima više od 2 cifre, vrednost broja x se
19        zamenjuje sa zbirom njegovih cifara. Na primer, za pocetno
20        x = 7698, nakon prve iteracije x postaje 7+6+9+8 = 30, nakon
21        druge iteracije x postaje 3 + 0 = 3 i zatim se izlazi iz
22        petlje. */
23     while(x >= 10)
24         x = zbir_cifara(x);
25 }
```



```

27  /* Broj je srecan ako na kraju x ima vrednost 1. */
    return (x == 1);
29  }

31  int main()
    {
33      /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
        int n, i;

35      /* Ucitava se vrednost broja n. */
37      printf("Unesite broj n: ");
        scanf("%d", &n);

39      /* Vrsi se provera ispravnosti ulaza. */
41      if(n <= 0)
        {
43          printf("Greska: neispravan unos.\n");
            return -1;
45      }

47      /* Ispisuju se svi srecni brojevi manji ili jednaki n. */
        printf("Srecni brojevi: ");
49      for (i = 1; i <= n; i++)
            if (srecan(i))
51                printf("%d ", i);

53      printf("\n");
        return 0;
55  }

```

### Rešenje 2.5.20

```

1  #include <stdio.h>
    #include <math.h>
3  #include <stdlib.h>

5  /* Funkcija koja racuna broj cifara celog broja n. */
    int broj_cifara(int n)
7  {
        int brojac = 0;
9        n = abs(n);

11       if(n < 10)
            return 1;
13
15       while(n)
        {
17           brojac++;
            n /= 10;
19       }
    }

```

```
    return brojac;
21 }

23
24 /* Funkcija proverava da li je broj Armstrongov. */
25 int armstrong(int x)
26 {
27     int suma = 0;
28     int n = broj_cifara(x);
29     int x_pocetno = x;

31     /* Racuna se suma n-tih stepena cifara broja x. */
32     while (x) {
33         suma += pow(x % 10, n);
34         x /= 10;
35     }

37     /* Ako je suma jednaka pocetnoj vrednosti broja x, broj je
38        Armstrongov, u suprotnom nije. */
39     return x_pocetno == suma;
40 }

41
42
43 int main()
44 {
45     /* Deklaracija potrebne promenljive. */
46     int x;

47
48     /* Ucitava se vrednost broja x. */
49     printf("Unesite broj: ");
50     scanf("%d", &x);

51
52     /* Proverava se da li je x Armstrongov broj i ispisuje se
53        odgovarajuca poruka. */
54     if (armstrong(x))
55         printf("Broj je Armstrongov.\n");
56     else
57         printf("Broj nije Armstrongov.\n");

58
59     return 0;
60 }
```

### Rešenje 2.5.21

```
#include<stdio.h>
2 #include<math.h>

4 /* Funkcija racuna vrednost e^x kao parcijalnu sumu reda
   suma(x^n/n!), gde indeks n ide od 0 do beskonacno, pri cemu
6 se sumiranje vrši dok je razlika sabiraka u redu po apsolutnoj
   vrednosti manja od eps. */
```

```

8 double e_na_x(double x, double eps){
    double s = 1;
10    double clan = 1;
    int n = 1;

12    /* Parcijalnu suma se formira tako sto se u svakoj iteraciji
14    petlje promenljivoj s doda jedan sabirak sume oblika (x^n)/n!
    koji se cuva u promenljivoj clan.

16    Svaki sabirak se dobija na osnovu prethodnog tako sto se
18    prethodni pomnozi sa x i podeli sa n (n predstavlja redni broj
    sabirka u sumi).

20    Prvi sabirak (kome odgovara n=0) iznosi 1; zbog toga
22    promenljive s i clan se inicijalizuju na vrednost 1.

24    Sumiranje se sprovodi sve dok je sabirak po apsolutnoj
    vrednosti veci od trazene tacnosti eps. */
26    do {
        clan = (clan * x) / n;
28        s += clan;
        n++;
30    } while (fabs(clan) > eps);

32    return s;
34 }

int main()
36 {
    /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
38    double x, eps;

40    /* Ucitavavaju se vrednosti x i eps. */
    printf("Unesite broj x: ");
42    scanf("%lf", &x);
    printf("Unesite eps: ");
44    scanf("%lf", &eps);

46    /* Ispis rezultata. */
    printf("Rezultat: %f\n", e_na_x(x, eps));
48    return 0;
}

```

### Rešenje 2.5.22

```

#include <stdio.h>
2 #include <math.h>

4 /* Funkcija ispisuje vrednosti funkcije sin(x) u n ravnomerno
    rasporedjenih tacaka na intervalu [a,b].
6 */

```

```
void ispis(float a, float b, int n)
8 {
    float i;
10    float korak = (b - a) / (n - 1);

12    for (i = a; i <= b; i += korak)
        printf("%.4f ", sin(i));

14    printf("\n");
16 }

18 int main()
{
20     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
    float a, b;
22     int n;

24     /* Ucitavaju se granice intervala i vrsi se provera ispravnosti
        ulaza. */
26     printf("Unesite dva realna broja:");
    scanf("%f%f", &a, &b);
28     if(b >= a)
    {
30         printf("Greska: neispravan unos.\n");
        return -1;
32     }

34     /* Ucitava se broj n i vrsi se provera ispravnosti ulaza. */
    printf("Unesite broj n:");
36     scanf("%d", &n);
    if (n <= 1) {
38         printf("Greska: neispravan unos.\n");
        return -1;
40     }

42     /* Ispis rezultata. */
    ispis(a, b, n);
44
    return 0;
46 }
```

### Rešenje 2.5.23

```
1 #include <stdio.h>

3 /* Funkcija vraća karakter koji se u abecedi nalazi k mesta pre
   datog karaktera c. */
5 char sifra(char c, int k)
{
7     /* Provera da li je karakter malo slovo. */
    if (c >= 'a' && c <= 'z') {
```

```

9      /* Ako karakter koji je k pozicija pre datog karaktera ispada
      iz opsega malih slova. */
11     if (c - k < 'a')
      /* Od k se oduzima rastojanje izmedju c i 'a' (jer je za
13         toliko karaktera vec vrateno u nazad), kako bi se odredilo
      koliko preostali broj karaktera koji treba preskociti od
15         karaktera 'z'. */
      return 'z' - (k - (c - 'a') - 1);
17     else
      /* U suprotnom, karakter c-k ne ispada iz opsega malih slova,
19         te je dovoljno njega vratiti. */
      return c - k;
21 }
else if (c >= 'A' && c <= 'Z') {
23     /* Postupak se ponavlja i za velika slova. */
    if (c - k < 'A')
25         return 'Z' - (k - (c - 'A') - 1);
    else
27         return c - k;
}
29
/* Ako nije ni malo ni veliko slovo, karakter se ne menja. */
31 return c;
}
33
int main()
35 {
    /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
37     int k;
    char c;
39
    /* Ucitava se vrednost k. */
41     printf("Unesite broj k: ");
    scanf("%d", &k);
43
    /* Ucitavaju se karakteri sve do kraja ulaza i ispisuje se
45     njihova sifra. */
    printf("Unesite tekst (CTRL + D za prekid): ");
47     while ((c = getchar()) != EOF)
        putchar(sifra(c, k));
49
    return 0;
51 }

```

### Rešenje 2.5.25

```

1  #include<stdio.h>
3  /* Funkcija koja proverava da li je godina prestupna. */
int prestupna(int godina)
5  {

```

```

7     if ((godina % 100 != 0 && godina % 4 == 0) || godina % 400 == 0)
8         return 1;
9     else
10        return 0;
11 }

12 /* Funkcija odredjuje broj dana u datom mesecu. */
13 int broj_dana(int mesec, int godina)
14 {
15     switch (mesec) {
16         case 1:
17         case 3:
18         case 5:
19         case 7:
20         case 8:
21         case 10:
22         case 12:
23             return 31;
24         case 4:
25         case 6:
26         case 9:
27         case 11:
28             return 30;
29         case 2:
30             if (prestupna(godina))
31                 return 29;
32             else
33                 return 28;
34     }
35     return -1;
36 }

37
38 /* Funkcija proverava da li je datum ispravan. Ako je datum
39    ispravan funkcija vraca 1, inace vraca 0. */
40 int ispravan(int dan, int mesec, int godina)
41 {
42     /* Ako je godina negativna, datum nije ispravan. */
43     if (godina < 0)
44         return 0;
45
46     /* Ako mesec nije u opsegu od 1 do 12, datum nije ispravan. */
47     if (mesec < 1 || mesec > 12)
48         return 0;
49
50     /* Ako je dan manji od 1 ili veci od broja dana u datom mesecu,
51        datum nije ispravan. */
52     if (dan < 1 || dan > broj_dana(mesec, godina))
53         return 0;
54
55     return 1;
56 }
57
```

```

59 void sledeci_dan(int dan, int mesec, int godina)
60 {
61     /* Za kraj godine, odnosno za datum 31.12. sledeci datum je 1.1.
62        i godina se uvecava za jedan. */
63     if (mesec == 12 && dan == 31)
64         printf("1.1.%d.\n", godina + 1);
65     /* Ukoliko je dan jednak poslednjem danu u tom mesecu, odnosno
66        ako je jednak broju dana u tom mesecu, onda je sledeci datum
67        kada se mesec uveca za 1, a dan postane 1. Bitan je redosled
68        ovih naredbi. Ako bi ovo ispitivanje bilo prvo, onda bi se
69        mesec mogao uvecati na 13. sto ne bi bio ispravan datu. Zato
70        se prvo proverava da li je kraj godine, pa tek onda da li je
71        kraj meseca. */
72     else if (dan == broj_dana(mesec, godina))
73         printf("1.%d.%d.\n", mesec + 1, godina);
74     /* Ako nije ni jedan od prethodna dva slucaja, onda se dan moze
75        uvecati na 1, bez bojazni da ce se prekoračiti broj dana u
76        datom mesecu. */
77     else
78         printf("%d.%d.%d.\n", dan + 1, mesec, godina);
79 }
80
81 int main()
82 {
83     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
84     int dan, mesec, godina;
85
86     /* Ucitavaju se vrednosti dana, meseca i godine. */
87     printf("Unesite datum:");
88     scanf("%d.%d.%d.", &dan, &mesec, &godina);
89
90     /* Vrsi se provera ispravnosti datuma. */
91     if (!ispravan(dan, mesec, godina)) {
92         printf("Uneti datum nije ispravan.\n");
93         return -1;
94     }
95
96     /* Poziva se funkcija za ispis sledeceg dana. */
97     printf("Datum sledeceg dana je:");
98     sledeci_dan(dan, mesec, godina);
99
100     return 0;
101 }

```

### Rešenje 2.5.28

```
#include<stdio.h>
```

2

```
4  /* Funkcija koja proverava da li je godina prestupna. */
   int prestupna(int godina)
6  {
   if ((godina % 100 != 0 && godina % 4 == 0) || godina % 400 == 0)
8     return 1;
   else
10    return 0;
12 }

14 /* Funkcija odredjuje broj dana u datom mesecu. */
   int broj_dana(int mesec, int godina)
16 {
   switch (mesec) {
18     case 1:
19     case 3:
20     case 5:
21     case 7:
22     case 8:
23     case 10:
24     case 12:
25         return 31;
26     case 4:
27     case 6:
28     case 9:
29     case 11:
30         return 30;
31     case 2:
32         if (prestupna(godina))
33             return 29;
34         else
35             return 28;
36     }
37     return -1;
38 }

40
42 /* Funkcija proverava da li je datum ispravan. Ako je datum
   ispravan funkcija vraca 1, inace vraca 0. */
   int ispravan(int dan, int mesec, int godina)
44 {
   /* Ako je godina negativna, datum nije ispravan. */
46   if (godina < 0)
47       return 0;

48   /* Ako mesec nije u opsegu od 1 do 12, datum nije ispravan. */
50   if (mesec < 1 || mesec > 12)
51       return 0;

52   /* Ako je dan manji od 1 ili veci od broja dana u datom mesecu,
   datum nije ispravan. */
54   if (dan < 1 || dan > broj_dana(mesec, godina))
```



```
56     return 0;
58     return 1;
59 }
60
61
62 /* Funkcija odredjuje koliko dana je proteklo od pocetka godine. */
63 int od_nove_godine(int dan, int mesec, int godina)
64 {
65     int suma_dana = 0, i;
66
67     /* Za sve mesece pre datog datuma dodaje se broj dana za dati
68        mesec. */
69     for (i = 1; i < mesec; i++)
70         suma_dana += broj_dana(mesec, godina);
71
72     /* Na kraju se dodaje koliko je dana proteklo u datom mesecu, a
73        to je zadato sa promenljivom dan. */
74     return suma_dana + dan;
75 }
76
77
78 /* Funkcija odredjuje koliko dana ima do kraja godine. */
79 int do_kraja_godine(int dan, int mesec, int godina)
80 {
81     int suma_dana = 0, i;
82
83     /* Za sve mesece posle datog datuma dodaje se broj dana za dati
84        mesec. */
85     for (i = mesec + 1; i <= 12; i++)
86         suma_dana += broj_dana(mesec, godina);
87
88     /* Na kraju se dodaje koliko je dana je ostalo u datom mesecu. */
89     return suma_dana + broj_dana(mesec, godina) - dan;
90 }
91
92
93 /* Funkcija vraca 1 ako je prvi datum pre drugog datuma. U
94    suprotnom vraca 0. */
95 int prethodi(int dan1, int mesec1, int godina1, int dan2,
96              int mesec2, int godina2)
97 {
98     if (godina1 < godina2)
99         return 1;
100    else if (godina1 > godina2)
101        return 0;
102    else if (mesec1 < mesec2)
103        return 1;
104    else if (mesec1 > mesec2)
105        return 0;
106    else if (dan1 < dan2)
107        return 1;
```

```
108     else
109         return 0;
110 }

112 /* Funkcija vraća broj dana u datoj godini. */
114 int broj_dana_u_godini(int godina)
115 {
116     if (prestupna(godina))
117         return 366;
118     else
119         return 365;
120 }

122 /* Funkcija koja računa broj dana između dva datuma. */
124 int broj_dana_izmedju(int dan1, int mesec1, int godina1, int dan2,
125                      int mesec2, int godina2) {
126     int pom, i;
127     int suma_dana = 0;
128
129     /* Vrsi se provera koji od datuma je ranije i ukoliko je to
130        potrebno, razmenjuju se tako da broj 1 ide uz prvi datum. */
131     if (!prethodi(dan1, mesec1, godina1, dan2, mesec2, godina2)) {
132         pom = dan1;
133         dan1 = dan2;
134         dan2 = pom;
135
136         pom = mesec1;
137         mesec1 = mesec2;
138         mesec2 = pom;
139
140         pom = godina1;
141         godina1 = godina2;
142         godina2 = pom;
143     }
144
145     /* Ako su godine različite. */
146     if (godina1 != godina2) {
147         /* Za manji datum dodaje se broj dana do kraja godine. */
148         suma_dana = do_kraja_godine(dan1, mesec1, godina1);
149
150         /* Za sve godine koje su između dve date godine dodaje se broj
151            dana u tim godinama. */
152         for (i = godina1 + 1; i < godina2; i++)
153             suma_dana += broj_dana_u_godini(i);
154
155         /* Za veći datum dodaje se broj dana od početka godine. */
156         suma_dana += od_nove_godine(dan2, mesec2, godina2);
157     }
158     /* Ako su godine iste, ali meseci različiti. */
159     else if (mesec1 != mesec2) {
```

```

160     /* Dodaje se broj dana do kraja prvog meseca. */
    suma_dana = broj_dana(mesec1, godina1) - dan1;
162
    /* Dodaje se broj dana za svaki mesec koji je izmedju dva data
164     meseca. Kako su godina1 i godina2 jednake svejedno je koja
    od ove dve promenljive se koristi u pozivu funkcije. */
166     for (i = mesec1 + 1; i < mesec2; i++)
        suma_dana += broj_dana(i, godina1);
168
    /* Dodaje se broj dana od pocetka meseca. */
170     suma_dana += dan2;
    }
172     /* Ako su i godine i meseci jednaki. */
    else
174         suma_dana = dan2 - dan1;
176
    return suma_dana;
178 }
180 int main()
    {
182     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
    int dan1, mesec1, godina1, dan2, mesec2, godina2;
184
    /* Ucitavaju se datumi. */
186     printf("Unesite prvi datum:");
    scanf("%d.%d.%d.", &dan1, &mesec1, &godina1);
188
    printf("Unesite drugi datum:");
190     scanf("%d.%d.%d.", &dan2, &mesec2, &godina2);
192
    /* Vrsi se provera ispravnosti unetih datuma. */
    if (!ispravan(dan1, mesec1, godina1)
194         || !ispravan(dan2, mesec2, godina2)) {
        printf("Uneti datum nije ispravan.\n");
196         return -1;
    }
198
    /* Ispis rezultata. */
200     printf("Broj dana izmedju dva datuma je: %d\n",
        broj_dana_izmedju(dan1, mesec1, godina1, dan2, mesec2,
202                             godina2));
204
    return 0;
    }

```

### Rešenje 2.5.29

```

1 #include<stdio.h>

```

```
3  /* Funkcija koja iscrtava romb. */
   void romb(int n)
5  {
       int i, j;

7
       /* Petlja iscrtava liniju po liniju romba. */
9       for (i = 0; i < n; i++) {
           /* U svakoj liniji prvo se ispisuje n-i-1 razmaka. */
11          for (j = 0; j < n - i - 1; j++)
               printf(" ");

13
           /* Ispisuje se n zvezdica. */
15          for (j = 0; j < n; j++)
               printf("*");

17
           /* Ispisuje se novi red. */
19          printf("\n");
       }

21
   }

23
   int main()
25   {
       /* Deklaracija potrebne promenljive. */
27       int n;

29
       /* Ucitava se vrednost broja n. */
       printf("Unesite broj n: ");
31       scanf("%d", &n);

33
       /* Vrsi se provera ispravnosti ulaza. */
       if (n <= 0){
35           printf("Greska: neispravan unos.\n");
           return -1;
37       }

39
       /* Iscrtava se romb. */
       romb(n);

41
       return 0;
43   }
```

### Rešenje 2.5.30

```
#include<stdio.h>

2

4  /* Funkcija koja stampa n zvezdica za kojima sledi znak za novi
   red. */
6  void stampaj_zvezdice(int n)
   {
```

```
8   int i;
9   for (i = 0; i < n; i++)
10       printf("*");
11
12   printf("\n");
13 }
14
15 /* Funkcija koja crta grafikon. */
16 void grafikon_h(int a, int b, int c, int d)
17 {
18     /* Prvo se ispisuje a zvezdica. */
19     stampaj_zvezdice(a);
20
21     /* Zatim u sledecem redu b zvezdica. */
22     stampaj_zvezdice(b);
23
24     /* Zatim u sledecem redu c zvezdica. */
25     stampaj_zvezdice(c);
26
27     /* Zatim u poslednjem redu d zvezdica. */
28     stampaj_zvezdice(d);
29 }
30
31
32
33
34 int main()
35 {
36     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
37     int a, b, c, d;
38
39     /* Ucitavaju se vrednosti a,b,c,d. */
40     printf("Unesite vrednosti: ");
41     scanf("%d%d%d%d", &a, &b, &c, &d);
42
43     /* Vrsi se provera ispravnosti ulaza i ispisuje se rezultat. */
44     if (a < 0 || b < 0 || c < 0 || d < 0) {
45         printf("Greska: pogresan unos!\n");
46         return -1;
47     } else {
48         grafikon_h(a, b, c, d);
49     }
50
51     return 0;
52 }
```

## Rešenje 2.5.31

```
1 #include<stdio.h>
```

```
3
```

```
/* Funkcija koja racuna najveći od 4 prosledjena broja. */
5 int maksimum(int a, int b, int c, int d)
{
7     int max;

9     max = a;
    if (b > max)
11         max = b;
    if (c > max)
13         max = c;
    if (d > max)
15         max = d;

17     return max;
}

19

21 /* Pomocna funkcija za stampanje beline ili zvezdice. */
void stampaj_znak(int polje, int granica)
23 {
    if (polje < granica)
25         printf(" ");
    else
27         printf("*");
}

29

/* Funkcija koja iscrtava vertikalni grafikon. */
31 void grafikon_v(int a, int b, int c, int d)
{
33     int i, max;

35     /* Na pocetku je potrebno pronaci najveću od ove cetiri
        vrednosti. */
37     max = maksimum(a, b, c, d);

39     /* Grafikon ukupno ima max horizontalnih linija. */
    for (i = 0; i < max; i++) {
41
43         /* U svakoj od horizontalnih linija se nalazi po 4 polja: polje
            za a,b,c i d uspravnu liniju. U svako od polja treba da se
            upise ili * ili belina, u zavisnosti od vrednosti i toga
            koja linija se trenutno ispisuje. */
45
47         /* Stampa se znak za polje a. */
            stampaj_znak(i, max - a);
49
51         /* Stampa se znak za polje b. */
            stampaj_znak(i, max - b);
53
55         /* Stampa se znak za polje c. */
            stampaj_znak(i, max - c);
    }
```

```
57     /* Stampa se znak za polje d. */
    stampaj_znak(i, max - d);

59     /* Na kraju svake horizontalne linije stampa se novi red. */
    printf("\n");
61 }
63
65 int main()
66 {
67     /* Deklaracija potrebnih promenljivih. */
    int a, b, c, d;
69
71     /* Ucitavaju se vrednosti cetiri broja. */
    printf("Unesite vrednosti: ");
    scanf("%d%d%d%d", &a, &b, &c, &d);
73
75     /* Vrsi se provera ispravnosti ulaza i poziva se funkcija za
    ispis grafikona. */
    if (a < 0 || b < 0 || c < 0 || d < 0){
77         printf("Greska: neispravan unos.\n");
        return -1;
79     }
    else
81         grafikon_v(a, b, c, d);
83
    return 0;
}
```