

Engine Allgemein

Funktionsweise

Die Engine folgt einem "**Decoupled Execution Model**": Ein Befehl wird ausgeführt und der gesamte Output wird im Arbeitsspeicher unter einem frei wählbaren Namen (`response`) zwischengespeichert. Dies erlaubt beliebig viele Prüfungen (ASSERT) oder Datenextraktionen (BUFFER) auf demselben Output, ohne den Befehl erneut auszuführen.

Globales Feature: `condition` (Bedingte Ausführung)

Mit dem optionalen Feld `condition` steuern Sie flexibel, ob ein Testschritt ausgeführt werden soll. Wenn die Bedingung nicht zutrifft (`false`), wird der Schritt übersprungen (`SKIPPED`) und der Testlauf ohne Fehler fortgesetzt.

Das Framework führt vor der Evaluierung eine automatische Zusammenführung aller Variablen und Buffer-Inhalte durch, sodass die Bedingung auf den aktuellen Zustand des Systems prüfen kann.

Syntax-Hinweis: Da Werte direkt evaluiert werden, müssen Strings in einfache Anführungszeichen gesetzt werden (`'...'`).

YAML-Beispiel:

```
1 | YAML
1 | # Der Schritt wird nur ausgeführt, wenn der in einem vorherigen Schritt
2 | # im Buffer gespeicherte Wert 'os_version_var' dem String 'Windows_NT' e
3 | - type: CMD
4 |   condition: "'{B[os_version_var]}' == 'Windows_NT'"
5 |   op: EXEC
6 |   command: "{B[command]}"
7 |   response: windows_version
```

Variablen-Auflösung

Alle Dynamic-Tags (`{B[...]}` , `{R[...]}` , `{T[...]}` , `{E[...]}`) werden im `allen Felder` unterstützt bzw resolved.

Wichtige YAML-Syntaxregeln

Das Schreiben von Systembefehlen in YAML erfordert Aufmerksamkeit bei Sonderzeichen:

1. **Geschweifte Klammern** `{ }` : Da sie ein Inline-Objekt einleiten, müssen Platzhalter wie `{B[var]}` immer in Anführungszeichen gesetzt werden (`command: "{B[var]}"`).
2. **Doppelpunkt und Backslashes**: Da er ein Trennzeichen ist, müssen Pfade oder URLs mit Doppelpunkten in Anführungszeichen stehen (`command: "C:\\Tools\\run.bat"`). Da Backslashes in YAML als Escape-Zeichen dienen, achten Sie bei der Angabe von absoluten Pfaden auf doppelte Backslashes: `command: "C:\\Scripts\\my_tool.bat"`
3. **Anführungszeichen**:
 - **Option A**: Umschließe den String mit einfachen Anführungszeichen, um doppelte innen nutzen zu können: `command: 'echo "Hallo"'` .
 - **Option B**: Escape doppelte Anführungszeichen mit Backslash: `command: "echo \\\"Hallo\\\""` .
4. **Mehrzeilige Befehle**: Nutze die Block-Notation `|` , um komplexe Skripte sauber abzubilden:

```
1 | YAML
```

```
1 - type: CMD
2   op: EXEC
3   command: |
4     cd C:\Services\App
5     run_install.bat --mode=silent --dir="C:\Program Files\App"
6   response: install_out
```