exp 8

.ip ad pc 0. 192.168.1.10. df 192.168.1.1

IP Address 192.168.1.11

server ip 10.0.0.10 255.0.0.0. 10.0.0.1

enable

configure terminal

hostname R1

interface fastEthernet 0/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

ip nat inside

no shutdown

exit

interface serial 0/0/0

ip address 200.10.10.1 255.255.255.252

ip nat outside

no shutdown

exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.10.10.2

ip nat inside source static 192.168.1.10 200.10.10.10

R2

enable

configure terminal

hostname R2

interface serial 0/0/0

ip address 200.10.10.2 255.255.255.252

no shutdown

exit

interface fastEthernet 0/0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no shutdown

exit

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 200.10.10.1

end

write memory

interface serial 0/0/0

clock rate 64000

NAT

configure terminal

no ip nat inside source static 192.168.1.10 200.10.10.10

access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

ip nat pool NAT_POOL 200.10.10.10 200.10.10.11 netmask 255.255.255.252

ip nat inside source list 1 pool NAT_POOL

PAT

configure terminal

no ip nat inside source list 1 pool NAT_POOL

access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

ip nat inside source list 1 interface serial 0/0/0 overload