Treći čas – teorija

Preduvidi (eng. *lookahead*) i **postuvidi** (eng. *lookbehind*) predstavljaju konstrukcije proširenih regularnih izraza kojima se proverava da li se na određenoj poziciji nalazi izraz koji zadovoljava zadati uslov.

Preduvidi

Pozitivni	
r_1`(?=`r_2`)`	Prepoznaj regularni izraz r_1 nakon kojeg se nalazi r_2.
`(?=`r_1`)`r_2	Prepoznaj regularni izraz r_2 koji počinje izrazom r_1.
Negativni	
r_1`(?!`r_2`)`	Prepoznaj regularni izraz r_1 nakon kojeg se *ne* nalazi r_2.
`(?!`r_1`)`r_2	Prepoznaj regularni izraz r_2 koji *ne* počinje izrazom r_1.

Postuvidi

Pozitivni	
`(?<=`r_1`)`r_2	Prepoznaj regularni izraz r_2 ispred kojeg se nalazi izraz r_1.
r_1`(?<=`r_2`)`	Prepoznaj regularni izraz r_1 koji se završava izrazom r_2.
Negativni	
`(?<!`r_1`)`r_2	Prepoznaj regularni izraz r_2 ispred kojeg se *ne* nalazi izraz r_1.
r_1`(?<!`r_2`)`	Prepoznaj regularni izraz r_1 koji se *ne* završava izrazom r_2.

Grupisanje teksta

Grupisanje se vrši stavljanjem dela izraza u zagrade `()`. Grupama se pristupa pomoću reference `\k`, gde je k redni broj grupe. Numeracija odgovara redosledu otvorenih zagrada.

Kreiranje i izvršavanje *Bash* skripti

1. **Kreiranje fajla:** Skripta se piše u tekstualnom fajlu sa ekstenzijom `.sh`.
2. **Izvršavanje skripte preko interpretera:** Skripta se može direktno proslediti *Bash* interpreteru:
   - `bash naziv_skripte.sh`
3. **Samostalno izvršavanje:** Na samom početku fajla se navodi specijalni komentar koji sadrži putanju do interpretera: `#!/bin/bash`.

   Da bi se skripta izvršavala direktno, potrebno je dodeliti joj pravo izvršavanja i pokrenuti je navođenjem putanje:
   - `chmod +x naziv_skripte.sh`
   - `./naziv_skripte.sh`