

Sedmi čas

1. U glavnom programu pozvati metodu *pom1*, koja poziva metodu *pom2*. U metodi *pom2* uhvatiti neki izuzetak i ispisati *stackTrace*.
2. Sa standardnog ulaza učitati 2 cela broja. Nevalidan unos obraditi korišćenjem *try/catch* naredbe. Resurse zatvoriti u *finally* bloku.
3. Korišćenjem *try with resources* otvoriti skener nad ulazom kao i skener nad niskom i formatirano pročitati zadatu nisku (npr. Marko Markovic 20 9.5).
4. Definirati metodu *pom* koja od glavnog programa dobija skener koji čita sa standardnog ulaza i pokušava da učitava ceo broj. Ukoliko se na ulazu nalazi ceo broj vratiti dati broj, inače, izbaciti odgovarajući izuzetak. Izbačeni izuzetak obraditi u glavnom programu.
5. Napisati *main* koji izbacuje izuzetak *NullPointerException*.
6. Implementirati sopstveni izuzetak koji se zove *MojIzuzetak* (u klasi dodati dva konstruktora: sa porukom i bez nje). Napisati klasu *Niz* koja kao polje sadrži niz celih brojeva. Dodati konstruktor sa kapacitetom niza i konstruktor kopije, kao i metodu *length* za dužinu niza i metodu *get* za dohvaćanje *i*-tog elementa u nizu. Ukoliko se metode *get* kao argument prosledi nevalidan indeks, izbaciti instancu klase *MojIzuzetak*. Testirati.
7. Napisati apstraktnu klasu *Zivotinja* koja kao polje sadrži vrstu životinje a od metoda dodati konstruktor i apstraktnu metodu za oglašavanje. Dodati klasu koja opisuje buvu. Buva pored vrste ima ime, i zna da se oglašava. Dodati klasu koja opisuje psa. Pas ima ime i buvu i takođe zna da se oglašava. Obezbediti kloniranje definisanih klasa korišćenjem metoda *clone* iz *Object* klase. Testirati.